

Interchar 404

High solid palosuojamaali, erityisesti 30 ja 60 minuutin palosuojaluokkiin

Selluloosapaloilta suojaavaan Interchar®-valikoimaan kuuluva Interchar 404 säilyttää teräsrakenteen esteettisen arkkitehtuurin ja suojaa sitä palolta jopa 120 minuutin ajan.

Tiukimpien vaatimusten, kuten EN 13381-8, mukaan testattu ja hyväksytty Interchar 404 on yksi monista syistä valita AkzoNobel palosuojauksen toimittajaksi.

- CE-merkitty
- Testatut ominaisuudet:
 - liekkien pinnalla leviäminen
 - savunmuodostuminen
 - myrkyllisyys
- Kilpailukykyiset kuivan kalvon paksuudet varmistavat kustannustehokkaan suojaamisen
- Soveltuu levitettäväksi myös asennuspaikalla
- Yksikomponenttinen tuote on helppo ja nopea levittää korkeapaineruiskulla. Vain yksi työvaihe tarvitaan
- Erittäin lyhyet päällemaalausvälijat parantavat tuottavuutta
- Suuri kuiva-ainepitoisuus, sisältää vain vähän haihtuvia orgaanisia yhdisteitä
- Yhteensopiva laajan pintamaalivalikoiman kanssa
- Yhteensopiva useiden pintamaalien kanssa, kuten polysiloksaanien



Interchar 404

Palosuojausta tinkimättä ulkonäkövaatimuksista

Interchar 404 on kehitetty huipputasoisessa palosuojaustestauslaitoksessa yli 35 vuoden aikana palosuojauksesta saadun kokemuksen pohjalta.

- Interchar 404 -kehitystyö perustuu teknologiaan, joka on saatavana vain AkzoNobelin International®-valikoimassa
- Interchar 404 -kehitystyö, testaaminen ja valmistaminen täyttää tiukimmat vaatimukset. Verifioitu riippumattoman osapuolen toimesta.

Esteettistä palosuojausta

Interchar 404 tekee mahdolliseksi palosuojauksen ulkonäkövaatimukset huomioiden:

- Kilpailukykyiset kuivakalvonpaksuudet
- Levitetään ohuena kerroksena, joten ei vaikuta teräsrakenteen muotoihin
- Helppo pintamaalata. Käytettävissä on laaja sävytettyjen pintamaalien valikoima.

Hyväksynyt

EN13381-8: Testimenetelmät rakenneosien palokestävyuden määrittämiseksi. Teräsosien suojaaminen reaktiivisella suoja-aineella.

Tarvittaessa kansalliset arvioinnit, esimerkiksi Alankomaissa (NEN 6072:2001) ja Belgiassa (NBN 713.020).

Interchar 404 palosuojaamaalia testataan ja hyväksytetään jatkuvasti. Pyydä ajantasainen luettelo AkzoNobel -edustajaltasi.

Testaaminen täyttää tiukimmat vaatimukset

Interchar 404 perustuu huolelliseen ja dokumentoituun kehitystyöhön. Sen valmistus täyttää tiukimmat vaatimukset.

- Tällä tuotteella on CE-merkki, joka vaaditaan useilta tuotteilta Euroopan talousalueella
- Tämä vaatimustenmukaisuusmerkintä osoittaa, että Interchar 404 täyttää sovellettavien EU-direktiivien olennaiset vaatimukset ja että tarvittavat arvioinnit on tehty

AkzoNobel on vakuuttunut siitä, että Interchar 404 täyttää tiukimmat vaatimukset. Kannustamme kolmansia osapuolia ottamaan näytteitä ja testaamaan tuotteitamme.



Teräsrakenne, Rotterdamin lentokenttä, Alankomaat

Käyttökohteet

Esimerkkejä palosuojauskohteista, joissa teräsrakentamisen ulkonäkö halutaan säilyttää:

- Lentoasemat
- Stadionit ja vapaa-ajan rakennukset
- Toimistorakennukset
- Ostoskeskukset

Yksi toimittaja, yksi ratkaisu

Rakennustekniset vaatimukset sekä asiakkaan rakenteelle asettamat ulkonäkövaatimukset voivat edellyttää pohjamaalin ja värillisen pintamaalin käyttämistä. Voit luottaa AkzoNobeliin ja International® -tuotevalikoimaan, sillä palosuojaamaalit on testattu täydellisen maalausjärjestelmän kanssa. Saat toimituksen ja tuen yhdestä paikasta.

Tämä tuote on kehitetty valvotussa ja ISO 9001 -laatuhyväksynnän saaneessa laboratorioympäristössä. Se on testattu UKAS-hyväksytyssä laboratorioissa ja valmistettu ISO 9002 -standardin mukaisesti. AkzoNobel ei takaa, että julkaistut tai muut testitulokset kuvaavat tarkasti kaikissa kenttäolosuhteissa tehtyjä löydöksiä. Pinnoitteet tulee valita ja niiden suorituskyky tulee varmistaa huolellisesti, koska levittäminen, ympäristö ja suunnitteluperusteet voivat vaihdella huomattavasti.

www.international-pc.com | pc.communication@akzonobel.com

Tässä julkaisussa mainitut tavaramerkit ovat AkzoNobel-konserniin kuuluvien yritysten omaisuutta. © Akzo Nobel 2017.

AkzoNobel on pyrkinyt mahdollisimman huolellisesti varmistamaan, että tämän julkaisun tiedot ovat täysin oikein painatushetkellä.

Jos mielessäsi on kysymyksiä, ota yhteys paikalliseen edustajaan.

Kaikkiin tässä esitteessä mainittujen tuotteiden ostosopimuksiin ja tuotteita toimitettaessa annettuihin neuvoihin sovelletaan vakiomyntiehtoja.