

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

## CEILCOTE CEILLINE BC HORIZONTAL PART A

### RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

#### 1.1 Productidentificatie

Productnaam : CEILCOTE CEILLINE BC HORIZONTAL PART A  
Productcode : NCA045

#### 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

| Aanbevolen gebruik                               |       |
|--|-------|
| Professionele toepassing van coatings en inktten |       |
| Afgeraden gebruik                                | Reden |
| Alle Overig Gebruikswijzen                       |       |

#### 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

International Farg AB  
Holmedalen 3  
Aspereds Industriområde  
SE-424 22 Angered  
Sweden

Tel: +46 (0) 31 928500 Fax: +46 (0) 31 928530  
e-mail adres van de : sdsfellinguk@akzonobel.com  
verantwoordelijke voor dit  
VIB

#### Nationaal contact

International Paint (Nederland) BV, Zeemstraat 79, NL 2991 XR Barendrecht

Tel: +31 (0)10 503 3500 Fax: +31 (0)10 501 4459

#### 1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

#### Nationaal adviesorgaan/Vergiftigingscentrum (Alleen te gebruiken door bevoegd medisch personeel)

Telefoonnummer : +3130274 8888

#### Leverancier

Telefoonnummer : +46 8 33 12 31

### RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

#### 2.1 Indeling van de stof of het mengsel

Productomschrijving : Mengsel

#### Classificatie volgens de Verordening (EG) Nr.1272/2008 [CLP/GHS]

Flam. Liq. 3, H226  
Skin Irrit. 2, H315  
Eye Irrit. 2, H319  
Skin Sens. 1, H317  
Repr. 2, H361d (Ongeboren kind)  
Aquatic Chronic 2, H411

Het product is geclassificeerd als gevaarlijk volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008 zoals gewijzigd.

Zie Rubriek 16 voor de volledige tekst van de H-zinnen die hierboven staan vermeld.

## RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

Zie rubriek 11 voor meer informatie over gezondheidseffecten en symptomen.

### 2.2 Etiketteringselementen

#### Gevaarsymbolen



#### Signaalwoord

: Waarschuwing

#### Gevarenaanduidingen

: Ontvlambare vloeistof en damp.  
 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.  
 Veroorzaakt huidirritatie.  
 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.  
 Kan mogelijk het ongeboren kind schaden.  
 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

#### Voorzorgsmaatregelen

##### Algemeen

: Niet van toepassing.

##### Preventie

: Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen. Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft. Draag beschermende handschoenen. Draag oog- of gelaatsbescherming. Draag beschermende kleding. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Voorkom lozing in het milieu.

##### Reactie

: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Spoel de huid af met water of neem een douche. BIJ CONTACT MET DE HUID: Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

##### Opslag

: Koel bewaren.

##### Verwijdering

: Inhoud en container afvoeren in overeenstemming met locale, regionale, nationale en internationale regelgeving.

#### Gevaarlijke bestanddelen

: reactieproduct: bisfenol-A-epichloorhydrine  
 5-methylhexaan-2-on  
 Reactieproduct: Bisfenol-A-epichloorhydrine epoxyhars, 700 < molecuulgewicht < 1000

#### Aanvullende etiketonderdelen

: Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken.

#### Bijlage XVII - Beperkingen met betrekking tot de productie, het op de markt brengen en het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen, mengsels en producten

: Niet van toepassing.

### 2.3 Andere gevaren

#### Overige gevaren die niet leiden tot classificatie

: Geen bekend.

## RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

### 3.2 Mengsels

: Mengsel

## RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

| Product- / ingrediëntennaam   | Identificatiemogelijkheden   | % naar gewicht | Classificatie<br>Verordening (EG) nr. 1272/2008 [CLP]  | Nota (s) | Type    |
|---|--|----------------|--|----------|---------|
| reactieproduct:<br>bisfenol-A-<br>epichloorhydrine  | EG: 500-033-5<br>CAS-nummer: 25068-38-6<br>Index: 603-074-00-8                                 | ≥10 - ≤25      | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 2, H411   | -        | [1]     |
| 5-methylhexaan-2-on   | EG: 203-737-8<br>CAS-nummer: 110-12-3<br>Index: 606-026-00-4                                   | ≤10            | Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 4, H332<br>Repr. 2, H361d (Ongeboren kind)  | -        | [1] [2] |
| Reactieproduct:<br>Bisfenol-A-<br>epichloorhydrine<br>epoxyhars, 700 <<br>molecuulgewicht <<br>1000 | CAS-nummer: 25068-38-6   | ≤3             | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1, H317  | -        | [1]     |
| fenol, 4-nonyl-, vertakt  | REACH #:<br>01-2119510715-45<br>EG: 284-325-5<br>CAS-nummer: 84852-15-3<br>Index: 601-053-00-8 | <2.5           | Acute Tox. 4, H302<br>Skin Corr. 1B, H314<br>Repr. 2, H361fd<br>(Vruchtbaarheid en Ongeboren kind)<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=10)<br>Aquatic Chronic 1, H410 (M=10)<br><b>Zie Rubriek 16 voor de volledige tekst van de H-zinnen die hierboven staan vermeld.</b> | -        | [1] [5] |

Er zijn geen additionele ingrediënten aanwezig die, voor zover op dit moment aan leverancier bekend is en in de van toepassing zijnde concentraties, geclassificeerd zijn als schadelijk voor de gezondheid of voor het milieu, PBT of zPzB of een werkplaats blootstellingslimiet zijn toegewezen en op grond daarvan in deze sectie moeten worden vermeld.

### Type

[1] Stof ingedeeld met een gezondheids- of milieugevaar

[2] Stof met een werkplaats blootstellingslimiet

[3] Stof voldoet aan criteria voor PBT overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006, Bijlage XIII

[4] Stof voldoet aan criteria voor zPzB overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006, Bijlage XIII

[5] Een even zorgwekkende stof

Arbeidshygiënische blootstellingsgrenzen, indien beschikbaar, zijn weergegeven in rubriek 8.

## RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

### 4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

- Algemeen** : Roep in geval van twijfel of bij aanhoudende symptomen altijd medische hulp in. Geef een bewusteloos iemand nooit iets via de mond. Bewusteloze personen in stabiele zijligging plaatsen en medische hulp inroepen.
- Oogcontact** : Verwijder contactlenzen, spoel met veel schoon water uit de kraan, houd de oogleden minstens 10 minuten uit elkaar en vraag onmiddellijk medisch advies.
- Inademing** : Breng in de frisse lucht. Houd de persoon warm en rustig. Als de patiënt niet ademt, onregelmatig ademt, of als zich een ademhalingsstilstand voordoet, dient kunstmatige beademing of zuurstof te worden toegediend door getraind personeel.
- Huidcontact** : Verwijder verontreinigde kleding en schoenen. Reinig de huid grondig met water en zeep of gebruik een goedgekeurde huidreiniger. GEEN oplosmiddelen of verdunningsmiddelen gebruiken.
- Inslikken** : In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. Houd de persoon warm en rustig. GEEN braken opwekken.

## RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

**Bescherming van eerste-hulpverleners** : Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. Dit kan gevaarlijk zijn voor degene die mond-op-mondbeademing toepast. Was verontreinigde kleding grondig met water voordat u die uittrekt of draag handschoenen.

### 4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

#### Mogelijke acute gevolgen voor de gezondheid

**Oogcontact** : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.  
**Inademing** : Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.  
**Huidcontact** : Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken.  
**Inslikken** : Veroorzaakt irritatie aan mond, keel en maag.

#### Tekenen/symptomen van overmatige blootstelling

**Oogcontact** : Ongewenste symptomen kunnen de volgende zijn:  
 pijn of irritatie  
 tranenvloed  
 roodheid

**Inademing** : Ongewenste symptomen kunnen de volgende zijn:  
 gereduceerd foetal gewicht  
 verhoging in foetale dood  
 misvormingen aan het skelet

**Huidcontact** : Ongewenste symptomen kunnen de volgende zijn:  
 irritatie  
 roodheid  
 gereduceerd foetal gewicht  
 verhoging in foetale dood  
 misvormingen aan het skelet

**Inslikken** : Ongewenste symptomen kunnen de volgende zijn:  
 gereduceerd foetal gewicht  
 verhoging in foetale dood  
 misvormingen aan het skelet

### 4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

**Opmerkingen voor arts** : Behandel symptomatisch. Contacteer onmiddellijk een specialist voor de behandeling van de vergiftiging indien grote hoeveelheden ingenomen of geïnhaled zijn.

**Specifieke behandelingen** : Geen specifieke behandeling.

## RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

### 5.1 Blusmiddelen

**Geschikte blusmiddelen** : Gebruik bluspoeder, CO<sub>2</sub>, waternevel (mist) of schuim.

**Ongeschikte blusmiddelen** : Gebruik geen waterstraal.

### 5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

**Risico's van de stof of het mengsel** : Ontvlambare vloeistof en damp. Bij brand of verhitting loopt de druk op en kan de houder barsten en eventueel exploderen. Wegvloeien in riool kan gevaar voor brand of explosie veroorzaken. Deze stof is toxisch voor het aquatisch milieu met blijvende gevolgen. Met dit materiaal verontreinigd bluswater dient te worden opgevangen, zodat het niet in het oppervlaktewater, riool of afvoer terecht komt.

**Gevaarlijke thermische ontledingsproducten** : Afbraakproducten kunnen onder meer zijn:  
 kooldioxide  
 koolmonoxide  
 gehalogeneerde verbindingen  
 metaaloxide(n)

## RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

### 5.3 Advies voor brandweerlieden

- Speciale beschermende maatregelen voor brandbestrijders** : In geval van brand, isoleer het terrein direct door alle personen uit de buurt van het incident te verwijderen. Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. Verplaats de reservoirs uit het brandgebied als dat zonder risico kan. Gebruik waternevel om aan het vuur blootgestelde vaten koel te houden.
- Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden** : Brandbestrijders dienen geschikte kleding te dragen en een onafhankelijk ademhalingstoestel (SCBA) dat een volledig gelaatsdeel heeft en met een overdrukmodus werkt. Kleding voor brandweerlieden (inclusief helmen, beschermende laarzen en handschoenen), overeenkomstig Europese norm EN 469, geeft een basis beschermingsniveau voor incidenten met chemische stoffen.

## RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

### 6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

- Voor andere personen dan de hulpdiensten** : Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. Evacueer omringende gebieden. Zorg dat onbeschermd en overbodig personeel niet binnenkomt. Raak gemorst materiaal niet aan en loop er niet doorheen. Sluit alle ontstekingsbronnen af. Geen open vuur en niet roken in het gevarengedebied. Vermijd inademen van damp of nevel. Zorg voor voldoende ventilatie. Draag het daartoe geëigende ademhalingsmasker bij onvoldoende ventilatie. Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.
- Voor de hulpdiensten** : Indien speciale kleding is vereist voor het hanteren van het gemorst product, lees dan ook de eventuele informatie in Rubriek 8 over geschikte en ongeschikte materialen. Zie ook de informatie onder de hoofding "Voor andere personen dan de hulpdiensten".

- 6.2 Milieuvorzorgsmaatregelen** : Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool. Informeer de betreffende autoriteiten wanneer het product het milieu heeft vervuild (riolering, waterwegen, bodem of lucht). Watervervuilend materiaal. Dit product kan schadelijk zijn voor het milieu wanneer het in grote hoeveelheden vrijkomt. Gelekte/gemorste stof opruimen.

### 6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

- Gering morsen** : Dicht het lek als dat zonder risico kan. Verwijder verpakkingen uit het gebied waar gemorst is. Gebruik vonkvrije gereedschappen en explosievrije apparatuur. Verdunnen met water en opdwelen indien wateroplosbaar. Alternatief, of indien water-onoplosbaar, absorbeer met inert droog materiaal en plaats in een toepasbare afvalcontainer. Af laten voeren door een vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf.
- Uitgebreid morsen** : Dicht het lek als dat zonder risico kan. Verwijder verpakkingen uit het gebied waar gemorst is. Gebruik vonkvrije gereedschappen en explosievrije apparatuur. Benader de uitstoot met de wind in de rug. Vermijd toegang tot riolen, waterwegen, kelders of gesloten ruimten. Voer weggelekt materiaal af naar een afvalwaterzuiveringsinstallatie of handel als volgt. Neem gemorst preparaat op met niet-brandbare absorberende materialen, bijvoorbeeld zand, aarde, vermiculiet of diatomeeënaarde en doe dit in een afvoercontainer in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften. Af laten voeren door een vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf. Vervuild absorberend materiaal kan dezelfde risico's met zich meebrengen als het gemorste product.

- 6.4 Verwijzing naar andere rubrieken** : Zie Rubriek 1 voor contactgegevens voor noodgevallen.  
Zie Rubriek 8 voor informatie over geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.  
Zie Rubriek 13 voor aanvullende informatie over afvalbehandeling.

## RUBRIEK 7: Hantering en opslag

De informatie in deze rubriek bevat algemene adviezen en richtlijnen. De lijst van Aanbevolen toepassingen in Rubriek 1 moet worden geraadpleegd voor eventueel beschikbare gebruiksspecifieke informatie die gegeven wordt in de Blootstellingsscenario('s).

### 7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

- Beschermende maatregelen** : Trek van toepassing zijnde persoonlijke beschermingsmiddelen aan (zie rubriek 8). Personen die in het verleden last hebben gehad van sensibilisatie van de huid mogen niet worden ingezet bij enig proces waarbij dit produkt wordt gebruikt. Blootstelling vermijden - vóór gebruik speciale aanwijzingen raadplegen. Vermijd blootstelling tijdens zwangerschap. Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft. Zorg dat het product niet in de ogen of op de huid of kleding terecht komt. Niet innemen. Vermijd inademen van damp of nevel. Voorkom lozing in het milieu. Alleen gebruiken bij voldoende ventilatie. Draag het daartoe geëigende ademhalingsmasker bij onvoldoende ventilatie. Ga opslagruimtes en besloten ruimtes niet binnen tenzij voldoende ventilatie aanwezig is. Bewaren in de originele verpakking, of in een goedgekeurd alternatief dat is gemaakt van compatibel materiaal; goed gesloten houden wanneer het niet in gebruik is. Opbergen en gebruiken uit de buurt van hitte, vonken, open vuur en elke andere mogelijke ontstekingsbron. Gebruik explosieveilige elektrische apparatuur (ventilatie, verlichting en materiaalbehandeling). Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken. Neem voorzorgsmaatregelen tegen elektrostatische ontladingen. Lege verpakkingen bevatten restproduct en kunnen gevaarlijk zijn. Vat niet hergebruiken. Droog schuren van een verflaag, of bewerking met (snij) branders en/of lasapparatuur van gecoate objecten, kan schadelijk stof en/of schadelijke dampen veroorzaken. Indien mogelijk moet de voorkeur worden gegeven aan nat schuren. Gebruik een geschikt adembeschermingsmiddel als plaatselijke afzuiging van schadelijk stof of dampen onvoldoende helpt om blootstelling te voorkomen.
- Advies inzake algemene arbeidshygiëne** : In de ruimte waar dit materiaal wordt gebruikt, opgeslagen of verwerkt, moet eten, drinken en roken verboden worden. Werknemers moeten hun handen en gezicht wassen alvorens te eten, drinken en roken. Verwijder verontreinigde kleding en beschermingsmiddelen voordat u kantines, e.d. binnengaat. Zie ook Rubriek 8 voor aanvullende informatie over hygiënische maatregelen.

### 7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Opslaan in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving. Bewaar in een afzonderlijk, goedgekeurd gebied. Opslaan in oorspronkelijke verpakking, beschermd tegen direct zonlicht, op een droge, koele, goed geventileerde plaats, verwijderd van materiaal waarmee contact vermeden dient te worden (zie Rubriek 10) en voedsel en drank. Achter slot bewaren. Verwijder alle ontstekingsbronnen. Gescheiden houden van oxiderende stoffen. Bewaar de verpakking goed afgesloten en verzegeld tot aan gebruik. Geopende verpakkingen dienen zorgvuldig opnieuw te worden afgesloten en dienen rechtop te worden bewaard om lekkage te voorkomen. Niet opslaan in verpakkingen zonder etiket. Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen.

### 7.3 Specifiek eindgebruik

- Aanbevelingen** : Niet beschikbaar.
- Oplossingen specifiek voor de industriële sector** : Niet beschikbaar.

## RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

De informatie in deze rubriek bevat algemene adviezen en richtlijnen. Informatie wordt verstrekt op basis van het typisch te verwachten gebruik van het product. Er kunnen aanvullende maatregelen vereist zijn voor hantering van bulkhoeveelheden of voor andere toepassingen die zouden kunnen leiden tot een significante verhoging van de blootstelling van de werknemer of van emissies naar het milieu.

### 8.1 Controleparameters

#### Beroepsmatige blootstellingslimieten



## RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

| Product- /ingrediëntennaam | Grenswaarden voor blootstelling  |
|----------------------------|--|
| 5-methylhexaan-2-on        | <b>MinSZW Wettelijke Grenswaarden (Nederland, 2/2017).</b><br>Wettelijke grenswaarde TGG, 8 uur: 233 mg/m <sup>3</sup> 8 uren. |

**Aanbevolen monitoring procedures** : Wanneer dit product ingrediënten bevat met blootstellingslimieten, kan monitoring van personen, van werkplaatsomgeving of biologisch monitoren vereist zijn om de effectiviteit van de ventilatie of van andere controlemaatregelen en/of de noodzaak van het gebruik van ademhalingsbeschermingsmiddelen te bepalen. Er moet gebruik worden gemaakt van monitoringsnormen, zoals de volgende: Europese Norm EN 689 (Werkplekatmosfeer - Leidraad voor de beoordeling van de blootstelling bij inademing van chemische stoffen voor de vergelijking met de grenswaarden en de meetstrategie) Europese norm EN 14042 (Werkplekatmosfeer - Richtlijn voor de toepassing en het gebruik van procedures voor de beoordeling van blootstelling aan chemische en biologische stoffen) Europese norm EN 482 (Werkplekatmosfeer - Algemene eisen voor de uitvoering van de procedures voor het meten van chemische stoffen) Bovendien is raadpleging van nationale richtlijnen voor methoden voor de bepaling van gevaarlijke stoffen vereist.

### DNEL's/DMEL's

Geen DNEL's/DMEL's beschikbaar.

### PNEC's

Geen PNEC's beschikbaar.

## 8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

**Passende technische maatregelen** : Alleen gebruiken bij voldoende ventilatie. Maak gebruik van gesloten installaties, lokale afzuig of andere technische beheersmaatregelen om beroepsmatige blootstelling aan luchtverontreinigingen onder de aanbevolen of wettelijke grenswaarden te houden. De technische controlemiddelen dienen ook gas-, damp- en stofconcentraties beneden alle explosiegrenswaarden te houden. Gebruik explosie veilige ventilatie.

### Individuele beschermingsmaatregelen

**Hygiënische maatregelen** : Was na het hanteren van chemische producten uw handen, onderarmen en gezicht grondig voordat u eet, drinkt of naar het toilet gaat en aan het eind van de werkdag. Toepasselijke technieken moeten gebruikt worden om mogelijk verontreinigde kleding te verwijderen. Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten. Was verontreinigde kleding alvorens die opnieuw te gebruiken. Zorg ervoor dat de oogwasstations en veiligheidsdouches zich dicht bij de werkplek bevinden.

**Bescherming van de ogen/ het gezicht** : Wanneer een risicoanalyse aangeeft dat dit noodzakelijk is om blootstelling aan spatten, nevel, gassen of stof te vermijden, dient een veiligheidsbescherming voor de ogen te worden gedragen die voldoet aan een goedgekeurde standaard. Gebruik oogbescherming overeenkomstig EN 166, ontworpen om te beschermen tegen spatten van vloeistoffen. Indien contact mogelijk is, moeten de volgende beschermingsmiddelen worden gedragen, tenzij uit de beoordeling blijkt dat een hogere mate van bescherming noodzakelijk is: veiligheidsbril.

### Bescherming van de huid

**Bescherming van de handen** : Gebruik chemicalienbestendige handschoenen, zoals aangegeven in standaard EN 374: Beschermende handschoenen tegen chemicalien en microorganismen. Aanbevolen: Viton® of Nitril handschoenen. De aanbevolen handschoenen zijn gebaseerd op de meest voorkomende oplosmiddel in dit product. Indien langdurig en regelmatig contact voorkomt, een handschoen met een beschermingsklasse 6 (doorbreektijd meer dan 480 minuten volgens EN 374) is aanbevolen. Als slecht een kort contact verwacht wordt, een handschoen met een beschermingsklasse 2 of hoger (doorbreektijd groter dan 30 minuten volgens EN 374) is aanbevolen. De gebruiker dient te controleren of de uiteindelijke keus voor een bepaald type handschoenen voor het hanteren van dit product de meest geschikte is, daarbij rekening houdend met de specifieke omstandigheden bij gebruik, zoals opgenomen in de risicoanalyse van de gebruiker. Gebruik chemicalienbestendige handschoenen, zoals aangegeven in standaard EN 374: Beschermende

## RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

|  |  |
|--|--|
|  | handschoenen tegen chemicaliën en microorganismen.<br>Beschermdende crèmes kunnen helpen blootgestelde huid te beschermen. Deze mogen echter niet worden aangebracht nadat blootstelling heeft plaatsgevonden.   |
| <b>Lichaamsbescherming</b>                 | : Persoonlijke lichaamsbeschermende middelen dienen te worden gekozen op basis van de uit te voeren taak, de daarbij behorende risico's en dient door een specialist te worden goedgekeurd voordat het product wordt gebruikt. EN ISO 13688 Indien er een risico bestaat op ontsteking door statische elektriciteit, moet anti-statische beschermende kleding worden gedragen. Voor de beste bescherming tegen statische ontladingen, moet kleding bestaan uit anti-statische overalls, laarzen en handschoenen. Raadpleeg de Europese norm EN 1149 voor verdere informatie over materiaal- en ontwerp-eisen en beproevingsmethoden. |
| <b>Overige huidbescherming</b>             | : Geschikt schoeisel en eventuele aanvullende huidbeschermingsmaatregelen moeten worden geselecteerd op basis van de taak die wordt uitgevoerd en de risico's die daarmee gepaard gaan en deze moeten worden goedgekeurd door een deskundige voorafgaand aan de gebruik van dit product.   |
| <b>Bescherming van de ademhalingswegen</b> | : Wanneer een risicoanalyse aangeeft dat dit noodzakelijk is, dient u een goed passend, luchtzuiverend of luchttoevoerend ademhalingstoestel te gebruiken dat voldoet aan een goedgekeurde standaard conform EN529. De keuze van een masker moet gebaseerd worden op verwachte blootstellingslimieten, de gevaren van het product en de limieten voor veilig werken van het type masker.   |
| <b>Beheersing van milieublootstelling</b>  | : Uitstoot van ventilatie of bewerkingsapparatuur moet worden gecontroleerd om er zeker van te zijn dat deze voldoet aan de eisen van de milieubeschermingswetgeving. In sommige gevallen zijn gaswassers, filters of technische modificaties van de procesapparatuur nodig om de emissie terug te brengen tot een aanvaardbaar niveau.  |

## RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

### 9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

#### Voorkomen

**Fysische toestand** : Vloeistof.

**Kleur** : Grijs.

**Geur** : Oplosmiddel.

**Geurdrempelwaarde** : Niet beschikbaar.

**pH** : Niet van toepassing.

**Smelt-/vriespunt** : Niet beschikbaar.

**Beginkookpunt en kooktraject** : Niet beschikbaar.

**Vlampunt** : Gesloten kroes: 36°C

**Verdampingssnelheid** : Niet beschikbaar.

**Ontvlambaarheid (vast, gas)** : Niet beschikbaar.

**Bovenste/onderste ontvlambaarheids- of explosiegrenswaarden** : Grootst bekende bereik: Onder: 1.8% Boven: 9% (5-methylhexaan-2-on)

**Dampspanning** : Niet beschikbaar.

**Dampdichtheid** : Niet beschikbaar.

**Relatieve dichtheid** : 1.07

**Oplosbaarheid** : Onoplosbaar in de volgende materialen: koud water.

**Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water** : Niet beschikbaar.

**Zelfontbrandingstemperatuur** : Niet beschikbaar.

**Ontledingstemperatuur** : Niet beschikbaar.

**Viscositeit** : Kinematisch (kamertemperatuur): 9784 mm<sup>2</sup>/s

**Ontploffingseigenschappen** : Niet beschikbaar.

**Oxiderende eigenschappen** : Niet beschikbaar.

**Datum van uitgave/Revisie datum** : 12/12/2018

**Versie** : 4

8/16



## RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

### 9.2 Overige informatie

Geen aanvullende informatie.

## RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

- 10.1 Reactiviteit** : Er zijn voor dit product of de bestanddelen ervan geen specifieke testgegevens beschikbaar met betrekking tot de reactiviteit.
- 10.2 Chemische stabiliteit** : Het product is stabiel.
- 10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties** : Onder normale opslagomstandigheden en bij normaal gebruik zullen geen gevaarlijke reacties optreden.
- 10.4 Te vermijden omstandigheden** : Vermijd alle mogelijke ontstekingsbronnen (vonk of vlam). Zet verpakkingen niet onder druk, niet snijden, lassen, harden, solderen, gaten boren, schuren of niet aan warmte- of ontstekingsbronnen blootstellen.
- 10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen** : Reactief of niet verenigbaar met de volgende materialen: oxyderende stoffen
- 10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten** : Onder normale omstandigheden van opslag en gebruik worden normaal geen gevaarlijke afvalproducten gevormd.

## RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

### 11.1 Informatie over toxicologische effecten

#### Acute toxiciteit

| Product- / ingrediëntennaam                   | Resultaat  | Soorten | Dosis      | Blootstelling |
|---|------------|---------|------------|---------------|
| 5-methylhexaan-2-on<br>4-nonylfenol-, vertakt | LD50 Oraal | Rat     | 3200 mg/kg | -             |
|   | LD50 Oraal | Rat     | 1300 mg/kg | -             |

**Conclusie/Samenvatting** : Niet beschikbaar.

#### Schattingen van acute toxiciteit

| Route                       | ATE (schatting van acute toxiciteit)-waarde |
|-----------------------------|---|
| Oraal<br>Inhalatie (dampen) | 83649.2 mg/kg<br>132.9 mg/l                 |

#### Irritatie/corrosie

| Product- / ingrediëntennaam                   | Resultaat                  | Soorten | Score | Blootstelling           | Observatie |
|---|----------------------------|---------|-------|-------------------------|------------|
| reactieproduct: bisfenol-A-epichloorhydrine   | Ogen - Licht irriterend    | Konijn  | -     | 100 milligrams          | -          |
|   | Huid - Gematigd irriterend | Konijn  | -     | 24 uren 500 microliters | -          |
|   | Huid - Ernstig irriterend  | Konijn  | -     | 24 uren 2 milligrams    | -          |
| 5-methylhexaan-2-on<br>4-nonylfenol-, vertakt | Ogen - Licht irriterend    | Konijn  | -     | 24 uren 100 microliters | -          |
|   | Ogen - Ernstig irriterend  | Konijn  | -     | 100 milligrams          | -          |
|   | Huid - Ernstig irriterend  | Konijn  | -     | 24 uren 500 milligrams  | -          |

**Conclusie/Samenvatting** : Niet beschikbaar.

#### Overgevoeligheid

## RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

**Conclusie/Samenvatting** : Niet beschikbaar.

### **Mutageniciteit**

**Conclusie/Samenvatting** : Niet beschikbaar.

### **Kankerverwekkendheid**

**Conclusie/Samenvatting** : Niet beschikbaar.

### **Giftigheid voor de voortplanting**

**Conclusie/Samenvatting** : Niet beschikbaar.

### **Teratogeniciteit**

**Conclusie/Samenvatting** : Niet beschikbaar.

### **STOT bij eenmalige blootstelling**

Niet beschikbaar.

### **STOT bij herhaalde blootstelling**

Niet beschikbaar.

### **Gevaar bij inademing**

Niet beschikbaar.

**Informatie over waarschijnlijke blootstellingsrouten** : Niet beschikbaar.

### **Mogelijke acute gevolgen voor de gezondheid**

- Oogcontact** : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- Inademing** : Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
- Huidcontact** : Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
- Inslikken** : Veroorzaakt irritatie aan mond, keel en maag.

### **Symptomen die verband houden met de fysische, chemische en toxicologische eigenschappen**

- Oogcontact** : Ongewenste symptomen kunnen de volgende zijn:  
pijn of irritatie  
tranenvloed  
roodheid
- Inademing** : Ongewenste symptomen kunnen de volgende zijn:  
gereduceerd foetaal gewicht  
verhoging in foetale dood  
misvormingen aan het skelet
- Huidcontact** : Ongewenste symptomen kunnen de volgende zijn:  
irritatie  
roodheid  
gereduceerd foetaal gewicht  
verhoging in foetale dood  
misvormingen aan het skelet
- Inslikken** : Ongewenste symptomen kunnen de volgende zijn:  
gereduceerd foetaal gewicht  
verhoging in foetale dood  
misvormingen aan het skelet

### **Uitgestelde en onmiddellijke effecten alsook chronische effecten van kortstondige en langdurige blootstelling**

#### **Blootstelling op korte termijn**

**Mogelijke directe effecten** : Niet beschikbaar.

**Mogelijke vertraagde effecten** : Niet beschikbaar.

#### **Blootstelling op lange termijn**

**Datum van uitgave/Revisie datum** : 12/12/2018

**Versie** : 4

10/16

## RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

**Mogelijke directe effecten** : Niet beschikbaar.

**Mogelijke vertraagde effecten** : Niet beschikbaar.

### Mogelijke chronische gevolgen voor de gezondheid

Niet beschikbaar.

**Conclusie/Samenvatting** : Niet beschikbaar.

**Algemeen** : Bij personen die eenmaal zijn gesensibiliseerd, kan daarna bij blootstelling aan zeer lage concentraties een ernstige allergische reactie plaatsvinden.

**Kankerverwekkendheid** : Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

**Mutageniciteit** : Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

**Teratogeniciteit** : Kan mogelijk het ongeboren kind schaden.

**Effecten op de ontwikkeling** : Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

**Effecten op de vruchtbaarheid** : Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

**Overige informatie** : Niet beschikbaar.

## RUBRIEK 12: Ecologische informatie

### 12.1 Toxiciteit

| Product- / ingrediëntennaam                   | Resultaat                          | Soorten   | Blootstelling |
|---|------------------------------------|---|---------------|
| 5-methylhexaan-2-on<br>4-nonylfenol-, vertakt | Acuut LC50 159000 µg/l Zoetwater   | Vis - Pimephales promelas   | 96 uren       |
|   | Acuut EC50 0.03 mg/l Zeewater      | Algen - Skeletonema costatum  | 72 uren       |
|   | Acuut EC50 0.027 mg/l Zeewater     | Algen - Skeletonema costatum  | 96 uren       |
|   | Acuut LC50 0.047 mg/l Zeewater     | Crustaceeën - Americamysis bahia - Jeugdig (jonge vogel, jong geboren dier, pas geboren dier) | 48 uren       |
|   | Acuut LC50 17 µg/l Zeewater        | Vis - Pleuronectes americanus - Larve   | 96 uren       |
|   | Chronisch EC10 0.012 mg/l Zeewater | Algen - Skeletonema costatum  | 96 uren       |
|   | Chronisch NOEC 7.4 µg/l Zoetwater  | Vis - Pimephales promelas - Embryo  | 33 dagen      |

**Conclusie/Samenvatting** : Niet beschikbaar.

### 12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

**Conclusie/Samenvatting** : Niet beschikbaar.

### 12.3 Bioaccumulatie

| Product- / ingrediëntennaam                 | LogP <sub>ow</sub> | BCF          | Potentieel |
|---|--------------------|--------------|------------|
| reactieproduct: bisfenol-A-epichloorhydrine | 2.64 tot 3.78      | 31           | laag       |
| 5-methylhexaan-2-on                         | 1.88               | -            | laag       |
| 4-nonylfenol-, vertakt                      | 5.4                | 251.18864315 | laag       |

### 12.4 Mobiliteit in de bodem

**Scheidingscoëfficiënt aarde/water (K<sub>oc</sub>)** : Niet beschikbaar.

**Mobiliteit** : Niet beschikbaar.

## RUBRIEK 12: Ecologische informatie

### 12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

PBT : Niet van toepassing.  
zPzB : Niet van toepassing.

12.6 Andere schadelijke effecten : Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

## RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

De informatie in deze rubriek bevat algemene adviezen en richtlijnen. De lijst van Aanbevolen toepassingen in Rubriek 1 moet worden geraadpleegd voor eventueel beschikbare gebruiksspecifieke informatie die gegeven wordt in de Blootstellingsscenario('s).

### 13.1 Afvalverwerkingsmethoden

#### Product

**Verwijderingsmethoden** : Het produceren van afval dient altijd voor zover mogelijk te worden vermeden of tot een minimum te worden beperkt. Het afvoeren van dit product, oplossingen en alle bijproducten dient altijd te geschieden in overeenstemming met de geldende wetgeving op het gebied van milieubescherming en afvalverwerking en met alle andere regionaal of plaatselijk geldende reglementeringen. Laat overtollige en niet te recyclen producten afvoeren door een vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf. Afval mag niet onbewerkt afgevoerd worden via de riolering tenzij volledig conform de eisen van de bevoegde instanties.

**Gevaarlijke Afvalstoffen** : De classificatie van het product komt mogelijk overeen met de criteria van gevaarlijke afvalstoffen.

#### Europese Afvalcatalogus (EAK)






| Code number   | Afvalnotatie   |
|---------------|--|
| EWC 08 01 11* | afval van verf en lak dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat |

#### Verpakking

**Verwijderingsmethoden** : Verwijder verontreinigde containers in overeenstemming met de plaatselijke of nationale wettelijke bepalingen. Deze stof en/of de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren. Af laten voeren door een vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf.

**Speciale voorzorgsmaatregelen** : Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren. Wees voorzichtig met het hanteren van lege verpakkingen/containers die nog niet schoongemaakt of omgespoeld zijn. Lege vaten of binnenzak kunnen enig restproduct bevatten. Dampen afkomstig van productresten kunnen leiden tot een zeer licht ontvlambare of explosieve atmosfeer binnenin de verpakking/container. Gebruikte verpakkingen/containers niet aansnijden, lassen of solderen of vermalen tenzij ze van binnen grondig zijn schoongemaakt. Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool.

## RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

|   | ADR/RID  | IMDG   | IATA   |
|---|--|--|--|
| 14.1 VN-nummer  | UN1263   | UN1263   | UN1263   |
| 14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN | VERF   | PAINT. Marine pollutant (reaction product: bisphenol-A-(epichlorhydrin); epoxy resin, 4-nonylphenol, branched)   | PAINT  |
| 14.3 Transportgevaarklasse (n)                                      | 3<br>  | 3<br>  | 3<br> |

Datum van uitgave/Revisie datum : 12/12/2018

Versie : 4

12/16

**AkzoNobel**

## RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

|                              |   |   |  |
|------------------------------|---|---|--|
| <b>14.4 Verpakkingsgroep</b> | III   | III   | III  |
| <b>14.5 Milieugevaren</b>    | Ja.   | Yes.  | No.  |
| <b>Extra informatie</b>      | De markering voor een milieugevaarlijke stof is niet vereist bij vervoer van hoeveelheden ≤ 5 L of ≤ 5 kg.<br><br><b><u>Bijzondere bepalingen</u></b><br>640 (E)<br><br><b><u>Tunnelcode</u></b><br>(D/E) | The marine pollutant mark is not required when transported in sizes of ≤5 L or ≤5 kg. | The environmentally hazardous substance mark may appear if required by other transportation regulations. |

**IMDG-code Segregatiegroep** : Niet van toepassing.

**14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker** : **Transport op eigen terrein:** bij verplaatsing van het product moeten verpakkingen altijd goed gesloten zijn en rechtop staan. Personen die bij deze werkzaamheden betrokken zijn, moeten vooraf geïnformeerd worden over hoe te handelen bij een calamiteit.

**14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij Marpol en de IBC-code** : Niet beschikbaar.

## RUBRIEK 15: Regelgeving

**15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel**  
**EU Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)**

**Bijlage XIV - Lijst van stoffen die aan toelating zijn onderworpen**

### **Bijlage XIV**

#### **Zeer zorgwekkende stoffen**

| <b>Naam bestanddeel</b>  | <b>Intrinsieke eigenschap</b>              | <b>Status</b> | <b>Referentienummer</b> | <b>Revisie datum</b> |
|--|--|---------------|-------------------------|----------------------|
| 4-Nonylphenol, branched and linear [substances with a linear and/or branched alkyl chain with a carbon number of 9 covalently bound in position 4 to phenol, covering also UVCB- and well-defined substances which include any of the individual isomers or a combination thereof] | Een even zorgwekkende stof voor het milieu | Kandidaat     | ED/169/2012             | 18/12/2012           |

**Bijlage XVII -** : Niet van toepassing.

**Beperkingen met betrekking tot de productie, het op de markt brengen en het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen, mengsels en producten**

### **Overige EU-regelgeving**

**Europese inventaris** : Niet bepaald.

### **Speciale verpakkingseisen**

## RUBRIEK 15: Regelgeving

**Recipiënten die van een kinderveilige sluiting moeten zijn voorzien** : Niet van toepassing.

**Voelbare gevaarsaanduiding** : Niet van toepassing.

| Product- / ingrediëntennaam | Kankerverwekkende effecten | Mutagene effecten | Effecten op de ontwikkeling     | Effecten op de vruchtbaarheid   |
|-----------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 5-methylhexaan-2-on         | -                          | -                 | Repr. 2, H361d (Ongeboren kind) | -                               |
| 4-nonylfenol-, vertakt      | -                          | -                 | Repr. 2, H361d (Ongeboren kind) | Repr. 2, H361f (Vruchtbaarheid) |

### Ozonafbrekende stoffen (1005/2009/EU)

Niet vermeld.

### Voorafgaande geïnformeerde toestemming (PIC) (649/2012/EU)

| Naam bestanddeel | Annex              | Status             |
|------------------|--------------------|--------------------|
| Nonylphenols     | Bijlage I - Deel 1 | In lijst opgenomen |
| -                | Bijlage I - Deel 2 | In lijst opgenomen |

### Nationale regelgeving

| Product- / ingrediëntennaam | Naam lijst                              | Naam op lijst         | Classificatie  | Opmerkingen |
|-----------------------------|---|-----------------------|--|-------------|
| 4-nonylfenol-, vertakt      | Reproductietoxische stoffen (Nederland) | 4-nonylfenol, vertakt | Repro. fertility category 2, Dev. development category 2 | -           |

**Emissiebeleid water (ABM)** : Vergiftig voor in het water levende organismen. Bevat stoffen die gevaarlijk zijn voor het aquatisch milieu. Saneringsinspanning: A

**Referenties** : Conform Verordening (EG) No. 1907/2006 (REACH), Annex II Verordening (EG) No. 1272/2008 (CLP)

**15.2** : Er is geen chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd.  
Chemischeveiligheidsbeoordeling

## RUBRIEK 16: Overige informatie

Geeft informatie aan die gewijzigd is sinds de voorgaande uitgave.

**Afkortingen en acroniemen** : ATE = Acut toxiciteitschatting  
 CLP = Indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels [Verordening (EG) No. 1272/2008]  
 DMEL = afgeleide minimaal effect dosis  
 DNEL = De afgeleide dosis zonder effect  
 EUH zin = CLP-specifieke gevaarszin  
 PBT = Persistent, Bioaccumulatief en Toxisch  
 PNEC = Voorspelde geen effect concentratie  
 RRN = REACH registratie nummer  
 zPzB = zeer persistent en zeer bioaccumulatief

**Procedure gebruikt voor het afleiden van de indeling in overeenstemming met Verordening (EG) nr.1272/2008 [CLP/GHS]**



## RUBRIEK 16: Overige informatie

| Classificatie   | Rechtvaardiging   |                    |  |                    |  |                       |  |                         |   |                         |   |                    |  |                    |  |                                 |   |  |  |                     |   |                     |  |                    |   |
|---|---|--------------------|--|--------------------|--|-----------------------|--|-------------------------|---|-------------------------|---|--------------------|--|--------------------|--|---------------------------------|---|--|--|---------------------|---|---------------------|--|--------------------|---|
| Flam. Liq. 3, H226<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1, H317<br>Repr. 2, H361d (Ongeboren kind)<br>Aquatic Chronic 2, H411 | Op basis van testgegevens<br>Calculatiemethode<br>Calculatiemethode<br>Calculatiemethode<br>Calculatiemethode<br>Calculatiemethode  |                    |  |                    |  |                       |  |                         |   |                         |   |                    |  |                    |  |                                 |   |  |  |                     |   |                     |  |                    |   |
| <b>Volledige tekst van afgekorte H-zinnen</b>   | <table border="1"> <tr> <td>H226</td> <td>Ontvlambare vloeistof en damp.</td> </tr> <tr> <td>H302</td> <td>Schadelijk bij inslikken.</td> </tr> <tr> <td>H314</td> <td>Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.</td> </tr> <tr> <td>H315</td> <td>Veroorzaakt huidirritatie.</td> </tr> <tr> <td>H317</td> <td>Kan een allergische huidreactie veroorzaken.</td> </tr> <tr> <td>H319</td> <td>Veroorzaakt ernstige oogirritatie.</td> </tr> <tr> <td>H332</td> <td>Schadelijk bij inademing.</td> </tr> <tr> <td>H361d (Ongeboren kind)</td> <td>Kan mogelijk het ongeboren kind schaden.</td> </tr> <tr> <td>H361fd (Vruchtbaarheid en Ongeboren kind)</td> <td>Kan mogelijk de vruchtbaarheid schaden. Kan mogelijk het ongeboren kind schaden.</td> </tr> <tr> <td>H400</td> <td>Zeer giftig voor in het water levende organismen.</td> </tr> <tr> <td>H410</td> <td>Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.</td> </tr> <tr> <td>H411</td> <td>Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.</td> </tr> </table>  | H226               | Ontvlambare vloeistof en damp.         | H302               | Schadelijk bij inslikken.                  | H314                  | Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. | H315                    | Veroorzaakt huidirritatie.                      | H317                    | Kan een allergische huidreactie veroorzaken.    | H319               | Veroorzaakt ernstige oogirritatie.           | H332               | Schadelijk bij inademing.              | H361d (Ongeboren kind)          | Kan mogelijk het ongeboren kind schaden.                | H361fd (Vruchtbaarheid en Ongeboren kind)          | Kan mogelijk de vruchtbaarheid schaden. Kan mogelijk het ongeboren kind schaden. | H400                | Zeer giftig voor in het water levende organismen. | H410                | Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. | H411               | Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. |
| H226  | Ontvlambare vloeistof en damp.  |                    |  |                    |  |                       |  |                         |   |                         |   |                    |  |                    |  |                                 |   |  |  |                     |   |                     |  |                    |   |
| H302  | Schadelijk bij inslikken.   |                    |  |                    |  |                       |  |                         |   |                         |   |                    |  |                    |  |                                 |   |  |  |                     |   |                     |  |                    |   |
| H314  | Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.  |                    |  |                    |  |                       |  |                         |   |                         |   |                    |  |                    |  |                                 |   |  |  |                     |   |                     |  |                    |   |
| H315  | Veroorzaakt huidirritatie.  |                    |  |                    |  |                       |  |                         |   |                         |   |                    |  |                    |  |                                 |   |  |  |                     |   |                     |  |                    |   |
| H317  | Kan een allergische huidreactie veroorzaken.  |                    |  |                    |  |                       |  |                         |   |                         |   |                    |  |                    |  |                                 |   |  |  |                     |   |                     |  |                    |   |
| H319  | Veroorzaakt ernstige oogirritatie.  |                    |  |                    |  |                       |  |                         |   |                         |   |                    |  |                    |  |                                 |   |  |  |                     |   |                     |  |                    |   |
| H332  | Schadelijk bij inademing.   |                    |  |                    |  |                       |  |                         |   |                         |   |                    |  |                    |  |                                 |   |  |  |                     |   |                     |  |                    |   |
| H361d (Ongeboren kind)  | Kan mogelijk het ongeboren kind schaden.  |                    |  |                    |  |                       |  |                         |   |                         |   |                    |  |                    |  |                                 |   |  |  |                     |   |                     |  |                    |   |
| H361fd (Vruchtbaarheid en Ongeboren kind)   | Kan mogelijk de vruchtbaarheid schaden. Kan mogelijk het ongeboren kind schaden.  |                    |  |                    |  |                       |  |                         |   |                         |   |                    |  |                    |  |                                 |   |  |  |                     |   |                     |  |                    |   |
| H400  | Zeer giftig voor in het water levende organismen.   |                    |  |                    |  |                       |  |                         |   |                         |   |                    |  |                    |  |                                 |   |  |  |                     |   |                     |  |                    |   |
| H410  | Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.  |                    |  |                    |  |                       |  |                         |   |                         |   |                    |  |                    |  |                                 |   |  |  |                     |   |                     |  |                    |   |
| H411  | Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.   |                    |  |                    |  |                       |  |                         |   |                         |   |                    |  |                    |  |                                 |   |  |  |                     |   |                     |  |                    |   |
| <b>Volledige tekst van indelingen [CLP/GHS]</b>   | <table border="1"> <tr> <td>Acute Tox. 4, H302</td> <td>ACUTE TOXICITEIT (oraal) - Categorie 4</td> </tr> <tr> <td>Acute Tox. 4, H332</td> <td>ACUTE TOXICITEIT (inademing) - Categorie 4</td> </tr> <tr> <td>Aquatic Acute 1, H400</td> <td>ACUUT AQUATISCH GEVAAR - Categorie 1</td> </tr> <tr> <td>Aquatic Chronic 1, H410</td> <td>AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN - Categorie 1</td> </tr> <tr> <td>Aquatic Chronic 2, H411</td> <td>AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN - Categorie 2</td> </tr> <tr> <td>Eye Irrit. 2, H319</td> <td>ERNSTIG OOGLETSEL/OOGIRRITATIE - Categorie 2</td> </tr> <tr> <td>Flam. Liq. 3, H226</td> <td>ONTVLAMBARE VLOEISTOFFEN - Categorie 3</td> </tr> <tr> <td>Repr. 2, H361d (Ongeboren kind)</td> <td>VOORTPLANTINGSTOXICITEIT (Ongeboren kind) - Categorie 2</td> </tr> <tr> <td>Repr. 2, H361fd (Vruchtbaarheid en Ongeboren kind)</td> <td>VOORTPLANTINGSTOXICITEIT (Vruchtbaarheid en Ongeboren kind) - Categorie 2</td> </tr> <tr> <td>Skin Corr. 1B, H314</td> <td>HUIDCORROSIE/IRRITATIE - Categorie 1B</td> </tr> <tr> <td>Skin Irrit. 2, H315</td> <td>HUIDCORROSIE/IRRITATIE - Categorie 2</td> </tr> <tr> <td>Skin Sens. 1, H317</td> <td>HUIDALLERGEEN - Categorie 1</td> </tr> </table> | Acute Tox. 4, H302 | ACUTE TOXICITEIT (oraal) - Categorie 4 | Acute Tox. 4, H332 | ACUTE TOXICITEIT (inademing) - Categorie 4 | Aquatic Acute 1, H400 | ACUUT AQUATISCH GEVAAR - Categorie 1           | Aquatic Chronic 1, H410 | AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN - Categorie 1 | Aquatic Chronic 2, H411 | AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN - Categorie 2 | Eye Irrit. 2, H319 | ERNSTIG OOGLETSEL/OOGIRRITATIE - Categorie 2 | Flam. Liq. 3, H226 | ONTVLAMBARE VLOEISTOFFEN - Categorie 3 | Repr. 2, H361d (Ongeboren kind) | VOORTPLANTINGSTOXICITEIT (Ongeboren kind) - Categorie 2 | Repr. 2, H361fd (Vruchtbaarheid en Ongeboren kind) | VOORTPLANTINGSTOXICITEIT (Vruchtbaarheid en Ongeboren kind) - Categorie 2        | Skin Corr. 1B, H314 | HUIDCORROSIE/IRRITATIE - Categorie 1B             | Skin Irrit. 2, H315 | HUIDCORROSIE/IRRITATIE - Categorie 2                                       | Skin Sens. 1, H317 | HUIDALLERGEEN - Categorie 1   |
| Acute Tox. 4, H302  | ACUTE TOXICITEIT (oraal) - Categorie 4  |                    |  |                    |  |                       |  |                         |   |                         |   |                    |  |                    |  |                                 |   |  |  |                     |   |                     |  |                    |   |
| Acute Tox. 4, H332  | ACUTE TOXICITEIT (inademing) - Categorie 4  |                    |  |                    |  |                       |  |                         |   |                         |   |                    |  |                    |  |                                 |   |  |  |                     |   |                     |  |                    |   |
| Aquatic Acute 1, H400   | ACUUT AQUATISCH GEVAAR - Categorie 1  |                    |  |                    |  |                       |  |                         |   |                         |   |                    |  |                    |  |                                 |   |  |  |                     |   |                     |  |                    |   |
| Aquatic Chronic 1, H410   | AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN - Categorie 1   |                    |  |                    |  |                       |  |                         |   |                         |   |                    |  |                    |  |                                 |   |  |  |                     |   |                     |  |                    |   |
| Aquatic Chronic 2, H411   | AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN - Categorie 2   |                    |  |                    |  |                       |  |                         |   |                         |   |                    |  |                    |  |                                 |   |  |  |                     |   |                     |  |                    |   |
| Eye Irrit. 2, H319  | ERNSTIG OOGLETSEL/OOGIRRITATIE - Categorie 2  |                    |  |                    |  |                       |  |                         |   |                         |   |                    |  |                    |  |                                 |   |  |  |                     |   |                     |  |                    |   |
| Flam. Liq. 3, H226  | ONTVLAMBARE VLOEISTOFFEN - Categorie 3  |                    |  |                    |  |                       |  |                         |   |                         |   |                    |  |                    |  |                                 |   |  |  |                     |   |                     |  |                    |   |
| Repr. 2, H361d (Ongeboren kind)   | VOORTPLANTINGSTOXICITEIT (Ongeboren kind) - Categorie 2   |                    |  |                    |  |                       |  |                         |   |                         |   |                    |  |                    |  |                                 |   |  |  |                     |   |                     |  |                    |   |
| Repr. 2, H361fd (Vruchtbaarheid en Ongeboren kind)  | VOORTPLANTINGSTOXICITEIT (Vruchtbaarheid en Ongeboren kind) - Categorie 2   |                    |  |                    |  |                       |  |                         |   |                         |   |                    |  |                    |  |                                 |   |  |  |                     |   |                     |  |                    |   |
| Skin Corr. 1B, H314   | HUIDCORROSIE/IRRITATIE - Categorie 1B   |                    |  |                    |  |                       |  |                         |   |                         |   |                    |  |                    |  |                                 |   |  |  |                     |   |                     |  |                    |   |
| Skin Irrit. 2, H315   | HUIDCORROSIE/IRRITATIE - Categorie 2  |                    |  |                    |  |                       |  |                         |   |                         |   |                    |  |                    |  |                                 |   |  |  |                     |   |                     |  |                    |   |
| Skin Sens. 1, H317  | HUIDALLERGEEN - Categorie 1   |                    |  |                    |  |                       |  |                         |   |                         |   |                    |  |                    |  |                                 |   |  |  |                     |   |                     |  |                    |   |

**Gedrukt op** : 12/12/2018

**Datum van uitgave/ Revisie datum** : 12/12/2018

**Datum vorige uitgave** : 31/05/2017

**Versie** : 4

### Kennisgeving aan de lezer

**BELANGRIJKE OPMERKING:** de informatie in dit gegevensblad (inclusief de van tijd tot tijd aangebrachte wijzigingen) is niet bedoeld allesomvattend te zijn en wordt in goed vertrouwen verschaft, en deze wordt gemeend correct te zijn op de datum van de samenstelling. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te verifiëren dat dit gegevensblad actueel is voordat het product waarop het betrekking heeft, wordt gebruikt.

Voordat het wordt gebruikt, moeten de personen die de informatie gebruiken zelf bepalen of het betreffende product geschikt is voor het bestemde doel. Indien het doel anders is dan specifiek wordt aanbevolen in dit veiligheidsinformatieblad dan gebruikt de gebruiker het product op eigen risico.

**DISCLAIMER VAN FABRIKANT:** de omstandigheden, methodes en factoren die invloed hebben op de hantering, opslag, toepassing, het gebruik en de afvalverwerking van het product vallen buiten de controle en kennis van de fabrikant. De fabrikant stelt zich dus niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gebeurtenissen die kunnen optreden bij de hantering, opslag, toepassing, het gebruik, misbruik of de afvalverwerking van het

**Datum van uitgave/Revisie datum** : 12/12/2018

**Versie** : 4

15/16

## RUBRIEK 16: Overige informatie

product en, in zoverre de van toepassing zijnde wet dit toelaat, wijst de fabrikant nadrukkelijk alle aansprakelijkheid af van enige en alle verliezen, schade en/of onkosten die voortkomen uit of in enig verband staan met de opslag, hantering, het gebruik of de afvalverwerking van het product. De veilige hantering, opslag, gebruik en afvalverwerking zijn de verantwoordelijkheid van de gebruikers. De gebruikers moeten voldoen aan alle van toepassing zijnde gezondheids- en veiligheidswetten.

Tenzij anders overeengekomen zijn alle door ons geleverde producten onderhevig aan onze standaard bedrijfsvoorwaarden, inclusief beperkingen van aansprakelijkheid. Zorg ervoor dat u die inzielt en/of de betreffende overeenkomst die u heeft met AkzoNobel (of diens aangesloten partners, al naar gelang van toepassing).

© AkzoNobel