

Interchar 1160

Svällande vattenburen tunnfilmsfärg optimerad för 60 minuters brandskydd

Interchar® 1160 ingår i Intercharsortimentet av brandskyddsprodukter. Den uppfyller högt ställda krav på estetisk yta, och erbjuder upp till 60 minuters brandskydd av stålkonstruktioner.

- Vattenburen formulering som är godkänd enligt europeiska standarder
- VOC*-fri formulering som minimerar miljöpåverkan
- Särskilt lämplig för applicering på byggarbetsplats eftersom arbetsmiljöriskerna för andra yrkesgrupper är minimala
- Kan användas i kombination med ett stort urval av grundfärger och täckfärger
- Snabbtorkande formulering för hög produktivitet
- 1-komp för snabb och enkel sprutapplicering (även anpassad för pensel och rulle)
- CE-märkt



60

Interchar 1160

Brandskydd med bibehållen estetik

Interchar® 1160 är en vattenburen brandskyddsfärg av mycket hög kvalitet, för passivt brandskydd av stålkonstruktioner.

Passivt brandskydd som uppfyller högt ställda estetiska krav

- Konkurrenskraftiga torrfilmstjocklekar möjliggör appliceringar i ett skikt även på komplicerade designar och former
- Snabbtorkande formulering
- Stort utbud av täckfärgs kulörer

Ett hållbart alternativ för både den yttre miljön och arbetsmiljön

- Vattenburen formulering utan VOC* minimerar miljöpåverkan
- Låg lukt
- Fri från halogener och borater
- Kan användas med ett stort antal vattenburna grundfärger och täckfärger för en helt vattenburen lösning

* Enligt EU:s lösningsmedelsdirektiv (SED) 1999/13/EG

Provning

EN 13381-8 Brandteknisk provning av byggnadsdelar -
Del 8: Svällande färg för skydd av stålkonstruktioner

ETAG 018 Del 2: Reaktiv beläggning för brandskydd av stålkonstruktioner

Provad enligt de mest krävande standarderna

Interchar® genomgår kontinuerligt provning och processer för godkännande. Kontakta din lokala representant för en aktuell lista.



Deutsche Bank Place, Sydney Australien

Typiska appliceringar

Ger ett passivt brandskydd för stålkonstruktioner, samtidigt som den estetiska ytan bevaras på projekt som:

- Flygplatser
- Arenor, sport- och fritidsanläggningar
- Kontorsbyggnader
- Köpcenter och gallerior

En leverantör, en lösning

Du kan känna dig trygg med AkzoNobel och International® Protective Coatings produktlinje, eftersom vi har satsat på provning av kompletta system och kan erbjuda leverans och support från ett och samma ställe.

Denna produkt har utvecklats i en kontrollerad och kvalitetsgodkänd laboratoriemiljö enligt ISO 9001. Produkten har testats i ett UKAS-godkänt laboratorium och tillverkas enligt ISO 9002. International Paint ger inga garantier för att de redovisade publicerade provningsresultaten eller andra provningar överensstämmer med resultaten under alla olika verkliga användningsförhållanden. Eftersom applicering, miljö- och designfaktorer kan variera betydligt ska stor noggrannhet iaktas vid val, prestandakontroll och användning av beläggningen eller beläggningarna.

www.international-pc.com
pc.communication@akzonobel.com

Alla varumärken som nämns i publikationen ägs av företag i AkzoNobel-gruppen. © Akzo Nobel 2014.
AkzoNobel har gjort sitt yttersta för att informationen i denna publikation ska vara korrekt vid tidpunkten för tryckning.
Vänligen kontakta din lokala representant om du har frågor.
Om vi inte har ingått skriftlig överenskommelse om något annat, är alla avtal om att köpa de produkter som beskrivs i denna broschyr och alla råd vi ger i samband med leverans av produkter föremål för våra standardvillkor för försäljning.