

# SIGURNOSNO- TEHNIČKI LIST

## Interzone 954 Aerosol Part B

### ODJELJAK 1.: Identifikacija tvari/smjese i podaci o tvrtki/poduzeću

#### 1.1 Identifikacijska oznaka proizvoda

Naziv proizvoda : Interzone 954 Aerosol Part B  
Kod proizvoda : EAA784

#### 1.2 Relevantne identificirane uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

| Identificirane uporabe                 |        |
|--|--------|
| Profesionalna primjena premaza i tinti |        |
| Ne preporučive uporabe                 | Razlog |
| Sve Ostalo Uporabe                     |        |

#### 1.3 Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

International Farg AB  
Holmedalen 3  
Asperedes Industriomrade  
SE-424 22 Angered  
Sweden

Tel: +46 (0) 31 928500 Fax: +46 (0) 31 928530  
e-mail adresa osobe : sdsfellinguk@akzonobel.com  
odgovorne za ovaj STL

#### Nacionalni kontakt

International Paint Split, Put Supavia 21 b, Croatia

Tel: 00385 21 315 276 Fax: 00385 21 392 248

#### 1.4 Broj telefona za izvanredna stanja

Nacionalno savjetodavno tijelo/Centar za kontrolu otrovanja (Za uporabu samo od strane ovlaštenih medicinskih profesionalaca.)

Broj telefona Centra za kontrolu otrovanja : +385 1 23 48 342

Broj telefona službe za izvanredna stanja : 112

#### Dobavljač

Broj telefona : +46 8 33 12 31

### ODJELJAK 2.: Identifikacija opasnosti

#### 2.1 Razvrstavanje tvari ili smjese

Definicija proizvoda : Mješavina

Klasifikacija prema Regulativi (EC) Br. 1272/2008 [CLP/GHS]

## ODJELJAK 2.: Identifikacija opasnosti

Aerosol 1, H222, H229  
 Skin Corr. 1B, H314  
 Skin Sens. 1, H317  
 STOT SE 3, H335  
 STOT SE 3, H336  
 Aquatic Acute 1, H400  
 Aquatic Chronic 1, H410

Ovaj proizvod je razvrstan kao opasan prema Uredbi (EC) 1272/2008 izmjenjeno i dopunjeno.

Vidjeti Odjeljak 16 za cijeli tekst H iskaza gore priopćenog.

Vidjeti odjeljak 11 za detaljnije informacije o zdravstvenim posljedicama i simptomima.

### 2.2 Elementi označivanja

#### Piktogrami opasnosti



#### Signalna riječ

: Opasnost

#### Izjava opasnosti

: Vrlo lako zapaljivi aerosol.  
 Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka.  
 Može izazvati alergijsku reakciju na koži.  
 Može nadražiti dišni sustav.  
 Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu.  
 Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.  
 Spremnik pod tlakom: može se rasprsnuti ako se grije.

#### Izjava opreza

##### Opća

: Nije primjenljiv.

##### Prevenција

: Nositi zaštitne rukavice. Nositi zaštitna sredstva za oči ili lice. Nositi zaštitnu odjeću. Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti. Ne prskati u otvoreni plamen ili drugi izvor paljenja. Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Ne bušiti, niti paliti čak niti nakon uporabe. Ne udisati paru ili raspršene čestice.

##### Odgovor

: AKO SE UDIŠE: Premjestiti osobu na svježi zrak i postaviti ju u položaj koji olakšava disanje. Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika. AKO SE PROGUTA: Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika. NE izazivati povraćanje. U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): Odmah skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu s vodom ili tušem. Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika. U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: Skinuti zagađenu odjeću i oprati je prije ponovne uporabe. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.

##### Skladištenje

: Zaštititi od sunčevog svjetla. Ne izlagati temperaturi višoj od 50 °C/122 °F.

##### Odlaganje

: Ukloniti sadržaj i spremnike u skladu sa lokalnim, regionalnim, nacionalnim i internacionalnim zakonima.

#### Opasni sastojci

: Polymer containing amino, substituted amino, aminocarbonyl substituted carbopolycycle with hydroxy epoxy alkane  
 ksilen  
 Benzinsko otapalo (nafta), lako aromatsko  
 Butan-1-ol  
 1,3-Cyclohexanedimethanamine

#### Dodatna etiketa elemenata

:

Nosite prikladni respirator kad je ventilacija neadekvatna.

## ODJELJAK 2.: Identifikacija opasnosti

**Aneks XVII – Restrikcija na proizvodnju, stavljanje na tržište i uporabu određenih opasnih tvari, smjesa i artikala** : Nije primjenljiv.

### 2.3 Ostale opasnosti

**Druge opasnosti koje ne rezultiraju u klasifikaciji** : Niti jedan nije poznat.

## ODJELJAK 3.: Sastav/informacije o sastojcima

### 3.2 Smjese : Mješavina

| Naziv proizvoda/<br>sastojka  | Indentifikatori  | % po težini | Klasifikacija<br>Regulativa (EC) Br.<br>1272/2008 [CLP]  | Napomena<br>(e) | Tip     |
|---|--|-------------|--|-----------------|---------|
| Polymer containing amino, substituted amino, aminocarbonyl substituted carbopolycycle with hydroxy epoxy alkane | CAS (Služba kemijskih abstrakata): 1257085-86-1  | ≥25 - ≤50   | Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=10)<br>Aquatic Chronic 1, H410 (M=10)   | -               | [1]     |
| ksilen  | REACH #:<br>01-2119488216-32<br>EC: 215-535-7<br>CAS (Služba kemijskih abstrakata): 1330-20-7<br>Indeks: 601-022-00-9  | ≥10 - ≤25   | Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 4, H312<br>Acute Tox. 4, H332<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H335<br>Asp. Tox. 1, H304              | C               | [1] [2] |
| Benzinsko otapalo (nafta), lako aromatsko   | REACH #:<br>01-2119455851-35<br>EC: 265-199-0<br>CAS (Služba kemijskih abstrakata): 64742-95-6<br>Indeks: 649-356-00-4 | ≥10 - <20   | Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H335<br>STOT SE 3, H336<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 2, H411<br>EUH066   | P               | [1] [2] |
| Butan-1-ol  | REACH #:<br>01-2119484630-38<br>EC: 200-751-6<br>CAS (Služba kemijskih abstrakata): 71-36-3<br>Indeks: 603-004-00-6    | ≤10         | Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 4, H302<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>STOT SE 3, H335<br>STOT SE 3, H336  | 6               | [1] [2] |
| 1,<br>3-Cyclohexanedimethanamine  | EC: 219-941-5<br>CAS (Služba kemijskih abstrakata): 2579-20-6  | ≤8          | Acute Tox. 4, H302<br>Acute Tox. 4, H312<br>Skin Corr. 1B, H314<br>Aquatic Chronic 3, H412   | -               | [1]     |
| Etilbenzen  | REACH #:<br>01-2119489370-35<br>EC: 202-849-4<br>CAS (Služba kemijskih abstrakata): 100-41-4                           | ≤5          | Flam. Liq. 2, H225<br>Acute Tox. 4, H332<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H335<br>STOT RE 2, H373 (slušni organi)<br>Asp. Tox. 1, H304 | -               | [1] [2] |
| benzil-alkohol  | REACH #:<br>01-2119492630-38   | ≤5          | Acute Tox. 4, H302<br>Acute Tox. 4, H332   | -               | [1] [2] |

## ODJELJAK 3.: Sastav/informacije o sastojcima

|  |   |  |  |  |
|--|---|--|--|--|
|  | EC: 202-859-9<br>CAS (Služba kemijskih<br>abstrakata): 100-51-6<br>Indeks: 603-057-00-5 |  | <b>Vidjeti Odjeljak 16 za<br/>         cijeli tekst H iskaza gore<br/>         priopćenog.</b> |  |
|--|---|--|--|--|

Ne postoje dodatni sastojci koji su, u okviru sadašnjeg znanja dobavljača i u primjenljivim koncentracijama, klasificirani opasnim po zdravlje ili okoliš, jesu OBT ili vPvB ili im je dodijeljena granična vrijednost izloženosti i stoga zahtijevaju podnošenje izvještaja u ovom odjeljku. stoga zahtijevaju podnošenje izvještaja u ovom odjeljku.

### Tip

- [1] Supstance koje su klasificirane kao opasne za zdravlje ili okolinu
- [2] Supstance koje imaju zadanu granicu izlaganja na radnom mjestu
- [3] Tvar ispunjava kriterije za OBT prema Propisu (EC) Br 1907/2006, Aneks XIII
- [4] Tvar ispunjava kriterije za vPvB prema Propisu (EC) Br 1907/2006, Aneks XIII
- [5] Tvar ekvivalentne pozornosti

Granice izlaganja na radnom mjestu, ukoliko dostupne, su navedene u odjeljku 8.

## ODJELJAK 4.: Mjere prve pomoći

### 4.1 Opis mjera prve pomoći

- Opća** : U svim slučajevima sumnje, ili kad simptomi ustraju, tražiti liječničku pomoć. Osobi bez svijesti nikad ništa ne davati na usta. Ukoliko bez svijesti, postaviti u bočni položaj i tražiti medicinski savjet.
- Kontakt očima** : Provjeriti postojanje leća te iste ukloniti. Odmah isprati oči tekućom vodom najmanje 15 minuta, držeći kapke otvorenima. Smjesta tražiti liječničku pomoć.
- Udisanje** : Izvesti na svjež zrak. Osobu držati toplu i u stanju mirovanja. Ukoliko nema disanja, ukoliko je disanje neregularno ili ukoliko dođe do zastoja u disanju, trenirano osoblje treba obezbijediti umjetno disanje ili kisik.
- Kontakt s kožom** : Skinuti kontaminiranu odjeću i cipele. Temeljito oprati kožu sapunom i vodom ili upotrebiti neki priznati preparat za čišćenje kože. NE koristiti otapala ili razrjeđivače.
- Gutanje** : U slučaju gutanja, smjesta tražiti liječnički savjet i pokazati ovaj kontejner ili etiketu. Osobu držati toplu i u stanju mirovanja. NE izazivati povraćanje.
- Zaštita pružalaca prve pomoći** : Ne poduzimati ni jednu aktivnost koja uključuje osobni rizik niti aktivnost za koju osoba nije prošla odgovarajuću obuku. Ukoliko se sumnja da su zagušljiva isparenja i dalje prisutna, spasilac treba nositi odgovarajuću masku ili samostalni dišni aparat. Oživljavanje usta na usta može biti opasno po pružaoca pomoći. Temeljito vodom oprati kontaminiranu odjeću prije skidanja, ili nositi rukavice.

### 4.2 Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni

#### Potencijalne akutne zdravstvene posljedice

- Kontakt očima** : Uzrokuje teške ozljede oka.
- Udisanje** : Može prouzročiti deperesiju centralnog živčanog sustava (CŽS). Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu. Može nadražiti dišni sustav. Izlaganje proizvodima dekompozicije može prouzročiti zdravstvenu opasnost. Ozbiljni efekti mogu biti odloženi nakon izlaganja.
- Kontakt s kožom** : Izaziva teške opekotine. Može izazvati alergijsku reakciju na koži.
- Gutanje** : Može prouzročiti deperesiju centralnog živčanog sustava (CŽS). Može izazvati opekline usta, grla i trbuha.

#### Znaci/simptomi pretjeranog izlaganja

- Kontakt očima** : Štetni simptomi mogu uključivati slijedeće:  
 bol  
 suzenje  
 crvenilo

## ODJELJAK 4.: Mjere prve pomoći

- Udisanje** : Štetni simptomi mogu uključivati slijedeće:  
iritacija dišnog trakta  
kašljanje  
mučnina ili povraćanje  
glavobolja  
pospanost/umor  
vrtoglavica/vertigo  
nesvjestica
- Kontakt s kožom** : Štetni simptomi mogu uključivati slijedeće:  
bol ili iritacija  
crvenilo  
može se dogoditi stvaranje mjehura
- Gutanje** : Štetni simptomi mogu uključivati slijedeće:  
bolovi u truhu

### 4.3 Navod o slučaju potrebe za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom

- Obavijesti liječniku** : U slučaju udisanja proizvoda dekompozicije u požaru, simptomi mogu biti odloženi. Izložena osoba može trebati biti pod liječničkim nadzorom 48 sati.
- Specifični postupci** : Nema specifičnog liječenja.

## ODJELJAK 5.: Mjere gašenja požara

### 5.1 Sredstva za gašenje

- Prikladna sredstva za gašenje** : Upotrebiti sredstvo za gašenje primjereno tipu požara.
- Neprikladna sredstva za gašenje** : Niti jedan nije poznat.

### 5.2 Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

- Opasnosti od tvari ili smjese** : Vrlo lako zapaljivi aerosol. U požaru ili pri grijanju, dolazi do povišenja tlaka i posuda može prsnuti, uz rizik eksplozije koja može uslijediti. Plin se može akumulirati u niskim ili ograničenim prostorima ili prelaziti znatnu udaljenost ka izvoru paljenja i planuti natrag, prouzrokujući požar ili eksploziju. Rasprskavajući aerosol kontejneri mogu biti pokrenuti iz požara velikom brzinom. Odljev u kanalizaciju može prouzročiti opasnost od požara ili eksplozije. Ovaj materijal je vrlo toksičan za vodene organizme s dugotrajnim efektima. Voda koja se koristi za gašenje vatre, kontaminirana ovim materijalom mora biti lokalizirana i spriječeno njeno istjecanje u bilo koji vodotok, kanalizaciju ili odvod.
- Opasni proizvodi toplinskog raspadanja** : Proizvodi raspadanja mogu uključivati slijedeće materijale:  
ugljik dioksid  
ugljik monoksid  
oksidi dušika

### 5.3 Savjeti za gasitelje požara

- Posebne zaštitne mjere za vatrogasce** : Smjesta izolirati mjesto događaja uklanjanjem svih osoba iz okolice incidenta u slučaju požara. Ne poduzimati ni jednu aktivnost koja uključuje osobni rizik niti aktivnost za koju osoba nije prošla odgovarajuću obuku. Ukloniti kontejnere iz zone požara ako to može biti učinjeno bez rizika. Koristiti vodeni sprej za održavanje kontejnera koji su izloženi požaru hladnima.
- Specijalna zaštitna oprema za vatrogasce** : Vatrogasci bi trebali nositi odgovarajuću zaštitnu opremu i samostalni aparat za disanje koji pokriva čitavo lice i koji je pod pozitivnim tlakom. Odjeća za vatrogasce (uključujući kacige, zaštitne čizme i rukavice) u skladu s Europskim standardom EN 469 će pružiti osnovnu razinu zaštite za kemijske incidente.

## ODJELJAK 6.: Mjere kod slučajnog ispuštanja

### 6.1 Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja

- Za osobe koje se ne ubrajaju u interventno osoblje** : Ne poduzimati ni jednu aktivnost koja uključuje osobni rizik niti aktivnost za koju osoba nije prošla odgovarajuću obuku. Evakuirati susjedne prostore. Spriječiti ulazak nepotrebnog i nezaštićenog osoblja. U slučaju probijanja aerosola, treba obratiti pažnju uslijed brzog bijega sadržaja pod tlakom i goriva. Ako je veliki broj kontejnera polomljen, tretirati poput proljevanje rasutih materijala prema instrukcijama u odjeljku o čišćenju. Ne dodirivati niti prolaziti kroz proliveni materijal. Zatvoriti sve izvore paljenja. Zabranjeni bljesci, pušenje ili plamenovi. Ne udisati pare ili maglu. Osigurati odgovarajuću ventilaciju. Nosite prikladni respirator kad je ventilacija neadekvatna. Staviti prikladnu osobnu zaštitnu opremu.
- Za interventno osoblje** : Ako je specijalizirana odjeća potrebna za rješavanje izlivanja, treba obratiti pažnju na bilo kakve informacije u Odjeljku 8 o prikladnim i neprikladnim materijalima. Pogledati također informacije u "Za ne-interventno osoblje".

- 6.2 Mjere zaštite okoliša** : Izbjegavati rasipanje prosutog materijala i otjecanje ili kontakt sa tlom, vodotocima, odvodima i kanalizacijom. Obavijestiti odgovarajuće vlasti ukoliko je proizvod prouzročio zagađenje okoliša (kanalizacije, vodotokova, tla ili zraka). Materijal koji zagađuje vodu. Može biti škodljivo za okoliš ukoliko je oslobođeno u velikim količinama. Sakupiti proliveno/rasuto.

### 6.3 Metode i materijal za sprečavanje širenja i čišćenje

- Malo izljevanje** : Zaustaviti propuštanje ako ne postoji rizik. Ukloniti kontejnere sa mjesta izljevanja. Koristiti alate otporne na iskre i opremu otpornu na eksplozije. Razrijediti vodom i prebrisati ako je topivo u vodi. Alternativno, ili ako nije topivo u vodi, absorbirati sa inertnim suhim materijalom i odložiti u odgovarajući kontejner za odlaganje otpada. Ukloniti preko kontraktora ovlaštenog za odlaganje otpada.
- Veliko izljevanje** : Zaustaviti propuštanje ako ne postoji rizik. Ukloniti kontejnere sa mjesta izljevanja. Koristiti alate otporne na iskre i opremu otpornu na eksplozije. Prići izlivenom sadržaju iz smjera puhanja vjetra. Spriječiti prilaz kanalizaciji, vodotocima, podrumima ili zatvorenim prostorima. Isprati izljevanja u postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda ili postupiti po slijedećem. Zadržati i pokupiti izljev negorivim, apsorbirajućim materijalom na pr. pijeskom, zemljom, vermikulitom, diatomejskom zemljom i smjestiti u kontejner za odlaganje u skladu s lokalnim pravilima. Ukloniti preko kontraktora ovlaštenog za odlaganje otpada. Kontaminirani apsorbirajući materijal može predstavljati istu opasnost poput prolivenog proizvoda.

- 6.4 Uputa na druge odjeljke** : Vidjeti Odjeljak 1 za hitne kontakt informacije.  
Vidjeti Odjeljak 8 za informacije o prikladnoj osobnoj zaštitnoj opremi.  
Vidjeti Odjeljak 13 za dodatne informacije o obradi otpada.

## ODJELJAK 7.: Rukovanje i skladištenje

Informacije u ovom odjeljku sadrže opće savjete i smjernice. Lista identificiranih uporaba u Odjeljku 1 treba biti konzultirana za bilo koju dostupnu uporabno specifičnu informaciju datu u Scenariju(ima) izloženosti.

### 7.1 Mjere opreza za sigurno rukovanje

- Sigurnosne mjere** : Staviti odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu (vidjeti odjeljak 8). Osobe koje imaju probleme sa osjetljivom kožom ne bi trebale raditi niti u jednom procesu gdje se upotrebljava ovaj proizvod. Kontejner pod tlakom: zaštititi od sunčeve svjetlosti i ne izlagati temperaturama koje prelaze 50°C. Ne bušiti niti spaljivati, čak niti nakon uporabe. Ne treba dospjeti u oči ili na kožu ili odjeću. Ne udisati pare ili maglu. Ne gutati. Izbjegavati disanje plina. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Koristiti samo uz odgovarajuću ventilaciju. Nosite prikladni respirator kad je ventilacija neadekvatna. Skladištiti i upotrebiti dalje od izvora topline, iskri, otvorenog plamena ili bilo kojeg drugog izvora zapaljenja. Koristiti električnu (za ventilaciju, rasvjetu i transport materijala) opremu otpornu na eksploziju. Rabiti samo neiskreći alat. Prazni spremnici sadrže ostatke proizvoda i mogu biti opasni.

## ODJELJAK 7.: Rukovanje i skladištenje

**Savjet o općoj profesionalnoj higijeni** : Jedenje, pijenje i pušenje trebaju biti zabranjeni u prostorima gdje se rukuje s ovim materijalom, skladišti i procesira. Radnici trebaju oprati ruke i lice prije jedenja, pijenja i pušenja. Ukloniti kontaminiranu odjeću i zaštitnu opremu prije ulazanja u prostore gdje se jede. Vidjeti također Odjeljak 8 za dodatne informacije o higijenskim mjerama.

### 7.2 Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

Skladištiti u skladu sa lokalnim uredbama. Skladištiti zaštićeno od direktnog sunčevog svjetla, na suhom, hladnom i dobro ventiliranom prostoru, daleko od nekompatibilnih materijala (vidi odjeljak 10) i hrane i pića. Skladištiti pod ključem. Eliminirati sve izvore paljenja. Koristiti odgovarajuće spremnike kako bi se spriječilo zagađivanje okoliša.

### 7.3 Posebna krajnja uporaba ili uporabe

**Preporuke** : Nije na raspolaganju.

**Specifične otopine za industrijski sektor** : Nije na raspolaganju.

## ODJELJAK 8.: Nadzor nad izloženošću/osobna zaštita

Informacije u ovom odjeljku sadrže opće savjete i smjernice. Informacije se daju na temelju tipične očekivane uporabe proizvoda. Dodatne mjere bi mogle biti potrebne za rukovanje rasutim teretom ili za druge namjene koje bi mogle značajno povećati izloženost radnika ili ekološka ispuštanja.

### 8.1 Nadzorni parametri

#### Profesionalne granice izlaganja

| Naziv proizvoda/sastojka                  | Vrijednosti granice izlaganja   |
|---|---|
| ksilen                                    | <b>MinGoRP GVI/KGVI (Hrvatska, 6/2016). Apsorbiran kroz kožu.</b><br>KGVI: 442 mg/m <sup>3</sup> 15 minute.<br>KGVI: 100 ppm 15 minute.<br>GVI: 221 mg/m <sup>3</sup> 8 sati.<br>GVI: 50 ppm 8 sati.  |
| Benzinsko otapalo (nafta), lako aromatsko | <b>European Hydrocarbon Solvent Suppliers (CEFIC-HSPA) methodology (Evropa).</b><br>TWA: 100 mg/m <sup>3</sup> 8 sati.  |
| Butan-1-ol                                | <b>MinGoRP GVI/KGVI (Hrvatska, 6/2013). Apsorbiran kroz kožu.</b><br>KGVI: 154 mg/m <sup>3</sup> 15 minute.<br>KGVI: 50 ppm 15 minute.  |
| Etilbenzen                                | <b>MinGoRP GVI/KGVI (Hrvatska, 6/2013). Apsorbiran kroz kožu.</b><br>KGVI: 884 mg/m <sup>3</sup> 15 minute.<br>KGVI: 200 ppm 15 minute.<br>GVI: 442 mg/m <sup>3</sup> 8 sati.<br>GVI: 100 ppm 8 sati. |

**Preporučene procedure nadziranja** : Ukoliko ovaj proizvod sadrži sastojke s granicom izlaganja, može biti potrebno nadziranje osobne, atmosfere radnog mjesta ili biološko nadziranje, radi utvrđivanja efektivnosti ventilacije ili drugih kontrolnih mjera i/ili nužnost korištenja respiratorne zaštitne opreme. Reference se trebaju učiniti u standardima nadziranja, poput: Europski Standard EN 689 (Atmosfera radnog mjesta - Smjernice za procjenu izloženosti udisanjem na kemijska sredstva za usporedbu s graničnim vrijednostima i mjernom strategijom) Europski Standard EN 14042 (Atmosfera radnog mjesta - Vodič za primjenu i korištenje postupaka za procjenu izloženosti kemijskim i biološkim sredstvima) Europski Standard EN 482 (Atmosfera radnog mjesta - Opći zahtjevi za obavljanje postupaka za mjerenje kemijskih sredstava) Također je potrebno referirati se na dokumente nacionalnih smjernica za metode određivanja opasnih tvari.

#### DNEL-e/DMEL-i

Nema dostupnih DNEL/DMEL

#### PNEC

## ODJELJAK 8.: Nadzor nad izloženošću/osobna zaštita

Nema dostupnih PNEC

### 8.2 Nadzor nad izloženošću

**Prikladan tehnički nadzor** : Koristiti samo uz odgovarajuću ventilaciju. Koristiti ograđeni prostor procesa, lokalnu ispušnu ventilaciju ili druge inženjerske kontrole za održavanje izloženosti radnika nivou čestica u zraku ispod preporučenih granica izlaganja. Mehanički upravljački uređaji također trebaju držati koncentracije plina, pare ili prašine ispod svih donjih granica eksplozivnosti. Koristiti ventilacijsku oprema koja je otporna na eksplozije.

#### Osobne mjere zaštite

**Higijenske mjere** : Temeljito oprati ruke, podlaktice i lice nakon rukovanja kemijskim proizvodima, prije jela, pušenja ili korištenja toaleta te po svršetku radnog vremena. Odgovarajuće tehnike trebaju biti korištene pri uklanjanju potencijalno kontaminirane odjeće. Zagađena radna odjeća ne smije se iznositi izvan radnog prostora. Oprati kontaminiranu odjeću prije ponovne upotrebe. Osigurati da su mjesta za ispiranje očiju i tuševi blizu radnih mjesta.

**Zaštitu očiju/lica** : Sigurnosne naočale, u skladu s odobrenim standardom, trebaju biti korištene kad procjena rizika naznačuje da je to potrebno radi izbjegavanja izlaganja prskanjima tekućina, maglama, plinovima ili prašinama. Koristite zaštitu za oči prema EN 166 namijenjenu zaštiti od prskanja tekućine. Ako je kontakt moguć, slijedeća zaštita bi se trebala nositi, osim ako procjena ne ukazuje na viši stupanj zaštite: zaštitne naočale za prskajuće kemikalije i/ili štitnik za lice. Ako postoje opasnosti od udisanja, može biti potreban respirator za cijelo lice.

#### Zaštitu kože

**Zaštita ruku** : Koristite rukavice otporne na kemikalije, klasificirane pod standardom EN374: Zaštitne rukavice za uporabu kod kemikalija i mikroorganizama. Preporučeno: Viton® ili Rukavice od nitril gume. Preporučene rukavice temelje se na najčešćoj otopini u ovom proizvodu. U slučaju produženog ili učestalog doticaja, preporuča se rukavica zaštitne klase 6 (vrijeme proboja dulje od 480 minuta prema EN 374). Kod samo kratkog očekivanog doticaja, preporuča se rukavica zaštitne klase 2 ili više (vrijeme proboja dulje od 30 minuta prema EN 374). Korisnik mora provjeriti ako je finalni izbor vrsta rukavica odabranih za rukovanje ovim proizvodom najviše odgovarajući te uzima li u obzir osobite uvjete uporabe, kao što je uključeno u korisnikovu procjenu rizika. NAPOMENA: Prilikom odabira specifične rukavice za određenu primjenu i trajanje uporabe na radnom mjestu, u obzir treba uzeti sve značajne čimbenike radnog mjesta, kao na primjer: ostale kemikalije kojima bi se moglo rukovati, fizički uvjeti (zaštita od zarezivanja/probušivanja, pokretljivost ruke, temperaturna zaštita), moguće reakcije tijela na materijal od kojega je načinjena rukavica, kao i upute/specifikacije od strane dobavljača rukavica. Barijerne kreme mogu pomoći zaštititi izloženih dijelova kože ali se ne trebaju primjeniti nakon šta se izlaganje dogodilo.

**Zaštita tijela** : Osobna zaštitna oprema za tijelo treba biti odabrana na osnovu posla koji se obavlja i rizika uključenih i treba biti odobrena od strane specijaliste prije obrade ovog proizvoda. Kada postoji rizik od paljenja zbog statičkog elektriciteta, nositi anti-statičnu zaštitnu odjeću. Za najveću zaštitu od statičkih pražnjenja, odjeća treba uključivati anti-statički kombinezon, zaštitne čizme i rukavice. Pogledati Europski Standard EN 1149 za daljnje informacije o zahtjevima materijala i dizajna i metodama ispitivanja.

**Druga zaštita kože** : Odgovarajuća obuća i sve dodatne mjere zaštite kože trebaju biti odabrani na temelju zadatka koji se obavlja kao i rizika koji su uključeni i trebaju biti odobreni od strane stručnjaka prije rukovanja s ovim proizvodom.

**Zaštitu dišnog sustava** : Upotrijebiti ispravno postavljen, respirator koji pročišćava zrak ili koji koristi već očišćeni zrak, koji je u skladu sa odobrenim standardom, ukoliko analiza rizika ukazuje na neophodnost u skladu sa EN529. Odabir respiratora se mora zasnivati na poznatim ili očekivanim nivoima izloženosti, štetnostima tvari i granicama sigurnog djelovanja odabranog respiratora.

**Nadzor nad izloženošću okoliša** : Emisije iz ventilacije ili opreme radnog procesa trebaju biti prekontrolirane radi osiguranja da udovoljavaju zahtjevima zakonskih propisa o ekološkoj zaštiti. U nekim slučajevima, čistači plina, filteri ili inženjerske preinake procesne opreme biti će neophodne za redukciju emisija na prihvatljive nivoe.



## ODJELJAK 9.: Fizikalna i kemijska svojstva

### 9.1 Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

#### Izgled

|   |   |
|---|---|
| <b>Fizikalno stanje</b>   | : Aerosol.  |
| <b>Boja</b>   | : Bezbojno.   |
| <b>Miris</b>  | : Otapalo.  |
| <b>Prag mirisa</b>  | : Nije na raspolaganju.                                       |
| <b>pH vrijednost</b>  | : Nije na raspolaganju.                                       |
| <b>Talište/ledište</b>  | : Nije na raspolaganju.                                       |
| <b>Početno vrelište i raspon vrenja</b>                             | : Najmanja znana vrijednost: 136.16°C (277.1°F) (ksilen).     |
| <b>Plamište</b>   | : Nije na raspolaganju.                                       |
| <b>Brzina isparavanja</b>   | : Nije na raspolaganju.                                       |
| <b>Zapaljivost (kruta tvar, plin)</b>                               | : Nije na raspolaganju.                                       |
| <b>Gornja/donja granica zapaljivosti ili granica eksplozivnosti</b> | : Najveći znani opseg: Donji: 1.4% Gornji: 11.3% (Butan-1-ol) |
| <b>Tlak pare</b>  | : Nije na raspolaganju.                                       |
| <b>Gustoća pare</b>   | : Nije na raspolaganju.                                       |
| <b>Relativna gustoća</b>  | : 0.94  |
| <b>Topljivost(i)</b>  | : Netopivo u slijedećim materijalima: hladna voda.            |
| <b>Koeficijent raspodjele: n-oktanol/voda</b>                       | : Nije na raspolaganju.                                       |
| <b>Temperatura samozapaljenja</b>                                   | : Nije na raspolaganju.                                       |
| <b>Temperatura raspada</b>  | : Nije na raspolaganju.                                       |
| <b>Viskoznost</b>   | : Nije na raspolaganju.                                       |
| <b>Eksplozivna svojstva</b>   | : Nije na raspolaganju.                                       |
| <b>Oksidirajuća svojstva</b>  | : Nije na raspolaganju.                                       |

### 9.2 Ostale informacije

#### Aerosolni proizvod

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| <b>Tip aerosola</b>          | : Sprej      |
| <b>Toplina sagorijevanja</b> | : 14.78 kJ/g |
| <b>Udaljenost paljenja</b>   | : 75 cm      |

Nema dodatnih informacija.

## ODJELJAK 10.: Stabilnost i reaktivnost

- 10.1 Reaktivnost** : Na raspolaganju nema specifičnih test podataka vezanih za reaktivnost za ovaj proizvod ili njegove sastojke.
- 10.2 Kemijska stabilnost** : Proizvod je stabilan.
- 10.3 Mogućnost opasnih reakcija** : Pod normalnim uvjetima skladištenja i uporabe, opasne reakcije se neće dogoditi.
- 10.4 Uvjeti koje treba izbjegavati** : Izbjegavati sve moguće izvore zapaljenja (iskra ili plamen).
- 10.5 Inkompatibilni materijali** : Nema specifičnih podataka.

## ODJELJAK 10.: Stabilnost i reaktivnost

**10.6 Opasni proizvodi raspadanja** : Pod normalnim uvjetima skladištenja i uporabe, opasni proizvodi raspadanja ne bi smjeli biti proizvedeni.

## ODJELJAK 11.: Toksikološke informacije

### 11.1 Informacije o toksikološkim učincima

#### Akutna toksičnost

| Naziv proizvoda/sastojka                                   | Rezultat   | Vrste                     | Doza                                   | Izlaganje        |
|--|--|---------------------------|--|------------------|
| ksilen   | LC50 Udisanje Plin.<br>LD50 Oralno               | Štakor<br>Štakor          | 5000 ppm<br>4300 mg/kg                 | 4 sati<br>-      |
| Benzinsko otapalo (nafta),<br>lako aromatsko<br>butan-1-ol | LD50 Oralno                                      | Štakor                    | 8400 mg/kg                             | -                |
| 1,<br>3-Cyclohexanedimethanamine                           | LC50 Udisanje Para<br>LD50 Kožni<br>LD50 Oralno  | Štakor<br>Kunić<br>Štakor | 24 mg/l<br>3400 mg/kg<br>880 mg/kg     | 4 sati<br>-<br>- |
| Etilbenzen   | LC50 Udisanje Plin.<br>LD50 Kožni<br>LD50 Oralno | Kunić<br>Kunić<br>Štakor  | 4000 ppm<br>17800 mg/kg<br>3500 mg/kg  | 4 sati<br>-<br>- |
| benzil-alkohol   | LC50 Udisanje Para<br>LD50 Kožni<br>LD50 Oralno  | Štakor<br>Kunić<br>Štakor | >4178 mg/l<br>2000 mg/kg<br>1620 mg/kg | 4 sati<br>-<br>- |

**Zaključak/Sažetak** : Nije na raspolaganju.

#### Akutne procjene toksičnosti

| Put                | ATE vrijednost |
|--------------------|----------------|
| Oralno             | 2799.5 mg/kg   |
| Kožni              | 4377.9 mg/kg   |
| Udisanje (plinovi) | 25864.9 ppm    |
| Udisanje (pare)    | 114 mg/l       |

#### Iritacija/korozija

| Naziv proizvoda/sastojka                                   | Rezultat                          | Vrste    | Rezultat | Izlaganje               | Promatranje |
|--|-----------------------------------|----------|----------|-------------------------|-------------|
| ksilen   | Oči - Blago nadražujuće sredstvo  | Kunić    | -        | 87 milligrams           | -           |
|  | Oči - Jak iritant                 | Kunić    | -        | 24 sati 5 milligrams    | -           |
|  | Koža - Blago nadražujuće sredstvo | Štakor   | -        | 8 sati 60 microliters   | -           |
|  | Koža - Umjeren iritant            | Kunić    | -        | 24 sati 500 milligrams  | -           |
| Benzinsko otapalo (nafta),<br>lako aromatsko<br>butan-1-ol | Koža - Umjeren iritant            | Kunić    | -        | 100 Percent             | -           |
|  | Oči - Blago nadražujuće sredstvo  | Kunić    | -        | 24 sati 100 microliters | -           |
|  | Oči - Jak iritant                 | Kunić    | -        | 24 sati 2 milligrams    | -           |
|  | Oči - Jak iritant                 | Kunić    | -        | 0.005 Milliliters       | -           |
|  | Koža - Umjeren iritant            | Kunić    | -        | 24 sati 20 milligrams   | -           |
| Etilbenzen   | Oči - Jak iritant                 | Kunić    | -        | 500 milligrams          | -           |
|  | Koža - Blago nadražujuće sredstvo | Kunić    | -        | 24 sati 15 milligrams   | -           |
| benzil-alkohol   | Koža - Blago nadražujuće sredstvo | Muškarac | -        | 48 sati 16 milligrams   | -           |
|  | Koža - Umjeren iritant            | Svinja   | -        | 100 Percent             | -           |
|  | Koža - Umjeren iritant            | Kunić    | -        | 24 sati 100 milligrams  | -           |

**Zaključak/Sažetak** : Nije na raspolaganju.

## ODJELJAK 11.: Toksikološke informacije

### Osjetljivost

| Naziv proizvoda/sastojka  | Put izlaganja | Vrste | Rezultat        |
|---|---------------|-------|-----------------|
| Polymer containing amino, substituted amino, aminocarbonyl substituted carbopolycycle with hydroxy epoxy alkane | koža          | Miš   | Senzitizirajući |

**Zaključak/Sažetak** : Nije na raspolaganju.

### Mutagenost

**Zaključak/Sažetak** : Nije na raspolaganju.

### Karcinogenost

**Zaključak/Sažetak** : Nije na raspolaganju.

### Reproduktivna toksičnost

**Zaključak/Sažetak** : Nije na raspolaganju.

### Teratogeničnost

**Zaključak/Sažetak** : Nije na raspolaganju.

### TCO - jednokratno izlaganje

| Naziv proizvoda/sastojka                  | Kategorija    | Put izlaganja     | Organi koji su na meti                |
|---|---------------|-------------------|---------------------------------------|
| ksilen                                    | 3. kategorija | Nije primjenljiv. | Nadraživanje dišnog sustava           |
| Benzinsko otapalo (nafta), lako aromatsko | 3. kategorija | Nije primjenljiv. | Nadraživanje dišnog sustava i Narkoza |
| butan-1-ol                                | 3. kategorija | Nije primjenljiv. | Nadraživanje dišnog sustava i Narkoza |
| Etilbenzen                                | 3. kategorija | Nije primjenljiv. | Nadraživanje dišnog sustava           |

### TCO - ponavljano izlaganje

| Naziv proizvoda/sastojka | Kategorija    | Put izlaganja | Organi koji su na meti |
|--------------------------|---------------|---------------|------------------------|
| Etilbenzen               | 2. kategorija | Nije određen  | slušni organi          |

### Opasnost od aspiracije

| Naziv proizvoda/sastojka  | Rezultat   |
|---|--|
| ksilen<br>Benzinsko otapalo (nafta), lako aromatsko<br>Etilbenzen | OPASNOST OD ASPIRACIJE - 1. kategorija<br>OPASNOST OD ASPIRACIJE - 1. kategorija<br>OPASNOST OD ASPIRACIJE - 1. kategorija |

**Informacije o vjerojatnim načinima izlaganja** : Nije na raspolaganju.

### Potencijalne akutne zdravstvene posljedice

**Kontakt očima** : Uzrokuje teške ozljede oka.

**Udisanje** : Može prouzročiti deperesiju centralnog živčanog sustava (CŽS). Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu. Može nadražiti dišni sustav. Izlaganje proizvodima dekompozicije može prouzročiti zdravstvenu opasnost. Ozbiljni efekti mogu biti odloženi nakon izlaganja.

**Kontakt s kožom** : Izaziva teške opekotine. Može izazvati alergijsku reakciju na koži.

**Gutanje** : Može prouzročiti deperesiju centralnog živčanog sustava (CŽS). Može izazvati opekline usta, grla i trbuha.

### Simptomi povezani s fizikalnim, kemijskim i toksikološkim svojstvima

Datum izdanja/Datum revizije : 17/08/2018

Verzija : 1

11/18

## ODJELJAK 11.: Toksikološke informacije

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Kontakt očima</b>   | : Štetni simptomi mogu uključivati slijedeće:<br>bol<br>suzenje<br>crvenilo   |
| <b>Udisanje</b>        | : Štetni simptomi mogu uključivati slijedeće:<br>iritacija dišnog trakta<br>kašljanje<br>mučnina ili povraćanje<br>glavobolja<br>pospanost/umor<br>vrtoglavica/vertigo<br>nesvjestica |
| <b>Kontakt s kožom</b> | : Štetni simptomi mogu uključivati slijedeće:<br>bol ili iritacija<br>crvenilo<br>može se dogoditi stvaranje mjehura  |
| <b>Gutanje</b>         | : Štetni simptomi mogu uključivati slijedeće:<br>bolovi u trbuhu  |

### Odgođeni i neposredni učinci te kronični učinci nakon kratkotrajnog i dugotrajnog izlaganja

#### Kratkotrajno izlaganje

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| <b>Potencijalni neposredni učinci</b> | : Nije na raspolaganju. |
| <b>Potencijalni odgođeni učinci</b>   | : Nije na raspolaganju. |

#### Dugotrajno izlaganje

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| <b>Potencijalni neposredni učinci</b> | : Nije na raspolaganju. |
| <b>Potencijalni odgođeni učinci</b>   | : Nije na raspolaganju. |

#### Potencijalne kronične zdravstvene posljedice

Nije na raspolaganju.

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Zaključak/Sažetak</b>    | : Nije na raspolaganju.   |
| <b>Opća</b>                 | : Jednom senzitiviran, može se dogoditi jaka alergijska reakcija pri naknadnim izlaganjima vrlo niskim nivoima. |
| <b>Karcinogenost</b>        | : Nisu poznati nikakvi značajni efekti niti kritične opasnosti.   |
| <b>Mutagenost</b>           | : Nisu poznati nikakvi značajni efekti niti kritične opasnosti.   |
| <b>Teratogeničnost</b>      | : Nisu poznati nikakvi značajni efekti niti kritične opasnosti.   |
| <b>Razvojni efekti</b>      | : Nisu poznati nikakvi značajni efekti niti kritične opasnosti.   |
| <b>Efekti fertilitnosti</b> | : Nisu poznati nikakvi značajni efekti niti kritične opasnosti.   |

**Ostale informacije** : Nije na raspolaganju.

## ODJELJAK 12.: Ekološke informacije

### 12.1 Toksičnost

| Naziv proizvoda/sastojka  | Rezultat                  | Vrste                                  | Izlaganje |
|---|---------------------------|--|-----------|
| Polymer containing amino, substituted amino, aminocarbonyl substituted carbopolycycle with hydroxy epoxy alkane | Akutni EC50 0.029 mg/l    | Alge - Pseudokirchneriella subcapitata | 72 sati   |
|   | Akutni EC50 0.9 mg/l      | Vodenbuha - Daphnia Magna              | 48 sati   |
|   | Akutni LC50 28 mg/l       | Riba - Oncorhynchus mykiss             | 96 sati   |
|   | Kronični NOEC 0.0023 mg/l | Alge - Pseudokirchneriella subcapitata | 72 sati   |

Datum izdanja/Datum revizije : 17/08/2018

Verzija : 1

12/18

**AkzoNobel**

## ODJELJAK 12.: Ekološke informacije

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
| ksilen                                       | Kronični NOEC 0.32 mg/l<br>Kronični NOEC 3.2 mg/l<br>Akutni LC50 8500 µg/l Morska voda<br>Akutni LC50 13400 µg/l Svježa voda<br>Akutni EC50 6.14 mg/m <sup>3</sup> | Vodenbuha - Daphnia magna<br>Riba - Oncorhynchus mykiss<br>Ljuskavci - Palaemonetes pugio<br>Riba - Pimephales promelas<br>Vodenbuha  | 48 sati<br>96 sati<br>48 sati<br>96 sati<br>48 sati |
| Benzinsko otapalo (nafta),<br>lako aromatsko |  |   |   |
| butan-1-ol                                   | Akutni LC50 9.22 mg/m <sup>3</sup><br>Akutni EC50 1983 u 2072 mg/l Svježa voda<br>Akutni LC50 1910 mg/l Svježa voda  | Riba - Mykiss<br>Vodenbuha - Daphnia magna  | 96 sati<br>48 sati                                  |
| Etilbenzen                                   | Akutni EC50 3.6 mg/l Svježa voda<br><br>Akutni LC50 18.4 u 25.4 mg/l Svježa voda<br>Akutni LC50 5.1 u 5.7 mg/l Morska voda   | Riba - Pimephales promelas -<br>Maloljetno (Nezrelo, Malodobno)<br>Alge - Pseudokirchneriella<br>subcapitata<br>Vodenbuha - Daphnia magna -<br>Novorođeni organizam<br>Riba - Menidia menidia | 96 sati<br><br>48 sati<br>96 sati                   |

**Zaključak/Sažetak** : Nije na raspolaganju.

### 12.2 Postojanost i razgradivost

| Naziv proizvoda/sastojka  | Test     | Rezultat                | Doza | Inokulum |
|---|----------|-------------------------|------|----------|
| Polymer containing amino,<br>substituted amino,<br>aminocarbonyl substituted<br>carbopolycycle with hydroxy<br>epoxy alkane | 41102286 | 16 % - Nerado - 28 dani | -    | -        |

**Zaključak/Sažetak** : Nije na raspolaganju.

| Naziv proizvoda/sastojka  | Vodeno poluvrijeme<br>raspada | Fotoliza | Biorazgradivost |
|---|-------------------------------|----------|-----------------|
| Polymer containing amino,<br>substituted amino,<br>aminocarbonyl substituted<br>carbopolycycle with hydroxy<br>epoxy alkane | -                             | -        | Nerado          |
| Etilbenzen  | -                             | -        | Lako            |

### 12.3 Bioakumulacijski potencijal

| Naziv proizvoda/sastojka  | LogP <sub>ow</sub> | BCF        | Moguć |
|---|--------------------|------------|-------|
| Polymer containing amino,<br>substituted amino,<br>aminocarbonyl substituted<br>carbopolycycle with hydroxy<br>epoxy alkane | 2.56               | -          | nizak |
| ksilen  | 3.12               | 8.1 u 25.9 | nizak |
| butan-1-ol  | 1                  | -          | nizak |
| 1,<br>3-Cyclohexanedimethanamine  | 0.783              | -          | nizak |
| Etilbenzen  | 3.6                | 15         | nizak |
| benzil-alkohol  | 0.87               | -          | nizak |

### 12.4 Pokretljivost u tlu

**Tlo/voda koeficijent  
raspodjele (K<sub>oc</sub>)** : Nije na raspolaganju.

**Pokretljivost** : Nije na raspolaganju.

### 12.5 Rezultati ocjenjivanja svojstava PBT i vPvB

## ODJELJAK 12.: Ekološke informacije

**PBT** : Nije primjenljiv.  
**vPvB** : Nije primjenljiv.

**12.6 Ostali štetni učinci** : Nisu poznati nikakvi značajni efekti niti kritične opasnosti.

## ODJELJAK 13.: Zbrinjavanje

Informacije u ovom odjeljku sadrže opće savjete i smjernice. Lista identificiranih uporaba u Odjeljku 1 treba biti konzultirana za bilo koju dostupnu uporabno specifičnu informaciju datu u Scenariju(ima) izloženosti.

### 13.1 Metode obrade otpada

#### Proizvod

**Metode odlaganja** : Stvaranje otpada treba izbjegavati ili umanjiti gdje god je to moguće. Odlaganje ovog proizvoda, otopine i bilo kojeg nus proizvoda mora uvijek biti u skladu s zahtjevima zaštite okoliša i zakonima o odlaganju otpada i bilo kojim regionalnim zahtjevima lokalne uprave. Ukloniti suvišak i ne-reciklirajuće proizvode preko ovlaštene osobe za odlaganje otpada. Otpad se ne smije odlagati neobrađen u kanalizaciju osim ako je u potpunosti u skladu sa zahtjevima svih vlasti koje imaju nadležnost.

**Opasni otpad** : Klasifikacija proizvoda može udovoljiti kriterij štetnog otpada.

#### Katalog Europskog otpada (EWC)




| Code number   | Oznaka otpada   |
|---------------|---|
| EWC 08 01 11* | otpadne boje i lakovi koji sadržavaju organska otapala ili druge opasne tvari |

#### Pakiranje

**Metode odlaganja** : Zbrinite kontejnera onečišćenih proizvoda u skladu s lokalnim ili nacionalnim zakonskim odredbama. Ostaci kemikalije i spremnik moraju se odložiti kao opasan otpad. Ukloniti preko kontraktora ovlaštenog za odlaganje otpada.

**Specijalne mjere predostrožnosti** : Ostaci kemikalije i spremnici moraju biti odloženi na siguran način. Prazni kontejneri ili obloge mogu zadržati nešto ostatka proizvoda. Ne probušiti ili spaliti kontejner.

## ODJELJAK 14.: Informacije o prijevozu

|   | ADR/RID  | IMDG  | IATA   |
|---|--|---|--|
| <b>14.1 UN broj</b>                           | UN1950   | UN1950  | UN1950   |
| <b>14.2 Pravilno otpremno ime prema UN-u</b>  | AEROSOLS flammable, corrosive  | AEROSOLS flammable, corrosive. Marine pollutant (Polymer containing amino, substituted amino, aminocarbonyl substituted carbopolycycle with hydroxy epoxy alkane, Solvent naphtha (petroleum), light arom.) | Aerosols, flammable, containing substances in Class 8, Packing Group II                          |
| <b>14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu</b> | 2 (8)<br> | 2.1 (8)<br>   | 2.1 (8)<br> |
| <b>14.4 Skupina pakiranja</b>                 | -  | -   | -  |
| <b>14.5 Opasnosti za okoliš</b>               | Da.  | Yes.  | No.  |

## ODJELJAK 14.: Informacije o prijevozu

|                            |  |  |   |
|----------------------------|--|--|---|
| <b>Dodatne informacije</b> | <p>Oznaka ekološki opasne tvari nije potrebna ako se prevozi u veličinama <math>\leq 5</math> L ili <math>\leq 5</math> kg.</p> <p><b>Ograničena količina</b><br/>1 L</p> <p><b>Specijalne odredbe</b><br/>190, 327, 625, 344</p> <p><b>Kod tunela</b><br/>(D)</p> | <p>The marine pollutant mark is not required when transported in sizes of <math>\leq 5</math> L or <math>\leq 5</math> kg.</p> <p><b>Emergency schedules (EmS)</b><br/>F-D, S-U</p> <p><b>Special provisions</b><br/>63, 190, 277, 327, 344, 959</p> | <p>The environmentally hazardous substance mark may appear if required by other transportation regulations.</p> <p><b>Passenger and Cargo Aircraft</b> Quantity limitation: Forbidden<br/>Packaging instructions: Forbidden</p> <p><b>Cargo Aircraft Only</b> Quantity limitation: Forbidden<br/>Packaging instructions: Forbidden</p> <p><b>Limited Quantities - Passenger Aircraft</b> Quantity limitation: Forbidden<br/>Packaging instructions: Forbidden</p> |
|----------------------------|--|--|---|

**IMDG Kod Grupa odvajanja** : Nije primjenljiv.

**14.6 Posebne mjere opreza za korisnika** : **Transportirati unutar korisnikovih prostora:** uvijek transportirati u zatvorenim kontejnerima koji su uspravni i sigurni. Osigurati da osobe koje transportiraju proizvod znaju što treba činiti u slučaju nesreće ili izljevanja.

**14.7 Prijevoz u razlivenom stanju u skladu s Prilogom II. Konvenciji MARPOL i Kodeksom IBC** : Nije na raspolaganju.

## ODJELJAK 15.: Informacije o propisima

**15.1 Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu**

**EU Pravilo (EC) Br 1907/2006 (REACH)**

**Aneks XIV – Lista tvari podvrgnutih odobrenju**

**Aneks XIV**

**Supstance vrlo visoke zabrinutosti**

Ni jedna komponenta nije izlistana.

**Aneks XVII – Restrikcija na proizvodnju, stavljanje na tržište i uporabu određenih opasnih tvari, smjesa i artikala** : Nije primjenljiv.

**Ostala EU pravila**

**Europa popis** : Nije određen.

**Specijalni zahtjevi pakiranja**

**Kontejneri moraju biti opremljeni kopčama koje djeca ne mogu otvoriti** : Nije primjenljiv.

**Opipljivo upozorenje o opasnosti** : Nije primjenljiv.

**Tvari koje crpe kisik (1005/2009/EU)**

Nije izlistano.

## ODJELJAK 15.: Informacije o propisima

### Prethodni informirani pristanak (eng. Prior Informed Consent - PIC) (649/2012/EU)

Nije izlistano.

Aerosol raspršivači :

# 3



Vrlo lako zapaljivo

### Nacionalna pravila

**Reference** : Odgovara Regulativi (EC) No. 1907/2006 (REACH), Annex II i Regulativi (EC) No. 1272/2008 (CLP)

**15.2 Procjena kemijske sigurnosti** : Procjena sigurnosti kemikalije nije bila provedena.

## ODJELJAK 16.: Ostale informacije

✓ Naznačuje informacije koje su se promijenile od prethodne izdane verzije.

**Kratice i akronimi** : ATE = Visoko procijenjena toksičnost  
 CLP = Regulacija klasifikacije, označavanja i pakiranja [Uredba (EZ) Br. 1272/2008]  
 DMEL = Izvedeni minimalni nivo učinka  
 DNEL = Izvedeni stupanj bez učinka  
 EUH izvještaj = CLP-specifičan izvještaj o opasnosti  
 PBT = Postojan, bioakumulativni i toksični  
 PNEC = Predviđena koncentracija bez efekta  
 RRN = REACH Registracijski broj  
 vPvB = Vrlo otporno i vrlo bioakumulativno

### Procedura koja se koristi za dobivanje klasifikacije prema Propisu (EC) Br 1272/2008 [CLP/GHS]

| Klasifikacija  | Obrazloženje   |
|--|--|
| Aerosol 1, H222, H229<br>Skin Corr. 1B, H314<br>Skin Sens. 1, H317<br>STOT SE 3, H335<br>STOT SE 3, H336<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410 | Na temelju test podataka<br>Metoda kalkulacije<br>Metoda kalkulacije<br>Metoda kalkulacije<br>Metoda kalkulacije<br>Metoda kalkulacije<br>Metoda kalkulacije |

|  |                      |   |
|--|----------------------|---|
| <b>Cijeli tekst skraćenih H iskaza</b> : | H222, H229           | Vrlo lako zapaljivi aerosol. Spremnik pod tlakom: može se rasprsnuti ako se grije.              |
|  | H225                 | Lako zapaljiva tekućina i para.   |
|  | H226                 | Zapaljiva tekućina i para.  |
|  | H302                 | Štetno ako se proguta.  |
|  | H304                 | Može biti smrtonosno ako se proguta i uđe u dišni sustav.                                       |
|  | H312                 | Štetno u dodiru s kožom.  |
|  | H314                 | Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka.   |
|  | H315                 | Nadražuje kožu.   |
|  | H317                 | Može izazvati alergijsku reakciju na koži.  |
|  | H318                 | Uzrokuje teške ozljede oka.   |
|  | H319                 | Uzrokuje jako nadraživanje oka.   |
|  | H332                 | Štetno ako se udiše.  |
|  | H335                 | Može nadražiti dišni sustav.  |
|  | H336                 | Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu.  |
|  | H373 (slušni organi) | Može uzrokovati oštećenje organa tijekom produljene ili ponavljane izloženosti. (slušni organi) |
|  | H400                 | Vrlo otrovno za vodeni okoliš.  |

**Datum izdanja/Datum revizije** : 17/08/2018

**Verzija** : 1

16/18

**AkzoNobel**



## ODJELJAK 16.: Ostale informacije

|   |  |  |
|---|--|--|
|   | H410<br>H411<br>H412   | Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.<br>Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.<br>Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.  |
| <b>Cijeli tekst klasifikacija [CLP/GHS]</b> | Acute Tox. 4, H302<br>Acute Tox. 4, H312<br>Acute Tox. 4, H332<br>Aerosol 1, H222, H229<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410<br>Aquatic Chronic 2, H411<br>Aquatic Chronic 3, H412<br>Asp. Tox. 1, H304<br>EUH066<br><br>Eye Dam. 1, H318<br><br>Eye Irrit. 2, H319<br><br>Flam. Liq. 2, H225<br>Flam. Liq. 3, H226<br>Skin Corr. 1B, H314<br><br>Skin Irrit. 2, H315<br><br>Skin Sens. 1, H317<br><br>STOT RE 2, H373<br>(slušni organi)<br>STOT SE 3, H335<br><br>STOT SE 3, H336 | AKUTNI TOKSICITET (oralno) - 4. kategorija<br>AKUTNI TOKSICITET (kožni) - 4. kategorija<br>AKUTNI TOKSICITET (udisanje) - 4. kategorija<br>AEROSOLI - 1. kategorija<br>VODENA OPASNOST (AKUTNA) - 1. kategorija<br>VODENA OPASNOST (DUGOTRAJNA) - 1. kategorija<br>VODENA OPASNOST (DUGOTRAJNA) - 2. kategorija<br>VODENA OPASNOST (DUGOTRAJNA) - 3. kategorija<br>OPASNOST OD ASPIRACIJE - 1. kategorija<br>Ponavljano izlaganje može prouzročiti sušenje ili pucanje kože.<br>TEŠKA OZLJEDA OKA/NADRAŽUJUĆE ZA OKO - 1. kategorija<br>TEŠKA OZLJEDA OKA/NADRAŽUJUĆE ZA OKO - 2. kategorija<br>ZAPALJIVE TEKUĆINE - 2. kategorija<br>ZAPALJIVE TEKUĆINE - 3. kategorija<br>NAGRIZAJUĆE/NADRAŽUJUĆE ZA KOŽU - 1.B kategorija<br>NAGRIZAJUĆE/NADRAŽUJUĆE ZA KOŽU - 2. kategorija<br>PREOSJETLJIVOST U DODIRU S KOŽOM - 1. kategorija<br>SPECIFIČNA TOKSIČNOST ZA CILJANE ORGANE - PONAVALJANO IZLAGANJE (slušni organi) - 2. kategorija<br>SPECIFIČNA TOKSIČNOST ZA CILJANE ORGANE - JEDNOKRATNO IZLAGANJE (Nadraživanje dišnog sustava) - 3. kategorija<br>SPECIFIČNA TOKSIČNOST ZA CILJANE ORGANE - JEDNOKRATNO IZLAGANJE (Narkoza) - 3. kategorija |

Datum tiskanja : 17/08/2018  
Datum izdanja/ Datum revizije : 17/08/2018  
Datum prethodnog izdanja : Nema prethodnih validacija  
Verzija : 1

### Obavijest čitaocu

**VAŽNA NAPOMENA:** Informacijama sadržanim u ovom tehničkom listu (koji je podložan povremenim izmjenama) nije namjera da budu iscrpne. Predstavljene su u dobroj vjeri i vjeruje se da su točne na datum pripreme. Korisnik je dužan provjeriti važenje ovog tehničkog lista prije nego što krene koristiti proizvod na koji se list odnosi.

Osobe koje koriste ove informacije moraju, prije uporabe odgovarajućeg proizvoda, prosuditi je li on prikladan svojoj svrsi. Ako mu svrha nije ista kao onoj koja se preporučuje u ovom sigurnosno-tehničkom listu, korisnik koristi proizvod na vlastiti rizik.

**PROIZVOĐAČEVO ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI:** Proizvođač nema nadzor nad, niti je upoznat s, uvjetima, metodama i čimbenicima koji utječu na rukovanje, skladištenje, primjenu, korištenje i odlaganje ovog proizvoda. Proizvođač stoga ne preuzima odgovornost ni za kakve štetne posljedice koje se mogu dogoditi pri rukovanju, skladištenju, primjeni, korištenju, zlouporabi ili zbrinjavanju proizvoda te, u mjeri u kojoj je to dopušteno mjerodavnim pravom, proizvođač izričito poriče odgovornost za bilo kakve i sve gubitke, štete i(li) troškove koji proizlaze ili su na bilo koji način povezani sa skladištenjem, rukovanjem, korištenjem ili odlaganjem proizvoda. Sigurno rukovanje, skladištenje, korištenje i odlaganje su odgovornost korisnikâ. Korisnici moraju poštivati sve važeće zdravstvene i sigurnosne propise.

Ukoliko drukčije nije dogovoreno, sve proizvode dobavljamo prema našim standardnim odredbama i uvjetima poslovanja, koji uključuju ograničenja odgovornosti. Molimo, pročitatite ih i(li) relevantni sporazum koji ste sklopili s AkzoNobelom (ili, ovisno o slučaju, s njemu pridruženom tvrtkom).

© AkzoNobel

Datum izdanja/Datum revizije : 17/08/2018

Verzija : 1

17/18

**AkzoNobel**

**ODJELJAK 16.: Ostale informacije**