

**Lembar data keselamatan**  
**NXA480 INTERCRETE 4840 PART A**  
**No Versi 1 Tanggal revisi 11/10/17**

**1. Identifikasi produk dan perusahaan****1.1. Pengidentifikasi produk**

INTERCRETE 4840 PART A

Kode Produk

NXA480

**1.2. Mengidentifikasi penggunaan bahan atau campuran dan penggunaan yang disarankan.**

Tujuan Penggunaan/Pemakaian

Merujuk pada Lembar data teknis

Hanya digunakan oleh orang yang sudah profesional

Metode aplikasi

Lihat lembar data teknis

**1.3. Rincian penyuplai data keselamatan****Pembuat atau Pengimport**

PT. International Paint Indonesia

Cikarang Industrial Estate

Jl. Jababeka Raya Blok E 9-11

17530, Cikarang, Indonesia

**No. telepon**

021 8934270

**No. Faksimili**

021 8934275

**1.4. Nomor telepon darurat**

021 8934270

**No. telepon Badan Penasehat Racun**

Hanya untuk nasihat kepada dokter dan rumah sakit

**2. Identifikasi bahaya produk****2.1. Klasifikasi bahan atau campuran**

Skin Irrit. 2;H315

Menyebabkan iritasi kulit

Eye Irrit. 2;H319

Menyebabkan iritasi serius pada mata

Skin Sens. 1;H317

Dapat menyebabkan reaksi alergi

Aquatic Chronic 3;H412

Berbahaya terhadap kehidupan di air dengan efek jangka panjang

**2.2. Label elemen-elemen**

Menggunakan Data Toksisitas yang tercantum dalam section 11 &amp; 12 produk diberi label sebagai berikut.

**Peringatan**

H315 Menyebabkan iritasi kulit

H317 Dapat menyebabkan reaksi alergi

H319 Menyebabkan iritasi serius pada mata

H412 Berbahaya terhadap kehidupan di air dengan efek jangka panjang

**[Pencegahan]:**

P261 Hindari menghirup debu / asap / gas / kabut / uap / semprotan.

P264 Cuci bersih setelah penanganan.

P272 Pakaian kerja Terkontaminasi tidak diperbolehkan keluar dari tempat kerja.

P273 Hindari melepaskan ke lingkungan.

P280 Pakailah sarung tangan pelindung / pelindung mata / pelindung wajah.

**[Tanggapan]:**

P302+352 JIKA TERKENA KULIT: Cuci dengan banyak sabun dan air.

P305+351+338 JIKA TERKENA MATA: Bilas secara terus menerus dengan air selama beberapa menit. Lepaskan lensa kontak jika digunakan dan agar lebih mudah dilakukan - terus membilas.

P321 Perlakuan khusus (lihat informasi di tabel ini).

P333+313 Jika iritasi kulit atau ruam terjadi: cari nasihat medis/perhatian.

P337 Jika iritasi mata berlanjut:

P362 Bukalah pakaian yang terkontaminasi dan cuci sebelum digunakan kembali.

P363 Cuci pakaian yang terkontaminasi sebelum digunakan kembali.

**[Penyimpanan]:**

**[Pembuangan]:**

P501 Buang isi / Wadah sesuai dengan peraturan lokal / peraturan nasional.

**2.3. Bahaya lain**

Produk ini tidak mengandung bahan-bahan kimia PBT/vPvB.

**3. Komposisi/ Informasi unsur**

Produk ini mengandung zat berbahaya

| Kandungan/ Penandaan Kimia                                                                   | % Berat  | Klasifikasi GHS                                                                        | Catatan |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Styrene Acrylic Copolymer<br>No CAS: tidak Tersedia                                          | 25- <50  |                                                                                        | [1]     |
| Resin Epoxy(Rata-rata Berat Molekul < 700)<br>No CAS: 0025068-38-6                           | 2.5- <10 | Eye Irrit. 2;H319<br>Skin Irrit. 2;H315<br>Skin Sens. 1;H317<br>Aquatic Chronic 2;H411 | [1]     |
| Bisfenol F Epoxy Resin(rata-rata BM<700)<br>No CAS: 0028064-14-4                             | 1- <2.5  | Skin Irrit. 2;H315<br>Eye Irrit. 2;H319<br>Skin Sens. 1;H317<br>Aquatic Chronic 2;H411 | [1]     |
| Alkylphenol ethoxylate, sulphate, sodium salt, in water<br>No CAS: tidak Tersedia            | 1- <2.5  |                                                                                        | [1]     |
| Lubricating Oils (petroleum), C20-50, hydrotreated neutral oil-based<br>No CAS: 0072623-87-1 | <1       | Carc. 1B;H350                                                                          | [1]     |

[1] Substansi terklasifikasi dengan kesehatan dan lingkungan berbahaya.

[2] Substansi terklasifikasi dengan tempat kerja yang terbatas.

[3] PBT-substansi or vPvB-substansi.

\*Tulisan lengkap dari bagian ini ada pada Section 16.

**4. Langkah-langkah pertolongan pertama**

**4.1. Deskripsi tindakan pertolongan pertama**

## **Umum**

Bila terdapat kasus yang meragukan ataupun bila gejala berlanjut, hubungi pusat perawatan kesehatan.

Jangan berikan apa-apa melalui mulut kepada korban yang tidak sadarkan diri.

## **Pernafasan**

Pindahkan korban ke tempat yang berudara segar usahakan agar si korban dalam kondisi yang hangat dan nyaman. Bila pernafasan tidak teratur atau bahkan berhenti, berikan pernafasan buatan. Bila tidak sadarkan diri, tempatkan pada posisi yang tepat /posisi penyembuhan dan segera cari pertolongan medis . Jangan berikan apapun melalui mulut.

## **Terkena Kulit**

Tanggalkan semua pakaian yang terkontaminasi. Cuci kulit secara seksama dengan sabun dan air atau gunakan pembersih kulit. Jangan menggunakan pelarut atau thinner

## **Terkena Mata**

Bilas mata dengan air bersih paling tidak selama 10 menit sementara itu kelopak mata dikedip-kedipkan . Periksa ke ahli kesehatan.

## **Tertelan**

Bila tertelan secara tidak sengaja, segera cari perawatan kesehatan. Biarkan penderita beristirahat dan jangan dipaksa muntah.

## **4.2. Gejala dan efek yang terpenting, baik yang akut maupun yang tertunda**

Tidak ada data tersedia

## **4.3. Indikasi pertolongan medis pertama dan perawatan khusus yang diperlukan**

Tidak ada data tersedia

# **5. Langkah-langkah pemadaman kebakaran**

## **5.1. Alat pemadam**

Bahan pemadam kebakaran yang disarankan ; busa tahan alkohol, CO<sub>2</sub>, bubuk, semprotan air.

Jangan gunakan-air yang bertekanan tinggi.

Catatan : Kebakaran akan menghasilkan asap hitam pekat. Zat-zat yang terurai akibat kebakaran berbahaya bagi kesehatan. Hindari kontak dengan bahan dan gunakan peralatan pernafasan yang sesuai.

Dinginkan kemasan yang terkena api dalam kondisi tertutup dengan cara menyemprotkan air. Jangan biarkan air bekas pemadam kebakaran maupun kontaminan lainnya masuk selokan maupun sumber air.

## **5.2. Bahaya khusus yang muncul dari bahan atau campuran**

Pembakaran akan menghasilkan asap hitam pekat. Reaksi penguraian menghasilkan beberapa produk: Karbon Monoksida, Karbon Dioksida, Asap, Nitrogen Oksida. Hindari paparan dan gunakan peralatan yang sesuai.

## **5.3. Saran untuk Pemadam Kebakaran**

Dinginkan kontainer tertutup yang terkena api dengan menyemprotnya dengan air. Jangan biarkan air dan kontaminan dari proses pemadaman kebakaran meluap masuk ke saluran air atau anak sungai.

# **6. Langkah-langkah mengatasi kecelakaan**

## **6.1. Tindakan pencegahan, peralatan pelindung dan prosedur darurat pribadi**

Buat Ventilasi di area tsb dan hindari menghirup uap pelarut. Pakai alat pelindung diri (APD) seperti yang tertera pada bagian 8.

Timbun dan serap tumpahan material dengan bahan yang tidak mudah terbakar seperti pasir, tanah, vermikulit. Tempatkan wadah tsb dalam kondisi tertutup di luar gedung dan buang sesuai dengan peraturan yang berlaku. (lihat bagian 13).

Bersihkan, sebaiknya memakai detergen. Jangan menggunakan pelarut.

Jangan biarkan tumpahan masuk dalam selokan maupun sumber air.

Bila parit, selokan, aliran, maupun danau sampai terkontamiasi, segera laporkan pada Dinas Perlindungan Lingkungan .

Bekas kemasan juga dapat mengandung sisa residu produk, termasuk uap yang mudah terbakar atau meledak. Jangan memotong, membengkokkan, maupun mengelas disekitar kemasan tsb. Semua label peringatan harus dipatuhi sampai semua kemasan dari bahan tersebut sudah dibersihkan ataupun sudah di tempatkan ke tempat yang semestinya.

## **6.2. Tindak pencegahan lingkungan**

Jangan biarkan tumpahan masuk ke dalam saluran air atau anak sungai.

## **6.3. Metode dan bahan untuk penyimpanan dan pembersihan**

Area harus dalam keadaan terbuka dan hindari menghirup uapnya. Ambil tindakan perlindungan diri sesuai yang tertulis dalam Bab 8.

Bersihkan dan serap tumpahan menggunakan bahan-bahan yang tidak mudah terbakar seperti pasir, tanah, atau majun .Masukkan dalam wadah tertutup yang berada di luar area dan buang limbahnya berdasarkan peraturan yang berlaku.(Lihat Bab 13).

Gunakan deterjen untuk menghilangkan bekas tumpahan. Jangan gunakan solvent.

Jangan biarkan tumpahan masuk ke dalam saluran air atau anak sungai.

Jika saluran air, saluran pembuangan, aliran sungai atau danau tercemari segera informasikan perusahaan pengelolaan air lokal. Dalam kasus pencemaran sungai, aliran anak sungai atau danau harus diinformasikan ke Badan Lingkungan Hidup setempat.

# **7. Pengendalian dan Penyimpanan**

## **7.1. Nasihat penanganan yang aman**

### **Penanganan**

Cat ini mengandung pelarut. Uap pelarut lebih berat dari udara dan dapat tersebar di lantai. Uap ini juga dapat meyebabkan ledakan bila tercampur dengan udara. Area penyimpanan, persiapan, dan aplikasi harus mempunyai ventilasi yang baik , hal ini untuk mencegah pembentukan uap dengan konsentrasi tinggi yang melebihi batas limit yang diizinkan hingga dapat terbakar

### **Penyimpanan**

Untuk mencegah kerusakan dan tumpahan ,berhati-hatilah sewaktu menangani kemasan Nyala api dan merokok tidak diperbolehkan pada area penyimpanan. Disarankan forklift dan peralatan listrik lainnya dilindungi sesuai standard.

## **7.2. Kondisi penyimpanan yang aman, termasuk adanya inkompatibilitas**

Jauhkan dari material-material berikut: agen pengoksidasi, basa kuat, asam kuat.

Hindari kontak mata dan kulit. Hindari menghirup uap dan kabut semprotan. Perhatikan label keselamatan. Gunakan alat pelindung diri seperti yang diperlihatkan pada bagian 8.

Dilarang merokok, makan, dan minum di semua area persiapan dan aplikasi.

Jangan pernah menggunakan tekanan untuk mengosongkan kemasan, kemasan bukanlah tangki bertekanan.

Tidak ada indikasi paparan, lihat lebih rinci di Bab 1.

### 7.3. Penggunaan akhir tertentu

Simpan dalam area yang ventilasinya baik, kering, dan jauh dari panas ataupun sinar matahari langsung.

Tempatkan pada lantai beton ataupun lantai yang tahan air, sebaiknya menggunakan alas penghalang untuk menampung tumpahan. Jangan menyusun lebih tinggi dari tiga palet.

Jaga agar kemasan tertutup rapat. kemasan yang terbuka harus ditutup secara hati-hati dan untuk mencegah kebocoran harus diletakkan dalam keadaan vertikal. Simpan dalam kemasan aslinya atau jika diganti dalam kemasan dengan bahan yang sama.

Hindari kemasan dari orang-orang yang tidak berwenang.

## 8. Kontrol paparan dan perlindungan pribadi

### 8.1. Parameter kontrol

Batas paparan untuk lingkungan kerja harus sesuai dengan yang ditetapkan oleh Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja SE01/MEN/1997, atau merujuk kepada ACGIH.

| Bahan | Jangka pendek (15 menit rata-rata) |                        | Jangka panjang (berat rata-rata dengan penimbangan 8jam) |                   | Komentar               |
|-------|------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|       | ppm                                | mg/m <sup>3</sup>      | ppm                                                      | mg/m <sup>3</sup> |                        |
| Water |                                    | tidak Diklasifikasikan |                                                          |                   | tidak Diklasifikasikan |

(P) Batas maksimum paparan.

(R) Batas yang diRekomendasikan pemasok/Suplier

(Sk) Terdapat resiko penyerapan lewat kulit walaupun tanpa luka

(Sen) Bahan yang sangat sensitif

(Cat1) Kategori 1 - zat karsinogen (penyebab kanker) yang telah ditetapkan

(Cat2) Kategori 2 - Kemungkinan penyebab kanker /karsinogen untuk manusia

(Cat3) Kategori 3 - Zat yang berpotensi sebagai karsinogen/penyebab kanker

### Nilai DNEL/PNEC

Tidak ada data tersedia

### 8.2. Kontrol Eksposur

Sediakan ventilasi yang cukup. Dimana secara wajar bisa dipraktekkan dengan pengadaan ventilasi pembuangan lokal dan metode ekstraksi umum yang baik. Jika hal itu tidak cukup untuk mempertahankan konsentrasi partikulat dan uap di bawah batas paparan yang diperbolehkan, maka sebaiknya menggunakan alat pelindung pernapasan yang sesuai.

### Pelindung Mata

Pakai alat perlindungan mata, seperti kaca mata keselamatan, goggles atau visor untuk melindungi dari percikan. Alat perlindungan mata harus sesuai standar keselamatan.

Pakai alat perlindungan muka bila proses menimbulkan resiko percikan.

Sebagai satu syarat dan sarana dalam proses kerja yang aman disarankan untuk menyediakan tempat bilas mata

### Pelindung kulit

Sarung tangan dengan bahan yang sesuai harus dipakai selama pencampuran dan aplikasi.

### Lainnya

Pakai pakaian kerja yang menutupi seluruh anggota tubuh, termasuk lengan, dan kaki. Hindari kontak langsung dengan kulit. Gunakan krim untuk membantu melindungi area yang tidak tertutup seperti wajah dan leher. Tetapi krim tersebut tidak boleh dioleskan setelah terjadi kontaminasi. Tipe krim berbasis petroleum seperti vaselin tidak boleh digunakan. Cuci bagian tubuh yang terkena kontak langsung .

**Pelindung pernafasan**

Apabila konsentrasi melebihi batas minimum yang diizinkan pekerja harus memakai alat pernafasan yang sesuai dengan standar internasional. Bila memungkinkan dan praktis penyediaan alat kontrol lainnya harus dipertimbangkan seperti ventilasi ekshaust .

**Bahaya Thermal**

Tidak ada data tersedia

|                                   |
|-----------------------------------|
| <b>9. Sifat Fisik dan kimiawi</b> |
|-----------------------------------|

|                                                |                                                                                             |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Warna                                          | Berwarna cairan                                                                             |
| Bau                                            | Tiada berbau                                                                                |
| Bau tak sedap                                  | Tidak terukur                                                                               |
| pH                                             | N/A                                                                                         |
| Titik didih / titik beku (°C)                  | Tidak terukur                                                                               |
| Awal titik didih dan rentang didih (°C)        |                                                                                             |
| Titik Nyala C                                  |                                                                                             |
| Laju Penguapan(Ether = 1)                      | Tidak terukur                                                                               |
| Mudah terbakar (solid, gas)                    | Tidak dapat digunakan                                                                       |
| Batas atas / bawah mudah terbakar atau meledak | Batas Bawah Ledakan: Tidak ada data tersedia<br>Batas Atas Ledakan: Tidak ada data tersedia |
| Tekanan Uap (Pa)                               | Tidak terukur                                                                               |
| Berat jenis uap                                | Lebih berat daripada udara                                                                  |
| Berat Jenis                                    | 1.06                                                                                        |
| Kelarutan Dalam Air                            | bisa tercampur                                                                              |
| Koefisien partisi n-oktanol/air (Log Kow)      | Tidak terukur                                                                               |
| Suhu Autoignition                              | Tidak terukur                                                                               |
| Dekomposisi Suhu                               | Tidak terukur                                                                               |
| Kekentalan                                     | N/A                                                                                         |

**9.2. Informasi lain**

Tidak ada informasi lebih lanjut

|                                       |
|---------------------------------------|
| <b>10. Stabilitas dan reaktivitas</b> |
|---------------------------------------|

**10.1. Reaktifitas**

Tidak ada data tersedia

**10.2. Stabilitas Kimia**

Stabil jika kondisi penyimpanan dan penanganan sesuai dengan yang disarankan (lihat bagian 7). Pada kondisi temperatur tinggi produk ini dapat menghasilkan senyawa dekomposisi yang berbahaya seperti karbon monoksida, karbon dioksida, Nitrogen oksida dan asap.

Untuk menghindari kemungkinan terjadinya reaksi eksotermik jauhkan dari bahan pengoksidasi, basa kuat, dan asam kuat

**10.3. Kemungkinan atas reaksi bahaya**

Bisa mengalami reaksi eksotermis dengan: agen pengoksidasi, basa kuat, asam kuat.

#### 10.4. Kondisi untuk dihindari

Stabil di bawah kondisi penanganan dan penyimpanan yang direkomendasikan (lihat bab 7)

#### 10.5. Bahan yang tak sesuai

Jauhkan dari material-material berikut: agen pengoksidasi, basa kuat, asam kuat.

#### 10.6. Risiko dari pembusukan produk

Pembakaran akan menghasilkan asap hitam pekat. Reaksi penguraian menghasilkan beberapa produk: Karbon Monoksida, Karbon Dioksida, Asap, Nitrogen Oksida.

Hindari paparan dan gunakan peralatan yang sesuai.

### 11. Informasi keracunan

#### Keracunan Akut

Adanya konsentrasi uap pelarut yang melebihi batas ketentuan yang berlaku dapat mengakibatkan efek negatif pada kesehatan seperti iritasi pada membran mucous dan sistem pernafasan selain itu juga mengakibatkan efek negatif pada ginjal, hati, dan saraf pusat. Gejala meliputi sakit kepala, pusing, mual, lemah otot, ngantuk, dan pada kasus-kasus parah dapat menyebabkan hilangnya kesadaran.

Kontak yang berulang atau berlangsung lama sewaktu persiapan dapat menyebabkan hilangnya minyak alami pada kulit yang mengakibatkan kulit kering, iritasi, dan kemungkinan radang kulit. Pelarut juga dapat terserap kulit. Percikan cairan pada mata dapat menyebabkan iritasi dan perih yang dapat disembuhkan.

Berdasarkan sifat-sifat unsur penyusunnya dan data dari toxicology , dalam kondisi yang sama maka dalam hal ini epoxy dianggap sebagai bahan beracun dan menyebabkan iritasi pada kulit dan saluran penafasan . Bahan penyusun epoxy yang berat molekulnya rendah dapat menyebabkan iritasi pada mata, membran mucous, dan kulit. Kontak pada kulit yang berulang-ulang akan mengakibatkan iritasi dan membuat kulit lebih peka,kemungkinan dapat menyebabkan sensitisasi silang dengan epoksi lain.

Preparasi telah diperiksa menggunakan Data Toksisitas Akut yang tercantum di bawah, dan digolongkan menurut bahaya toksikologi yang sesuai. Lihat lebih rinci di bab 2.

| Komposisi                                                                           | Oral LD50,<br>mg/kg   | Kulit LD50,<br>mg/kg  | Penghirupan<br>Uap LD50,<br>mg/L/4jam | Penghirupan<br>Debu/Kabut LD50,<br>mg/L/4jam |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|
| Alkylphenol ethoxylate, sulphate, sodium salt, in water - (tidak Tersedia)          | Tidak dapat digunakan | Tidak dapat digunakan | Tidak dapat digunakan                 | Tidak dapat digunakan                        |
| Bisfenol F Epoxy Resin(rata-rata BM<700) - (28064-14-4)                             | 2,000.00, Tikus       | Tidak dapat digunakan | Tidak dapat digunakan                 | Tidak dapat digunakan                        |
| Lubricating Oils (petroleum), C20-50, hydrotreated neutral oil-based - (72623-87-1) | Tidak dapat digunakan | Tidak dapat digunakan | Tidak dapat digunakan                 | Tidak dapat digunakan                        |
| Resin Epoxy(Rata-rata Berat Molekul < 700) - (25068-38-6)                           | 2,000.00, Tikus       | 2,000.00, Kelinci     | Tidak dapat digunakan                 | Tidak dapat digunakan                        |
| Styrene Acrylic Copolymer - (tidak Tersedia)                                        | Tidak dapat digunakan | Tidak dapat digunakan | Tidak dapat digunakan                 | Tidak dapat digunakan                        |

| Hal                        | Kategori               | Bahaya                    |
|----------------------------|------------------------|---------------------------|
| Toksisitas akut (mulut)    | tidak Diklasifikasikan | tidak Berlaku             |
| Toksisitas akut (kulit)    | tidak Diklasifikasikan | tidak Berlaku             |
| Toksisitas akut (inhalasi) | tidak Diklasifikasikan | tidak Berlaku             |
| Kerusakan kulit/ iritasi   | 2                      | Menyebabkan iritasi kulit |

|                                                            |                           |                                      |
|------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| Kerusakan mata/ iritasi                                    | 2                         | Menyebabkan iritasi serius pada mata |
| Kepekaan (pernafasan)                                      | tidak<br>Diklasifikasikan | tidak Berlaku                        |
| Kepekaan (kulit)                                           | 1                         | Dapat menyebabkan reaksi alergi      |
| Toksisitas kuman                                           | tidak<br>Diklasifikasikan | tidak Berlaku                        |
| Karsinogenik                                               | tidak<br>Diklasifikasikan | tidak Berlaku                        |
| Toksisitas reproduksi                                      | tidak<br>Diklasifikasikan | tidak Berlaku                        |
| Toksisitas spesifik target sistem organ (paparan tunggal)  | tidak<br>Diklasifikasikan | tidak Berlaku                        |
| Toksisitas spesifik target sistem organ (paparan berulang) | tidak<br>Diklasifikasikan | tidak Berlaku                        |
| Bahaya aspirasi                                            | tidak<br>Diklasifikasikan | tidak Berlaku                        |

## 12. Informasi ekologi

### 12.1. Keracunan

Persiapannya telah diperiksa dengan mematuhi metode konvensional, Pedoman 1999/45/EC Dangerous Preparations dan tidak diklasifikasikan sebagai berbahaya bagi lingkungan, tetapi mengandung zat berbahaya bagi lingkungan. Lihat Section 3 untuk keterangan lebih lanjut.

Tidak ada data yang tersedia bagi produk ini.

Produk ini seharusnya tidak dibiarkan memasuki selokan atau sumber air.

### Ekotoksisitas Perairan

| Kandungan                                                                           | 96 jam LC50 Ikan, mg/l    | 48 jam EC50 Udang-udangan, mg/l | ErC50 Alga, mg/l      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| Styrene Acrylic Copolymer - (tidak Tersedia)                                        | Tidak dapat digunakan     | Tidak dapat digunakan           | Tidak dapat digunakan |
| Resin Epoxy(Rata-rata Berat Molekul < 700) - (25068-38-6)                           | 3.10, Pimephales promelas | 1.40, Daphnia magna             | Tidak dapat digunakan |
| Bisfenol F Epoxy Resin(rata-rata BM<700) - (28064-14-4)                             | 9.00, Oncorhynchus mykiss | 9.00, Daphnia magna             | Tidak dapat digunakan |
| Alkylphenol ethoxylate, sulphate, sodium salt, in water - (tidak Tersedia)          | Tidak dapat digunakan     | Tidak dapat digunakan           | Tidak dapat digunakan |
| Lubricating Oils (petroleum), C20-50, hydrotreated neutral oil-based - (72623-87-1) | Tidak dapat digunakan     | Tidak dapat digunakan           | Tidak dapat digunakan |

### 12.2. Penguraian

Tidak ada data tersedia terkait dengan produk itu sendiri.

### 12.3. Potensi bioakumulatif

Tidak terukur

### 12.4. Mobilitas dalam tanah

Tidak ada data tersedia

### 12.5. Hasil dari PBT dan Penilaian vPvB

Produk ini tidak mengandung bahan-bahan kimia PBT/vPvB.

## 12.6. Efek samping lain

Tidak ada data tersedia

## 13. Saran pembuangan

### 13.1. Metode pemeliharaan limbah

Tidak dibenarkan membiarkan bahan ini masuk selokan maupun sumber air. Limbah dan kaleng bekas kemasan harus dibuang ke tempat yang sesuai dengan ketentuan dan aturan dari pemerintah setempat.

Informasi yang tercantum pada lembar data ini harus sesuai dengan peraturan dari Dinas Pengolahan Limbah setempat

## 14. Informasi transportasi

tidak

Diklasifikasikan

### 14.1. Nomor UN

14.2. Nama pengiriman UN Tidak berbahaya

### 14.3. Tingkatan bahaya transportasi

Transportasi darat dan angkutan jalan rel Tidak berbahaya

| IMDG | Kelas/divisi | Kelas turunan |
|------|--------------|---------------|
|------|--------------|---------------|

tidak

Diklasifikasikan

EmS

| ICAO/IATA | Kelas | Kelas turunan |
|-----------|-------|---------------|
|-----------|-------|---------------|

### 14.4. Kelompok Pengemasan

### 14.5. Bahaya Lingkungan

tidak

Diklasifikasikan

|                                           |                                              |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Transportasi darat dan angkutan jalan rel | Lingkungan Yang Berbahaya: Komposisi tunggal |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| IMDG | Polutan laut: Komposisi tunggal |
|------|---------------------------------|

### 14.6. Tindakan pencegahan khusus untuk penggunaan

Tidak ada informasi lebih lanjut

### 14.7. Transportasi dalam jumlah besar sesuai dengan Lampiran II dari MARPOL73/78 dan Kode IBC

Tidak Berlaku

## 15. Informasi regulasi

Produk ini memenuhi peraturan-peraturan lokal

Per Men Perindustrian no 24 tahun 2006 tentang Produksi dan Penggunaan bahan Berbahaya

Tidak ada yang tercatat.

## 16. Informasi lain

Informasi pada data keselamatan kerja ini berdasarkan pengetahuan kami dan sesuai hukum yang berlaku.

Produk ini harus digunakan sesuai dengan data yang tercantum dalam lembar data teknis. Jika ingin menggunakan diluar lembar data tersebut harus memperoleh saran yang tertulis .

Pemakai harus bertanggung jawab terhadap langkah-langkah yang diperlukan untuk memenuhi hukum yang berlaku

Penjelasan rinci mengenai bab dapat dilihat pada bagian 3 adalah :

H315 Menyebabkan iritasi kulit

H317 Dapat menyebabkan reaksi alergi

H319 Menyebabkan iritasi serius pada mata

H411 Toksik kepada hidupan laut dengan kesan yang berpanjangan

**This SDS is valid for 5 years from the revised date on page 1.**

**The revision date is in American format (e.g. MM/DD/YY).**

Akhir Dokumen



Semua informasi yang berhubungan dengan produk ini dan / atau saran untuk penanganan dan penggunaan yang tercantum disini adalah benar dan dapat dipercaya. .Akan tetapi Akzo Nobel tidak memberikan jaminan terhadap ketepatan dan / atau kecukupan informasi tersebut.