

**Справочный Лист Безопасности****NXA842 Intercrete 4841 Part B****Номер редакции документа 3   Дата Последней Редакции 18/10/12**

Соответствует требованиям Директивы (ЕС) No.1907/2006 (REACH), Приложения II

**РАЗДЕЛ 1: Идентификация вещества / смеси и компании/ изготовителя****1.1. Идентификатор вещества** Intercrete 4841 Part B

Код продукта NXA842

Регистрационный номер

**1.2. Соответствующие идентифицированные области применения вещества или смеси и применение для защиты от**

Предполагаемая область применения См. Техническое Описание Продукта.

Только для коммерческого применения.

Метод нанесения См. Техническое Описание Продукта.

**1.3. Детали поставщика спецификации с требованиями безопасности**

Производитель International Paint Ltd. Представительство Akzo Nobel N.V.

Stoneygate Lane International Paint Ltd.  
Felling Gateshead 4 Bumazhnaya Street 1990020Tyne and Wear St. Petersburg  
NE10 0JY UK Russia

Номер телефона +44 (0)191 469 6111 Номер телефона +7 812 747 30 52

Номер факса +44 (0)191 438 3711 Номер факса +7 812 747 30 51

**1.4. Телефон для экстренной связи**

Производитель +44 (0)191 469 6111 (24 часа) Представительство +7 812 747 30 52 (24 часа)

**Номер Телефона Официального  
Консультативного Органа:  
Только для консультирования Врачей и  
Медицинского Персонала Клиник**

+44 (0)844 892 0111 +7 495 628 16 87

Адрес электронной почты sdsfellingUK@akzonobel.com

**РАЗДЕЛ 2: Идентификация рисков****2.1. Классификация вещества или смеси****Классификация согласно Директиве (ЕС) No 1272/2008**

Skin Irrit. 2;H315 Вызывает раздражение кожи.

Eye Dam. 1;H318 Вызывает серьезные повреждения глаз.

Aquatic Acute 3;H402 Вредно для водных организмов.

**Классификация согласно 67/548/EEC или 1999/45/EC.**

## XI Раздражающее вещество.

R38 Вызывает раздражение кожи.

R41 Риск серьезного повреждения глаз.

## 2.2. Элементы этикетки

Используя данные по острой токсичности, указанные в секции 11 & 12, продукт был маркирован следующим образом.

В соответствии с Директивой (ЕС) № 1272/2008



**Опасно.**

**Содержит:** Portland cement ,

H315 Вызывает раздражение кожи.

Н318 Вызывает серьезные повреждения глаз.

**EUH203** Содержит хром (VI). Может вызывать аллергическую реакцию.

P201 Перед нанесением (использованием) получите специальные инструкции.

p260 Не вдыхайте туман / пары / мелкие брызги.

р280 Используйте защитные перчатки / средства защиты зрения / лица.

**Р301+331+315 ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: НЕ вызывайте рвоту. Немедленно обратитесь за медицинской помощью/ советом.**

Р302+352 ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промойте мылом и водой.

Р305+351+338 ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Непрерывно промывайте водой в течение нескольких минут. При использовании снимите контактные линзы и продолжайте промывку.

Р333+313 При раздражении кожи или возникновении сыпи: Обратитесь за медицинской помощью/советом.

Р501 Утилизируйте содержимое / контейнер в соответствии с местным / национальным законодательством

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Содержит растворимое соединение хрома (VI) в количестве не более 2% относительно сухого веса немонта, при смешивании с водой контролируемое добавление

относительно сухого веса цемента, при смешивании с водой контролируемое добавлением восстановителя в течение срока в 12 месяцев, начиная с указанной на упаковке даты выпуска, при соблюдении условий хранения. Использование данного продукта по окончании этого срока или при хранении в других условиях может повысить риск аллергических реакций. Необходимо всегда использовать личное защитное снаряжение.

## 2.3. Прочие риски

Данный продукт не содержит РВТ (устойчивых биоаккумулятивных токсических веществ)/vPvB (очень устойчивых биоаккумулятивных веществ).

## **РАЗДЕЛ 3: Состав / информация в отношении ингредиентов**

Данный продукт содержит следующие вещества, которые представляют угрозу для здоровья, исходя из Директивы об Опасных Веществах 67/548/EEC или имеют значения ориентировочных безопасных уровней воздействия.

Ингредиент/Химические обозначения	Весовой процент	67/548/EEC классификация	EC No. 1272/2008 классификация	Примечание
Portland cement	25 - < 50	Xi;R38 Xi;R41 R43	Skin Irrit. 2;H315	

EINEC Индекс: 0065997-15-1 Номер ЕС 266-043-4 Порядковый номер (индекс): Рег. номер REACH:			Eye Dam. 1;H318 Skin Sens. 1;H317	[1][2]
Calcium hydroxide EINEC Индекс: 0001305-62-0 Номер ЕС Порядковый номер (индекс): Рег. номер REACH:	1 - < 2.5			[1]
Натрия нитрит EINEC Индекс: 0007632-00-0 Номер ЕС 231-555-9 Порядковый номер (индекс): 007-010-00-4 Рег. номер REACH:	0 - < 1	O;R8 T;R25 N;R50	Ox. Sol. 3;H272 Acute Tox. 3;H301 Aquatic Acute 1;H400	[1]

[1] Вещество классифицируется как опасное для здоровья или окружающей среды

[2] Вещество с пределом воздействия на рабочем месте

[3] РВТ-вещество (устойчивое биоаккумулятивное токсическое вещество) или vPvB-вещество (очень устойчивое биоаккумулятивное вещество)

\* Полные тексты фраз приведены в разделе 16.

## РАЗДЕЛ 4: Меры первой помощи

### 4.1. Описание мер первой помощи

#### Общие характеристики

Во всех сомнительных случаях, если симптомы не проходят, обращайтесь за медицинской помощью.

Запрещается давать пострадавшему, находящемуся без сознания, что-либо принимать внутрь.

#### Вдыхание

Вынесите пострадавшего на свежий воздух, обеспечьте ему тепло и покой. Если дыхание неровное или остановилось, сделайте искусственное дыхание. Если пострадавший находится в бессознательном состоянии, придайте ему положение для проведения реанимации и обеспечьте оказание срочной медицинской помощи. Не давайте пострадавшему ничего принимать внутрь.

#### При контакте с кожными покровами

Удалите загрязненную одежду. Тщательно промойте кожу водой с мылом или воспользуйтесь общепризнанным моющим средством для кожи. НЕ пользуйтесь растворителями и разбавителями.

#### При попадании в глаза

Обильно орошайте чистой свежей водой не менее 10 минут, держа глаза открытыми, и обратитесь за медицинской помощью.

#### При глотании

При случайном заглатывании немедленно обратитесь за медицинской помощью. Обеспечьте пострадавшему покой. НЕ вызывайте рвоту.

### 4.2. Наиболее важные симптомы и эффекты, как острые, так и отложенные

Данные отсутствуют.

### 4.3. Показания к немедленной медицинской помощи и необходимость немедленной медицинской помощи

Данные отсутствуют.

## РАЗДЕЛ 5: Меры пожаротушения

## **5.1. Вещества, используемые для тушения пожара**

Рекомендуемые огнегасящие составы: спиртостойкая пена, CO<sup>2</sup>, порошки, водяные брызги.

Не используйте: водомет.

## **5.2. Особые риски, возникающие при горении вещества или смеси**

При горении образует густой черный дым. Продукты разложения могут включать следующие вещества: окись углерода, диоксид углерода, дым, окислы азота.

Избегайте воздействия продуктами горения и используйте при необходимости дыхательные аппараты.

## **5.3. Рекомендации для пожарников**

Охладите закрытые контейнеры, подвергшиеся действию огня, распыляя на них воду.

Предотвратите попадание сточной воды от тушения пожара воды и загрязняющих веществ в стоки и водотоки.

## **РАЗДЕЛ 6: Меры по ликвидации случайных выбросов**

### **6.1. Меры личной безопасности, защитное оборудование и порядок действий в аварийной обстановке**

Удалите источники возгорания, не включайте и не выключайте электрическое освещение или незащищенное электрооборудование. В случае большого пролива или утечек в замкнутом пространстве эвакуируйте людей из зоны и перед повторным входом в зону убедитесь, что значение концентрации пыль Нижнего Предела Взрываемости.

### **6.2. Меры защиты окружающей среды**

Примите меры против попадания в стоки и водотоки.

### **6.3. Методы и материалы для локализации загрязнений и очистки**

Проветривайте рабочую зону и избегайте вдыхания пыль. Примите меры защиты персонала, перечисленные в разделе 8.

Соберите вытекшую жидкость при помощи электрически защищенного вакуумного пылесоса или мокрой уборки щетками и поместить в резервуаре для утилизации в соответствии с локальными/национальными правилами (см. п. 13).

Проведите очистку и уборку, предпочтительно с использованием моющих средств. Не пользуйтесь растворителями.

Примите меры против попадания в стоки и водотоки.

При попадании в стоки, канализацию, реки и озера, немедленно поставьте об этом в известность местное управление водного хозяйства. При попадании в реки, ручьи и озера необходимо поставить об этом в известность Агентство по Охране Окружающей Среды.

## **РАЗДЕЛ 7: Перемещение и хранение**

### **7.1. Меры предосторожности при перемещении**

#### **При перемещении**

Пыль могут образовывать взрывоопасную смесь с воздухом. Зоны хранения, приготовления и использования должны хорошо вентилироваться во избежание создания огнеопасных или взрывоопасных концентраций пыль в воздухе и во избежание образования концентраций пыль, превышающих ориентировочные безопасные уровни воздействия.

#### **При хранении**

Обращайтесь с контейнером аккуратно во избежание повреждения или утечки.

Не следует разрешать использовать открытую пламя или курить в местах хранения продукта. Рекомендуется, чтобы применяющиеся погрузчики с вилочным захватом и электрическое оборудование были защищены согласно соответствующим стандартам.

## **7.2. Условия безопасного хранения, включая сведения о несовместимых веществах**

Хранить отдельно от следующих материалов: окислителей, сильных щелочей, сильных кислот.

Избегайте контакта с кожей и глазами. Не вдыхайте пыль. Соблюдайте меры предосторожности, указанные на этикетке. Пользуйтесь индивидуальными средствами защиты, как указано в разделе 8.

Курение, прием пищи и питья должен быть запрещен во всех зонах приготовления и применения продукта.

Запрещается использовать давление для опорожнения контейнера, контейнеры не рассчитаны на использование высокого давления.

Храните в хорошо вентилируемом сухом месте вдали от источников тепла и прямого солнечного света.

Храните на бетонном или другом непроницаемом полу, предпочтительно, с валиками для локализации любых проливов. При складировании не ставьте друг на друга более чем 3 поддона.

Держите контейнеры плотно закрытыми. Открытые контейнеры должны быть тщательно загерметизированы, и им должно быть обеспечено вертикальное положение во избежание утечек. Храните в контейнере предприятия-изготовителя или в контейнере из того же материала.

Исключите возможность несанкционированного доступа.

## **7.3. Особое нанесение**

Отсутствует сценарий при контакте, обратитесь к данным, приведенным в разделе 1.

## **РАЗДЕЛ 8: Средства контроля воздействий/ личной защиты**

### **8.1. Контрольные параметры**

Следующие значения ориентировочного безопасного уровня воздействия были установлены Исполкомом по Охране Труда.

Материал	Предельно допустимый уровень кратковременного воздействия (среднее значение за 15 мин.)	Предельно допустимый уровень среднесменного воздействия (среднее значение за 8 ч)
	ppm      mg/m. <sup>3</sup>	ppm      mg/m. <sup>3</sup>

### **Величины DNEL (производного безопасного уровня)/PNEC (прогнозируемой безопасной концентрации)**

Данные отсутствуют для смеси.

### **8.2. Контроль нанесения**

Обеспечьте надлежащую вентиляцию. Там, где это практически осуществимо, это должно обеспечиваться применением местной вытяжной вентиляции и хорошим общим извлечением. Если этих мер оказывается недостаточно для поддержания концентраций взвешенных твердых частиц и паров ниже значений ориентировочных безопасных уровней воздействия, следует пользоваться соответствующими средствами защиты органов дыхания.

### **Средства защиты органов зрения/ лица**

Работайте в средствах защиты глаз, например, в защитных очках, закрытых защитных очках или защитных. Защита глаз должна соответствовать требованиям стандарта EN 166.

### **Защита кожных покровов**

При длительном или повторяющемся контакте, использовать защитные рукавицы. Для защиты областей кожи, подвергаемой воздействию, применять защитные крема, однако не следует их

применять после воздействия препарата. После контакта вымыть кожу. Использовать химически стойкие рукавицы, классифицированные согласно стандарту EN 374:Защитные рукавицы от химикалиев и микроорганизмов.

Рекомендуемые рукавицы: Витон ® or Nitrile

Минимальное время стойкости: 480 min

Рекомендации относительно рукавиц основываются на самом обычном растворителе, содержащимся в данном продукте. При длительном и часто повторяющемся контакте рекомендуются рукавицы с классом защиты 6 (время стойкости более 480 минут согласно EN 374). Если предусматривается краткосрочный контакт, рекомендуются рукавицы с классом защиты 2 или выше (время стойкости более 30 минут согласно EN 374).

**ПРИМЕЧАНИЕ:** при выборе конкретных рукавиц для особого применения и времени использования необходимо учитывать все существенные факторы места работы, в том числе такие как: какие иные химические вещества могут использоваться, технические требования (защита от порезов /пробоин, эргономия, термическая защита), потенциальную реакцию тела на материал рукавиц, а также инструкцию /спецификацию, предоставленную поставщиком рукавиц.

Пользователь обязательно должен проверить, что выбран наиболее подходящий тип перчаток для работы с данным продуктом, с учетом конкретных условий использования, как указано в оценке риска для пользователя.

#### Прочее

Работайте в спецодежде, закрывающей тело, руки и ноги. Кожа не должна подвергаться воздействию. Защитные кремы могут помочь защитить участки тела, которые трудно закрыть, такие как лицо и шея. Однако их не следует наносить, если воздействие уже произошло. Составы на основе нефтяных гелей типа Вазелина не должны использоваться. Все части тела следует вымыть после контакта.

#### Защита органов дыхания

Если концентрации превышают приведенный выше допустимый уровень воздействия, рабочие должны пользоваться соответствующими противогазами, разрешенных к применению Директивой 89/656/EEC и Директивами об Индивидуальных Средствах Защиты. Для максимальной защиты при распылении данного продукта рекомендуется использовать многослойный комбинированный фильтр, такой как АВЕК1. В ограниченном пространстве используют дыхательное оборудование. с поставками сжатого или свежего воздуха.

#### Риски термического воздействия

Данные отсутствуют для смеси.

### РАЗДЕЛ 9: Физические и химические характеристики

<b>Внешний вид</b>	Белый Порошок
<b>Запах</b>	Без запаха
<b>Порог восприятия запаха</b>	Не измерено
<b>pH</b>	Не измерено
<b>Точка плавления / точка замерзания (°C)</b>	Не измерено
<b>Начальная точка кипения и диапазон кипения (°C)</b>	2230
<b>Точка вспышки (°C)</b>	101
<b>Скорость испарения (эфир = 1)</b>	Не измерено
<b>Воспламеняемость (в твердой фазе, газ)</b>	Не применимый
<b>Верхний/ нижний предел воспламеняемости или пределы взрываемости</b>	Нижний Предел Взрываемости: Не измерено Верхний предел взрываемости: Не измерено
<b>Давление пара (Па)</b>	Не измерено

<b>Плотность пара</b>	Тяжелее воздуха.
<b>Относительная плотность</b>	1.10
<b>Растворимость (-и)</b>	Смешивающийся
<b>Коэффициент распределения п-октанол/вода (Log Kow)</b>	Не измерено
<b>Температура самовоспламенения (°C)</b>	Не измерено
<b>Температура разложения (°C)</b>	Не измерено
<b>Вязкость (сСт)</b>	Не применимый

## 9.2. Прочая информация

Нет дополнительной информации

## РАЗДЕЛ 10: Стабильность и реакционная способность

### 10.1. Реакционная способность

Данные отсутствуют.

### 10.2. Химическая стойкость

Отсутствуют опасные реакции при нанесении и хранении в соответствии с установленными требованиями (см. раздел 7).

### 10.3. Возможность опасных реакций

Может вступать в экзотермическую реакцию с: окислителями, сильными щелочами, сильными кислотами.

### 10.4. Недопустимые условия

Стабильна при рекомендуемых условиях хранения и нанесения (см. раздел 7).

### 10.5. Несовместимые материалы

Хранить отдельно от следующих материалов: окислителей, сильных щелочей, сильных кислот.

### 10.6. Опасные продукты разложения

При горении образует густой черный дым. Продукты разложения могут включать следующие вещества: окись углерода, диоксид углерода, дым, окислы азота.

Избегайте воздействия продуктами горения и используйте при необходимости дыхательные аппараты.

## РАЗДЕЛ 11: Токсикологическая информация

### кратковременный токсический эффект

Воздействие пыль как составных частей при их концентрациях, превышающих установленный ориентировочный безопасный уровень воздействия, может приводить к такому неблагоприятному воздействию на здоровье как раздражение слизистых оболочек и органов дыхания, поражение почек, печени и центральной нервной системы.

Повторяющийся или длительный контакт с препаратом может вызывать обезжиривание кожи, приводящее к сухости кожи, раздражению и, в ряде случаев, неаллергическому контактному дерматиту. Пыль в глаза может вызывать раздражение и болезненность с возможными обратимыми поражениями.

Подготовка оценивалась при использовании данных по острой токсичности, указанных ниже, и соответственно классифицировалась для токсикологических рисков. Смотрите секцию 2 для более детальной информации.

Ингредиент	Оральная LD50, мг/кг	LD50 при воздействии через кожные покровы,	Вдыхание Пары LD50, мг/л/4ч	Вдыхание пыль/туман LD50, мг/л/4ч

		мг/кг		
Calcium hydroxide - (1305-62-0)	Данные отсутствуют.	Данные отсутствуют.	Данные отсутствуют.	Данные отсутствуют.
Portland cement - (65997-15-1)	Данные отсутствуют.	Данные отсутствуют.	Данные отсутствуют.	Данные отсутствуют.
Натрия нитрит - (7632-00-0)	180.00, Крысы	Данные отсутствуют.	Данные отсутствуют.	5.50, Крысы

Классификация	Категория	Описание рисков
ТОКСИЧНОСТЬЮ ПРИ ПЕРОРАЛЬНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ	Не классифицировано	Не применимый
ОСТРОЙ ТОКСИЧНОСТЬЮ ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ	Не классифицировано	Не применимый
ТОКСИЧНОСТЬЮ ПРИ ИНГАЛЯЦИОННОМ ВОЗДЕЙСТВИИ	Не классифицировано	Не применимый
повреждение кожных покровов/раздражение	2	Вызывает раздражение кожи.
серезное повреждение глаз/раздражение	1	Вызывает серьезные повреждения глаз.
Респираторная чувствительность	Не классифицировано	Не применимый
Кожная чувствительность	Не классифицировано	Не применимый
мутагенность эмбрионов	Не классифицировано	Не применимый
канцерогенность	Не классифицировано	Не применимый
токсичность на репродуктивную систему	Не классифицировано	Не применимый
Токсичность для конкретного целевого органа STOT-однократное воздействие	Не классифицировано	Не применимый
Токсичность для конкретного целевого органа STOT-повторное воздействие	Не классифицировано	Не применимый
опасности (риски) для дыхательной системы	Не классифицировано	Не применимый

## РАЗДЕЛ 12: Экологическая информация

### 12.1. Токсичность

Данные о самом продукте отсутствуют.

Примите меры против попадания продукта стоки и водотоки.

### Акватическая экотоксичность

Ингредиент	96 hr LC50 fish, мг/л	48 hr EC50 crustacea, мг/л	ErC50 algae, мг/л
Portland cement - (65997-15-1)	Данные отсутствуют.	Данные отсутствуют.	Данные отсутствуют.
Calcium hydroxide - (1305-62-0)	Данные отсутствуют.	Данные отсутствуют.	0.00 ( hr),

Натрия нитрит - (7632-00-0)	0.11, <i>Oncorhynchus mykiss</i>	12.50, <i>Daphnia magna</i>	159.00 (72 hr), <i>Tetraselmis chuii</i>
-----------------------------	----------------------------------	-----------------------------	--

## 12.2. Стойкость и разлагаемость

Отсутствуют данные по подготовке.

### 12.3. Потенциал бионакопления

Не измерено

## 12.4. Мобильность в почве

Данные отсутствуют.

## 12.5. Результаты оценки РВТ и уРвВ

Данный продукт не содержит РВТ (устойчивых биоаккумулятивных токсических веществ)/vPvB (очень устойчивых биоаккумулятивных веществ).

## 12.6. Прочие отрицательные эффекты

Данные отсутствуют

## **РАЗДЕЛ 13: Информация по утилизации**

### 13.1. Методы утилизации отходов

Предотвратите попадание в стоки и водотоки. Отходы и пустые контейнеры должны утилизироваться в соответствии с директивами, разработанными исходя из Акта о Контроле Загрязнений и Акта о Защите Окружающей Среды.

Используя информацию, содержащуюся в данном СЛБМ, должны быть получены письменные указания от Органов Регулирования Утилизации Отходов, следует ли использовать специальные правила утилизации отходов.

Отходы красок классификации: 08 02 01 - отходы порошковой краской.

#### **РАЗДЕЛ 14: Информация по транспортировке**

## 14.1. UN номер

**14.2. UN надлежащее название для транспортировки**

#### 14.3. Классы опасности для транспортировки

IMDG Класс/Раздел Подкласс

**ИМБГ** Класс/Группа подкласс -  
**Сегрегация группа** No segregation group appropriate

ЭМС

**Категория ICAO/IATA**      **Класс**      **Подкласс** -

#### **14.4. Упаковочная группа**

## 14.5. Риски для окружающей среды

**ADR/RID/ADN** Environmentally Hazardous: Heterogeneous

**IMDG** Вещество, Загрязняющее Морскую Среду: Нет

#### **14.6. Специальные меры предосторожности для пользователя**

Нет дополнительной информации

#### **14.7. Транспортировка без тары согласно Приложению II MARPOL73/78 и нормам и правилам IBC**

## Не применимый

## **РАЗДЕЛ 15: Информация о нормативно-правовых актах**

## **Законодательство ЕС**

Соответствует требованиям Директивы (ЕС) №.1907/2006 (REACH), Приложения II и Директивы (ЕС) №.1272/2008

## **Национальное законодательство**

## ГОСТ 31340-2007 Предупредительная маркировка химической продукции. Общие требования.

ГОСТ 30333-2007 Паспорт безопасности химической продукции. Общие требования.

## **РАЗДЕЛ 16: Прочая информация**

## 16.1. Классификация вещества или смеси

**Классификация согласно 67/548/EEC или 1999/45/EC.**

Хи Раздражающее вещество.

R41 Риск серьезного повреждения глаз.

## 16.2. Элементы этикетки

## **В соответствии с 1999/45/EC**



## Раздражающее вещество

**Содержит:** Portland cement ,

R38 Вызывает раздражение кожи.

R41 Риск серьезного повреждения глаз.

S24 Избегайте контакта с кожей.

S26 При попадании в глаза промойте немедленно большим количеством воды и обратитесь за медицинской помощью.

S37/39 Пользуйтесь соответствующими перчатками и средствами защиты глаз/лица.

## Оговорки Р;

Содержит Соединения хрома (VI) (Cr). Возможны аллергические реакции.

**IMPORTANT NOTE:** the information contained in this data sheet (as may be amended from time to time) is not intended to be exhaustive and is presented in good faith and believed to be correct as of the date on which it is prepared. It is the user's responsibility to verify that this data sheet is current prior to using the product to which it relates.

Persons using the information must make their own determinations as to the suitability of the relevant product for their purposes prior to use. Where those purposes are other than as specifically recommended in this safety data sheet, then the user uses the product at their own risk.

**MANUFACTURER'S DISCLAIMER:** the conditions, methods and factors affecting the handling, storage, application, use and disposal of the product are not under the control and knowledge of the manufacturer. Therefore the manufacturer does not assume responsibility for any adverse events which may occur in the handling, storage, application, use, misuse or disposal of the product and, so far as permitted by applicable law, the manufacturer expressly disclaims liability for any and all loss, damages and/or expenses arising out of or in any way connected to the storage, handling, use or disposal of the product. Safe handling, storage, use and disposal are the responsibility of the users. Users must comply with all applicable health and safety laws.

Unless we have agreed to the contrary, all products are supplied by us subject to our standard terms and conditions of business, which include limitations of liability. Please make sure to refer to these and / or the relevant agreement which you have with AkzoNobel (or its affiliate, as the case may be).

© AkzoNobel

Полный текст оговорок R, H & EUH, приведенных в разделе 3, следующий:

H272 Может усилить горение; окислитель.

H301 Токсично при проглатывании.

H315 Вызывает раздражение кожи.

H317 Может вызывать аллергическую кожную реакцию.

H318 Вызывает серьезные повреждения глаз.

H400 Весьма токсично для водных организмов.

R25 Токсичен при приеме внутрь.

R38 Вызывает раздражение кожи.

R41 Риск серьезного повреждения глаз.

R43 Может вызывать сенсибилизацию при контакте с кожей.

R50 Очень токсичен для водных организмов.

R8 При контакте с горючим материалом может вызвать пожар.

Конец документа



Внимательно ознакомьтесь с отказом от претензий в Техническом Описании Продукта, которые составляют, вместе с данным Справочным Листом Безопасности и этикеткой на упаковке, единую информационную систему о данном продукте. Копии Технического Описания Продукта предоставляются компанией International Paint по запросу, или их можно найти на наших сайтах в Интернете: [www.yachtpaint.com](http://www.yachtpaint.com), [www.international-marine.com](http://www.international-marine.com), [www.international-pc.com](http://www.international-pc.com)