

**.Sigurnosni List**

**(EVJ019 Intergard 475HS Pebble Grey Part A (RAL 7032**

**Verzija Br. 1 Datum poslednje revizije 19/01/12**

**Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking .1**

(Intergard 475HS Pebble Grey Part A (RAL 7032

EVJ019

.Vidi Tehnički List

.Samo za profesionalnu upotrebu

.Vidi Tehnički List

.International Paint Ltd

Stoneygate Lane

Felling

Gateshead

Tyne and Wear

NE10 0JY

UK

6111 469 191(0) 44+

3711 438 191(0) 44+

6111 469 191(0) 44+

Savet za Lekare i Bolnice 0111 892 844(0) 44+

sdsfellinguk@akzonobel.com

**Priprema/Ime proizvoda**

**proizvod**

**Namena**

**.Metod aplikacije**

**.Ime Kompanije**

**.Telefona Br**

**Faks broj**

**.sata Hitni Slučajevi telefonski broj 24**

**.Zvanično Savetodavno Telo telefonski br**

**Email**

**Hazard identification of the product .2**

.Flammable

.Irritating to eyes and skin

.May cause sensitisation by skin contact

.Harmful to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment

.Dalje informacije su date u sekciji 11

Skrećemo vam pažnju na ograničenja na Tehničkom Listu Proizvoda koji sa svojim Sigurnosnim Listom i etiketom na pakovanju čini integralni informacioni sistem o ovom proizvodu. Kopije Tehničkog Lista su dostupne od International Paint-a na zahtev ili sa naših web sajtova :  
.www.yachtpaint.com , www.international-marine.com, www.international-pc.com



**.Sigurnosni List**

**(EVJ019 Intergard 475HS Pebble Grey Part A (RAL 7032**

**Verzija Br. 1 Datum poslednje revizije 19/01/12**

**Composition/information on ingredients .3**

Ako proizvod sadrži supstance koje predstavljaju opasnost po zdravlje u smislu Direktive za Opasne Materije .EC, ili imaju limit izlaganja opisan u EH40, ove supstance su navedene ispod/67/548

(*) Fraze Rizika (Symbol(s	.Koncentracija	EINECS Broj	Sastojak
R36/38, R43, R51-53	Xi,N	25 > - 10	5-033-500 (Epoxy resin (av.mol.wt.<700
R11, R20	F,Xn	2.5 > - 1	4-849-202 Ethylbenzene
R51-53, R65	Xn,N	1 > - 0	0-199-265 Solvent naphtha (petroleum), light aromatic
R10,R20/21,R38	Xn	10> - 2.5	7-535-215 Xylene

Supstance klasifikovane kao opasnost po zdravlje ili okolinu [1]  
 Supstanca sa limitom izlaganja na radnom mestu [2]  
 PBT-supstanca ili vPvB-supstanca [3]

.Pun teks fraza je prikazan u sekciji 16 \*

**First aid measures .4**

**Generalno**

.U slučaju da postoji sumnja, ili simptomi ne prestaju, potražiti lekarsku pomoć

.Ništa ne stavljati u usta osobi bez svesti

**Udisanje**

Udaljiti na svež vazduh, držati pacijenta na tolom i u stanju mirovanja. Ukoliko je disanje nepravilno ili zaustavljeno, dati veštačko disanje. U slučaju nesvesti postaviti ga u položaj za oporavak i potražiti lekarsku pomoć. Ne stavljati .ništa u usta

**.Kontakt sa Očima**

.Ispirati obilno sa čistom vodom br 10 minuta, držeći kapke odvojene i potražiti lekarsku pomoć

**Kontakt sa Kožom**

Ukloniti kontaminiranu odeću. Oprati kožu detaljno sa sapunom i vodom ili koristiti preporučeno sredstvo za čišćenje .kože. NE koristiti rastvarače ili razredjivače

**Gutanje**

.U slučaju gutanja potražiti lekarsku pomoć. Držati u stanju mirovanja. NE izazivati povraćanje

Skrećemo vam pažnju na ograničenja na Tehničkom Listu Proizvoda koji sa svojim Sigurnosnim Listom i etiketom na pakovanju čini integralni informacioni sistem o ovom proizvodu. Kopije Tehničkog Lista su dostupne od International Paint-a na zahtev ili sa naših web sajtova :  
 .www.yachtpaint.com , www.international-marine.com, www.international-pc.com



**.Sigurnosni List**

**(EVJ019 Intergard 475HS Pebble Grey Part A (RAL 7032**

**Verzija Br. 1 Datum poslednje revizije 19/01/12**

**Fire-fighting measures .5**

.Preporučeni medij za gašenje požara; pena otporna na alkohol, CO<sup>2</sup>. prah, voda u spreju

.Ne koristiti; mlaz vode

Pažnja; Vatra izaziva gust crni dim. Produkti sagorevanja mogu biti opasni po zdravlje. Izbegavati izlaganje i udisanje  
.i koristiti aparate za disanje

Hladiti zatvorene posude izložene vatri prskanjem sa vodom. Ne dozvoliti da voda i kontaminacija od gašenja požara  
.dospeju u odvođe i vodotokove

**Accidental release measures .6**

Ukloniti izvore paljenja, ne paliti i ne gasiti svetla i ne zaštićenu električnu opremu. U slučaju masovnog prolivanja u  
skućenom prostoru odmah napustiti mesto i proveiti da li su koncentracije isparenja ispod Donje Granice  
.Eksplozivnosti pre ponovnog ulaska

.Ventilirati prostor i izbegavati udisanje isparenja. Pridržavati se ličnih zaštitnih mera navedenih u sekciji 8

Zadržati i apsorbovati prolivenu materiju sa ne zapaljivim materijalom tj peskom, zemljom, vermikulitom. Odložiti u  
. (zatvorene kontejnere izvan zgrada i deponovati u skladu sa Propisima o Odlaganju Otpada. (Vidi sekciju 13

.Očistiti, poželjno sa detergentom. Ne koristiti rastvarače

.Ne dozvoliti da prolivena materija dospe u odvođe ili vodotokove

Ukoliko su odvođi, kanalizacije, potoci ili jezera kontaminirani, informisati odmah lokalnu službu Vodovoda i  
.Kanalizacije. Ukoliko su kontaminirane reke, potoci i jezera takodje treba informisati i Ministarstvo Ekologije

Skrećemo vam pažnju na ograničenja na Tehničkom Listu Proizvoda koji sa svojim Sigurnosnim  
Listom i etiketom na pakovanju čini integralni informacioni sistem o ovom proizvodu. Kopije  
Tehničkog Lista su dostupne od International Paint-a na zahtev ili sa naših web sajtova :  
.www.yachtpaint.com , www.international-marine.com, www.international-pc.com



**.Sigurnosni List**

**(EVJ019 Intergard 475HS Pebble Grey Part A (RAL 7032**

**Verzija Br. 1 Datum poslednje revizije 19/01/12**

**Handling and storage .7**

**Rukovanje**

Ovaj proizvod sadrži rastvarače. Isparenja rastvarača su teža od vazduha i mogu se prostirati duž podova. Isparenja mogu formirati eksplozivne mešavine sa vazduhom. Prostore za skladištenje, pripremu i aplikaciju bi trebalo ventilirati da bi se sprečilo formiranje zapaljivih ili eksplozivnih koncentracija isparenja u vazduhu i koncentracija veće od .granice izloženost na poslu

**U Skladištu**

.Pažljivo rukovati sa posudama da bi se sprečilo prolivanje ili prosipanje  
Otvoreni plamen i pušenje treba zabraniti u prostorima za skladištenje. Preporučeno je da viljuškari i električna .oprema nudu zaštićeni po odgovarajućem standardu

**U toku upotrebe**

Izbegavati kontakt sa kožom i očima. Izbegavati udisanje isparejna ili maglina spreja. Pogledati upozorenja na etiketi.  
.Koristiti ličnu zaštitu pokazanu u sekciji 8

.Pušenje, jelo i piće treba zabraniti u svim prostorima za pripremu i aplikaciju

.Nikad ne koristiti pritisak pri pražnjenju posuda; posude nisu pod pritiskom

Sve izvore paljenja (vruće površine, varnice, otvoren plamen, itd) bi trebalo odstraniti iz prostora za pripremu i aplikaciju. Sva električna oprema (uključujući i ručne lampe) treba da budu zaštićene (Ex) po odgovarajućem .standardu

Proizvod se može naelektrisati. Uvek koristiti uzemljenje tokom sipanja rastvarača i premeštanja proizvoda. Radnici treba da nose odeću koja ne generiše elektricitet (najmanje 60% prirodnih vlakana) i antistatičku obuću; podovi treba .da su provodnog tipa

Aktivnostima poput šmirglanja, paljenja itd filma boje, može se formirati prašina/dim opasni po kožu i pluća. Prašina od šmirglanja može da sadrži koncentracije ne reagovanih opasnih materijala koji mogu da izazovu iritaciju i osetljivost; one su najveće u prvih 24/48 sati nakon aplikacije. Raditi u dobro ventiliranim prostorima. Koristiti lokalnu .ispusnu ventilaciju i ličnu zaštitu za kožu i respiratornu zaštitu gde je moguće

**Skladište**

.Skladištiti u dobro provetrenim, suvim prostorima dalje od izvora toplote i direktnog sunčevog zračenja

Skladištiti na betonu ili drugom neporpusnoj podlozi, po mogućstvu sa oivičenjima da zadrže i spreče izlivanje. Ne .stavljati više od 3 palete u visinu

Čuvati posudu čvrsto zatvorenu. Posude koje su otvorene moraju biti pažljivo zatvorene i držane u uspravnom .položaju da bi se sprečilo izlivanje. Držati u originalnoj posudi ili u posudi od istog proizvoda

.Zabraniti neovlašćen pristup

Skrećemo vam pažnju na ograničenja na Tehničkom Listu Proizvoda koji sa svojim Sigurnosnim Listom i etiketom na pakovanju čini integralni informacioni sistem o ovom proizvodu. Kopije Tehničkog Lista su dostupne od International Paint-a na zahtev ili sa naših web sajtova :  
.www.yachtpaint.com , www.international-marine.com, www.international-pc.com



**.Sigurnosni List****(EVJ019 Intergard 475HS Pebble Grey Part A (RAL 7032****Verzija Br. 1 Datum poslednje revizije 19/01/12****Exposure controls and personal protection .8****Inžinjerske Mere**

Obezbediti adekvatnu ventilaciju. Gde je praktično izvodljivo ovo treba postići koristeći lokalnu ispusnu ventilaciju i dobru ekstrakciju. Ako ovo nije dovoljno za održavanje koncentracije čestica i isparenja ispod granice izloženosti odgovarajuća respiratorna oprema se mora nositi

**.Granica Izloženosti**

Sledeće granice izloženosti na radnom mestu su ustanovljene na osnovu Health and Safety Executive i objavljene u EH40

.(Dugoročni (8hr TWA		.(Kratkoročni (15 min. ave		Materijal
mg/m3	ppm	mg/m3	ppm	
		10	-	Calcium carbonate
-	-	3.5	-	Carbon black
-	125	434	100	Ethylbenzene
-	-	10	-	Titanium dioxide
651	150	434	100	Xylene

.Za ključ za unose u koloni'Comments' column videti Sekciju 16

**.Lična Zaštita**

Procena radnog mesta treba da se obavi tako da se obezbedi da PPE pomenute dole zadovoljavaju zahtevani nivo zaštite

**.Respiratorna Zaštita**

Ukoliko su radnici izloženi koncentracijama većim od granice izloženosti moraju da koriste odgovarajuće, sertifikovane respiratore. Za maksimalnu zaštitu tokom aplikacije ovog proizvoda perporučljive su maske sa višeslojnim filterima, kao što je ABEK1. U skućenim prostorima koristiti vazduh pod pritiskom ili respiratornu opremu sa svežim vazduhom

**.Zaštita za Oči**

Nositi zaštitu za oči, tj. Sigurnosne naočare, polumaske i vizire da bi se zaštitio od prskanja tečnosti. Zaštita za oči treba da odgovara standardu British Standard 2092

**Zaštita za ruke**

Za maksimalnu zaštitu bi trebalo nositi laminatne rukavice sa više slojeva, kao što su 4H. Vreme prodiranja kroz ove rukavice varira zavisno od sirovina uporebljenih u ovom proizvodu

**Zaštita za Kožu**

Kombinezone koji pokrivaju telo, ruke i noge treba nositi. Koža ne treba da bude otkrivena. Zaštitne kreme mogu pomoći da se zaštite delovi koje je teško pokriti kao što su lice ili vrat. Ipak, ne treba ih nanositi na kožu kada se izlaganje materiji već desilo. Tipove na bazi petrolejskog gela kao što je Vazelin ne treba koristiti. Sve delove tela treba oprati nakon kontakta

Skrećemo vam pažnju na ograničenja na Tehničkom Listu Proizvoda koji sa svojim Sigurnosnim Listom i etiketom na pakovanju čini integralni informacioni sistem o ovom proizvodu. Kopije Tehničkog Lista su dostupne od International Paint-a na zahtev ili sa naših web sajtova : [www.yachtpaint.com](http://www.yachtpaint.com) , [www.international-marine.com](http://www.international-marine.com), [www.international-pc.com](http://www.international-pc.com)





**.Sigurnosni List****(EVJ019 Intergard 475HS Pebble Grey Part A (RAL 7032****Verzija Br. 1 Datum poslednje revizije 19/01/12****Physical and chemical properties .9**

.Tečnost	Fizičko stanje
34	Tačka Paljenja
-	(Viskoznost(cSt
1.820	Specifična Gravitacija
.Teže od vazduha	Gustina Isparenja
0.8	Donja Granica Eksplozivnosti
.Nemesajuće	Rastvorljivost u Vodi

**Stability and reactivity .10**

Stabilno pod preporučenim uslovima skladištenja i rukovanja. (vidi sekciju 7). Kada se izloži visokim temperaturama .mogu se javiti opasni proizvodi razgradnje kao što su ugljen monoksid, ugljen dioksid, oksidi azota i dim

Držati dalje od oksidišućih agenasa, jako baznih i jako kiseli materijala sa ciljem da se izbegnu moguće egzotermne .reakcije

**Toxicological information .11**

Ne postoje podaci na samom proizvodu. Priprema je procenjena prateći konvencionalne metode Dangerous .Preparations Directive 1999/45/EC i klasifikovano je za toksičnost u skladu sa tim. Vidi Sekciju 2 i 15 za detalje Izlaganje koncentracijam para sadržanog rastvarača višim od granica izloženosti na poslu može izazvati neželjene efekte kao što su iritacija sluzokože i respiratornog sistema i neželjenim efektima po bubrege, jetru i centralni nervni sistem. Simptomi mogu biti glavobolja, mučnina, vrtoglavica, umor, mišićna slabost, pospanost i u ekstremnim .uslovima gubitak svesti

Ponovljen ili produžen kontakt sa preparatom može izazvati gubitak masti iz kože koji rezultuje suvom kožom, iritacijom, i moguće ne alergijskim kontaktnim dermatitisom. Rastvarači se mogu apsorbovati kroz kožu. Prskanje .tečnosti u oči može izazvati iritaciju i otok sa mogućim povratnim oštećenjima

Zasnovano na osobinama epoksi sastojaka i uzimajući u obzir toksikološke podatke na sličnim preparatima ovaj preparat može biti iritirajući i osetljiv za kožu i respiratorne organe. Mala molekularna masa epoksi sastojaka je iritirajuće za oči, sluzokožu i kožu. Ponovljeni kontakt sa kožom može dovesti do iritacije i osetljivosti, moguće sa ukrštemon osetljivošću na druge epoksije. Kontakt kože sa preparatom, izloženost maglinama spreja i isparenjima .treba izbegavati

.Nema podataka na samom proizvodu

.Proizvod ne bi trebalo da dospe u odvođe i vodene tokove  
Preparat je procenjen prateći konvencionalne metode Direktive Opasnih Priprema 1999/45/EC i klasifikovana je za .eko toksična svojstva prema tome. Vidi sekcije 2 i 15 za detalje

(Epoksi smola (av.mol.wt.<700) (EINECS 500-033-5

:Ecotoxicity  
LC50 96 sati riba (Leuciscus idus) 3.6mg/l  
EC50 48 sati daphnia 2.8 mg/l  
EC50 96 sati alge 220 mg/l

:Bioakumulacija  
(.Biokoncentracijski potencijal je umeren (BCF izmedju 100 i 3000 ili log Pow izmedju 3 i 5

:Mobilnost

(Potencijal za prelaz u tlo je visok (Koc izmedju 50 i 150  
(Materijal može izazvati dugotrajne neželjene efekte u vodenoj sredini (log Pow veće od 3.0

:Razgradljivost

Zasnovano na zahtvima OECD test smernicama, ovaj proizvod netreba smatrati biorazgradljivim; ipak, ovi rezultati ne  
.zanče nužno da materijal nije biorazgradljiv u uslovima prirodne sredine

### Disposal considerations .13

Ne dozvoliti da dospe u odvođe i vodotokove. Otpad i prazne posude treba odlagati u skladu sa Propisima o Kontrolu  
.Zagadjenja i Zakonom o zaštiti čovekove okoline

Koristeći informacije iz ovog tehničkog lista potražiti savet od Ministarstva u vezi sa otpadom, gde se primenjuju  
.propisi o specijalnom otpadu

Euvropski Katalog Klasifikacije Otpada ovaj proizvod, kada se odbaci kao otpad klasifikuje kao 08 01 11 Otpadna  
boja i lakovi koji sadrže organske rastvarače ili druge opasne supstance.Ako se pomeša sa drugim otpadom ovaj kod  
se više ne mora primenjivati i treba mu dodati novi kod. Za dalje informacije kontaktirati lokalne vlasti za odlaganje  
.otpada

### Transport information .14

:Transportovati samo u saglasnosti sa sledećim propisima  
UN1263 Boja, 3, III ADR/RID/ADN

Pod Klasa	3	clasa/pod	IMDG
	PAINT	Odgovarajuće transportno ime	
	1263	Un label	
	F-E,S-E	EmS	
	III	Pakovanje	
	Ne	Zagadjivač Mora	
Pod Klasa	PAINT	airname	ICAO/IATA
	3	Air class	
	1263	Un label	
	III	Pakovanje	

Skrećemo vam pažnju na ograničenja na Tehničkom Listu Proizvoda koji sa svojim Sigurnosnim  
Listom i etiketom na pakovanju čini integralni informacijski sistem o ovom proizvodu. Kopije  
Tehničkog Lista su dostupne od International Paint-a na zahtev ili sa naših web sajtova :  
.www.yachtpaint.com , www.international-marine.com, www.international-pc.com





**.Sigurnosni List**

**(EVJ019 Intergard 475HS Pebble Grey Part A (RAL 7032**

**Verzija Br. 1 Datum poslednje revizije 19/01/12**

**Regulatory information .15**

**(Symbol(s**

.Irritant

**:Sadrži**

(Epoxy resin (av.mol.wt.<700

**;R. Fraze**

.Flammable

.Irritating to eyes and skin

.May cause sensitisation by skin contact

.Harmful to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment

**;S. Fraze**

.Do not breathe vapour/spray

.Avoid contact with skin

.Wear suitable gloves

.Use only in well ventilated areas

**;P. Fraze**

.Sadrži epoksi jedinjenja. Videti uputstvo proizvođača

Skrećemo vam pažnju na ograničenja na Tehničkom Listu Proizvoda koji sa svojim Sigurnosnim Listom i etiketom na pakovanju čini integralni informacioni sistem o ovom proizvodu. Kopije Tehničkog Lista su dostupne od International Paint-a na zahtev ili sa naših web sajtova :  
.www.yachtpaint.com , www.international-marine.com, www.international-pc.com



**.Sigurnosni List**

**(EVJ019 Intergard 475HS Pebble Grey Part A (RAL 7032**

**Verzija Br. 1 Datum poslednje revizije 19/01/12**

**Other information .16**

**SAMO ZA PROFESIONALNU UPOTREBU**

VAZNA NAPOMENA: informacije u ovom listu nisu detaljne i bazirane su na nasim trenutnim znanjima i trenutnim zakonima: svaka osoba koja koristi proizvod za bilo koju drugu svrhu sem one za koju je proizvod namenjen i preporučen u tehničkom listu bez pismene potvrde od nas da odgovara svrsi, radi to na svoj rizik. Uvek je odgovornost na korisniku da preduzme sve neophodne korake da ispuni zahteve postavljene u lokalnim propisima i regulativama. Uvek pročitati Sigurnosni List i Tehnički List za proizvod ako je dostupan. Svi saveti koje dajemo ili bilo koja naša izjava o proizvodu (bilo u ovom tehničkom listu ili drugom mestu) je ispravna koliko mi znamo ali mi nemamo kontrolu nad kvalitetom ili stanjem površine ili mnogim faktorima koji utiču na upotrebu i aplikaciju proizvoda.


Zato, ukoliko se nismo pismeno saglasili drugačije, mi ne prihvatamo bilo kakvu odgovornost za performanse proizvoda ili gubitak ili štetu koja proističe iz upotrebe proizvoda. Svi proizvodi koje mi obezbedimo i svi tehnički saveti koje dajemo podpadaju pod standardne uslove prodaje. Treba da tražite kopiju ovog dokumenta i pročitate ga pažljivo. Informacije koje sadrži ovaj tehnički list podleže povremenim promenama sa novostečenim iskustvom i našom politikom konstantnog razvoja. Na korisniku je odgovornost da proveriti da li poseduje poslednju verziju ovog tehničkog lista pre upotrebe proizvoda

Informacije u ovom Sigurnosnom Listu je saglasan sa EC Regulativom 1907(2006) i Regulativi (Hazard Information & .Packaging for Supply) Hemikalija 2009

- .Ključno za 'Comments' kolonu u Sekciji 8
- .Postoji rizik od absorpcije kroz nenapuklu kožu (+)
- .C) Sposoban da izazove rak i/ili nasledna genetska oštećenja
- .R) Granica preporučena od dobavljača
- .S) Sposoban da izazove astmu)

:Pun tekst R, H & EUH fraza koje se pojavljuju u Sekciji 3 je

**i sva imena proizvoda pomenuta u ovoj publikaciji su zaštitni znak, ili registrovani  
.na, Akzo Nobel**



Skrećemo vam pažnju na ograničenja na Tehničkom Listu Proizvoda koji sa svojim Sigurnosnim Listom i etiketom na pakovanju čini integralni informacioni sistem o ovom proizvodu. Kopije Tehničkog Lista su dostupne od International Paint-a na zahtev ili sa naših web sajtova :  
.www.yachtpaint.com , www.international-marine.com, www.international-pc.com

