

# ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

## ENVIROLINE 376F-30 PART B

### Розділ 1. Ідентифікація хімічного продукту і компанії

GHS ідентифікатор : ENVIROLINE 376F-30 PART B  
речовини  
Код продукту : NVA375

Відповідні ідентифіковані застосування речовини або суміші й застосування, рекомендовані проти

| Визначені застосування                 |         |
|----------------------------------------|---------|
| Професійний нанесення покриттів і фарб |         |
| Використання проти поради              | Причина |
| Всі Інший Використання                 |         |

Детальна інформація про : International Farg AB  
постачальника Holmedalen 3  
Aspereds Industriomrade  
SE-424 22 Angered  
Sweden  
Tel: +46 (0) 31 928500 Fax: +46 (0) 31 928530

Номер телефону : +46 8 33 12 31  
екстреного зв'язку (з  
годинами роботи)

Національний : 8-10-1-202-625-3333 / 8-10-1-202-784-4660  
консультативний орган/  
Токсикологічний центр  
(Виключно для  
використання медичними  
працівниками.)

адреса електронної : sdsfellinguk@akzonobel.com  
пошти особи  
відповідальної за цей  
Паспорт Безпеки

International Paint Ltd (Ukraine), 5 Solnechnaya Str, Odessa, Ukraine

Tel: +380 482 346308 / 347417 Fax: +380 482 346 307

### Розділ 2. Ідентифікація ризиків

Класифікація речовини : ГОРЮЧІ РІДИНИ - Категорія 4  
або суміші ГОСТРА ТОКСИЧНІСТЬ (через рот) - Категорія 4  
ГОСТРА ТОКСИЧНІСТЬ (вдихання) - Категорія 4  
ІДКЕ УРАЖЕННЯ/ПОДРАЗНЕННЯ ШКІРИ - Категорія 1B  
ЧУТЛИВІСТЬ ШКІРИ - Категорія 1  
ТОКСИЧНЕ ДЛЯ РЕПРОДУКТИВНОЇ СИСТЕМИ (Фертильність) - Категорія 2  
ТОКСИЧНЕ ДЛЯ РЕПРОДУКТИВНОЇ СИСТЕМИ (Ембріон) - Категорія 2  
СПЕЦИФІЧНА ТОКСИЧНІСТЬ ДЛЯ ПЕВНИХ ОРГАНІВ (ПОВТОРЮВАНИЙ

## Розділ 2. Ідентифікація ризиків

ВПЛИВ) - Категорія 1

НЕБЕЗПЕКА ДЛЯ ВОДНИХ ОРГАНІЗМІВ (ГОСТРА) - Категорія 2

НЕБЕЗПЕКА ДЛЯ ВОДНИХ ОРГАНІЗМІВ (ТРИВАЛА) - Категорія 2

### GHS елементи позначення

Піктограми небезпеки :



Сигнальне слово :

Небезпека

Визначення небезпеки :

Горюча рідина.

Шкідливе при вдиханні або проковтуванні.

Викликає важкі опіки шкіри та травми очей.

Може викликати алергічну шкіряну реакцію.

Підозрюється, що може бути шкідливим для репродуктивної функції та ембріону людини.

Викликає ураження органів при продовженому або повторюваному впливі.

Токсичне для водної флори та фауни з довгостроковими ефектами.

### Виклад правил безпеки

Запобігання :

Перед використанням отримайте специфічні інструкції. Не починайте роботу доки не прочитаєте й не зрозумієте всю інформацію про заходи безпеки. Надягайте захисні рукавички. Надягайте захист для очей або обличчя. Одягати спецодяг. Тримати подалі від гарячих поверхонь та вогню. - Не палити. Використовувати тільки поза приміщення або у місці з гарною вентиляцією. Запобігайте викиду в навколишнє середовище. Уникати вдихання випарів. При використанні цього продукту не паліть, не їжте та не пийте. Ретельно вимити руки після роботи. Забруднений робочий одяг не дозволяється виносити з робочого місця. Не вдихати газ, піну або спрей.

Відповідь :

Зберіть виток. Зверніться до лікаря, якщо ви відчуваєте себе недобре. ПРИ впливі або підозрі: Зверніться до лікаря. ПРИ ВДИХАННІ: Винесіть людину на свіже повітря та забезпечте комфортне дихання. Негайно зателефонуйте в ТОКСИКОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР або до лікаря. ПРИ ПРОКОВТУВАННІ: Негайно зателефонуйте в ТОКСИКОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР або до лікаря. Промийте рот. НЕ викликайте блювання. ПРИ КОНТАКТІ ЗІ ШКІРОЮ (або волоссям): Негайно зняти весь забруднений одяг. Промийте шкіру водою або під душем. Негайно зателефонуйте в ТОКСИКОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР або до лікаря. ПРИ КОНТАКТІ ЗІ ШКІРОЮ: Промийте водою з милом. Зняти забруднений одяг та промити перед повторним використанням. При подразненні шкіри або висипі: Зверніться до лікаря. ПРИ ПОТРАПЛЯННІ В ОЧІ: Обережно промийте водою декілька хвилин. Зніміть контактні лінзи, при їх наявності та якщо їх легко зняти. Продовжуйте промивання. Негайно зателефонуйте в ТОКСИКОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР або до лікаря.

Зберігання :

Зберігати закритим. Зберігати в місці з гарною вентиляцією. Тримати в холоді.

Утилізація :

Утилізуйте вміст у відповідності до всіх місцевих, регіональних, державних та міжнародних нормативних вимог.

Елементи супровідної етикетки :

Надівайте відповідний респіратор, якщо вентиляція незадовільна.

Інші ризики, які не класифіковані :

Жоден невідомий.

## Розділ 3. Склад/інформація про інгредієнти

Речовина/суміш

: Суміш

| Назва складника                                      | % вагових | CAS номер   | Класифікація                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Formaldehyde, polymer with benzenamine, hydrogenated | ≥10 - ≤25 | 135108-88-2 | Acute Tox. 4, H302<br>Skin Corr. 1C, H314<br>Skin Sens. 1, H317<br>STOT RE 2, H373 (через рот)<br>Aquatic Chronic 3, H412                            |
| 4,4'-methylenebis(cyclohexylamine)                   | ≤10       | 1761-71-3   | Acute Tox. 4, H302<br>Skin Corr. 1B, H314<br>Skin Sens. 1, H317<br>STOT RE 2, H373 (через рот)<br>Aquatic Chronic 2, H411                            |
| benzyl alcohol                                       | ≤5        | 100-51-6    | Acute Tox. 4, H302<br>Acute Tox. 4, H332                                                                                                             |
| crystalline silica, respirable powder                | ≤3        | 14808-60-7  | STOT RE 1, H372                                                                                                                                      |
| xylene                                               | ≤3        | 1330-20-7   | Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 4, H312<br>Acute Tox. 4, H332<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2A, H319<br>STOT SE 3, H335<br>Asp. Tox. 1, H304 |
| 2,2'-iminodiethylamine                               | ≤3        | 111-40-0    | Acute Tox. 4, H302<br>Acute Tox. 4, H312<br>Acute Tox. 2, H330<br>Skin Corr. 1B, H314<br>Skin Sens. 1, H317<br>STOT SE 3, H335                       |
| bisphenol A                                          | ≤3        | 80-05-7     | Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1, H317<br>Repr. 2, H361 (Фертильність)<br>STOT SE 3, H335                                                            |
| 4-nonylphenol, branched                              | <1        | 84852-15-3  | Acute Tox. 4, H302<br>Skin Corr. 1B, H314<br>Repr. 2, H361fd (Фертильність та Ембріон)<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410           |
| 3,6-diazaoctanethylenediamin                         | <1        | 112-24-3    | Acute Tox. 4, H312<br>Skin Corr. 1B, H314<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 3, H412                                                           |

Немає ніяких інгредієнтів, які в межах поточного знання постачальника і у вживаних концентраціях класифіковані як небезпечні для здоров'я або навколишнього середовища і відтепер вимагають повідомлення у цьому розділі.

Професійні обмеження експозиції, якщо такі є, перераховані в Розділі 8.

## Розділ 4. Заходи першої допомоги

### Опис необхідних заходів першої допомоги

- Потрапляння в очі** : Терміново пройдіть медичний огляд. Звернетесь в токсикологічний центр або до лікаря. Негайно промийте очі великою кількістю води, час-від-часу піднімаючи верхню та нижню повіки. Перевірте та видаліть усі контактні лінзи. Продовжуйте промивання, принаймні, 10 хвилин. Хімічні опіки повинні негайно бути оброблені лікарем.
- Вдихання** : Терміново пройдіть медичний огляд. Звернетесь в токсикологічний центр або до лікаря. Перенесіть постраждалого на свіже повітря та забезпечте комфортне дихання. Якщо є підозра, що все ще зберігаються випари, рятувальник повинен надягти відповідну маску або автономний дихальний апарат. Якщо не дихає, якщо дихає нерегулярно або при зупинці дихання, кваліфікованому персоналу зробити штучне дихання або дати кисень. Це може бути небезпечним для людини, що надає першу допомогу штучним диханням рот-в-рот. Якщо непритомний, покладіть його у безпечне положення та негайно зверніться по медичну допомогу. Тримайте на відкритому повітрі. Послабте тісний одяг, такий як комірець, краватку, ремінь або корсет. У випадку вдихання продуктів розкладу від пожежі, симптоми можуть бути запізненими. Людину, що зазнала впливу, можливо потрібно тримати під медичним наглядом протягом 48 годин.
- Контакт зі шкірою** : Терміново пройдіть медичний огляд. Звернетесь в токсикологічний центр або до лікаря. Промийте водою з милом. Зніміть забруднені одяг та взуття. Перед зняттям ретельно вимийте водою забруднений одяг або надівайте рукавиці. Продовжуйте промивання, принаймні, 10 хвилин. Хімічні опіки повинні негайно бути оброблені лікарем. Якщо є будь-які скарги або симптоми, уникайте подальшого впливу. Мийте одяг перед повторним використанням. Ретельно почистіть взуття перед наступним використанням.
- Приймання всередину** : Терміново пройдіть медичний огляд. Звернетесь в токсикологічний центр або до лікаря. Промити рот водою. Зняти протези при їх наявності. Перенесіть постраждалого на свіже повітря та забезпечте комфортне дихання. Якщо проковтнуто речовину та постраждала особа при тямі дайте їй трохи попити води. Зупинити, якщо людина, що зазнала впливу, почуває себе погано, тому що блювота може бути небезпечною. Не викликайте блювання, якщо медичний персонал прямо не вкаже на це. При проковтуванні, голову треба тримати низько, щоб блювотні маси не потрапили у легені. Хімічні опіки повинні негайно бути оброблені лікарем. Нічого не кладіть в рот непритомній особі. Якщо непритомний, покладіть його у безпечне положення та негайно зверніться по медичну допомогу. Тримайте на відкритому повітрі. Послабте тісний одяг, такий як комірець, краватку, ремінь або корсет.

### Найбільш важливі симптоми/ефекти, гострі і відкладені

#### Потенційний гострий вплив на здоров'я

- Потрапляння в очі** : Викликає важкі травми очей.
- Вдихання** : Шкідливе при вдиханні. Може виділяти газ, пару або пил, який є дуже подразливим та їдким для дихальної системи. Вплив продуктів розкладу може становити загрозу для здоров'я. Важкі ефекти можуть мати відкладену дію після впливу.
- Контакт зі шкірою** : Спричиняє сильні опіки. Може викликати алергічну шкіряну реакцію.
- Приймання всередину** : Шкідливе при проковтуванні. Може викликати опіки рота, глотки та шлунку.

#### Знаки/симптоми надмірного впливу

- Потрапляння в очі** : Негативні симптоми можуть включати наступне:  
біль  
полив  
почервоніння
- Вдихання** : Негативні симптоми можуть включати наступне:  
знижує вагу ембріону  
підвищує ембріональну летальність  
дефекти скелету

## Розділ 4. Заходи першої допомоги

- Контакт зі шкірою** : Негативні симптоми можуть включати наступне:  
 біль або подразнення  
 почервоніння  
 може спричиняти утворення пухирів  
 знижує вагу ембріону  
 підвищує ембріональну летальність  
 дефекти скелету
- Приймання всередину** : Негативні симптоми можуть включати наступне:  
 болі у животі  
 знижує вагу ембріону  
 підвищує ембріональну летальність  
 дефекти скелету

### Потрібно позначити безпосередню медичну допомогу і спеціальне лікування, якщо необхідно

- Примітки для лікаря** : У випадку вдихання продуктів розкладу від пожежі, симптоми можуть бути запізніними. Людину, що зазнала впливу, можливо потрібно тримати під медичним наглядом протягом 48 годин.
- Специфічні лікування** : Не потребує специфічного лікування.
- Захист осіб, які надають першу допомогу** : Не можна вживати жодних заходів, які передбачають особистий ризик або без відповідної підготовки. Якщо є підозра, що все ще зберігаються випари, рятувальник повинен надягти відповідну маску або автономний дихальний апарат. Це може бути небезпечним для людини, що надає першу допомогу штучним диханням рот-в-рот. Перед зняттям ретельно вимийте водою забруднений одяг або надівайте рукавиці.

### Дивись токсикологічну інформацію (розділ 11)

## Розділ 5. Протипожежні дії

### Засоби гасіння

- Придатні засоби гасіння пожежі** : Використовуйте сухі хімічні речовини, CO<sub>2</sub>, бризки води (туман) або піну.
- Непридатні засоби гасіння пожежі** : Не використовуйте водомет.
- Специфічні ризики, що є результатом хімічних речовин** : Горюча рідина. У вогні або при нагріванні, відбудеться підвищення тиску й контейнер може розірватися, що може призвести до вибуху. Виливи в каналізацію можуть призводити до пожежі або небезпеки вибуху. Цей матеріал токсичний для водної флори і фауни з довготривалими ефектами. Пожежну воду забруднену цим матеріалом потрібно локалізувати та запобігти її потрапляння в будь-які водотоки, колектори та каналізацію.
- Небезпечні продукти термального розкладу** : Продукти розкладу можуть включати наступні речовини:  
 диоксид вуглецю  
 монооксид вуглецю  
 оксиди нітрогену  
 оксид/оксиди металу
- Спеціальні захисні заходи для пожежних** : У випадку пожежі, швидко обмежте доступ до місця, вивівши усіх людей подальше від місця інциденту. Не можна вживати жодних заходів, які передбачають особистий ризик або без відповідної підготовки. Перемістити контейнери із зони вогню, якщо це можна зробити без ризику. Використовуйте водорозбризувач для бризки води, щоб контейнери, які зазнали впливу вогню, залишалися прохолодними.
- Спеціальне захисне обладнання для вогнеборців** : Пожежні повинні носити відповідне захисне спорядження та автономні дихальні апарати із закритою маскою в режимі надлишкового тиску.

## Розділ 6. Заходи при випадковому виділенні

### Індивідуальні запобіжні засоби, засоби індивідуального захисту і порядок дій у випадку виникнення надзвичайної ситуації

#### Для неаварійного персоналу

- : Не можна вживати жодних заходів, які передбачають особистий ризик або без відповідної підготовки. Евакууйте оточуючі приміщення. Не допускайте входу персоналу без необхідності або незахищеного. Не торкайтеся та не ходіть через розлитий матеріал. Перекрити усі джерела запалення. Не палити, не користуватися освітлювальними патронами та вогнем у небезпечній зоні. Не вдихайте пару або туман. Забезпечте належну вентиляцію. Надівайте відповідний респіратор, якщо вентиляція незадовільна. Надягніть належне особове захисне спорядження.

#### Для персоналу по ліквідації аварій

- : Якщо для ліквідації витоків потрібен спеціальний одяг, візьміть до відома інформацію з розділу 8 щодо придатних і непридатних матеріалів. Звернетеся також до інформації "Для неаварійного персоналу".

#### Заходи безпеки для збереження довкілля

- : Уникати розсіювання розлитих матеріалів, витоків та контакту з ґрунтом, водотоками, колекторами та каналізацією. Повідомте відповідні органи, якщо продуктом спричинено забруднення довкілля (колекторів, водних шляхів, ґрунту або повітря). Матеріал, забруднюючі воду. Може бути шкідливим для довкілля у випадку виходу у великій кількості. Зберіть виток.

### Методи і матеріали для локалізації та прибирання

#### Невелике пролиття або протікання

- : Зупиніть течу, якщо це можна зробити без ризику. Перемістити контейнери від зони розливу. Використовуйте інструменти, що не утворюють іскор, і вибухозахищене обладнання. Якщо розчиняється в воді - розбавити водою та зібрати ганчіркою. Або, а також якщо не розчиняється в воді - абсорбувати інертним сухим матеріалом та помістити у відповідний контейнер для відходів. Утилізуйте через уповноважених підрядників з утилізації відходів.

#### Великий розлив

- : Зупиніть течу, якщо це можна зробити без ризику. Перемістити контейнери від зони розливу. Використовуйте інструменти, що не утворюють іскор, і вибухозахищене обладнання. Підходити до виливу з навітряної сторони. Уникайте попадання у каналізацію, водостоки, цокольні приміщення та обмежені зони. Мити витoki на установці з водоочищення або поводитись, як вказано нижче. Зберіть вилив за допомогою негорючого, адсорбуючого матеріалу, наприклад, піску, землі, вермікуліту або кізельгуру й помістіть у контейнер для утилізації згідно місцевих норм (дивись Розділ 13). Утилізуйте через уповноважених підрядників з утилізації відходів. Забруднений адсорбуючий матеріал може становити таку ж загрозу як розлитий продукт. Примітка: дивись Розділ 1 для інформації про контакт у разі надзвичайної ситуації і Розділ 13 для утилізації відходів.

## Розділ 7. Транспортування і зберігання

### Правила безпеки для безпечного поводження

#### Захисні заходи

- : Вдягніть відповідне спорядження для захисту персоналу (дивись розділ 8). Особи, які мали в минулому проблеми з подразливістю шкіри, не повинні залучатися до будь-яких процесів із застосуванням даного продукту. Уникайте впливу - пройдіть спеціальний інструктаж перед використанням. Уникайте впливу під час вагітності. Не починайте роботу доки не прочитаєте й не зрозумієте всю інформацію про заходи безпеки. Не торкайтеся очей або шкіри або одягу. Не вдихайте пару або туман. Не ковтати. Запобігайте викиду в навколишнє середовище. Використовуйте тільки з адекватною вентиляцією. Надівайте відповідний респіратор, якщо вентиляція незадовільна. Не заходьте у склади та закриті зони без відповідної вентиляції. Тримати в оригінальному контейнері або в відповідному іншому виготовленому з сумісних матеріалів, якщо не використовується тримати щільно закритим. Зберігати та використовувати подалі від тепла, іскріння, відкритого полум'я та будь-якого іншого джерела займання. Застосовуйте вибухобезпечне електричне (вентилююче, освітлювальне та транспортувальне) обладнання. Використовувати тільки іскрозахисні інструменти. Порожні контейнери містять залишки продукту та можуть бути небезпечними. Не використовуйте



## Розділ 7. Транспортування і зберігання

- контейнер повторно.
- Загальні рекомендації із промислової гігієни** : У місцях де розвантажуються, зберігаються та обробляються речовина має бути заборонено вживання їжі, напоїв та паління. Працівники повинні вимити руки і обличчя перед їдою, питтям і палінням. Перш ніж входити в зону приймання їжі, зніміть забруднений одяг і захисне спорядження. Додаткові відомості по заходах гігієни наведені також у розділі 8.
- Умови для безпечного зберігання, включаючи будь-які несумісності** : Зберігати у відповідності з місцевими регуляторними нормами. Зберігати в окремій і схваленій області. Зберігати в оригінальному контейнері, захищеному від прямого сонячного світла в сухій, прохолодній і добре вентильованій зоні подалі від несумісних матеріалів (дивись Розділ 10) харчових продуктів і напоїв. Зберігати закритим. Усуньте усі джерела займання. Зберігати окремо від окислювачів. Тримати контейнер щільно закритим та запечатаним до готовності до використання. Контейнери, які були відкриті, повинні бути акуратно закриті та утримуватися у відповідному положенні для запобігання виливів. Не зберігайте в немаркованих контейнерах. Використовуйте відповідні засоби локалізації, щоб уникнути екологічного забруднення.

## Розділ 8. Контроль впливу/захист персоналу

### Параметри регулювання

#### Контроль впливів на робочому місці

| Назва складника                       | Межі впливу                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4,4'-methylenebis(cyclohexylamine)    | РО МинЗдраСоц ПДК (Російська Федерація, 9/2011).<br>CEIL: 2 mg/m <sup>3</sup> Форма: vapor and/or gases                                                                    |
| benzyl alcohol                        | РО МинЗдраСоц ПДК (Російська Федерація, 9/2011).<br>CEIL: 5 mg/m <sup>3</sup> Форма: vapor and/or gases                                                                    |
| crystalline silica, respirable powder | ACGIH TLV (Сполучені Штати, 3/2015).<br>TWA: 0.025 mg/m <sup>3</sup> 8 години. Форма: Фракція, що вдихається                                                               |
| xylene                                | РО МинЗдраСоц ПДК (Російська Федерація, 9/2011).<br>TWA: 50 mg/m <sup>3</sup> 8 години. Форма: vapor and/or gases<br>CEIL: 150 mg/m <sup>3</sup> Форма: vapor and/or gases |
| 2,2'-iminodiethylamine                | РО МинЗдраСоц ПДК (Російська Федерація, 9/2011). Респіраторний сенсibilізатор.<br>CEIL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> Форма: mixture of vapor and aerosol                          |
| bisphenol A                           | РО МинЗдраСоц ПДК (Російська Федерація, 9/2011).<br>CEIL: 5 mg/m <sup>3</sup> Форма: Aerosol                                                                               |
| 3,6-diazaoctanethylenediamin          | РО МинЗдраСоц ПДК (Російська Федерація, 9/2011). Респіраторний сенсibilізатор.<br>CEIL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> Форма: mixture of vapor and aerosol                          |

## Розділ 8. Контроль впливу/захист персоналу

- Відповідне автоматичне керування** : Використовуйте тільки з адекватною вентиляцією. Використовуйте герметизоване приміщення, місцеву витяжну вентиляцію або інші методи інженерного контролю для підтримання рівнів впливу працівника до забруднювачів, що містяться у повітрі, нижчі за рекомендовані або передбачені законом границі. Технічний контроль вимагає тримати концентрацію газу, пари або пилу нижче вибухонебезпечних рівнів. Використовуйте вибухозахищене вентиляційне обладнання.
- Контроль впливу на довкілля** : Викиди з вентиляції або працюючого технологічного устаткування повинні перевірятися на відповідність вимогам законодавства про охорону довкілля. У деяких випадках для зниження забруднення до прийнятних меж можуть бути необхідні димові газо очищувачі, фільтри або інженерні удосконалення до технологічного обладнання.
- Заходи особистого захисту**
- Гігієнічні заходи** : Ретельно вимийте руки, передпліччя та обличчя після роботи з хімічними речовинами, перед вживанням їжі, палінням та користуванням туалетом та по закінченні періоду роботи. Мають застосовуватися відповідні технічні засоби для зняття потенційно забрудненого одягу. Забруднений робочий одяг не дозволяється виносити з робочого місця. Прати забруднений одяг перед повторним використанням. Упевніться, що місця для миття очей та аварійні душові знаходяться поблизу робочого місця.
- Захист очей/обличчя** : Потрібно використовувати захисні окуляри, які відповідають схваленому стандарту, коли оцінка ризику указує на необхідність цього з метою уникнення впливу сплесків рідини, туману, газів або пилу. При можливості контакту слід надягати наступне захисне обладнання, якщо оцінка не вказує на більш високий рівень захисту: хімічні окуляри та/або екран для обличчя. При наявності ризику вдихання замість цього може знадобитися протигаз.
- Захист шкіри**
- Захист для рук** : Користуйтеся хімічно стійкими рукавицями, що класифіковані за стандартом EN 374: Рукавиці для захисту від хімічних речовин і мікроорганізмів. Для максимального захисту. Рекомендується: Viton® або Нітрильні рукавички. При можливості тривалого або частого повторного контакту рекомендуються рукавиці класу захисту 6 (час проникнення більше 480 хвилин згідно EN 374). Коли очікується лише короткий контакт, рекомендуються рукавиці класу захисту 2 або вище (час проникнення не менше 30 хвилин згідно EN 374). Споживач повинен перевірити, що кінцевий вибір типу рукавичок, вибраних для маніпуляцій з цим продуктом, є найбільш відповідним, і приймає до уваги специфічні умови використання, які включено до оцінки ризику споживача. ПРИМІТКА: Під час вибору конкретних рукавиць для певного застосування й тривалості використання на робочому місці слід також мати на увазі всі відповідні фактори на робочому місці, деякі з котрих, або можливо не всі, можуть бути такими: інші хімічні речовини, з якими можуть поводитися робітники; фізичні вимоги (захист від розрізання/протикання, мінімальне обмеження руху, термічний захист); потенціальні реакції організму на матеріал рукавиць; а також інструкції/специфікації від постачальника рукавиць. Захисні креми можуть допомогти захистити уражені зони шкіри, але повинні застосовуватися одразу після ураження.
- Захист тіла** : Засоби індивідуального захисту для тіла потрібно вибирати виходячи з завдання, що виконується, і небезпеки, яку воно включає, і мають бути схваленими фахівцем перед операціями з продуктом.
- Інші засоби захисту шкіри** : Перш ніж приступитися до роботи з даним продуктом, слід вибрати належне взуття й вжити додаткових заходів щодо захисту шкіри відповідно до характеру виконуваних робіт і небезпек, а також одержати дозвіл фахівця.
- Захист дихальної системи** : Застосовуйте правильно підігнаний, повітроочисний або повітроподаючий респіратор, відповідно до прийнятого стандарту, якщо оцінка ризику вказує на необхідність цього. Респіратор має вибиратися з урахуванням відомих або передбачуваних рівнів експозиції, небезпеки продукту та безпечних термінів роботи у вибраних респіраторах.



## Розділ 9. Фізико-хімічні властивості

### Поява

|                                                             |                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Фізичний стан                                               | : Рідина.                                                                                          |
| Колір                                                       | : Брудно-білий.                                                                                    |
| Запах                                                       | : Розчинник.                                                                                       |
| Поріг сприйняття запаху                                     | : Не доступний.                                                                                    |
| pH                                                          | : Не застосовний.                                                                                  |
| Температура плавлення                                       | : Не доступний.                                                                                    |
| Точка кипіння                                               | : Найнижче відоме значення: >220°C (>428°F)(Formaldehyde, polymer with benzenamine, hydrogenated). |
| Температура займання                                        | : Закритий тигель: 66°C (150.8°F)                                                                  |
| Рівень випаровування                                        | : Не доступний.                                                                                    |
| Здатність до займання (тверда речовина, газ)                | : Не доступний.                                                                                    |
| Нижні та верхні межі вибухонебезпечності (вогнебезпечності) | : Не доступний.                                                                                    |
| Тиск пари                                                   | : Не доступний.                                                                                    |
| Густина пари                                                | : Не доступний.                                                                                    |
| Відносна густина                                            | : 1.67                                                                                             |
| Розчинність                                                 | : Не розчиняється в наступних речовинах: холодна вода.                                             |
| Коефіцієнт розподілу вода/октанол                           | : Не доступний.                                                                                    |
| Температура самозаймання                                    | : Не доступний.                                                                                    |
| Температура розкладу                                        | : Не доступний.                                                                                    |
| В'язкість                                                   | : Кінематичний (кімнатна температура): 2124 mm²/s (2124 cSt)                                       |

## Розділ 10. Стабільність і реакційна здатність

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Реакційна здатність             | : Для цього продукту або його інгредієнтів відсутні специфічні дані випробувань реакційної здатності.                                                                                                                                       |
| Хімічна стабільність            | : Продукт стійкий.                                                                                                                                                                                                                          |
| Імовірність небезпечних реакцій | : За нормальних умов зберігання і використання небезпечні реакції не протікатимуть.                                                                                                                                                         |
| Умови для запобігання           | : Уникайте всіх можливих джерел займання (іскріння або полум'я). Не стискати, не розрізати, не зварювати, не гартувати, не паяти, не свердлити, не подрібнювати та не піддавати контейнери нагріванню, та не наближати до джерел загоряння. |
| Несумісні матеріали             | : Реакційноздатний або несумісний з наступними матеріалами: окислюючи матеріали                                                                                                                                                             |
| Небезпечні продукти розкладу    | : За нормальних умов зберігання і використання небезпечна продукція розпаду не утворюватиметься.                                                                                                                                            |

## Розділ 11. Токсикологічна інформація

### Інформація з токсикологічних ефектів

#### Гостра токсичність

| Ім'я продукту/інгредієнта    | Результат                 | Вид    | Доза       | Вплив    |
|------------------------------|---------------------------|--------|------------|----------|
| benzyl alcohol               | LC50 Вдихання Пара        | Щур    | >4178 mg/l | 4 години |
|                              | LD50 Дермальний           | Кролик | 2000 mg/kg | -        |
|                              | LD50 Через рот            | Щур    | 1620 mg/kg | -        |
| xylene                       | LD50 Через рот            | Щур    | 4300 mg/kg | -        |
| 2,2'-iminodiethylamine       | LC50 Вдихання Пил та імла | Щур    | 0.07 mg/l  | 4 години |
|                              | LD50 Дермальний           | Кролик | 1090 mg/kg | -        |
|                              | LD50 Через рот            | Щур    | 1080 mg/kg | -        |
| bisphenol A                  | LD50 Через рот            | Щур    | 1200 mg/kg | -        |
| 4-nonylphenol, branched      | LD50 Через рот            | Щур    | 1300 mg/kg | -        |
| 3,6-diazaoctanethylenediamin | LD50 Дермальний           | Кролик | 805 mg/kg  | -        |
|                              | LD50 Через рот            | Щур    | 2500 mg/kg | -        |

#### Подразнення/Ідкість

| Ім'я продукту/інгредієнта           | Результат                          | Вид    | Відмітка | Вплив                  | Спостереження |
|-------------------------------------|------------------------------------|--------|----------|------------------------|---------------|
| 4,4'-methylenebis (cyclohexylamine) | Очі - Сильний подразнювач          | Кролик | -        | 24 години              | -             |
| benzyl alcohol                      | Шкіра - Викликає слабе подразнення | Людина | -        | 10 microliters         | -             |
|                                     | Шкіра - Помірний подразнювач       | Свиня  | -        | 48 години              | -             |
|                                     | Шкіра - Помірний подразнювач       | Кролик | -        | 16 milligrams          | -             |
|                                     | Шкіра - Помірний подразнювач       | Кролик | -        | 100 Percent            | -             |
| 2,2'-iminodiethylamine              | Шкіра - Помірний подразнювач       | Кролик | -        | 24 години              | -             |
| bisphenol A                         | Очі - Сильний подразнювач          | Кролик | -        | 100 milligrams         | -             |
|                                     | Шкіра - Викликає слабе подразнення | Кролик | -        | 500 milligrams         | -             |
|                                     | Шкіра - Викликає слабе подразнення | Кролик | -        | 24 години              | -             |
| 4-nonylphenol, branched             | Очі - Сильний подразнювач          | Кролик | -        | 500 milligrams         | -             |
|                                     | Шкіра - Сильний подразнювач        | Кролик | -        | 250 milligrams         | -             |
| 3,6-diazaoctanethylenediamin        | Очі - Помірний подразнювач         | Кролик | -        | 250 milligrams         | -             |
|                                     | Очі - Сильний подразнювач          | Кролик | -        | 100 milligrams         | -             |
|                                     | Шкіра - Сильний подразнювач        | Кролик | -        | 24 години              | -             |
|                                     | Шкіра - Сильний подразнювач        | Кролик | -        | 500 milligrams         | -             |
|                                     | Шкіра - Сильний подразнювач        | Кролик | -        | 20 milligrams          | -             |
|                                     | Шкіра - Сильний подразнювач        | Кролик | -        | 49 milligrams          | -             |
|                                     | Шкіра - Сильний подразнювач        | Кролик | -        | 24 години 5 milligrams | -             |
|                                     | Шкіра - Сильний подразнювач        | Кролик | -        | 490 milligrams         | -             |

#### Сенсибілізація

Не доступний.

#### Мутагенність

Не доступний.

#### Канцерогенність

Не доступний.

## Розділ 11. Токсикологічна інформація

### Репродуктивна токсичність

Не доступний.

### Тератогенність

Не доступний.

### Специфічна токсичність по відношенню до відповідного органу (одноразовий вплив)

| Назва                  | Категорія   | Шлях впливу     | Органи-мішені                |
|------------------------|-------------|-----------------|------------------------------|
| xylene                 | Категорія 3 | Не застосовний. | Подразнення дихальних шляхів |
| 2,2'-iminodiethylamine | Категорія 3 | Не застосовний. | Подразнення дихальних шляхів |
| bisphenol A            | Категорія 3 | Не застосовний. | Подразнення дихальних шляхів |

### Специфічна токсичність по відношенню до відповідного органу (повторний вплив)

| Назва                                                | Категорія   | Шлях впливу   | Органи-мішені |
|------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|
| Formaldehyde, polymer with benzenamine, hydrogenated | Категорія 2 | Через рот     | Не визначений |
| 4,4'-methylenbis(cyclohexylamine)                    | Категорія 2 | Через рот     | Не визначений |
| crystalline silica, respirable powder                | Категорія 1 | Не визначений | Не визначений |

### Небезпека розвитку аспіраційних ускладнень

| Назва  | Результат                                              |
|--------|--------------------------------------------------------|
| xylene | НЕБЕЗПЕКА ВИНИКНЕННЯ АСПІРАЦІЙНИХ СТАНІВ - Категорія 1 |

Інформація про вірогідні маршрути впливу : Не доступний.

### Потенційний гострий вплив на здоров'я

- Потрапляння в очі** : Викликає важкі травми очей.
- Вдихання** : Шкідливе при вдиханні. Може виділяти газ, пару або пил, який є дуже подразливим та їдким для дихальної системи. Вплив продуктів розкладу може становити загрозу для здоров'я. Важкі ефекти можуть мати відкладену дію після впливу.
- Контакт зі шкірою** : Спричиняє сильні опіки. Може викликати алергічну шкіряну реакцію.
- Приймання всередину** : Шкідливе при проковтуванні. Може викликати опіки рота, глотки та шлунку.

### Симптоми, що мають відношення до фізичних, хімічних і токсикологічних характеристик

- Потрапляння в очі** : Негативні симптоми можуть включати наступне:  
біль  
полив  
почервоніння
- Вдихання** : Негативні симптоми можуть включати наступне:  
знижує вагу ембріону  
підвищує ембріональну летальність  
дефекти скелету
- Контакт зі шкірою** : Негативні симптоми можуть включати наступне:  
біль або подразнення  
почервоніння  
може спричинити утворення пухирів  
знижує вагу ембріону  
підвищує ембріональну летальність  
дефекти скелету

## Розділ 11. Токсикологічна інформація

**Приймання всередину** : Негативні симптоми можуть включати наступне:  
 болі у животі  
 знижує вагу ембріону  
 підвищує ембріональну летальність  
 дефекти скелету

### Відкладені і безпосередні ефекти, а також хронічні ефекти від коротко- і довгострокового впливу

#### Короточасний вплив

**Потенційно негайні прояви** : Не доступний.

**Потенційно відстрочені прояви** : Не доступний.

#### Довгостроковий вплив

**Потенційно негайні прояви** : Не доступний.

**Потенційно відстрочені прояви** : Не доступний.

#### Потенційний хронічний вплив на здоров'я

Не доступний.

**Загальна частина** : Викликає ураження органів при продовженому або повторюваному впливі.  
 Після сенсibilізації можлива тяжка алергічна реакція у разі повторного впливу при дуже низьких концентраціях.

**Канцерогенність** : Суттєва або критична небезпека не відома.

**Мутагенність** : Суттєва або критична небезпека не відома.

**Тератогенність** : Підозрюється, що може бути шкідливим для ембріону людини.

**Вади розвитку** : Суттєва або критична небезпека не відома.

**Вплив на фертильність** : Підозрюється, що може бути шкідливим репродуктивної функції.

### Кількісні міри токсичності

#### Оціночні показники гострої токсичності

| Шлях                   | Значення АТЕ (оцінка гострої токсичності) |
|------------------------|-------------------------------------------|
| Через рот              | 1921.1 mg/kg                              |
| Дермальний             | 23837.7 mg/kg                             |
| Вдихання (пар)         | 155.2 mg/l                                |
| Вдихання (пил і туман) | 3.052 mg/l                                |

## Розділ 12. Екологічна інформація

### Токсичність

| Ім'я продукту/інгредієнта | Результат                              | Вид                                                    | Вплив     |
|---------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|
| xylene                    | Пороговий LC50 8500 µg/l Морська вода  | Ракоподібні - Palaemonetes rugio                       | 48 години |
|                           | Пороговий LC50 13400 µg/l Прісна вода  | Риба - Pimephales promelas                             | 96 години |
| 4-nonylphenol, branched   | Пороговий EC50 0.03 mg/l Морська вода  | Водорості - Skeletonema costatum                       | 72 години |
|                           | Пороговий EC50 0.027 mg/l Морська вода | Водорості - Skeletonema costatum                       | 96 години |
|                           | Пороговий LC50 0.047 mg/l Морська вода | Ракоподібні - Americamysis bahia - Молодняк (Пташеня з | 48 години |

## Розділ 12. Екологічна інформація

|                                  |                                        |                                               |           |
|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|
| 3,<br>6-diazaoctanethylenediamin | Пороговий LC50 17 µg/l Морська вода    | пир'ям, Вилуплений,<br>Відлучений від грудей) | 96 години |
|                                  | Хронічний EC10 0.012 mg/l Морська вода | Риба - Pleuronectes americanus - Лічинка      | 96 години |
|                                  | Хронічний NOEC 7.4 µg/l Прісна вода    | Водорості - Skeletonema costatum              | 33 днів   |
|                                  | Пороговий EC50 3700 µg/l Прісна вода   | Риба - Pimephales promelas - Ембріон          | 96 години |
|                                  | Пороговий LC50 33900 µg/l Прісна вода  | Водорості - Pseudokirchneriella subcapitata   | 48 години |
|                                  |                                        | Дафнія - Daphnia magna                        |           |

### Стійкість і здатність до розкладання

Не доступний.

### Біоаккумулятивний потенціал

| Ім'я продукту/інгредієнта           | LogP <sub>ow</sub> | BCF          | Потенціал |
|-------------------------------------|--------------------|--------------|-----------|
| 4,4'-methylenebis (cyclohexylamine) | 2.03               | -            | низький   |
| benzyl alcohol                      | 0.87               | -            | низький   |
| xylene                              | 3.12               | 8.1 до 25.9  | низький   |
| 2,2'-iminodiethylamine              | -5.58              | 4.466835921  | низький   |
| bisphenol A                         | 3.4                | 43.651583224 | низький   |
| 4-nonylphenol, branched             | 5.4                | 251.18864315 | низький   |
| 3,<br>6-diazaoctanethylenediamin    | -1.66 до -1.4      | -            | низький   |

### Рухливість ґрунту

Коефіцієнт розподілу "ґрунт/вода" (K<sub>oc</sub>) : Не доступний.

Інші несприятливі ефекти : Суттєва або критична небезпека не відома.

## Розділ 13. Розгляд шляхів утилізації

**Методи утилізації** : Потрібно уникати утворення сміття або мінімізувати на скільки це можливо. Використання цього продукту, розчинів та будь-яких побічних продуктів має весь час бути у відповідності з вимогами захисту навколишнього середовища та нормами поводження з відходами та будь-якими іншими вимогами місцевих органів. Утилізуйте надлишки та непереробні вироби через уповноважених підрядників з утилізації відходів. Відходи не повинні виливатися в каналізацію необробленими, якщо немає повної відповідності з вимогами всіх органів влади у цій сфері повноважень. Упакування, що залишилося, підлягає вторинній переробці. Спалювання або поховання на смітнику може застосовуватися, тільки якщо вторинна переробка нездійсненна. Цей матеріал і його контейнер повинні бути утилізовані безпечним шляхом. Обережно поводитися зі спорожніми ємностями, що не очищувалися та не промивалися. Порожні контейнери або вкладиші можуть містити певні залишки продукту. Пари від залишків продукту можуть створювати в ємності надзвичайно вогнебезпечну або вибухову атмосферу. Не розріжте, не паяйте й не подрібнюйте використані ємності, поки вони ретельно не очищені зсередини. Уникати розсіювання розлитих матеріалів, витоку та контакту з ґрунтом, водотоками, колекторами та каналізацією.

## Розділ 14. Транспортна інформація

|                                       | ADR/RID                                                                                                                                                                  | IMDG                                                                                                                                                                     | IATA                                                                                                                        |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ООН номер                             | UN3066                                                                                                                                                                   | UN3066                                                                                                                                                                   | UN3066                                                                                                                      |
| Найменування ООН при транспортуванні  | PAINT                                                                                                                                                                    | PAINT. Забруднювач моря (4,4'-methylenebis (cyclohexylamine))                                                                                                            | PAINT                                                                                                                       |
| Клас(и) небезпеки при транспортуванні | 8<br>  | 8<br>  | 8<br>                                    |
| Пакувальна група                      | II                                                                                                                                                                       | II                                                                                                                                                                       | II                                                                                                                          |
| Загрози довкіллю                      | Так.                                                                                                                                                                     | Так.                                                                                                                                                                     | №                                                                                                                           |
| Додаткова інформація                  | Маркувальний знак "Екологічно небезпечна речовина" не потрібен при перевезенні в розмірах ≤ 5 л або ≤ 5 кг.<br><br><u>Тунельний код</u><br>(E)                           | Маркувальний знак "Морський забруднювач" не потрібен при перевезенні в обсягах ≤ 5 л або ≤ 5 кг.                                                                         | Маркувальний знак "Екологічно небезпечна речовина" може з'явитися, якщо це необхідно згідно інших транспортних регламентів. |

Група сегрегації по кодексу IMDG : Не застосовний.

Спеціальні попередження для користувача : **Транспортування на території споживача:** завжди транспортувати в закритих контейнерах, у вертикальному положенні та закріпленими. Переконайтеся, що особи які транспортують продукт, знають що робити у випадку аварії або виливу.

## Розділ 15. Регламентуюча інформація

Правові норми з безпеки, здоров'я і охорони навколишнього середовища, специфічні для продукту : Для цього продукту (включаючи його інгредієнти) невідомі специфічні національні та/або регіональні правила.

Міжнародні норми

Хімічні речовини I, II та III класу зі списку Конвенції про заборону хімічної зброї

Не внесений до списку.

Монреальський протокол (Додатки A, B, C, E)

Не внесений до списку.

Стокгольмська конвенція по стійких органічних забруднювачах

Не внесений до списку.

Роттердамська конвенція про процедуру попередньої обґрунтованої згоди (PIC)

Не внесений до списку.

Європейська Економічна Комісія ООН - Орхуський протокол по стійких органічних забруднювачах і важких металах



## Розділ 15. Регламентуюча інформація

Не внесений до списку.

## Розділ 16. Інша інформація

### Специфічне кінцеве застосування

| Класифікація                                                                 | Специфічне кінцеве застосування     |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| ГОРЮЧІ РІДИНИ - Категорія 4                                                  | На підставі результатів випробувань |
| ГОСТРА ТОКСИЧНІСТЬ (через рот) - Категорія 4                                 | Метод розрахунку                    |
| ГОСТРА ТОКСИЧНІСТЬ (вдихання) - Категорія 4                                  | Метод розрахунку                    |
| ІДКЕ УРАЖЕННЯ/ПОДРАЗНЕННЯ ШКІРИ - Категорія 1B                               | Метод розрахунку                    |
| ЧУТЛИВІСТЬ ШКІРИ - Категорія 1                                               | Метод розрахунку                    |
| ТОКСИЧНЕ ДЛЯ РЕПРОДУКТИВНОЇ СИСТЕМИ (Фертильність) - Категорія 2             | Метод розрахунку                    |
| ТОКСИЧНЕ ДЛЯ РЕПРОДУКТИВНОЇ СИСТЕМИ (Ембріон) - Категорія 2                  | Метод розрахунку                    |
| СПЕЦИФІЧНА ТОКСИЧНІСТЬ ДЛЯ ПЕВНИХ ОРГАНІВ (ПОВТОРЮВАНИЙ ВПЛИВ) - Категорія 1 | Метод розрахунку                    |
| НЕБЕЗПЕКА ДЛЯ ВОДНИХ ОРГАНІЗМІВ (ГОСТРА) - Категорія 2                       | Метод розрахунку                    |
| НЕБЕЗПЕКА ДЛЯ ВОДНИХ ОРГАНІЗМІВ (ТРИВАЛА) - Категорія 2                      | Метод розрахунку                    |

### Історія

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дата друку                  | : 31/05/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Дата видання/Дата перегляду | : 31/05/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Дата попереднього видання   | : 01/07/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Версія                      | : 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ключові скорочення          | : <ul style="list-style-type: none"> <li>ADN = Європейські Положення щодо Міжнародних Перевезень Небезпечних Вантажів Внутрішнім Водним Транспортом</li> <li>ADR = Європейська Угода щодо Міжнародних Дорожніх Перевезень Небезпечних Вантажів</li> <li>ATE = Оцінка Гострої Токсичності</li> <li>BCF = Коефіцієнт Біоконцентрації</li> <li>GHS = Глобальна Гармонізована Система Класифікації та Маркування Хімічних Речовин</li> <li>IATA = Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту</li> <li>IBC = Контейнер Середньої Місткості</li> <li>IMDG = Небезпечні Продукти, що перевозяться Морськими Міжнародними Шляхами</li> <li>LogPow = Логарифм коефіцієнту розподілу октанол-вода</li> <li>MARPOL = Міжнародна Конвенція щодо Запобігання Забрудненню Судів 1973 року із змінами згідно Протоколу 1978 року</li> <li>RID = Положення про Міжнародні Залізничні Перевезення Небезпечних Вантажів</li> <li>UN = Організація Об'єднаних Націй</li> </ul> |
| Посилання                   | : Не доступний.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Вказує на інформацію, яка була змінена з часу випуску останньої версії.

### До уваги читача

**ВАЖЛИВА ПРИМІТКА.** Не передбачається, що інформація, наведена в цьому довідковому листку (з урахуванням змін та доповнень, які можуть вноситися час від часу), є вичерпною. Інформація представлена, ґрунтуючись на чесних намірах, та вважається вірною на дату її підготовки. Перевірка актуальності цього довідкового листка перед використанням виробу, до якого він відноситься, є обов'язком користувача.

Перед використанням виробу особи, що використовують інформацію, повинні прийняти своє власне рішення щодо відповідності певного виробу їхнім цілям. У випадку якщо такі цілі виходять за межі

## Розділ 16. Інша інформація

конкретно рекомендованих у цього довідковому листку безпеки, користувач використовує виріб на свій ризик.

**ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВИРОБНИКА.** Умови, методи та фактори, що впливають на транспортну обробку, зберігання, застосування, використання й утилізацію виробу, перебувають поза контролем та віданням виробника. Тому виробник не бере на себе відповідальність за які б то не було несприятливі явища, які можуть відбутися під час транспортної обробки, зберігання, застосування, використання, неналежного використання або утилізації виробу, і, настільки, наскільки це дозволяється діючим законодавством, виробник у прямій формі знімає із себе відповідальність за які б то не було втрату, збитки та/або витрати, що виникають внаслідок або у зв'язку зі зберіганням, транспортною обробкою, використанням або утилізацією виробу. За безпечне орудування, зберігання, використання й утилізацію несуть відповідальність користувачі. Користувачі повинні дотримуватися всіх діючих законоположень щодо охорони праці та техніки безпеки.

Якщо ми не узгодили протилежне, всі вироби поставляються нами відповідно до наших стандартних комерційних умов, які включають обмеження відповідальності. Будь ласка, не забудьте ознайомитися із цими умовами та/або відповідною угодою, укладеною з компанією AkzoNobel (або її афілійованою компанією залежно від обставин).

© AkzoNobel