

**Sikkerhetsdatablad****HYA001 Interfine 629HS LSA Lt W-work Grey Part A****Versjon nr. 3 Siste revisjonsdato 15/03/12**

Overensstemmer med kravene i EF-forskrift nr.1907/2006 (REACH), vedlegg II og rådsforordning (EF) nr.1272/2008

**AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket****1.1. Produktidentifikasjon**

Interfine 629HS LSA Lt W-work Grey Part A

Produktkode

HYA001

P.R. Nr.

**1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og frarådte bruksområder**

Bruksområde

Se teknisk datablad.

Kun til profesjonelt bruk.

Påføringsmetode

Se teknisk datablad.

**1.3. Detaljer om leverandøren av sikkerhetsdataarket****Tilvirker**International Paint Ltd.  
Stoneygate Lane  
Felling Gateshead  
Tyne and Wear  
NE10 0JY UK**Leverandør**International Maling AS  
Fløisbonnveien 6  
Postboks 565 1411 Kolbotn  
Norge**Telefonnr.**

+44 (0)191 469 6111

**Telefonnr.**

+47 80 01 84 60

**Fax nr.**

+44 (0)191 438 3711

**Fax nr.**

+47 80 01 84 61

**1.4. Nødtelefon****Tilvirker**

+44 (0)191 469 6111 (24 t)

**Leverandør**

+47 80 01 84 60 (24 t)

**Giftinformasjonen telefonnr:****Til bruk for medisinsk personell**

+44 (0)844 892 0111

+47 22 591300

**E-post**

sdsfellinguk@akzonobel.com

**AVSNITT 2: Viktigste faremomenter****2.1. Klassifisering av stoffet eller blandingen****Blandingen er foreløpig IKKE klassifisert i henhold til EF-forskrift nr. 1272/2008****Klassifisering i samsvar med 67/548/EØS eller 1999/45/EF.**

Xn

Helseskadelig.

R10

Brannfarlig.

R20/21

Farlig ved innånding og hudkontakt.

R52/53

Skadelig for vannlevende organismer; kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.

**2.2. Etikettelementer****I henhold til 1999/45/EF**



Helseskadelig

#### Inneholder:

R10 Brannfarlig.

R20/21 Farlig ved innånding og hudkontakt.

R52/53 Skadelig for vannlevende organismer; kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.

S23 Unngå innånding av damp/sprøytetåke.

S36/37 Bruk egnede verneklær og vernehansker.

S51 Må bare anvendes på et godt ventilert steder.

#### A-setninger;

Inneholder bis(pentametyl-4-piperidyl)sebacat, Butylakrylat, metyl(pentametyl-4-piperidyl)sebacat. Kan gi en allergisk reaksjon.

#### 2.3. Andre farer

Dette produktet inneholder ingen PBT/vPvB-kjemikalier.

### AVSNITT 3: Ingredienssammensetning/-informasjon

Stoffene representerer helse- eller miljøfare innenfor betydningen i direktivet om farlige substanser 67/548/EØF, eller Arbeidstilsynets Veiledning, best.nr. 361

| Navn/Kjemiske betegnelser  | Vekt %     | 67/548/EØF<br>Klassifisering | EF-nr. 1272/2008-<br>klassifisering   | Merknader   |
|--|------------|------------------------------|---|-------------|
| 5-Metyl-2-heksanon<br>CAS nr.: 0000110-12-3<br>EF-nummer 203-737-8<br>Indeksnummer: 606-026-00-4<br>REACH-registreringsnr.:              | 2.5 - < 10 | R10 Xn;R20                   | Flam. Liq. 3;H226<br>Acute Tox. 4;H332  | [1][2]      |
| Xylen<br>CAS nr.: 0001330-20-7<br>EF-nummer 215-535-7<br>Indeksnummer: 601-022-00-9<br>REACH-registreringsnr.:                           | 2.5 - < 10 | R10 Xn;R20/21 Xi;R38         | Flam. Liq. 3;H226<br>Acute Tox. 4;H332<br>Acute Tox. 4;H312<br>Skin Irrit. 2;H315                                   | C<br>[1][2] |
| N-butanol<br>CAS nr.: 0000071-36-3<br>EF-nummer 200-751-6<br>Indeksnummer: 603-004-00-6<br>REACH-registreringsnr.: 01-2119484630-38-xxxx | 1 - < 2.5  | R10 Xn;R22 Xi;R37/38-41 R67  | Flam. Liq. 3;H226<br>Acute Tox. 4;H302<br>STOT SE 3;H335<br>Skin Irrit. 2;H315<br>Eye Dam. 1;H318<br>STOT SE 3;H336 | [1][2]      |
| Etylbenzen<br>CAS nr.: 0000100-41-4<br>EF-nummer 202-849-4<br>Indeksnummer: 601-023-00-4<br>REACH-registreringsnr.:                      | 1 - < 2.5  | F;R11 Xn;R20                 | Flam. Liq. 2;H225<br>Acute Tox. 4;H332  | [1][2]      |
| Butylakrylat<br>CAS nr.: 0000141-32-2<br>EF-nummer 205-480-7<br>Indeksnummer: 607-062-00-3<br>REACH-registreringsnr.:                    | 0 - < 1    | R10 R43 Xi;R36/37/38         | Flam. Liq. 3;H226<br>Eye Irrit. 2;H319<br>STOT SE 3;H335<br>Skin Irrit. 2;H315<br>Skin Sens. 1;H317                 | D<br>[1][2] |
| bis(pentametyl-4-piperidyl)sebacat<br><br>CAS nr.: 0041556-26-7<br>EF-nummer 255-437-1<br>Indeksnummer:                                  | 0 - < 1    | Xi;R43 N;R50/53              | Skin Sens. 1;H317<br>Aquatic Chronic 1;H410<br>Aquatic Acute 1;H400   | [1]         |

|   |         |                 |   |     |
|---|---------|-----------------|---|-----|
| REACH-registreringsnr.:   |         |                 |   |     |
| metyl(pentametyl-4-piperidyl) sebacat<br>CAS nr.: 0082919-37-7<br>EF-nummer 280-060-4<br>Indeksnummer:<br>REACH-registreringsnr.: | 0 - < 1 | Xi;R43 N;R50/53 | Skin Sens. 1;H317<br>Aquatic Chronic 1;H410 | [1] |

[1] Stoff som er klassifisert med helse- eller miljøfare

[2] Stoff som har grenseverdier for arbeidssted

[3] PBT-stoff eller vPvB-stoff

\* Setningenes fullstendige formulering er vist i avsnitt 16.

## AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

### 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

#### Generelt

Ved den minste usikkerhet eller dersom symptomene vedvarer, kontakt lege. Gi aldri en bevisstløs person noe å drikke eller spise.

#### Innånding

Hold pasienten i ro, sørg for varme og frisk luft. Ved åndedrettsstans eller bevisstløshet gis kunstig åndedrett. Ved bevisstløshet, plasseres den skadede i stabilt sideleie og holdes varm. Tilkall straks lege. Gi ikke noe å drikke eller spise.

#### Hudkontakt

Fjern gjennomfuktede klær. Vask huden med sepe og vann eller et industrirengjøringsmiddel. Bruk ikke løsemiddel eller tynner..

#### Øyekontakt

Skyll øyet straks med mye vann i minst 10 min. Hold øyelokkene godt fra hverandre. Kontakt lege.

#### Inntak

I tilfellet svelgning ved uhell, kontakt øyeblikkelig lege. Hold pasienten i ro. FREMKALL IKKE BREKNING.

### 4.2. De viktigste symptomer og virkninger, både akutt og forsinket

Ingen tilgjengelige data.

### 4.3. Indikasjon på at umiddelbar legehjelp må oppsøkes og spesialbehandling utføres

Ingen tilgjengelige data.

## AVSNITT 5: Brannbekjempelsesmetoder

### 5.1. Slukningsmidler

Brannslukningmidler: Anbefales; alkoholresistent skum, CO<sup>2</sup>, pulver, vanntåke.  
Bruk ikke full vannstråle.

### 5.2. Spesielle farer som er forbundet med stoffet eller blandingen

Brann vil lage tett, svart røyk. Nedbrytningsprodukter kan inneholde følgende materialer: karbonmonoksid, karbondioksid, nitrogenoksid.

Unngå enhver kontakt og bruk pusteapparat ved behov.

### 5.3. Råd til brannslukningspersonell

Kjøøl beholder med vann fra trygg avstand. La ikke spill fra brannslukningsarbeid renne ut i avløp.

## AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp

### 6.1. Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer

Fjern antenneskilder, slå ikke på eller av lys eller annen elektrisk utrustning som ikke er eksplosjonsbeskyttet.

## 6.2. Miljøhensyn

La ikke søl i avløp eller vassdrag.

## 6.3. Metoder og materiell for avgrensning og rengjøring

Holdes adskilt fra antenneskilder og ventiler området. Unngå innånding av gasser. Ta hensyn til de anbefalte forholdsregler som er nevnt under punkt 7 og 8. Samle opp med absorberende ikke- brennbart materiale i passende beholdere (se under punkt 13).

# AVSNITT 7: Håndtering og lagring

## 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

### Håndtering

Dampene er tyngre enn luft og kan spre seg langs gulvet. Dampene kan danne eksplosive blandinger med luft. Prøv å forhindre dannelse av brannfarlige og eksplosive konsentrasjoner av damper i luften og unngå dampkonsentrasjoner høyere enn den administrative norm.

### På lager

Håndter beholderne forsiktig for å hindre skader og søl.

Produktet oppbevares godt og må ikke brukes i nærheten av varme eller åpen ild. Røyking forbudt. Bruk eksplosjonsbeskyttet elutrustning. Bruk ikke verktøy som kan være opphav til gnistdannelse.

## 7.2. Betingelser for trygg håndtering, inkludert inkompatibilitet

Må ikke komme nær følgende materialer: oksideringsmidler, sterke alkalier, sterke syrer.

Unngå hud og øyekontakt. Unngå innånding av damp og sprøytetåke.

Røyking og spising forbudt ved håndtering.

Personlig verneutstyr, se under punkt 8.

Bruk aldri trykk ved tømning av beholdere; beholderen er ikke ett trykkspann.

Lagres i tett lukket emballasje i kjølig, godt ventilerte rom, beskyttet mot direkte sollys.

## 7.3. Spesifikk sluttbruk

Ingen eksponeringsscenarioer tilgjengelige. Se data i avsnitt 1.

# AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/verneutstyr

## 8.1. Kontrollparametere

For følgende stoffer i produktet finnes en administrativ norm for forurensning i arbeidsatmosfære utarbeidet av Direktoratet for Arbeidstilsynet. Veiledning, best.nr. 361

| Stoff              | Kortvarig<br>(gjennomsnittlig 15<br>min.) |                   | Administrativ norm |                   | Kommentarer |
|--------------------|---|-------------------|--------------------|-------------------|-------------|
|                    | ppm                                       | mg/m <sup>3</sup> | ppm                | mg/m <sup>3</sup> |             |
| 5-Metyl-2-heksanon |   |                   | 25                 | 115               |             |
| Butylakrylat       |   |                   | 2                  | 11                | A           |
| Etylbenzen         |   |                   | 5                  | 20                | HK          |
| Iron(III) oxide    |   |                   | -                  | 3                 |             |
| N-butanol          |   |                   | 25                 | 75                | HT          |
| Titanium dioxide   |   |                   | -                  | 5                 |             |
| Xylen              |   |                   | 25                 | 108               | H           |

(H) Stoffet kan tas opp gjennom huden

(T) Takverdi

(K) Stoffer som skal betraktes som kreftfremkallende

(A) Allergifremkallende stoffer

(R) Stoffer som skal betraktes som reproduksjonsskadelige

### **DNEL/PNEC-verdier**

Det finnes ikke noen data for denne blandingen.

### **8.2. Eksponeringskontroll**

Sørg for god ventilasjon. Mekanisk ventilasjon og punktavsug kan være nødvendig. Dersom dette ikke er tilstrekkelig for å holde gasskonsentrasjonene under den administrative norm, må egnet åndedrettsvern brukes.

### **Vernebriller/ansiktsskjerm**

Ved produkthandtering skal det brukes vernebriller som oppfyller kravene i standard EN 166, samt være tilpasset handtering av væsker, dvs. anvendelsesområde 3.

### **Hudvern**

For forlenget eller gjentatt kontakt, bruk vernehansker. Barriærekremer kan hjelpe å beskytte det utsatte hudområdet. Disse bør derimot ikke smøres på etter utsettelsen har funnet sted. Hud bør vaskes etter kontakt. Bruk vernehanske som er klassifiserte iht. Standard EN 374: Vernehansker mot kjemikalier og mikroorganismer

Anbefalt vernehansker: Viton ® or Nitrile  
Gjennomtrengingstid: 480 min

Anbefalt vernehansker er basert på det mest vanlige løsemiddel i dette produkt. Ved lengre eksponering eller gjentatt kontakt, hanske av klasse 6 (gjennomtrengingstid over 480 min. - EN 374) er anbefalt. Hvis kontakt er kortvarig, hanske av klasse 2 (gjennomtrengingstid over 30 min. - EN 374) er anbefalt.

OBS: Ved valg av vernehansker til spesifikke operasjoner og eksponeringer er det mange forhold som bør vurderes. Det er viktig å velge hansker som er tilpasset det arbeid som skal utføres, hanskenes allergifremkallende egenskaper vurderes samt at man må ta hensyn til informasjon/spesifikasjon fra vernehanskenes leverandører.

Brukeren må kontrollere at det endelige valget av hansketyper for håndtering av produktet, er den mest passende og tar hensyn til de bestemte bruksforhold som eksisterer, som krevd i påbudet om egenvurdering av risiko.

### **Annet**

Arbeidsklær bør være av naturmateriale eller syntetisk materiale som er antistatisk behandlet, og som tåler høye temperaturer. Ved for eksempel malingsarbeid med høytrykkssprøyte, bør det anvendes beskyttelsesklær som tåler sprut og søl, og som oppfyller kravene i EN 14605 – avhengig av handteringen og arbeidsplassens utforming.

### **Åndedrettsvern**

Om det er fare for at inngående stoffers konsentrasjon overstiger yrkeshygieniske grenseverdier, må det brukes

åndedrettsvern med filter i henhold til EN 14387 og EN 529, avhengig av stoffenes klassifisering under seksjon 3. Ved høye luftkonsentrasjoner, for eksempel ved påføring med høytrykkssprøyte, bør friskluftsmaske anvendes. For maksimal beskyttelse under sprøytepåføring av produktet, er det anbefalt å bruke flerlags kombinasjonsfilter av typen ABEK1. Dette kan brukes sammen med et partikkelfilter P3 eller lignende.

### **Temperaturfare**

Det finnes ikke noen data for denne blandingen.

|   |  |
|---|--|
| <b>Utseende</b>                                       | Grå Væske  |
| <b>Lukt</b>   | Lukt av løsningsmiddel   |
| <b>Luktterskel</b>                                    | Ikke målt  |
| <b>pH</b>   | Ikke målt  |
| <b>Smeltepunkt/frysepunkt (°C)</b>                    | Ikke målt  |
| <b>Nedre kokepunkt og kokeområde (°C)</b>             | 108  |
| <b>Flammepunkt (°C)</b>                               | 32   |
| <b>Fordampningshastighet (eter = 1)</b>               | Ikke målt  |
| <b>Flammepunkt (fast stoff, væske)</b>                | Ikke relevant  |
| <b>Øvre/nedre flammepunkt eller eksplosjonsgrense</b> | Nedre eksplosjonsgrense;: Ikke målt<br>Øvre eksplosive grense: Ikke målt |
| <b>Damptrykk (Pa)</b>                                 | Ikke målt  |
| <b>Damptetthet</b>                                    | Tyngre enn luft.   |
| <b>Relativ tetthet</b>                                | 1.62   |
| <b>Løselighet</b>                                     | Ikke blandbar.   |
| <b>Delingskoeffisient n-oktanol/vann (Log Kow)</b>    | Ikke målt  |
| <b>Selvantennelsestemperatur (°C)</b>                 | Ikke målt  |
| <b>Nedbrytningstemperatur (°C)</b>                    | Ikke målt  |
| <b>Viskositet (cSt)</b>                               | Ikke målt  |

## 9.2. Annen informasjon

Det finnes ikke mer informasjon

## AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

### 10.1. Reaktivitet

Ingen tilgjengelige data.

### 10.2. Kjemisk stabilitet

Anbefalte lagrings- og håndteringsbetingelser (se seksjon 7). Når utsatt for høye temperaturer kan fremkalle helsemessig risikable materialer ved nedbryting som kulloksyd, kulldioksyd, oksyder av nitrogen og røyk. Hold unna fra oksiderende midler, sterkt alkaliske og syre materialer for å hindre mulige eksotermiske reaksjoner.

### 10.3. Fare for farlige reaksjoner

Kan reagere eksotermisk med: oksideringsmidler, sterke alkalier, sterke syrer.

### 10.4. Forhold som må unngås

Stabil under lagring og håndtering i tråd med anbefalte retningslinjer (se avsnitt 7).

### 10.5. Inkompatible stoffer

Må ikke komme nær følgende materialer: oksideringsmidler, sterke alkalier, sterke syrer.

### 10.6. Farlige nedbrytningsprodukter

Brann vil lage tett, svart røyk. Nedbrytningsprodukter kan inneholde følgende materialer: karbonmonoksid, karbondioksid, nitrogenoksid.

Unngå enhver kontakt og bruk pusteapparat ved behov.

## AVSNITT 11: Giftinformasjon

### akutt toksisitet

Eksposering av løsningsmiddeldamper i konsentrasjoner som overstiger den administrative norm kan gi irritasjon på slimhinnene og luftveier/lunger og gi skadelige effekter på nyrer, lever og sentralnervesystemet. Symptomer er bl.a. hukommelses- og konsentrasjonsvansker, unormaltrettthet, irritabilitet eller i ekstreme tilfeller bevisstløshet

Gjentatt eller langvarig påvirkning kan forårsake hudirritasjon og hudbetennelse på grunn av produktets avfettende egenskaper. Løsemiddel kan absorberes gjennom huden. Sprut i øynene kan gi

irritasjon og mulig fare for reversibel øyeskade.

| Inngrediens   | Oral LD50, mg/kg          | Hud LD50, mg/kg           | Innånding Damp LD50, mg/l/4t | Innånding støv/tåke LD50, mg/l/4t |
|---|---------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| 5-Metyl-2-heksanon - (110-12-3)                     | 3,200.00, Rotte           | 8,110.00, Kanin           | Ingen tilgjengelige data.    | Ingen tilgjengelige data.         |
| bis(pentametyl-4-piperidyl)sebacat - (41556-26-7)   | 2,615.00, Rotte           | Ingen tilgjengelige data. | Ingen tilgjengelige data.    | Ingen tilgjengelige data.         |
| Butylakrylat - (141-32-2)                           | 900.00, Rotte             | 1,796.00, Kanin           | Ingen tilgjengelige data.    | Ingen tilgjengelige data.         |
| Etylbenzen - (100-41-4)                             | 3,500.00, Rotte           | 15,433.00, Kanin          | 17.20, Rotte                 | Ingen tilgjengelige data.         |
| metyl(pentametyl-4-piperidyl)sebacat - (82919-37-7) | Ingen tilgjengelige data. | Ingen tilgjengelige data. | Ingen tilgjengelige data.    | Ingen tilgjengelige data.         |
| N-butanol - (71-36-3)                               | 2,292.00, Rotte           | 3,430.00, Kanin           | Ingen tilgjengelige data.    | Ingen tilgjengelige data.         |
| Xylen - (1330-20-7)                                 | 4,299.00, Rotte           | 1,548.00, Kanin           | 20.00, Rotte                 | Ingen tilgjengelige data.         |

## AVSNITT 12: Miljøinformasjon

### 12.1. Toksisitet

Stoffblandingen er klassifisert miljøskadelig i henhold til beregningsmetoden i Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier (31 okt. 2005). Se punkt 2 og 3 for ytterligere informasjon.

Ingen økotoksilogisk informasjon er angitt for dette produktet. Unngå utslipp til kloakkavløp.

### Giftighet for vannorganismer

| Navn  | 96 hr LC50 fish, mg/l         | 48 hr EC50 crustacea, mg/l | ErC50 algae, mg/l                             |
|---|-------------------------------|----------------------------|---|
| 5-Metyl-2-heksanon - (110-12-3)                     | 159.00, Pimephales promelas   | 560.00, Daphnia magna      | 920.00 (72 hr), Chlorococcales                |
| Xylen - (1330-20-7)                                 | 3.30, Oncorhynchus mykiss     | 8.50, Palaemonetes pugio   | 100.00 (72 hr), Chlorococcales                |
| N-butanol - (71-36-3)                               | 1,376.00, Pimephales promelas | 1,328.00, Daphnia magna    | 500.00 (96 hr), Scenedesmus subspicatus       |
| Etylbenzen - (100-41-4)                             | 4.20, Oncorhynchus mykiss     | 2.93, Daphnia magna        | 3.60 (96 hr), Pseudokirchneriella subcapitata |
| Butylakrylat - (141-32-2)                           | 5.20, Oncorhynchus mykiss     | 8.20, Daphnia magna        | 5.50 (96 hr), Selenastrum capricornutum       |
| bis(pentametyl-4-piperidyl)sebacat - (41556-26-7)   | 1.00, Lepomis macrochirus     | 20.00, Daphnia magna       | Ingen tilgjengelige data                      |
| metyl(pentametyl-4-piperidyl)sebacat - (82919-37-7) | Ingen tilgjengelige data.     | Ingen tilgjengelige data.  | Ingen tilgjengelige data.                     |

## 12.2. Persistens og nedbrytbarhet

Det finnes ikke noen data tilgjengelig om selve preparatet.

## 12.3. Biokumulativt potensial

Ikke målt

## 12.4. Mobilitet i jord

Ingen tilgjengelige data.

## 12.5. Resultater fra PBT- og vPvB-vurdering

Dette produktet inneholder ingen PBT/vPvB-kjemikalier.

## 12.6. Andre negative effekter

Ingen tilgjengelige data.

# AVSNITT 13: Avfallshåndtering

## 13.1. Avfallshåndteringsmetoder

Behandles etter SFT's regler som Farlig avfall iht. EAL Kode 08 01 11 - Avfall fra malinger og lakker. Må ikke tømmes i avløp eller vassdrag. Produktet og/eller emballasjen må avhendes som farlig avfall. Fylkemannens miljøavdeling evt. kommun kan gi opplysninger om hur avfall kan levereras.

I henhold til EU direktiver for avfallsklassifisering er dette produkt, når det blir avfalls produkt, klassifisert i 08 01 11 avfallsprodukter fra maling og lakk som inneholder organiske løsningsmidler og andre farlige stoffer. Hvis det blir blandet med andre avfallsprodukter er det ikke sikkert at denne kode er riktig. For nærmere informasjon ta kontakt med lokale myndigheter.

# AVSNITT 14: Transportinformasjon

**14.1. FN-nummer** 1263  
**14.2. Korrekt teknisk varebetegnelse for FN** PAINT  
**14.3. Transportfareklasse(r)**

**ADR/RID/ADN** UN1263 MALING, 3, III

**IMDG** **Klasse 3** **Underklasse -**  
**Segregering gruppe** No segregation group appropriate

**EmS** F-E,S-E

**ICAO/IATA** **Klasse 3** **Underklasse -**

**14.4. Emballasjegruppe** III

## 14.5. Miljøfarer

**ADR/RID/ADN** Miljøfarlig: Nei

**IMDG** Marin Pollutant: Nei

## 14.6. Spesielle forholdsregler for brukere

Det finnes ikke mer informasjon

## 14.7. Frakt i store partier i henhold til tillegg II i MARPOL73/78 og IBC-koden

Ikke relevant



## AVSNITT 15: Lovmessig informasjon

### EF-lovgivning

Overensstemmer med kravene i EF-forskrift nr.1907/2006 (REACH), vedlegg II og rådsforordning (EF) nr.1272/2008

### Nasjonal lovgivning

Ikke registrert.

## AVSNITT 16: Andre opplysninger

IMPORTANT NOTE: the information contained in this data sheet (as may be amended from time to time) is not intended to be exhaustive and is presented in good faith and believed to be correct as of the date on which it is prepared. It is the user's responsibility to verify that this data sheet is current prior to using the product to which it relates.

Persons using the information must make their own determinations as to the suitability of the relevant product for their purposes prior to use. Where those purposes are other than as specifically recommended in this safety data sheet, then the user uses the product at their own risk.

MANUFACTURER'S DISCLAIMER: the conditions, methods and factors affecting the handling, storage, application, use and disposal of the product are not under the control and knowledge of the manufacturer. Therefore the manufacturer does not assume responsibility for any adverse events which may occur in the handling, storage, application, use, misuse or disposal of the product and, so far as permitted by applicable law, the manufacturer expressly disclaims liability for any and all loss, damages and/or expenses arising out of or in any way connected to the storage, handling, use or disposal of the product. Safe handling, storage, use and disposal are the responsibility of the users. Users must comply with all applicable health and safety laws.

Unless we have agreed to the contrary, all products are supplied by us subject to our standard terms and conditions of business, which include limitations of liability. Please make sure to refer to these and / or the relevant agreement which you have with AkzoNobel (or its affiliate, as the case may be).

© AkzoNobel

Informasjonen på HMS-databladet skal være i samsvar med Direktiv 91/155/EEC som endret ved Direktiv 2001/58/EC, med unntak for kreft, allergi og YL-merking.

Teksten på de R, H & EUH-setninger som er oppgitt under punkt 3 er:

H225 Meget brennbar væske og damp.

H226 Brennbar væske og damp.

H302 Skadelig ved svelging.

H312 Skadelig ved hudkontakt.

H315 Forårsaker hudirritasjon.

H317 Kan forårsake en allergisk hudreaksjon.

H318 Forårsaker alvorlig øyeskade.

H319 Forårsaker alvorlig øyeirritasjon.

H332 Skadelig ved innånding.

H335 Kan forårsake irritasjon i luftveiene.

H336 Kan forårsake døsigheit og svimmelhet.

H400 Meget giftig for vannlevende organismer.

H410 Meget giftig for vannlevende organismer med langtidseffekter.

R10 Brannfarlig.

R11 Meget Brannfarlig.

R20 Farlig ved innånding.

R20/21 Farlig ved innånding og hudkontakt.

R22 Farlig ved svelging.

R36 Irriterer øynene.

R37 Irriterer luftveiene.

R37/38 Irriterer luftveiene og huden.

R38 Irriterer huden.

R41 Fare for alvorlig øyeskade.

R43 Kan gi allergi ved hudkontakt.

R50/53 Meget giftig for vannlevende organismer: kan forårsake uønskede lagtidsvirkninger i vannmiljøet.

R67 Innånding av damper kan føre til søvnighet og svimmelhet.

**Dette er den første revisjonen av dette SDS-format, endringer fra forrige revisjon ikke aktuelt.**

Dokumentet slutt



Informasjon gitt under Merknader på produktets tekniske datablad utgjør sammen med dette HMS datablad og etiketten på emballasjen et integrert informasjons system for produktet. Teknisk produkt datablad er tilgjengelig fra International Maling AS eller fra vår Internett adresser: [www.international-marine.com](http://www.international-marine.com), [www.international-pc.com](http://www.international-pc.com), [www.yachtpaint.com](http://www.yachtpaint.com).