

Sigurnosni List.**EVA046 INTERGARD 475HS TROPICAL PART B****Verzija Br. 2 Datum poslednje revizije 19/01/12**

U saglasnosti sa zahtevima Regulative (EC) No.1907/2006 (REACH), Annex II i Regulativom (EC) No.1272/2008.

SEKCIJA 1: Identifikacija supstance/mesavine i kompanije/preduzece**1.1. Identifikator Proizvoda** INTERGARD 475HS TROPICAL PART B

Šifra proizvoda EVA046

Registracioni Broj

1.2. Relevantni načini upotrebe supstance ili mešavine.

Namena Vidi Tehnički List.

Samo za profesionalnu upotrebu.

Metod Aplikcije Vidi Tehnički List.

1.3. Detalji dobavljača Sigurnosnog Lista

Proizvodjač.	International Paint Ltd.	Predstavništvo	International Paint (Holding) Ltd. Romania
	Stoneygate Lane		Rep. International Paint Ltd.
	Felling Gateshead		PO Box 26 Post Office 1
	Tyne and Wear		900674 Constanta
	NE10 0JY UK		Romania

Telephona Br. +44 (0)191 469 6111**Faks broj** +44 (0)191 438 3711**Telephona Br.** +40 241 553 355**Faks broj** +40 241 554 455**1.4. Broj Telefona za Hitne Slučajeve****Proizvodjač.** +44 (0)191 469 6111 24hr**Predstavništvo** +40 241 553 355 (24 čata)**Zvanično Savetodavno Telo telefonski br.:****Savet za Lekare i Bolnice**

+44 (0)844 892 0111

021 318 36 06

Email sdsfellinguk@akzonobel.com**SEKCIJA 2: Identifikacija opasnosti****2.1. Klasifikacija supstance ili mešavine**

Mešavina jos NE klasifikovana po Regulativi (EC) No. 1272/2008.

Klasifikacija prema 67/548/EEC ili 1999/45/EC.

R10 Zapaljivo.

2.2. Delovi etikete

Prema 1999/45/EC

Sadrži:

R10 Zapaljivo.

S23 Ne udisati isparenja/sprej.

S24 Izbegavati kontakt sa kožom.

S39 Nositi zaštitu za oči/lice.

S51 Koristiti samo u dobro provetrim prostorima.

P. Fraze;

Sadrži(SADRŽI). Može izazovati alergijsku reakciju.

2.3. Druge Opasnosti

Ovaj proizvod ne sadrži PBT/vPvB hemikalije.

SEKCIJA 3: Sastav/informacije o sastojcima

Ako proizvod sadrži supstance koje predstavljaju opasnost po zdravlje u smislu Direktive za Opasne Materije 67/548/EC, ili imaju limit izlaganja opisan u EH40, ove supstance su navedene ispod.

Sastojak/Hemijska Odrednica	Težina %	67/548/EEC Klasifikacija.	EC No. 1272/2008 Klasifikacija.	Napomena
Xylene CAS Broj: 0001330-20-7 EC Br. 215-535-7 Indeksni broj: 601-022-00-9 REACH Registracioni Br.:	2.5 - <10	R10 Xn;R20/21 Xi;R38	Flam. Liq. 3;H226 Acute Tox. 4;H332 Acute Tox. 4;H312 Skin Irrit. 2;H315	C [1][2]
Benzyl alcohol CAS Broj: 0000100-51-6 EC Br. 202-859-9 Indeksni broj: 603-057-00-5 REACH Registracioni Br.: 01-2119492630-38-xxxx	2.5 - <10	Xn;R20/22	Acute Tox. 4;H332 Acute Tox. 4;H302	[1]
2,4,6-Tris(dimethylaminomethyl) phenol CAS Broj: 0000090-72-2 EC Br. 202-013-9 Indeksni broj: 603-069-00-0 REACH Registracioni Br.: 01-2119560597-27-xxxx	1 - < 2.5	Xn;R22 Xi;R36/38	Acute Tox. 4;H302 Eye Irrit. 2;H319 Skin Irrit. 2;H315	[1]
Ethylbenzene CAS Broj: 0000100-41-4 EC Br. 202-849-4 Indeksni broj: 601-023-00-4 REACH Registracioni Br.:	1 - < 2.5	F;R11 Xn;R20	Flam. Liq. 2;H225 Acute Tox. 4;H332	[1][2]
Triethylenetetramine CAS Broj: 0000112-24-3 EC Br. 203-950-6 Indeksni broj: 612-059-00-5 REACH Registracioni Br.:	0 - < 1	C;R34 Xn;R21 R43 R52-53	Acute Tox. 4;H312 Skin Corr. 1B;H314 Skin Sens. 1;H317 Aquatic Chronic 3;H412	[1]
Tetraethylenepentamine CAS Broj: 0000112-57-2 EC Br. 203-986-2 Indeksni broj: 612-060-00-0 REACH Registracioni Br.:	0 - < 1	C;R34 Xn;R21/22 R43 N;R51-53	Acute Tox. 4;H312 Acute Tox. 4;H302 Skin Corr. 1B;H314 Skin Sens. 1;H317 Aquatic Chronic 2;H411	[1]

[1] Supstanca klasifikovana kao opasnost po zdravlje ili okolinu.

[2] Supstanca sa granicom izlaganja na radnom mestu.

[3] PBT-supstanca ili vPvB-supstanca.

SEKCIJA 4: Mere prve pomoci

4.1. Opis mera za prvu pomoć

Generalno

Kad god postoji sumnja, ili simptomine prestaju, potražiti medicinsku pomoć.

Onesvešćenoj osobi ne stavljati ništa u usta.

Udisanje

Ukloniti na svež vazduh, držati povredjenog utopljenog i u miru. Ukoliko je disanje ne pravilno ili zaustavljeno, pružiti veštacko disanje. U slučaju nesvestice postaviti ga u položaj za oporavak i potražiti pomoć lekara. Ne stavljati ništa u usta.

Koža

Skinuti kontaminiranu odeću. Oprati kožu detaljno sa sapunom i vodom ili upotrebiti preporučeno sredstvo za čišćenje kože. Ne koristiti razredjivač ili sredstvo za čišćenje opreme.

Oči

Obilno ispirati sa svežom vodom najmanje 10 minuta, držeći kapke otvorene i potražiti pomoć lekara.

Gutanje

U slučaju nesreće gutanjem, potražiti odmah pomoć lekara. Držati povredjenog u miru. NE izazivati povraćanje.

4.2. Najvažniji simptomi i efekti, akutni i odloženi.

Podatak nije dostupan.

4.3. Indikacije o bilo kakvoj neophodnoj lekarskoj pomoći ili specijalnom tretmanu.

Podatak nije dostupan.

SEKCIJA 5: Protiv požarne mere

5.1. Medijum za gašenje požara.

Preporučeno sredstvo za gašenje; pena otporna na alkohol, CO². prah, voda u spreju.

Ne koristiti; mlaz vode.

5.2. Specijalne opasnosti koje proizilaze od supstance ili mešavine.

Vatra će proizvesti gust crn dim. Produkti sagorevanja mogu sadžati sledeće materije: ugljen monoksid, ugljen dioksid, dim, azotni oksidi.

Izbegavati izlaganje i koristiti opremu za disanje koja odgovara tim uslovima.

5.3. Savet za vatrogasce.

Hladiti zatvorene posude izložene vatri polivanjem sa vodom. Ne dozvoliti da kontaminacija nakon gašenja vatre dospe u slivnike ili vodene tokove.

SEKCIJA 6: Mere u slučaju slučajnog izlivanja

6.1. Mere prdstožnosti, zaštitna oprema i mere u hitnim slučajevima.

Ukloniti izvore paljenja, ne palite i ne gasite svetla i električnu opremu. U slučaju masovnog izlivanja ili prolivanja u zatvorenom prostoru izvršiti evakuaciju i proveriti da li su koncentracije isparenja ispod Donje Granice Eksplozivnosti pre ponovnog ulaska.

6.2. Mere predostožnosti za životnu redinu.

Ne dozvoliti da prosuto dospe u odvođe i vodotokove.

6.3. Metode i materijali za zadržavanje i čišćenje.

Provetriti prostoriju i izbegavati udisanje isparenja. Pridržavaj se mera za ličnu zaštitu navedenu u sekciji 8. Prikupi i apsorbuji prosuto sa nezapaljivim materijalom tj. peskom, zemljom, vermikulitom. Staviti u odgovarajuću posudu. Kontaminirano mesto bi trebalo očistiti odmah sa odgovarajućim sredstvom za dekontaminaciju. Jedno moguće (zapaljivo) sredstvo za dekontaminaciju sadrži (zapreminski): voda (46 delova), etanol ili izopropil alkohol (50 delova), koncentrovani (d:0.880) rastor amonijaka (5%). Nezapaljiva alternativa je Natrijum karbonat (5 delova), voda (95 delova). Dodati isto sredstvo za dekontaminaciju u

svaki ostatak i ostaviti da stoji nekoliko dana u ne zatvorenoj posudi dokle god ne prestane bilo kakva reakcija. Nakon toga posudu zatvoriti i deponovati u skladu sa Zakonom o odlaganju otpada (vidi sekciju 13). Ne dozvoliti da rasuti materijal dospe u vodotokove. Ako se odvodi i kanalizacija kontaminiraju, odmah obavestiti lokalni Vodovod i kanalizaciju. U slučaju zagađenja reka, vodotokova i jezera takodje informisati Ministarstvo ekologije.

SEKCIJA 7: Rukovanje I skladištenje

7.1. Mere za sigurno rukovanje.

Rukovanje

Ovaj premaz sadrži rastvarače. Isparenja rastvarača su teža od vazduha i mogu se prostirati duž podova. Isparenja mogu formirati eksplozivne mešavine sa vazduhom. Prostore za skladištenje, pripremu i aplikaciju bi trebalo ventilirati da bi se sprečilo kreiranje zapaljivih ili eksplozivnih koncentracija isparenja u vazduhu i izbegle koncentracije isparenja veće od granica izloženosti.

U skladištu

Rukovati sa posudama pažljivo kako bi se sprečilo oštećenje ili prolivanje.

Otvoreni plamen i pušenje nebi trebalo da bude dozvoljeno u skladištima. Preporučljivo je zaštititi viljuškare i električnu opremu po odgovarajućim standardima.

7.2. Uslovi za sigurno skladištenje, uključujući sve nekompatibilnosti.

Držati dalje od sledećih materijala: oksidišućih agenasa, jakih baza i jakih kiselina.

Izbegavaj kontakt sa očima. Izbegavaj udisanje isparenja i spreja. Pogledaj mere opreza na etiketi. Koristiti ličnu zaštitu kao sto je pokazano u sekciji 8.

Pušenje, jelo i piće bi trebalo zabraniti u svim prostorima gde se proizvod priprema ili aplicira.

Nikad ne prazniti posude pritiskom; kante nisu posude pod pritiskom.

Skladišti na dobro provetrenom, suvom mestu dalje od izvora toplote i direktnog sunčevog zračenja .

Skladištiti na betonu ili nekoj drugoj neprobojnoj podlozi, po mogućstvu sa sposobnošću zadržavanja prolivene materije. Ne redjati više od 3 palete u vis.

Držati posudu čvrsto zatvorenu. Posude koje su otvorene moraju biti pažljivo zatvorene i držane u uspravnom položaju da bi se sprečilo curenje. Drzati u originalnoj ambalaži ili nekoj sa istim proizvodom.

Zabraniti neovlašćen pristup.

7.3. Odredjena krajnja upotreba(e).

Nepostoje scenariji izlaganja, videti detalje u sekciji 1.

SEKCIJA 8: Kontrola izloženosti/licna zastita

8.1. Kontrolni parametri.

Sledeće granice izloženosti na radnom mestu su ustanovljene na osnovu Health and Safety Executive i objavljene u EH40.

Materijal	Kratkoročni (15 min. ave).		Dugoročni (8hr TWA).		Komentari.
	ppm	mg/m3	ppm	mg/m3	
Ethylbenzene	-	-	100	440	
Xylene	150	655	100	440	

Za ključ za unose u koloni 'Comments' column videti Sekciju 16.

DNEL/PNEC vrednosti

Podatak nije dostupan.

8.2. Kontrola izloženosti.

Obezbediti adekvatnu ventilaciju. To bi trebalo postići upotrebom lokalne ispusne ventilacije i dobrom opštom ekstrakcijom. Respiratorna oprema sa dodatkom svežeg vazduha se mora nositi od strane aplikatora čak i kada postoji dobra ventilacija. Pri drugim operacijama, ukoliko lokalna ispusna ventilacija i generalna ekstrakcija nisu dovoljne da odže koncentraciju čestica i isparenja ispod WEL odgovarajuća respiratorna zaštita se mora nositi. (Vidi Ličnu zaštitu)

Osobe sa istorijom astme, alergije, hronične ili ponovljenih respiratornih bolesti nebi trebalo da rade bilo kakav posao gde se ovaj preparat koristi.

Pregled funkcije pluća bi trebalo redovno sprovoditi kod osoba koje apliciraju ovaj preparat.

Zaštita za Oči/Lice.

Nositi zaštitu za oči, tj. Sigurnosne naočare, maske ili vizire da se zaštitiš od prskanja ili prolivanja tečnosti. Zaštita za oči bi trebalo da ispunjava zahteve standarda EN166.

Zaštita za Kožu.

Koristite zaštitne rukavice ako vam je koža duže vreme ili često u kontaktu sa proizvodom. Zaštitne kreme mogu pomoći pri zaštiti izloženih delova kože, ali ih nemojte primenjivati ako vam je koža već došla u kontakt sa proizvodom. Kožu treba prati posle izlaganja. Koristite hemijski otporne rukavice u kategoriji standarda EH 374: Zaštitne rukavice protiv hemikalija i mikroorganizama.

Za maksimalnu zaštitu.

Preporučene rukavice: Nitrile ili Viton

Vreme prodiranja: > 480 minuta

Pri dužoj ili učestalijoj izloženosti proizvodu, preporučujemo rukavice sa zaštitnom kategorijom 6 (vreme prodiranja duže od 480 minuta prema standardu EH 374). Ako očekujete da izlaganje bude kratkotrajno, preporučujemo rukavice sa zaštitnom kategorijom 2 ili višom (vreme prodiranja duže od 30 minuta prema standardu EH 374).

NAPOMENA: Kada budete birali rukavice za određenu primenu i za određeno vreme rukovanja na radnom mestu, treba takodje da uzmete u obzir sve relevantne faktore na radnom mestu kao što su (ali ne i samo) sledeći: druge hemikalije koje koristite, fizički zahtevi (zaštita od posekotina/uboda, spretnosti u rukovanju, termička zaštita), moguće telesne reakcije na materijale od kojih su pravljene rukavice, kao i uputstva –specifikacije proizvođača rukavica.

Drugi

Moraju se nositi kombinezoni koji pokrivaju telo, ruke i noge. Koža ne sme da bude izložena. Zaštitne kreme mogu da pomognu da zašтите delove koje je teško pokriti kao što su lice i vrat. Ipak, ne treba ih nanositi nakon što se izlaganje već desilo. Tipovi petrolejskog gela kao što je Vazelin ne treba koristiti. Sve delove tela bi trebalo oprati nakon kontakta.

Respiratorna Zaštita

U spreju: respiratori sa dovodom vazduha

Ostalim načinima sem spreja: U dobro provetrenim prostorima, respiratori sa dovodom vazduha se mogu zameniti sa kombinacijom filtera sa ugljem i filterom finih čestica.

Toplotne opsnosti

Podatak nije dostupan.

Izgled	Obojeno Tečnost
Miris	Miris Rastvarača.
Granica mirisa	Nije izmereno.
pH	Nije izmereno.
Tačka topljenja / tačka zamrzavanja (°C)	Nije izmereno.
Početna tačka ključanja i raspon ključanja (°C)	110
Tačka paljenja (°C)	31
Odnos isparavanja (Ether = 1)	Nije izmereno.
Zapaljivost (čvrsto, gas).	Nije primenjivo
Gornja/donja zapaljivost ili granica eksplozivnosti	Donja Granica Eksplozivnosti: 1.1 Nije izmereno. Gornja Granica Eksplozivnosti: 13 Nije izmereno.
Pritisak pare (Pa)	Nije izmereno.
Gustina Isparenja	Teže od vazduha
Relative density	1.77
Rastorljivost(i)	Ne meša se
Koeficijent udela n-octanol/water (Log Kow).	Nije izmereno.
Temperatura samo-zapaljenja (°C).	Nije izmereno.
Temperatura raspada (°C)	Nije izmereno.
Viskoznost (cSt)	100

9.2. Druge informacije

Nema drugih informacija.

SEKCIJA 10: Stabilnost I reaktivnost

10.1. Reaktivnost

Podatak nije dostupan.

10.2. Hemijska stabilnost

Stabilno pod preporučenim uslovima skladištenja i rukovanja (vidi sekciju 7). U vatri, opasni produkti sagorevanja kao što su dim, ugljen monoksid, ugljen dioksid, oksidi azota, cijanovodonik mogu nastati.

Držati dalje od oksidišućih supstanci, jako baznih i jako kiselih materija, amina, alkohola i vode. Ne kontrolisana egzotermna reakcija se dešava sa aminima i alkoholima. Proizvod sporo reaguje sa vodom rezultujući proizvodnjom ugljen dioksida. U zatvorenim posudama, nagomolavanje pritiska može rezultovati deformisanjem, pucanjem i u ekstremnim slučajevima eksplozijom posude.

10.3. Mogućnost opasne reakcije

Može reagovati egzotermno sa: oksidišućim agensima, jakim bazam, jakim kiselinama.

10.4. Uslove koje treba izbeći

Stabilno pod preporučenim uslovima skladištenja i rukovanja (videti sekciju 7).

10.5. Neompatibilni materijali

Držati dalje od sledećih materijala: oksidišućih agenasa, jakih baza i jakih kiselina.

10.6. Opasni produkti raspadanja

Vatra će proizvesti gust crn dim. Produkti sagorevanja mogu sadžati sledeće materije: ugljen monoksid, ugljen dioksid, dim, azotni oksidi.

Izbegavati izlaganje i koristiti opremu za disanje koja odgovara tim uslovima.

SEKCIJA 11: Toksikoloske informacije

Akutna toksičnost

Izlaganje isparenjima rastvarača iznad definisanih granica izlaganja može rezultovati u neželjenim zdravstvenim efektima kao što su iritacija sluzokože i respiratornog sistema, neželjene efekte na bubrežima, jetri i centralnom nervnom sistemu. Simptomi uključuju glavobolju, mučninu, vrtoglavicu, zamor,

malaksalost, pospanost i u ekstremnim slučajevima gubitak svesti.

Produženo ili ponovljeno izlaganje preparatu može izazvati gubitak mast iz kože koja rezultuje suvom kožom, iritacijom i moguće ne alergijskim kontaktnim dermatitisom. Rastvarači se također mogu upiti kroz kožu. Prskanjem tečnosti u oči može izazvati iritaciju i otečenost sa mogućim povratnim oštećenjima.

Priprema je procenjena koristeći Podatke o Akutnoj Toksičnosti navedene dole, i klasifikovana za toksikološke opasnosti u skladu sa tim. Vidi Sekciju 2 za detalje.

Sastojak	Oralno LD50, mg/kg	Koža LD50, mg/kg	Inhalacija Isparenje LD50, mg/L/4hr	Udisanje prašinu/maglu LD50, mg/L/4hr
2,4,6-Tris(dimethylaminomethyl)phenol - (90-72-2)	1,200.00, Pacov	1,280.00, Pacov	Nije Primenjivo	Nije Primenjivo
Benzyl alcohol - (100-51-6)	1,230.00, Pacov	2,000.00, Zec	4.178, Pacov	Nije Primenjivo
Ethylbenzene - (100-41-4)	3,500.00, Pacov	15,433.00, Zec	17.20, Pacov	Nije Primenjivo
Tetraethylenepentamine - (112-57-2)	2,140.00, Pacov	Nije Primenjivo	Nije Primenjivo	Nije Primenjivo
Triethylenetetramine - (112-24-3)	2,780.00, Pacov	550.00, Zec	Nije Primenjivo	Nije Primenjivo
Xylene - (1330-20-7)	4,299.00, Pacov	1,548.00, Zec	20.00, Pacov	Nije Primenjivo

SEKCIJA 12: Ekoloske informacije

12.1. Toksičnost

Priprema je procenjena prateći konvencionalne metode Direktive Opasnih Priprema 1999/45/EC i nije klasifikovana kao opasna po okolinu, ali sadrži materije opasne po okolinu. Vidi sekciju 3 za detalje.

Podaci nisu dostupni na samom proizvodu.

Nebi trebalo dozvoliti da proizvod dospe u odvođe i vodene tokove.

Vodena Ekotoksičnost

Sastojak	96 hr LC50 riba, mg/l	48 hr EC50 luskari, mg/l	ErC50 alge, mg/l
Xylene - (1330-20-7)	3.30, Oncorhynchus mykiss	8.50, Palaemonetes pugio	100.00 (72 hr), Chlorococcales
Benzyl alcohol - (100-51-6)	10.00, Lepomis macrochirus	55.00, Daphnia magna	700.00 (72 hr), Alge
2,4,6-Tris(dimethylaminomethyl)phenol - (90-72-2)	Nije Primenjivo	Nije Primenjivo	Nije Primenjivo
Ethylbenzene - (100-41-4)	4.20, Oncorhynchus mykiss	2.93, Daphnia magna	3.60 (96 hr), Pseudokirchneriella subcapitata
Triethylenetetramine - (112-24-3)	495.00, Pimephales promelas	33.90, Daphnia magna	20.00 (72 hr), Selenastrum capricornutum
Tetraethylenepentamine - (112-57-2)	420.00, Poecilia reticulata	24.00, Daphnia magna	2.00 (72 hr), Pseudokirchneriella subcapitata

12.2. Trajnost i razgradljivost

Nema podataka na samom preparatu.

12.3. Bioakumulativni potencijal

Nije izmereno.

12.4. Mobilnost u tlu

Podatak nije dostupan.

12.5. Rezultat PBT i vPvB procene

Ovaj proizvod ne sadrži PBT/vPvB hemikalije.

12.6. Drugi neželjeni efekti

Podatak nije dostupan.

SEKCIJA 13: Informacije o odlaganju otpada

13.1. Metode tretiranja otpada

Ne dozvoliti da dospe u vodotokove. Ostatke u posudama bi trebalo neutralisati dekontaminantom (Vidi sekciju 6).

Otpad i prazne posude bi trebalo odložiti u saglasnosti sa propisima i Zakonom o zaštiti čovekove okoline.

Koristeći informacije iz ovog sigurnosnog lista treba potražiti savet od Službe za odlaganje otpada, gde god se primenjuju propisi o odlaganju specijalnog otpada.

Evropski Katalog Klasifikacije Otpada klasifikuje ovaj proizvod kod odlaganja kao 08 01 11 Otpadna boja i lak koji sadrži organski rastvarač ili drugu opasnu supstancu. Ako se pomeša sa drugim otpadom ovaj kod se ne mora više primenjivati već mu se treba dodeliti drugi odgovarajući. Za više informacija kontaktirajte lokalne vlasti za odlaganje otpada.

SEKCIJA 14: Transportne informacije

14.1. UN broj

1263

14.2. UN

PAINT

14.3. Klase transportnih opasnosti

ADR/RID/ADN

UN1263 Boja, 3, III

IMDG

clasa/pod 3

Pod Klasa -

Segregacijska Grupa

No segregation group appropriate

EmS

F-E,S-E

ICAO/IATA

Air class 3

Pod Klasa -

14.4 Grupa pakovanja

III

14.5. Ekoloske opasnosti

ADR/RID/ADN Opasno po Okolinu.: Ne

IMDG

Zagadjivač Mora: Ne

14.6. Specijalne mere opreza za korisnika

Nema drugih informacija.

14.7. Transport veće količine saglasno sa Aneksom II MARPOL 73/78 I IBC Code

Nije Primenjivo.

SEKCIJA 15: Regulatorne informacije

EU Propisi

REGULATIVA (EC) No 1272/2008 EVROPSKOG PARLAMENTA I SAVETA na klasifikaciji, obeležavanju i pakovanju supstanci i mešavina, Direktive 67/548/EEC i 1999/45/EC, i Regulative (EC) No 1907/2006.

REGULATIVA (EC) No 1907/2006 EVROPSKOG PARLAMENTA I SAVETA koji uzima u ozir Registraciju, Procenu, Autorizaciju i Restrikciju Hemikalija (REACH), osniva Evropsku Agenciju za Hemikalije, Direktive 1999/45/EC i Regulative Saveta (EEC) No 793/93 li Regulative Komisije (EC) No 1488/94 kao i Direktive Saveta 76/769/EEC i Direktive Komisije 91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC i 2000/21/EC.

Nacionalni Propisi

Nije zabeleženo.

SEKCIJA 16: Druge informacije

IMPORTANT NOTE: the information contained in this data sheet (as may be amended from time to time) is not intended to be exhaustive and is presented in good faith and believed to be correct as of the date on which it is prepared. It is the user's responsibility to verify that this data sheet is current prior to using the product to which it relates.

Persons using the information must make their own determinations as to the suitability of the relevant product for their purposes prior to use. Where those purposes are other than as specifically recommended in this safety data sheet, then the user uses the product at their own risk.

MANUFACTURER'S DISCLAIMER: the conditions, methods and factors affecting the handling, storage, application, use and disposal of the product are not under the control and knowledge of the manufacturer. Therefore the manufacturer does not assume responsibility for any adverse events which may occur in the handling, storage, application, use, misuse or disposal of the product and, so far as permitted by applicable law, the manufacturer expressly disclaims liability for any and all loss, damages and/or expenses arising out of or in any way connected to the storage, handling, use or disposal of the product. Safe handling, storage, use and disposal are the responsibility of the users. Users must comply with all applicable health and safety laws.

Unless we have agreed to the contrary, all products are supplied by us subject to our standard terms and conditions of business, which include limitations of liability. Please make sure to refer to these and / or the relevant agreement which you have with AkzoNobel (or its affiliate, as the case may be).

© AkzoNobel

Informacije u ovom Sigurnosnom Listu je saglasan sa EC Regulativom 1907(2006) i Regulativi (Hazard Information & Packaging for Supply) Hemikalija 2009.

Ključno za 'Comments' kolonu u Sekciji 8.

(+) Postoji rizik od absorpcije kroz nenapuklu kožu.

(C) Sposoban da izazove rak i/ili nasledna genetska oštećenja.

(R) Granica preporučena od dobavljača.

(S) Sposoban da izazove astmu.

Pun tekst R, H & EUH fraza koje se pojavljuju u Sekciji 3 je:

H225 Jako zapaljiva tečnost i isparenja.

H226 Zapaljiva tečnost i isparenja.

H302 Štetno ako se proguta.

H312 Štetno u dodiru sa kožom.

H314 Izaziva intenzivne opekotine na koži i oštećenje očiju.

H315 Izaziva iritaciju kože.

H317 Može izazvati kožnu alergijsku reakciju.

H319 Izaziva ozbiljnu iritaciju očiju.

H332 Štetno ako se udahne.

H411 Toksično po vodene organizme sa dugotrajnim efektima.

H412 Opasno po vodene organizme sa dugotrajnim efektima.

R10 Zapaljivo.

R11 Jako zapaljivo.

R20 Štetno po udisanju.

R20/21 Štetno po udisanju i u kontaktu sa kožom.

R20/22 Štetno po udisanju i ako se proguta.

R21 Šteto u kontaktu sa kožom.

R21/22 Štetno u kontaktu sa kožom i ako se proguta.

R22 Štetno ako se proguta.

R34 Izaziva opekotine.

R36/38 Iritira oči i kožu.

R38 Iritira kožu.

R43 Može izazvati preosetljivost usled kontakta sa kožom.

R51/53 Toksično po vodene organizme; može izazvati dugoročne neželjene efekte po vodene sredinu.

R52/53 Štetno po vodene organizme, može izazvati dugoročne neželjene efekte u vodenoj sredini.

Ovo je prva revizija ovog SDS formata, Promene iz predhodne revizije nisu primenjive.

Kraj Dokumenta.



Skrećemo vam pažnju na ograničenja na Tehničkom Listu Proizvoda koji sa svojim Sigurnosnim Listom i etiketom na pakovanju čini integralni informacioni sistem o ovom proizvodu. Kopije Tehničkog Lista su dostupne od International Paint-a na zahtev ili sa naših web sajtova : www.yachtpaint.com , www.international-marine.com, www.international-pc.com.