

Interzone 954GF

玻璃鳞片环氧树脂漆

帮助您增强防腐蚀性能

探索、前行

已获证实的耐久性

以我们的Interzone 954技术为基础，
该技术在全球的应用已达到85,000,000平方米以上

为业主带来的期望

一流的防腐保护

Interzone 954GF可有效防护与维护最恶劣的海域与化学环境中的钢结构。

超长的使用寿命

Interzone 954GF优异的耐冲击和耐磨性能可有效的减少涂层应用过程中的损伤，最大程度地延长涂层第一次大修的时间。

简易的涂层系统

Interzone 954GF适用于大气环境钢结构、飞溅区与浸没区，符合NORSOK体系1、4、7A和7B规定的性能标准，涂敷成本低。

美化的外观

Interzone 954GF外观平滑有光泽，涂层外观明显优于。市售的其它玻璃鳞片环氧树脂漆。

为施工方带来的期望

易于施工

Interzone 954GF易于混合与涂敷，无需添加稀释剂，涂敷成本低。

车间生产效率提高

Interzone 954GF可直接涂敷到金属表面，无需先涂敷底漆，涂敷成本低。此外，Interzone 954GF可快速固化，因此车间生产效率可得到提高。

表面容忍性强

因对各种手动与电动工具处理的钢基体表面有卓越的耐受性，Interzone 954GF是维护与维修项目的理想之选。

低温固化性能

Interzone 954GF干燥速度不易受天气变化的影响，固化温度低至-5°C，因此提高了项目灵活性。



Interzone 954GF是一种固体含量高达85%，挥发性有机化合物含量低的环氧树脂防护涂层，内含高纵横比的薄片状玻璃鳞片，具有优异的耐久性、耐腐蚀性与抗撞击性高，耐阴极剥离性卓越

international-pc.com

所有此文件中出现的商标的所有权均归阿克苏诺贝尔公司所有。
阿克苏诺贝尔 2018。