

كشف بيانات السلامة

NXA842 Intercrete 4841 Part B

رقم النسخة 2 تاريخ آخر تعديل 12/10/18

يتوافق مع متطلبات لائحة (EC) رقم 2006/1907 (REACH)، الملحق الثاني ولائحة (EC) رقم 2008/1272

القسم 1: التعرف على المادة/الخليط وعلى الشركة/التعهد.

Intercrete 4841 Part B		1.1. معرف المنتج	
NXA842		كود المنتج	
		رقم التسجيل	
1.2. الاستخدامات ذات الصلة المحددة للمادة أو الخليط والاستخدامات التي لا يوصى بها		الاستخدام المخصص	
أنظر كشف البيانات الفنية			
للاستعمال المهني فقط.			
أنظر كشف البيانات الفنية		طريقة الاستخدام	
		1.3. بيانات مورد ورقة بيانات السلامة	
International Paint Saudi Arabia Ltd	المورد	International Paint Ltd	المصنع
PO Box 37		Stoneygate Lane	
Dammam 31411 Saudi Arabia		Felling Gateshead	
		Tyne and Wear	
		NE10 0JY UK	
1044 812 3 966+	رقم الهاتف	6111 469 191(0) 44+	رقم الهاتف
1169 812 3 966+	رقم الفاكس	3711 438 191(0) 44+	رقم الفاكس
		1.4. رقم هاتف الطوارئ	
1044 812 3 966+ (24 ساعة)	المورد	6111 469 191(0) 44+ (24 ساعة)	المصنع
رقم هاتف الهيئة الاستشارية الرسمية:			
المشورة إلى الأطباء والمستشفيات فقط			
		0111 892 844(0) 44+	
		sdsfellingUK@akzonobel.com	
		البريد الإلكتروني	

القسم 2: التعرف على المخاطر

2.1. تصنيف المادة أو الخليط		2.1. التصنيف وفق لائحة (EC) رقم 2008/1272
يسبب تهيج الجلد.	Skin Irrit. 2;H315	
يسبب تلفاً شديداً للعين.	Eye Dam. 1;H318	
يحتوي على الكروم (VI). يمكن أن يُسبب التفاعل التحسسي.	EUH203	
التصنيف وفق EEC/548/67 أو EC/45/1999		Xi
يسبب التهيج		
يسبب تهيج للجلد.	R38	
خطر حدوث أضرار شديدة للعينين.	R41	
2.2. عناصر الملصق		



خطر

يحتوي
على؛ Portland cement

H315 يسبب تهيج الجلد.

H318 يسبب تلفاً شديداً للعين.

EUH203 يحتوي على الكروم (VI). يمكن أن يسبب التفاعل التحسسي.

P201 يجب الحصول على تعليمات خاصة قبل الاستخدام.

p260 لا تتنفس الضباب / الأبخرة / الرذاذ.

p280 ارتدي قفازات واقية/أدوات لحماية العين/أدوات لحماية الوجه

P301+331+315 في حالة الابتلاع : لا تحاول حفز القيء. احصل على النصيحة/الرعاية الطبية الفورية.

P302+352 في حالة السقوط على الجلد : يغسل بوفرة من الصابون والماء.

P305+351+338 في حالة السقوط على الجلد يغمر في ماء بارد / يلف برباط مبلل.

P333+313 إذا حدث تهيج أو طفح جلدي، تطلب استشارة الطبيب / رعاية طبية.

P501 تخلص من المحتويات/الحاوية وفق اللوائح المحلية/الوطنية.

ملاحظة: تحتوي على الكروم القابل للذوبان (VI) الذي يتم التحكم به عن طريق إضافة عامل تقليص بما لا يزيد عن 2 PPM (جزء من المليون) لمقدار جاف من الأسمنت عند مزجه بالماء لمدة 12 شهراً من تاريخ التصنيع المبين على العبوة وذلك وفقاً لظروف التخزين المنصوص عليها. يمكن أن يؤدي استخدام هذا المنتج بعد انتهاء هذه الفترة أو تحت ظروف تخزين مختلفة إلى زيادة خطر التعرض لحساسية. مازال يلزم ارتداء PPE (جهاز حماية شخصية).

2.3. مخاطر أخرى

هذا المنتج لا يحتوي على أي مواد كيميائية PBT/vPvB

القسم 3: التركيب/معلومات عن المكونات

يحتوي هذا المنتج على المواد التالية التي تشكل خطراً على الصحة داخل إطار معنى تعليمات المواد الخطرة EEC/548/67 ولوائح الكيماويات (معلومات الأخطار وعبوة التغليف للتوريد) (2) 1999 أو حدود التعرض المهني المفصلة في A.C.G.I.H.

الملاحظات	تصنيف EC رقم 2008/1272	تصنيف EEC/67/548	الوزن %	المكون/التسميات الكيميائية
[2][1]	Skin Irrit. 2;H315 Eye Dam. 1;H318 Skin Sens. 1;H317	Xi;R38 Xi;R41 R43	50> - 25	Portland cement CAS: 0065997-15-1 رقم CE 266-043-4 رقم الرقم المرجعي: رقم تسجيل REACH:
[1]			2.5> - 1	Calcium hydroxide CAS: 0001305-62-0 رقم CE رقم الرقم المرجعي: رقم تسجيل REACH:
[1]	Ox. Sol. 3;H272 Acute Tox. 3;H301 Aquatic Acute 1;H400	O;R8 T;R25 N;R50	1> - 0	نيتريت الصوديوم CAS: 0007632-00-0 رقم CE 231-555-9 رقم الرقم المرجعي: رقم تسجيل REACH: 4-00-010-007

[1] مادة مصنفة على أنها تشكل خطراً على الصحة أو البيئة

[2] مادة مصنفة على أنه يوجد حد معين للتعرض لها في مكان العمل

[3] مادة PBT أو مادة vPvB

*النصوص الكاملة للعبارات موضحة في القسم 16.

القسم 4: تدابير الإسعافات الأولية

4.1. وصف تدابير الإسعافات الأولية

عام

في كافة حالات الشك أو عند استمرار الأعراض، توجه إلى الطبيب.

لا تعطي أي شيء بالفم لشخص فاقد الوعي.

الاستنشاق

انقل المصاب إلى منطقة يوجد بها الهواء النقي مع تدفئة المصاب وجعله في وضع الاسترخاء. إذا كان التنفس غير منتظم أو متوقف، يجب عمل تنفس صناعي. وفي حالة إذا كان الشخص فاقد الوعي ضعه في وضع الافاقة واحصل على عناية الطبيب فوراً. لا يجب إعطائه أي شيء بالفم.

ملامسة الجلد

اخلع الملابس الملوثة. واغسل المنطقة المصابة من الجلد بالصابون والماء جيداً أو استعمل منظف معروف للجلد. لا تستعمل المذيبات أو المواد مخففة للقوام.

ملامسة العين

اغسل العينين بكمية وافرة من الماء النقي النظيف لمدة لا تقل عن 10 دقائق مع الاحتفاظ بالجبين في الوضع المفتوح والتوجه إلى الطبيب.

البلع

في حالة ابتلاعه بدون قصد يجب الحصول على عناية الطبيب فوراً. إجعل المصاب في وضع الإسترخاء ولا تستحث التقيؤ.

4.2. أهم الأعراض والتأثيرات، الحادة واللاحقة

لا توجد بيانات متاحة.

4.3. الإشارة إلى أي رعاية طبية فورية وعلاج خاص مطلوب

لا توجد بيانات متاحة.

القسم 5: تدابير مكافحة الحريق

5.1. وسائل مكافحة الحريق

مواد إطفاء الحرائق الموصى بها؛ وهي رغوة مقاومة للكحولات، مسحوق ثاني أكسيد الكربون CO_2 ، والرش بالمياه

لا تستعمل رشاش المياه

5.2. المخاطر الخاصة التي تنشأ عن المادة أو الخليط

يتسبب الاشتعال في انبعاث دخان أسود كثيف. نواتج التحلل يمكن أن تشمل المواد التالية: أول أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكربون والدخان وأكاسيد النيتروجين.

تجنب التعرض واستخدم أجهزة التنفس حسب الحاجة.

5.3. نصيحة إلى رجال الإطفاء

قم بتبريد الأوعية الحاوية المغلقة المعرضة للحريق عن طريق رشها بالماء. لا تسمح بتصريف المياه ومسببات التلوث الناتجة من عمليات إطفاء الحريق ومنعها من دخول المصارف أو مسارات المياه.

القسم 6: تدابير التسرب الطارئ

6.1. التدابير الشخصية والمعدات الوقائية وإجراءات الطوارئ

Remove sources of ignition, do not turn lights or unprotected electrical equipment on or off. In case of a major spill or spillage in a confined space evacuate the area and check that dust levels are below the Lower Explosive Limit before re-entering.

6.2. التدابير الوقائية البيئية

لا تسمح للمواد المنسكبة بدخول المصارف أو مسارات المياه.

6.3. طرق ومواد الاحتواء والتطهير

تهوية المنطقة وتجنب استنشاق الأبخرة. استخدام التدابير الوقائية الشخصية المذكورة في قسم 8.

احتواء وجمع انسكاب مع مكنسة كهربائية المحمية كهربائياً أو الرطب بالفرشاة ومكان في وعاء للتخلص منها وفقاً للوائح الداخلية (انظر القسم 13).

قم بالتنظيف ويفضل باستعمال مادة منظفة. لا تستعمل المذيبات.

لا تسمح للمواد المنسكبة بدخول المصارف أو مسارات المياه.

وفي حالة تلوث المصارف أو خطوط المجاري أو مسارات المياه أو البحيرات، قم بإبلاغ شركة المياه المحلية فوراً. وفي حالة تلوث الأنهار أو ينابيع المياه أو البحيرات فيجب إبلاغ وكالة حماية البيئة.

القسم 7: المعالجة والتخزين

7.1. تدابير المعالجة الآمنة المعالجة

Dust may form explosive mixtures with air. Areas of storage, preparation and application should be ventilated to prevent the creation of explosive concentrations of dust in air and avoid vapour concentrations higher than the occupational exposure limits.

أثناء التخزين

تناول الأوعية الحاوية بحرص لمنع حدوث تلف أو انسكاب منها. يجب ألا يسمح بوجود لهب عاري ولا يسمح بالتدخين في مناطق التخزين. ويوصى بحماية شاحنات الرفع الشوكية والأجهزة الكهربائية إلى المستوى الملائم.

7.2. شروط التخزين الآمن، بما في ذلك أي حالات لعدم الموائمة
يُحفظ بعيداً عن المواد التالية: عوامل الأكسدة والقلويات القوية والأحماض القلوية. لاحتياطات لاحظ التسمية. استخدام الحماية الشخصية كما هو مبين في المادة 8.

وينبغي حظر التدخين، والأكل والشرب في جميع مجالات إعداد وتطبيق.

لا تستخدم الضغط لإفراغ حاوية؛ الحاويات ليست أوعية الضغط. يُخزن في منطقة جيدة التهوية وجافة بعيدة عن مصادر الحرارة وأشعة الشمس المباشرة.

يُخزن على سطوح خرسانية أو أرضية غير منفذة من نوع آخر، ويفضل مع التطويق لإحتواء أي إنسكاب. لا تضع صفوف العبوات لإرتفاع أكثر من 3 منصات.

تُحفظ العلبة الحاوية مغلقة بإحكام. ويجب إعادة غلق العلب الحاوية التي تم فتحها بحيث يُحكم غلقها بعناية وتُحفظ في وضع قائم لمنع التسرب. تُحفظ في العلبة الحاوية الأصلية أو علبة من مادة مماثلة.

يجب منع دخول الأشخاص غير المصرح لهم.

7.3. الاستخدامات النهائية المحددة

لا توجد أي سيناريوهات للملازمة متاحة، ارجع للبيانات الموضحة في القسم 1.

القسم 8: وسائل التحكم في التعرض/الحماية الشخصية

8.1. معاملات التحكم

تم تحديد حدود التعرض المهني التالية في الأمر التنفيذي الخاص بالصحة والسلامة بحسب ما هو منشور في A.C.G.I.H.

المادة	فترة قصيرة (متوسط 15 دقيقة).	على المدى الطويل (المتوسط المعايير للمدة 8 ساعات)	التعليقات
	جزء في المليون	جزء في المليون	
	مجم/3م	مجم/3م	
	-	-	10
Portland cement			
أقصى حد للتعرض (S)			
مقياس التعرض المهني (M)			

(R) الحد الذي يوصى به المتعهد
(+) هناك احتمال حدوث امتصاص خلال الجلد الغير مصاب بقطوع.

قيم DNEL/PNEC

لا توجد بيانات متاحة عن الخليط.

8.2. وسائل التحكم في التعرض

يجب تزويد تهوية كافية. وأينما كان ذلك عملياً يجب تحقيق ذلك عن طريق استخدام نظام تهوية موضعي لغازات العادم ووسائل شفط عامة جيدة. وفي حالة إذا لم تكن هذه الإجراءات كافية للمحافظة على تركيزات الجسيمات الحبيبية وأي أبخرة ما دون حدود التعرض المهني يجب إرتداء أجهزة ملائمة لوقاية الجهاز التنفسي.

حماية العين/الوجه

إرتدي واقيات السلامة للعينين مثل نظارات السلامة أو نظارات واقية للعينين أو قناع للعينين للحماية من طرشة السوائل. يجب حماية العين تلبية متطلبات معيار أون 166.

حماية الجلد

يُرجى استخدام قفازات حماية عند الاستخدام لفترات طويلة أو متكررة. كما يمكن أن تساعد بعض كريمات الحجب على حماية المناطق المعرضة من البشرة، ومع ذلك ينبغي عدم استخدامه بمجرد حدوث تعرض البشرة له. يجب غسل البشرة بعد التلامس. استخدم قفازات مقاومة للمواد الكيماوية مصنفة تحت المعيار EN 374: قفازات حماية ضد المواد الكيماوية الكائنات المجهرية.

القفازات الموصى بها: Nitrile أو Viton

مدة الاختراق: < 480 دقيقة

عند حدوث تلامس لفترات طويلة أو متكررة، يوصى باستخدام قفازات من فئة الحماية 6 (تكون مدة الاختراق أكثر من 480 دقيقة وفقاً للمعيار EN 374). عند حدوث تلامس لفترة وجيزة، يوصى باستخدام قفازات حماية من الفئة 2 أو أعلى (تكون مدة الاختراق أعلى من 30 دقيقة وفقاً للمعيار EN 374).

ملاحظة: يجب أيضاً الوضع في الاعتبار اختيار قفازات من نوع معين لاستخدام خاص ومدة الاستخدام في بيئة العمل كافة العوامل المتعلقة ببيئة العمل على سبيل المثال لا الحصر: المواد الكيماوية الأخرى التي يتم التعامل معها والمتطلبات الجسمانية (الحماية ضد القطع/الثقب والمهارة والحماية الحرارية) وتفاعلات الجسم المحتملة ضد مواد تصنيع القفازات بالإضافة إلى التعليمات/المواصفات المزودة من مورد القفازات.

أخرى

يجب إرتداء أفرولات (منزارات) لتغطي الجسم والذراعين والرجلين. يجب ألا يكون الجلد مكشوفاً. وإن استعمال الكريمات العازلة قد يساعد على حماية المناطق التي يصعب تغطيتها مثل الوجه والعنق. ولكن يجب عدم استخدامها بمجرد حدوث التعرض. ولا يجب استعمال أنواع الهلام البترولي مثل الفازلين. ويجب غسل كل أجزاء الجسم بعد التلامس.

حماية الجهاز التنفسي

عند تعرض العمال لتركيز أعلى من حد التعرض المسموح به يجب عليهم استخدام الأجهزة التنفسية المناسبة و المصدق عليها. للحماية القصوى عندما يرش هذا المنتج يُوصى بأن يستعمل مرشح من نوع مجموعة طبقات متعدد، مثل ABEK 1، في الأماكن المغلقة استخدم هواء مضغوط أو هواء نقي بواسطة الأجهزة التنفسية.

المخاطر الحرارية

لا توجد بيانات متاحة عن الخليط.

القسم 9: الخواص الفيزيائية والكيميائية

الشكل	أبيض مسحوق
الرائحة	عديم الرائحة
حد الرائحة	لم يتم قياسه
pH	لم يتم قياسه
نقطة الذوبان/نقطة التجمد (درجة مئوية)	لم يتم قياسه
نقطة الغليان الأولية ونطاق الغليان (درجة مئوية)	2230
نقطة الوميض (درجة مئوية)	101
معدل التبخر (الأثير = 1)	لم يتم قياسه
القابلية للاشتعال (صلب، غاز)	غير قابل للتطبيق

9.2. معلومات أخرى

لا توجد معلومات إضافية

القسم 10: الاستقرار والتفاعل

10.1. القابلية للتفاعل

لا توجد بيانات متاحة.

10.2. الاستقرار الكيميائي

لا تحدث تفاعلات خطيرة في حال معالجته وتخزينه حسب الشروط (انظر القسم 7).

10.3. إمكانية حدوث التفاعلات الخطيرة

يمكن أن يتفاعل خارج الحدود الحرارية: عوامل الأكسدة والقلويات القوية والأحماض القلوية.

10.4. الظروف التي يجب تجنبها

مستقر في ظروف التخزين والمعالجة الموصى بها (انظر القسم 7).

10.5. المواد غير المتوافقة

يُحفظ بعيدًا عن المواد التالية: عوامل الأكسدة والقلويات القوية والأحماض القلوية.

10.6. نواتج التحلل الخطيرة

يتسبب الاشتعال في انبعاث دخان أسود كثيف. نواتج التحلل يمكن أن تشمل المواد التالية: أول أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكربون والدخان وأكاسيد النيتروجين.

تجنب التعرض واستخدم أجهزة التنفس حسب الحاجة.

القسم 11: معلومات متعلقة بالسمية

السمية الشديدة

وقد يؤدي التعرض لتركيزات الغبار التي تتجاوز حدود التعرض المهني المنصوص عليه في نتيجة الآثار الصحية الضارة مثل الأغشية المخاطية في الجهاز التنفسي وتهيج النظام وآثار ضارة على الكلى والكبد والجهاز العصبي المركزي.

قد الاتصال المتكرر لفترات طويلة أو في إعداد قضية إزالة الدهون الطبيعية من الجلد مما يؤدي إلى جفاف وتهيج في الجلد ويمكن الاتصال غير التحسسي. قد رماد في العيون ووجع يسبب تهيج مع الأضرار المحتملة للعكس.

The preparation has been assessed using the Acute Toxicity Data listed below, and classified for toxicological hazards accordingly. See section 2 for details

المكون	شفوي LD50 , مجم/كجم	الجلد LD50 , مجم/كجم	الاستنشاق البخار LD50 , مجم/لتر/4 ساعات	الاستنشاق الغبار/الضباب LD50 , مجم/لتر/4 ساعات
(Calcium hydroxide - (1305-62-0)	لا توجد بيانات متاحة	لا توجد بيانات متاحة	لا توجد بيانات متاحة	لا توجد بيانات متاحة
(Portland cement - (65997-15-1)	لا توجد بيانات متاحة	لا توجد بيانات متاحة	لا توجد بيانات متاحة	لا توجد بيانات متاحة

5.50, فأر	لا توجد بيانات متاحة	لا توجد بيانات متاحة	180.00, فأر	ثينريت الصوديوم - (0-00-7632)
-----------	----------------------	----------------------	-------------	-------------------------------

التصنيف	الفئة	وصف الخطر
السمية الحادة: الفموية	غير مصنف	لا ينطبق
السمية الحادة: الجلدية	غير مصنف	لا ينطبق
السمية الحادة: بالاستنشاق	غير مصنف	لا ينطبق
تآكل/تهيج الجلد	2	يسبب تهيج الجلد.
الضرر/التهيج الخطير في العين	1	يسبب تلفاً شديداً للعين.
حساسية الجهاز التنفسي	غير مصنف	لا ينطبق
حساسية الجلد	غير مصنف	لا ينطبق
طفرات الخلية الجنسية	غير مصنف	لا ينطبق
السرطنة	غير مصنف	لا ينطبق
السمية الإنجابية	غير مصنف	لا ينطبق
تعرض STOT فردي	غير مصنف	لا ينطبق
تعرض STOT متكرر	غير مصنف	لا ينطبق
خطر الشفط	غير مصنف	لا ينطبق

القسم 12: معلومات بيئية

12.1. السمية

تم تقييم هذه التركيبة باتباع الأسلوب المألوف الوارد في تعليمات التركيبات الخطرة EC/45/1999 وهي غير مصنفة كمادة خطرة على البيئة، ولكن تحتوي على مادة أو مواد خطرة على البيئة. أنظر القسم 3 لمعرفة التفاصيل

لا توجد بيانات متوفرة على المنتج ذاته.

يجب ألا يسمح للمنتج بدخول المصارف أو مسارات المياه.

السمية الإيكولوجية المائية

المكون	96 hr LC50 fish مجم/لتر	48 hr EC50 crustacea مجم/لتر	ErC50 algae مجم/لتر
(Portland cement - (65997-15-1)	لا توجد بيانات متاحة	لا توجد بيانات متاحة	لا توجد بيانات متاحة
(Calcium hydroxide - (1305-62-0)	لا توجد بيانات متاحة	لا توجد بيانات متاحة	0.00 (hr)
ثينريت الصوديوم - (0-00-7632)	Oncorhynchus, 0.11 mykiss	Daphnia, 12.50 magna	72) 159.00 (hr), Tetraselmis chuii

12.2. البقاء والقابلية للتدهور

لا توجد أي بيانات متاحة عن عملية التحضير نفسها.

12.3. الإمكانات الحيوية التراكمية

لم يتم قياسه

12.4. القابلية للتغلغل في التربة

لا توجد بيانات متاحة.

12.5. نتائج تقييم PBT و vPvB

هذا المنتج لا يحتوي على أي مواد كيميائية PBT/vPvB

12.6. تأثيرات عكسية أخرى

لا توجد بيانات متاحة.

القسم 13: اعتبارات متعلقة بالإزالة

13.1. طرق معالجة النفايات

لا تسمح للفضلات بدخول المصارف أو مسارات المياه. ويجب التخلص من النفايات والأوعية الحاوية الفارغة وفقاً للوائح الصادرة تحت قانون السيطرة على التلوث وقانون حماية البيئة.

لا. باستعمال المعلومات المزودة في كشف البيانات هذا يجب الحصول على مشورة من سلطة مراقبة النفايات سواء كانت لوائح النفايات الخاصة مطبقة أم لا.

تصنيف النفايات الرسام : 01 02 08 -- بودة الطلاء النفايات.

القسم 14: معلومات عن النقل

14.1. رقم UN	Non hazardous
14.2. رقم UN الملانم للشحن	
14.3. فئة أو فئات خطر النقل	
ADR/RID/ADN	غير خطر
IMDG	الفئة / الشعبة الفصل المجموعة
	الفئة الفرعية - No segregation group appropriate
EmS	
ICAO/IATA	الفئة الفرعية -
14.4. مجموعة التعبئة والتغليف	
14.5. مخاطر بيئية	
ADR/RID/ADN	لا: Environmentally Hazardous
IMDG	يسبب تلوث بحري: لا
14.6. تدابير خاصة للاستخدام	
	لا توجد معلومات إضافية
14.7. النقل في حاويات وفق الملحق الثاني من MARPOL73/78 وكود IBC	
	لا ينطبق

القسم 15: معلومات تنظيمية

قوانين الاتحاد الأوروبي
يتوافق مع متطلبات لائحة (EC) رقم 2006/1907 (REACH)، الملحق الثاني ولائحة (EC) رقم 2008/1272
القوانين الوطنية
لم يلاحظ أي شيء.

القسم 16: معلومات أخرى

16.1. تصنيف المادة أو الخليط	
التصنيف وفق EEC/548/67 أو EC/45/1999	
Xi	يسبب التهيج
R38	يسبب تهيج للجلد.
R41	خطر حدوث أضرار شديدة للعينين.



يسبب التهيج

يحتوي
على؛ Portland cement ,

R38 يسبب تهيج للجلد.

R41 خطر حدوث أضرار شديدة للعينين.

S24 تجنب ملامسته للجلد.

S26 في حالة ملامسته للعينين، اغسلهما فوراً بكمية وافرة من الماء واطلب مشورة الطبيب.

S37/39 إرتدي قفازات وواقيات للعينين/الوجه ملائمة.

عبارات الإعداد P ؛

يحتوي على مركبات الكروم (VI). قد ينتج عنه رد فعل في صورة حساسية.

ملاحظة مهمة: ان المعلومات الواردة في ورقة البيانات هذه (طبقاً لما قد يمكن تعديلها من وقت الى آخر) غير مقصود منها ان تكون شاملة وهي مقدمة بحسن نية وباعتقاد على انها صحيحة في التاريخ الذي تم اعدادها فيه. ان مسؤولية المستخدم التأكد ما اذا كانت بيانات هذه الورقة الحالية سارية وذلك قبل استخدام المنتج المتعلق بها.

ينبغي على الأشخاص المستخدمين للمعلومات اتخاذ القرارات الخاصة بهم بشأن اذا ما كان المنتج ذو الصلة مناسب لأغراضهم، وذلك قبل الاستخدام. حيث تكون تلك الاغراض هي غير الموصى بها على وجه التحديد في ورقة بيانات السلامة هذه، فان المستخدم يستخدم المنتج على مسؤوليته.

تتصل المصنع: أن الاحوال والطرق والعوامل التي تؤثر على تداول وتخزين وتطبيق واستخدام المنتج والتخلص منه ليست تحت سيطرة ومعرفة المصنع، بالتالي لا يتحمل المصنع المسؤولية عن اي احداث معاكسة قد تحدث اثناء تداول أو تخزين أو تطبيق أو استخدام أو سوء استخدام المنتج أو التخلص منه. وبقدر ما يكون مسموحاً به بواسطة القانون المطبق يتصل المصنع صراحة من المسؤولية عن اي و كافة الخسائر والاضرار و/أو المصروفات الناشئة عن، أو باي طريقة متعلقة بتخزين أو تداول أو استخدام المنتج أو التخلص منه. ان التداول والتخزين والاستخدام والتخلص من المنتج بطريقة آمنة هي مسؤولية المستخدمين ، والذين يجب عليهم الالتزام بكافة قوانين الصحة السلامة المطبقة.

الا اذا قد وافقنا نحن نقيضاً لذلك، تخضع كافة المنتجات التي تم توريدها بواسطتنا الى شروطنا واحكامنا التجارية والتي تتضمن حصر المسؤولية. يرجى التأكد من الرجوع اليها/ او الى الاتفاقية ذات الصلة المبرمة بينك وبين اكزوبيل (او شركتها الفرعية حسب ما قد يكون الحال).

اكزوبيل ©

المعلومات الواردة في كشف بيانات السلامة الخاصة بالمادة MSDS يعتمد على الوضع الحالي لمعرفتنا وعلى القوانين الحالية الأوروبية EEC والوطنية.

يجب عدم استعمال المنتج لأغراض بخلاف تلك الموضحة في كشف بيانات المنتج بدون الحصول أولاً على مشورة كتابية.

ويتحمل المستعمل دائماً المسؤولية في اتخاذ كافة الخطوات اللازمة لتلبية مطالب التشريعات القانونية المطبقة.

. المعلومات الواردة في كشف بيانات الصحة والسلامة هذا مطلوبة وفقاً للتعليمات الواردة في EEC/155/91 ولوائح الكيماويات (معلومات عن الأخطار وعبوة التغليف للتوريد) لعام 1994.

يظهر النص الكامل لعبارات الخطر R, H & EUH في القسم 3 كما يلي:

H272 قد يوجب النار ؛ عامل مؤكسد.

H301 سمي إذا ابتلع.

H315 يسبب تهيج الجلد.

H317 قد يسبب تفاعلاً للحساسية في الجلد.

H318 يسبب تلفاً شديداً للعين.

- H400 سام جداً للحياة المائية.
R25 سام في حالة ابتلاعه.
R38 يسبب تهيج للجلد.
R41 خطر حدوث أضرار شديدة للعينين.
R43 قد يسبب حساسية عند ملامسته للجلد.
R50 سام جداً للأحياء المائية.
R8 تلامسه مع مادة قابلة للاحتراق قد يسبب نشوب حريق.

نهاية الوثيقة

نلفت عنايتكم إلى تصريح التنصل من المسؤولية الموجود في كشف بيانات المنتج الذي يشكل مع كشف بيانات السلامة هذا ومع بطاقات عبوة التغليف نظاماً متكاملًا للمعلومات عن هذا المنتج. وتتوفر لدى الطلب نسخ من كشف بيانات المنتج من شركة انترناشيونال كوتنجز International Paint Ltd. أو من مواقعنا على الإنترنت بالعناوين: www.yachtpaint.com , www.international-marine.com , www.international-pc.com

