

Mångsidig applicering. Maximalt skydd.

Interchar 3120

Interchar® 3120 är en estetiskt tilltalande och hållbar, svällande epoxitäckfärg. Förutom att Interchar 3120 kan användas i varierande tjocklek och är lätt att applicera, har den passivt brandskydd (PFP) för strukturellt stål vid en cellulosabrand, specialanpassat för att kunna färdigbehandla sektioner externt före transport till arbetsplatsen.

Med nyfikenheten som drivkraft

Interchar 3120

Som **arkitekt** eller **ingenjör**,
kan du förvänta dig följande:

Förbättrad estetik

Förbättrat utseende på täckfärgsskiktet genom en slät yta med förbättrad utjämning jämfört med vanliga epoxitäckfärger med PFP.

Hållbarhet

Lägre underhålls- och reparationskostnader genom överlägsen hållbarhet på invändigt och utvändigt stål.

Enklare specifikation

Större designfrihet tack vare förbättrad estetik som möjliggör ett mer exponerat stålarbete över ett antal strukturella sektionstyper.

Inga bekymmer

Den optimerade designen, från AkzoNobels eget team för strukturell brandskyddsdesign, innebär bättre brandskyddslösningar och support.

Miljö hållbarhet

Minskade utsläpp i miljön, då detta är en brandskyddsfärg med 100 % volymtorrhalt.

Som **tillverkare** eller **användare**,
kan du förvänta dig följande:

Enklare applicering

Lösningar för bar metall genom applicering med antingen 1K eller 2K färgpump ger mångsidighet, och det behövs ingen grundfärg, eller bearbetning med roller efter applicering, vilket sparar tid och pengar.

Motståndskraft mot skador underlättar applicering externt

Mindre komplexitet och tidsinbesparingar gör att det går fortare att slutföra projekten. Genom den förbättrade hållbarheten kan Interchar 3120 appliceras externt och motstå skador under transport och konstruktion, detta minimerar reparationer på byggnadsplatsen.

Flexibelt färgskikt

Mångsidig användning möjlig genom flexibla färgskiftsegenskaper, som gör att en torrfilmstjocklek så låg som 250 µm och så hög som 8 mm kan appliceras på en och samma dag.

Korrosionsmotstånd

Utmärkt korrosionsmotstånd gör Interchar 3120 lämplig för miljöer upp till C5 enligt ISO12944:2018.

Interchar 3120 är certifierad enligt standarderna BS476 och EN13381.

