

Tru-Glaze-WB 4015

Remplisseur époxyde à base d'eau



Le Tru-Glaze-WB[®] 4015 est un remplisseur époxyde à base d'eau, bicomposant de haute performance durci chimiquement, qui offre une performance supérieure par rapport aux remplisseurs à un seul composant. Tout en convenant à l'utilisation sur des blocs de béton poreux à l'intérieur et à l'extérieur, il convient également à l'utilisation sur les surfaces de mur en élément de maçonnerie en béton.

Le Tru-Glaze-WB 4015 est idéal pour remplir les murs dans des zones d'humidité élevée telles que les salles de chaudières, les lave-autos et les installations de traitement d'aliments et de produits pharmaceutiques. Il peut être recouvert avec un grand nombre de nos produits parmi notre gamme de revêtements Devoe à base de solvant et de couches de finition à base d'eau.

- Composé organique volatil (COV) conforme OTC et SCAQMD
- Fournit une excellente fondation sur les substrats en maçonnerie pour les couches de finition
- Remplissage supérieur
- Faible odeur
- Haute résistance à l'humidité structurale et aux pressions hydrostatiques
- Séchage rapide et bref délai de recouvrement
- Excellent pouvoir de recouvrement sur les surfaces vieilles



Le pouvoir de protéger™

www.international-pc.com/devoe
pcmarketing.americas@akzonobel.com

Le logo d'AkzoNobel, les revêtements haute performance Devoe et tous les noms de produits sont des marques commerciales d'AkzoNobel.
© AKZONOBEL 2016.

G2_D_TRU-GLAZE-W B-4015 CANFR
08/16