

Паспорт Безпеки**NXA842 Intercrete 4841 Part B****Номер Редакції Документа 3 Дата Останньої Редакції 18/10/12**

Відповідає вимогам розпорядження (EC) №.1907/2006 (REACH), додаток II

РОЗДІЛ 1: Ідентифікація речовини/суміші та компанії/підприємства**1.1. Ідентифікатор продукту** Intercrete 4841 Part B

Код продукту NXA842

Реєстраційний номер

1.2. Встановлено відповідні способи використання речовини або суміші та не рекомендовані способи використання

Призначення Див. Технічний Опис Продукту

Тільки для професійного використання

Метод нанесення Див. Технічний Опис Продукту.

1.3. Детальна інформація про постачальника паспорта безпеки**Виробник** International Paint Ltd.**Представництво** International Paint Ltd (Ukraine)Stoneygate Lane
Felling Gateshead
Tyne and Wear
NE10 0JY UK5 Solnechnaya Str
Room No 310 65009 Odessa
Ukraine**Номер
Телефону** +44 (0)191 469 6111**Номер
Телефону** +380 482 346308 / 347417**Номер факсу** +44 (0)191 438 3711**Номер факсу** +380 482 346 307**1.4. Екстрений номер телефону****Виробник** +44 (0)191 469 6111 (24 години) **Представництво** +380 482 346308 / 347417 (24 години)**Номер Телефону Офіційного
Консультативного Органу:
Тільки для Консультування Лікарів та
Медичного Персоналу Клінік**

+44 (0)844 892 0111

**Електронна
пошта** sdsfellingUK@akzonobel.com**РОЗДІЛ 2: Ідентифікація небезпеки****2.1. Класифікація речовини або суміші****Класифікація згідно розпорядженню (EC) № 1272/2008.**

Skin Irrit. 2;H315

Спричиняє подразнення шкіри.

Eye Dam. 1;H318

Спричиняє тяжке пошкодження очей.

EUN203

Містить хром(VI). Може викликати алергічні реакції.

Класифікація згідно з Директивою 67/548/ЕЕС або 1999/45/ЕС.

Xi

Подразнюючий агент.

R38 Викликає подразнення шкіри.
R41 Ризик серйозного пошкодження очей.

2.2. Елементи етикетки

Використовуючи Гострі Дані Токсичності, внесені в список у секції 11 & 12 виріб маркірований у такий спосіб.

Відповідно до розпорядження (ЕС) № 1272/2008



Небезпечно.

Містить: Portland cement ,

H315 Спричиняє подразнення шкіри.

H318 Спричиняє тяжке пошкодження очей.

EUN203 Містить хром(VI). Може викликати алергічні реакції.

P201 Перед використанням отримайте спеціальні інструкції.

p260 Не вдихайте туман / пару / аерозолів.

p280 Одягніть захисні рукавиці / очей та обличчя засоби захисту.

P301+331+315 У РАЗІ ПРОКОВТУВАННЯ: НЕ викликайте блювання. негайно зверніться по медичну консультацію / допомогу.

P302+352 ПРИ ПОПАДАННІ НА ШКІРУ: Промийте ушкоджене місце на шкірі водою із милом.

P305+351+338 ПРИ ВЛУЧЕННІ В ОЧІ: Обережно промийте водою протягом декількох хвилин. Якщо ви користуєтеся контактними лінзами, зніміть їх, якщо це зробити легко, та продовжуйте промивання очей.

P333+313 Якщо сталося подразнення шкіри або висип: Зверніться по медичну консультацію / допомогу.

P501 Утилізуйте вміст / ємність у відповідності до місцевих нормативів.

ПРИМІТКА: містить розчинний хром (VI), який контролюється додаванням відновника не більше 2 частин на мільйон сухої маси цементу при змішуванні з водою протягом 12 місяців з дати виготовлення, зазначеної на упакованні відповідно до передбачених умов зберігання. Використання цього продукту після закінчення цього строку або зберігання в умовах, відмінних від зазначених, може збільшити ризик алергічних реакцій. ЗІЗ також повинні використовуватись.

2.3. Інші фактори небезпеки

Цей продукт не містить хімічних речовин PBT/vPvB.

РОЗДІЛ 3: Склад/інформація щодо інгредієнтів

Цей продукт містить такі речовини, які становлять загрозу для здоров'я, виходячи з Директиви про Небезпечні Речовини 67/548/ЕЕС.

Інгредієнт/Хімічні позначення	Ваговий %	Класифікація за 67/548/ЕЕС	Класифікація за ЕС № 1272/2008	Примітки
Portland cement Номер у базі даних CAS: 0065997-15-1 Номер ЕС 266-043-4 Індекс: Рег. номер REACH:	25 - < 50	Xi;R38 Xi;R41 R43	Skin Irrit. 2;H315 Eye Dam. 1;H318 Skin Sens. 1;H317	[1][2]
Calcium hydroxide Номер у базі даних CAS: 0001305-62-0	1 - < 2.5			[1]

Номер ЕС Індекс: Рег. номер REACH:				
Нітрит натрію Номер у базі даних CAS: 0007632-00-0 Номер ЕС 231-555-9 Індекс: 007-010-00-4 Рег. номер REACH:	0 - < 1	O;R8 T;R25 N;R50	Ox. Sol. 3;H272 Acute Tox. 3;H301 Aquatic Acute 1;H400	[1]

[1] Речовина класифікується як небезпечна для здоров'я чи навколишнього середовища

[2] Для цієї речовини встановлені межі діяння на виробництві

[3] Речовина ПБТ(РВТ) або дуже стійка біоаккумулятивна речовина (vPvB)

* Повні фрази наведені в розділі 16.

РОЗДІЛ 4: Заходи першої допомоги

4.1. Опис заходів першої допомоги

Загальні дані

Якщо виникають сумніви, або якщо симптоми не зникають, зверніться за медичною допомогою.

Забороняється давати будь-що через рот потерпілому, якщо він непритомний.

Вдихання

Виведіть потерпілого на свіже повітря, тримайте його в теплі та спокої. Якщо дихання нерівне або при зупинці дихання необхідно застосувати штучне дихання. В разі втрати свідомості забезпечте потерпілому положення для проведення реанімації та негайно зверніться за медичною допомогою. Не давайте ніяких ліків через рот.

Контакт зі шкірою

Зніміть забруднений одяг. Ретельно промийте шкіру водою з милом або використайте звичайний мийний засіб для шкіри. НЕ користуйтеся розчинниками та розріджувачами.

Влучення в очі

Промивайте великою кількістю чистої свіжої води на протязі не менш ніж 10 хвилин, тримаючи очі розкритими, та зверніться за медичною допомогою.

Приймання всередину

При випадковому проковтуванні негайно зверніться за медичною допомогою. Забезпечте потерпілому спокій. НЕ викликайте блювання.

4.2. Найважливіші симптоми й проявлення, як гострі, так і затримані

Немає даних.

4.3. Показання до необхідності негайної медичної допомоги та спеціального лікування

Немає даних.

РОЗДІЛ 5: Протипожежні заходи

5.1. Засоби пожежогасіння

Рекомендовані вогнегасні агенти:спиртостійка піна, CO2, порошки, розпилювачі води.

Не користуйтеся водометом.

5.2. Особливі фактори безпеки, які викликають речовина або суміш

При пожежі утворюється густий чорний дим. Продукти розкладання можуть містити такі речовини: моноокис вуглецю, двоокис вуглецю, дим, оксиди азоту.

Уникайте діяння небезпечних речовин та при необхідності використовуйте дихальні апарати.

5.3. Рекомендації для пожежників

Охолодіть закриті контейнери, які зазнали впливу полум'я, розпилюючи на них воду. Запобігайте попаданню стічних вод та забруднюючих речовин, які утворилися під час гасіння пожежі, в стоки та водотоки.

РОЗДІЛ 6: Заходи при раптових викидах

6.1. Заходи особистої безпеки, захисне спорядження та аварійні процедури

Усуньте джерела загоряння, вимкніть та не вмикайте електричне освітлення або електричне устаткування, яке не має захисту. У разі значного пролиття або витоків в обмежених просторах евакуюйте людей із зони і переконайтеся перед тим, як повторно увійти до зони, що концентрація пил нижча за Нижню Межу Вибуховості.

6.2. Захист навколишнього середовища

Необхідно вжити заходи проти попадання в стоки та водотоки.

6.3. Матеріали та методи для збору та очищення

Забезпечте відповідну вентиляцію робочої зони та запобігайте вдиханню пил. Необхідно вжити заходи індивідуального захисту персоналу, які перелічені в розділі 8.

Зібрати з електрично охоронюваних пирососом або мокрою чисткою і помістити в контейнер для утилізації відповідно до місцевих правил (див. розділ 13).

Приберіть, краще з використанням мийних засобів. Не користуйтеся розчинниками.

Необхідно вжити заходи проти попадання в стоки та водотоки.

У разі попадання в стоки, каналізацію, річки та озера негайно сповістіть місцеві органи водного господарства. У разі попадання в річки, струмки та озера необхідно сповістити про це Агентство по Охороні Навколишнього Середовища.

РОЗДІЛ 7: Обходження та зберігання

7.1. Заходи безпеки для безпечного обходження

Обходження

Пил можуть утворювати вибухонебезпечні суміші з повітрям. Зони зберігання, підготовки та використання повинні бути забезпечені відповідною вентиляцією, щоб запобігти утворенню легкозаймистих або вибухонебезпечних концентрацій пил у повітрі та уникнути утворення концентрацій пил, вищих за орієнтовний безпечний рівень виробничого фактора.

На складі

Обережно користуйтеся контейнерами, щоб запобігти ушкодженням та витокам.

Забороняється користуватися відкритим полум'ям та палити в місцях зберігання. Рекомендується, щоб навантажувач із вилковим захватом та електричне обладнання були захищеними згідно з відповідним стандартом.

7.2. Умови безпечного зберігання, у тому числі несумісні умови

Запобігайте контакту з такими матеріалами: окисники, їдкі лужні метали, міцні кислоти.

Уникайте шкіру і в очі. Уникайте вдихання пилу. Будьте обережні етикетці. Використовуйте засоби індивідуального захисту, як показано в розділі 8.

Куріння, вживання їжі і пиття повинні бути заборонені у всіх підготовки і області застосування.

Ніколи не користуйтеся тиском для звільнення контейнера, контейнерів не посудин високого тиску.

Зберігайте в добре вентиляваному сухому місці подалі від джерел тепла та прямого сонячного світла

Зберігайте на цементній або іншій непроникній підлозі, бажано з порогамі для локалізації будь-яких витоків. Не складуйте на висоту більше трьох піддонів.

Тримайте контейнери щільно закритими. Відкриті контейнери повинні бути ретельно щільно закриті та їм має бути надано вертикальне положення, щоб запобігти витіканню. Тримайте в контейнері виробника або в контейнері з такого самого матеріалу.

Необхідно виключити можливість несанкціонованого доступу.

7.3. Специфічне кінцеве використання

Немає сценаріїв діяння, дивиться інформацію у розділі 1.

РОЗДІЛ 8: Контроль діяння/індивідуальний захист

8.1. Контрольні параметри

Такі величини орієнтовних безпечних рівнів виробничого фактора були встановлені Головним Керуючим у Справах Техніки Безпеки й опубліковані в документі ACGIH.

Матеріал	Гранично допустимий рівень короточасного впливу (середнє за 15 хвилин)		Гранично допустимий рівень середньозмінного впливу (середньозважене за 8 годин)		Коментарі
	млн-1	мг/м ³	млн-1	мг/м ³	
Portland cement	-	-	-	10	

(C) максимальна межа

(+) Існує ризик проникнення через неушкоджену шкіру.

Рівні DNEL/PNEC

Немає даних щодо сумішей.

8.2. Контроль діяння

Забезпечте відповідну вентиляцію. Там, де існує практична можливість, цього можна досягти за рахунок використання місцевої витяжної вентиляції та належним загальним видаленням. Якщо цього виявляється недостатньо для того, щоби підтримувати рівень концентрацій завислих твердих частинок та будь-яких парів нижче за величини орієнтовних безпечних рівнів виробничого фактора, необхідно користуватися відповідними засобами захисту органів дихання.

Захист очей/обличчя

Користуйтеся засобами захисту очей, наприклад, захисними окулярами, закритими захисними окулярами або захисними масками. Захист очей повинна відповідати вимогам стандарту EN 166.

Захист шкіри

В разі тривалого чи регулярного контакту з шкірою користуйтеся придатними захисними рукавицями. Захистити ділянки шкіри, що підлягають дії, допоможе бар'єрний крем, однак його не слід наносити вже після дії шкідливих речовин. Після контакту шкіру слід вимити. Користуйтеся хімічно стійкими рукавицями, що класифіковані за стандартом EN 374: Рукавиці для захисту від хімічних речовин і мікроорганізмів. Для максимального захисту.

Рекомендуються рукавиці: нітрил або вітон.

Час проникнення: > 480 хв.

При можливості тривалого або частого повторного контакту рекомендуються рукавиці класу захисту 6 (час проникнення більше 480 хвилин згідно EN 374). Коли очікується лише короткий контакт, рекомендуються рукавиці класу захисту 2 або вище (час проникнення не менше 30 хвилин згідно EN 374).

ПРИМІТКА: Під час вибору конкретних рукавиць для певного застосування й тривалості використання на робочому місці слід також мати на увазі всі відповідні фактори на робочому місці, деякі з котрих, або можливо не всі, можуть бути такими: інші хімічні речовини, з якими можуть

поводитися робітники; фізичні вимоги (захист від розривання/протикання, мінімальне обмеження руху, термічний захист); потенціальні реакції організму на матеріал рукавиць; а також інструкції/специфікації від постачальника рукавиць.

Споживач повинен перевірити, що кінцевий вибір типу рукавичок, вибраних для маніпуляцій з цим продуктом, є найбільш відповідним, і приймає до уваги специфічні умови використання, які включено до оцінки ризику споживача.

Other

Користуйтеся спецодягом, що покриває тіло, руки та ноги. Вплив на шкіру є неприпустимим. Бар'єрні креми можуть допомогти захистити місця, які важко закрити, такі як лице та шия. Проте їх не можна наносити, якщо вплив вже відбувся. Засоби на основі нафтового желе такі як Вазелін забороняється використовувати. Всі частини тіла повинні бути вимиті після контакту.

Захист органів дихання

Якщо працівники зазнають впливу концентрацій, вищих за гранично допустимий рівень впливу, вони повинні користуватися відповідними зареєстрованими протигазами. Для максимального захисту при розпиленні даного продукту рекомендовано використовувати багатошаровий комбінований фільтр, такий як АВЕК1.

В обмежених просторах користуйтеся засобами захисту органів дихання зі стисненим або зі свіжим повітрям.

Термічні фактори небезпеки

Немає даних щодо сумішей.

РОЗДІЛ 9: Фізичні та хімічні властивості

Зовнішній вигляд	Білий Порошок
Запах	Без запаху
Поріг сприйняття запаху	Не вимірюване
pH	Не вимірюване
Точка топлення / точка замерзання	Не вимірюване
Початкова точка кипіння та інтервал кипіння (°C)	2230
Точка спалаху (°C)	101
Коефіцієнт випаровування (Простий ефір = 1)	Не вимірюване
Вогнебезпечність (тверда речовина, газ)	Не застосовується
Верхня/нижня межі спалахнення або вибуховості	Нижня Межа Вибуховості: Не вимірюване Верхня межа вибуховості: Не вимірюване
Тиск пари (Па)	Не вимірюване
Щільність пари	Важчий за повітря;
Відносна щільність	1.10
Розчинність(ності)	Що змішується
Коефіцієнт розподілення n-октанол/вода (Lg Kow)	Не вимірюване
Температура самозаймання (°C)	Не вимірюване
Температура розкладання (°C)	Не вимірюване
В'язкість (сСт)	Не застосовується

9.2. Інша інформація

Немає подальшої інформації

РОЗДІЛ 10: Стабільність та реакційна властивість

10.1. Реакційна властивість

Немає даних.

10.2. Хімічна стабільність

Не буде небезпечних реакцій, якщо транспортувати та зберігати відповідно до положень (див. розділ 7).

10.3. Можливість небезпечних реакцій

Може відбутися екзотермічна реакція з: окисниками, їдкими лужними металами, міцними кислотами.

10.4. Умови, яких необхідно уникати

Не змінює свої властивості при дотримуванні рекомендованих умов зберігання та транспортування (див. розділ 7).

10.5. Несумісні матеріали

Запобігайте контакту з такими матеріалами: окисники, їдкі лужні метали, міцні кислоти.

10.6. Небезпечні продукти розкладання

При пожежі утворюється густий чорний дим. Продукти розкладання можуть містити такі речовини: моноокис вуглецю, двоокис вуглецю, дим, оксиди азоту.

Уникайте діяння небезпечних речовин та при необхідності використовуйте дихальні апарати.

РОЗДІЛ 11: Токсикологічна інформація

гостра токсичність

Вплив таких концентрацій пил, які перевищують встановлені величини орієнтовних безпечних рівнів виробничого фактора, може призвести до негативного впливу на здоров'я, такого як подразнення слизових оболонок та органів дихання та до негативного впливу на нирки, печінку та центральну нервову систему.

Повторний або тривалий контакт з Препаратом може спричинити втрату шкірою природних жирів, що призведе до сухості, подразнення та можливості виникнення неалергічних контактних дерматитів. пил попаданні в очі можуть призвести до подразнення та відчуття болю з можливими оборотними ураженнями.

Підготовка була оцінена, використовуючи Гострі Дані Токсичності, нижчезгадані, і класифікувалася для токсикологічних небезпек відповідно. Див. секцію 2 для деталізації.

Інгредієнт	Оральна медіанна смертельна доза (LD50), мг/кг	Шкіряна медіанна смертельна доза (LD50), мг/кг	Вдихання медіанної смертельної дози пару (LD50), мг/л/4 години	Вдихання медіанної смертельної дози пил/туман (LD50), мг/л/4 години
Calcium hydroxide - (1305-62-0)	Not Available	Not Available	Not Available	Not Available
Portland cement - (65997-15-1)	Not Available	Not Available	Not Available	Not Available
Нітрит натрію - (7632-00-0)	180.00, Криси	Not Available	Not Available	5.50, Криси

Класифікація	Категорія	Опис небезпеки
Гостра токсичність (оральний прийом)	Не класифіковане	Not Applicable
Гостра токсичність (для шкіри)	Не класифіковане	Not Applicable
Гостра токсичність (при вдиханні)	Не класифіковане	Not Applicable
роз'їдання/подразнення шкіри	2	Спричиняє подразнення шкіри.
значні ушкодження/подразнення	1	Спричиняє тяжке пошкодження очей.

очей		
Дихальна сенсibiliзація	Не класифіковане	Not Applicable
Сенсibiliзація шкіри	Не класифіковане	Not Applicable
мутагенність зародкових клітин	Не класифіковане	Not Applicable
канцерогенність	Не класифіковане	Not Applicable
репродуктивна токсичність	Не класифіковане	Not Applicable
Специфічна токсичність для органів-мішеної (STOT) - одноразове діяння	Не класифіковане	Not Applicable
Специфічна токсичність для органів-мішеної (STOT) - діяння, що повторюється	Не класифіковане	Not Applicable
небезпека аспірації	Не класифіковане	Not Applicable

РОЗДІЛ 12: Екологічна інформація

12.1. Токсичність

Цей препарат пройшов випробування стандартним методом згідно з Директивою про Небезпечні Препарати 1999/45/EC і його не вважають небезпечним для довкілля, але він містить речовину (речовини), небезпечні для довкілля. Подробиці див. в розділі 3.

Відомості про цей продукт відсутні.

Запобігайте попаданню продукту в стоки та водоводи.

Екологічна токсичність для водяних організмів

Інгредієнт	96 hr LC50 fish, мг/л	48 hr EC50 crustacea, мг/л	ErC50 algae, мг/л
Portland cement - (65997-15-1)	Not Available	Not Available	Not Available
Calcium hydroxide - (1305-62-0)	Not Available	Not Available	0.00 (hr),
Нітрит натрію - (7632-00-0)	0.11, Oncorhynchus mykiss	12.50, Daphnia magna	159.00 (72 hr), Tetraselmis chuii

12.2. Стійкість та здатність до розкладу

Немає інформації щодо приготування.

12.3. Біоаккумулятивний потенціал

Не вимірюване

12.4. Рухливість у ґрунті

Немає даних.

12.5. Результати оцінювання за критеріями PBT та vPvB

Цей продукт не містить хімічних речовин PBT/vPvB.

12.6. Інші шкідливі діяння

Немає даних.

РОЗДІЛ 13: Вказівки з утилізації

13.1. Способи переробки відходів

Запобігайте попаданню в стоки та водоводи. Відходи та порожні контейнери повинні бути видалені відповідно до директив, які розроблені, виходячи з Акта про Контроль Забруднень та Акта про Захист Довкілля.

Виходячи з інформації, яка міститься в цьому Паспорті Безпеки, необхідно одержати письмові вказівки від Органів Регулювання Видалення Відходів щодо необхідності керуватися спеціальними правилами видалення відходів.

Відходи фарб класифікації: 08 02 01- Відходи порошковою фарбою.

РОЗДІЛ 14: Інформація з транспортування

14.1. Номер ООН

14.2. Найменування при транспортуванні ООН Non hazardous

14.3. Клас(и) небезпеки при транспортуванні

ADR/RID/ADN Не становить небезпеки

IMDG Клас/Розділ Підклас -
Сегрегація групи No segregation group appropriate

План дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій

Категорія Клас Підклас -
ICAO/IATA

14.4. Група впакування

14.5. Небезпека для навколишнього середовища

ADR/RID/ADN Environmentally Hazardous: Ні

IMDG Морський забруднювач (полютант): Ні

14.6. Спеціальні застережні заходи для користувача

Немає подальшої інформації

14.7. Транспортування без тари відповідно Додатку II MARPOL 73/78 и Кодексу IBC

Не застосовується

РОЗДІЛ 15: Нормативна інформація

Законодавство ЕС

Відповідає вимогам розпорядження (EC) №.1907/2006 (REACH), додаток II та розпорядження (EC) № 1272/2008

Національне законодавство

Нічого не позначено.

РОЗДІЛ 16: Інша інформація

16.1. Класифікація речовини або суміші

Класифікація згідно з Директивою 67/548/ЕЕС або 1999/45/ЕС.

Xi	Подразнюючий агент.
R38	Викликає подразнення шкіри.
R41	Ризик серйозного пошкодження очей.

16.2. Елементи етикетки

Відповідно до директиви 1999/45/ЕС



Подразнюючий агент

Містить: Portland cement ,

R38 Викликає подразнення шкіри.

R41 Ризик серйозного пошкодження очей.

S24 Уникайте контакту зі шкірою.

S26 В разі контакту з очима негайно промийте великою кількістю води та зверніться за медичною допомогою.

S37/39 Працюйте у відповідних рукавицях та засобах захисту очей/лиця.

Р-Фрази

Містить Сполуки хрому (VI) (як Cr). Може призвести до алергічної реакції.

IMPORTANT NOTE: the information contained in this data sheet (as may be amended from time to time) is not intended to be exhaustive and is presented in good faith and believed to be correct as of the date on which it is prepared. It is the user's responsibility to verify that this data sheet is current prior to using the product to which it relates.

Persons using the information must make their own determinations as to the suitability of the relevant product for their purposes prior to use. Where those purposes are other than as specifically recommended in this safety data sheet, then the user uses the product at their own risk.

MANUFACTURER'S DISCLAIMER: the conditions, methods and factors affecting the handling, storage, application, use and disposal of the product are not under the control and knowledge of the manufacturer. Therefore the manufacturer does not assume responsibility for any adverse events which may occur in the handling, storage, application, use, misuse or disposal of the product and, so far as permitted by applicable law, the manufacturer expressly disclaims liability for any and all loss, damages and/or expenses arising out of or in any way connected to the storage, handling, use or disposal of the product. Safe handling, storage, use and disposal are the responsibility of the users. Users must comply with all applicable health and safety laws.

Unless we have agreed to the contrary, all products are supplied by us subject to our standard terms and conditions of business, which include limitations of liability. Please make sure to refer to these and / or the relevant agreement which you have with AkzoNobel (or its affiliate, as the case may be).

© AkzoNobel

Повний текст R, H & EUH-фраз, які наведені в розділі 3, такий:

H272 Може підсилювати горіння; окислювач.

H301 Токсичне при проковтуванні.

H315 Спричиняє подразнення шкіри.

H317 Може спричинити алергічну реакцію шкіри.

H318 Спричиняє тяжке пошкодження очей.

H400 Дуже токсичне для водяних організмів.

R25 Токсичний при проковтуванні.

R38 Викликає подразнення шкіри.

R41 Ризик серйозного пошкодження очей.

R43 Може призвести до сенсибілізації при контакті зі шкірою.

R50 Дуже токсичний для водних організмів.

R8 При контакті з горючим матеріалом може викликати пожежу.

Кінець документа



Зверніть увагу на відмову від претензій у Технічному Описі Продукту, який разом із Паспортом Безпеки цієї країни та етикеткою на упаковці являє собою єдину інформаційну систему для цього продукту. Копії Технічного Опису Продукту можуть бути надані за Вашим запитом компанією International Paint або знайдені на наших Інтернет-сайтах: www.yachtpaint.com, www.international-marine.com, www.international-pc.com