

**Паспорт Безпеки****QHA028 INTERZINC 22 GRAY PART A****Номер Редакції Документа 6 Дата Останньої Редакції 16/07/12**

Відповідає вимогам розпорядження (EC) №.1907/2006 (REACH), додаток II

**РОЗДІЛ 1: Ідентифікація речовини/суміші та компанії/підприємства****1.1. Ідентифікатор продукту** INTERZINC 22 GRAY PART A

Код продукту QHA028

Реєстраційний номер

**1.2. Встановлено відповідні способи використання речовини або суміші та не рекомендовані способи використання**

Призначення Див. Технічний Опис Продукту

Тільки для професійного використання

Метод нанесення Див. Технічний Опис Продукту.

**1.3. Детальна інформація про постачальника паспорта безпеки****Виробник** International Paint Ltd.**Представництво** International Paint Ltd (Ukraine)Stoneygate Lane  
Felling Gateshead  
Tyne and Wear  
NE10 0JY UK5 Solnechnaya Str  
Room No 310 65009 Odessa  
Ukraine**Номер  
Телефону** +44 (0)191 469 6111**Номер  
Телефону** +380 482 346308 / 347417**Номер факсу** +44 (0)191 438 3711**Номер факсу** +380 482 346 307**1.4. Екстрений номер телефону****Виробник** +44 (0)191 469 6111 (24 години) **Представництво** +380 482 346308 / 347417 (24 години)**Номер Телефону Офіційного  
Консультативного Органу:  
Тільки для Консультування Лікарів та  
Медичного Персоналу Клінік**

+44 (0)844 892 0111

**Електронна  
пошта** sdsfellinguk@akzonobel.com**РОЗДІЛ 2: Ідентифікація небезпеки****2.1. Класифікація речовини або суміші****Класифікація згідно розпорядженню (EC) № 1272/2008.**

Flam. Liq. 2;H225

Надзвичайно вогнєнебезпечна рідина та пара.

Eye Irrit. 2;H319

Спричиняє тяжке подразнення очей.

**Класифікація згідно з Директивою 67/548/ЕЕС або 1999/45/ЕС.**

F Дуже легкозаймистий.

Xi Подразнюючий агент.

R11	Дуже легкозаймистий.
R36	Викликає подразнення очей.
R67	Пари можуть призвести до сонливості та запаморочення.

## 2.2. Елементи етикетки

Використовуючи Гострі Дані Токсичності, внесені в список у секції 11 & 12 виріб маркірований у такий спосіб.

Відповідно до розпорядження (ЄС) № 1272/2008



**Небезпечно.**

### Містить:

H225 Надзвичайно вогнебезпечна рідина та пара.

H319 Спричиняє тяжке подразнення очей.

P210 Запобігайте нагріванню/іскор/відкритого вогню/гарячих поверхонь - Не паліть.

P233 Тримайте ємність щільно зачиненою.

p260 Не вдихайте туман / пару / аерозолів.

P271 Використовуйте лише на відкритому повітрі або у добре вентильованому приміщенні.

p280 Одягніть захисні рукавиці / очей та обличчя засоби захисту.

P305+351+338 ПРИ ВЛУЧЕННІ В ОЧІ: Обережно промийте водою протягом декількох хвилин. Якщо ви користуєтеся контактними лінзами, зніміть їх, якщо це зробити легко, та продовжуйте промивання очей.

P337+313 Якщо подразнення очей не минає: Зверніться по медичну консультацію / допомогу.

P501 Утилізуйте вміст / ємність у відповідності до місцевих нормативів.

## 2.3. Інші фактори безпеки

Цей продукт не містить хімічних речовин PBT/vPvB.

## РОЗДІЛ 3: Склад/інформація щодо інгредієнтів

Цей продукт містить такі речовини, які становлять загрозу для здоров'я, виходячи з Директиви про Небезпечні Речовини 67/548/ЄЕС.

Інгредієнт/Хімічні позначення	Ваговий %	Класифікація за 67/548/ЄЕС	Класифікація за ЄС № 1272/2008	Примітки
1-Метоксипропан-2-ол Номер у базі даних CAS: 0000107-98-2 Номер ЄС 203-539-1 Індекс: 603-064-00-3 Рег. номер REACH: 01-2119457435-35-xxxx	10 - < 25	R10 R67	Flam. Liq. 3;H226 STOT SE 3;H336	[1][2]
Пропан-2-ол Номер у базі даних CAS: 0000067-63-0 Номер ЄС 200-661-7 Індекс: 603-117-00-0 Рег. номер REACH: 01-2119457558-25-xxxx	10 - < 25	F;R11 Xi;R36 R67	Flam. Liq. 2;H225 Eye Irrit. 2;H319 STOT SE 3;H336	[1][2]
Ксилол Номер у базі даних CAS: 0001330-20-7	2.5 - < 10	R10 Xn;R20/21 Xi;R38	Flam. Liq. 3;H226 Acute Tox. 4;H332 Acute Tox. 4;H312	C [1][2]

Номер ЕС 215-535-7 Індекс: 601-022-00-9 Рег. номер REACH:			Skin Irrit. 2;H315	
Бутилдигліколь Номер у базі даних CAS: 0000112-34-5 Номер ЕС 203-961-6 Індекс: 603-096-00-8 Рег. номер REACH:	2.5 - < 10	Xi;R36	Eye Irrit. 2;H319	[1]
Тетраетил-о-силікат Номер у базі даних CAS: 0000078-10-4 Номер ЕС 201-083-8 Індекс: 014-005-00-0 Рег. номер REACH: 01-2119496195-28-xxxx	2.5 - < 10	R10 Xn;R20 Xi;R36/37	Flam. Liq. 3;H226 Acute Tox. 4;H332 Eye Irrit. 2;H319 STOT SE 3;H335	[1][2]
Етилбензол Номер у базі даних CAS: 0000100-41-4 Номер ЕС 202-849-4 Індекс: 601-023-00-4 Рег. номер REACH:	1 - < 2.5	F;R11 Xn;R20	Flam. Liq. 2;H225 Acute Tox. 4;H332	[1][2]

[1] Речовина класифікується як небезпечна для здоров'я чи навколишнього середовища

[2] Для цієї речовини встановлені межі діяння на виробництві

[3] Речовина ПБТ (PBT) або дуже стійка біоаккумулятивна речовина (vPvB)

\* Повні фрази наведені в розділі 16.

## РОЗДІЛ 4: Заходи першої допомоги

### 4.1. Опис заходів першої допомоги

#### Загальні дані

Якщо виникають сумніви, або якщо симптоми не зникають, зверніться за медичною допомогою.

Забороняється давати будь-що через рот потерпілому, якщо він непритомний.

#### Вдихання

Виведіть потерпілого на свіже повітря, тримайте його в теплі та спокої. Якщо дихання нерівне або при зупинці дихання необхідно застосувати штучне дихання. В разі втрати свідомості забезпечте потерпілому положення для проведення реанімації та негайно зверніться за медичною допомогою. Не давайте ніяких ліків через рот.

#### Контакт зі шкірою

Зніміть забруднений одяг. Ретельно промийте шкіру водою з милом або використайте звичайний мийний засіб для шкіри. НЕ користуйтеся розчинниками та розріджувачами.

#### Влучення в очі

Промивайте великою кількістю чистої свіжої води на протязі не менш ніж 10 хвилин, тримаючи очі розкритими, та зверніться за медичною допомогою.

#### Приймання всередину

При випадковому проковтуванні негайно зверніться за медичною допомогою. Забезпечте потерпілому спокій. НЕ викликайте блювання.

### 4.2. Найважливіші симптоми й проявлення, як гострі, так і затримані

Немає даних.

### 4.3. Показання до необхідності негайної медичної допомоги та спеціального лікування

Немає даних.

## РОЗДІЛ 5: Протипожежні заходи

### 5.1. Засоби пожежогасіння

Рекомендовані вогнегасні агенти:спиртостійка піна, CO<sub>2</sub>, порошки, розпилювачі води.

Не користуйтеся водометом.

### 5.2. Особливі фактори небезпеки, які викликають речовина або суміш

При пожежі утворюється густий чорний дим. Продукти розкладання можуть містити такі речовини: моноокис вуглецю, двоокис вуглецю, дим, оксиди азоту.

Уникайте діяння небезпечних речовин та при необхідності використовуйте дихальні апарати.

### 5.3. Рекомендації для пожежників

Охолодіть закриті контейнери, які зазнали впливу полум'я, розпилюючи на них воду. Запобігайте попаданню стічних вод та забруднюючих речовин, які утворилися під час гасіння пожежі, в стоки та водотоки.

## РОЗДІЛ 6: Заходи при раптових викидах

### 6.1. Заходи особистої безпеки, захисне спорядження та аварійні процедури

Усуньте джерела загоряння, вимкніть та не вмикайте електричне освітлення або електричне устаткування, яке не має захисту. У разі значного пролиття або витоків в обмежених просторах евакууйте людей із зони і переконайтеся перед тим, як повторно увійти до зони, що концентрація парів розчинника нижча за Нижню Межу Вибуховості.

### 6.2. Захист навколишнього середовища

Необхідно вжити заходи проти попадання в стоки та водотоки.

### 6.3. Матеріали та методи для збору та очищення

Забезпечте відповідну вентиляцію робочої зони та запобігайте вдиханню парів. Необхідно вжити заходи індивідуального захисту персоналу, які перелічені в розділі 8.

Локалізуйте та забезпечте поглинання пролитої рідини за допомогою негорючих матеріалів, таких як пісок, земля, вермикуліт. Помістіть у закриті контейнери, які знаходяться зовні споруд, та здійсніть операції по видаленню згідно з Директивами про Видалення Відходів (Див. Розділ 13)

Приберіть, краще з використанням мийних засобів. Не користуйтеся розчинниками.

Необхідно вжити заходи проти попадання в стоки та водотоки.

У разі попадання в стоки, каналізацію, річки та озера негайно сповістіть місцеві органи водного господарства. У разі попадання в річки, струмки та озера необхідно сповістити про це Агентство по Охороні Навколишнього Середовища.

## РОЗДІЛ 7: Обходження та зберігання

### 7.1. Заходи безпеки для безпечного обходження

#### Обходження

Це покриття містить розчинники. Пари розчинників є важкими за повітря і можуть розповсюджуватися вздовж підлог. Пари можуть утворювати вибухонебезпечні суміші з повітрям. Зони зберігання, підготовки та використання повинні бути забезпечені відповідною вентиляцією, щоб запобігти утворенню легкозаймистих або вибухонебезпечних концентрацій парів у повітрі та уникнути утворення концентрацій парів, вищих за орієнтовний безпечний рівень виробничого фактора.

#### На складі

Обережно користуйтеся контейнерами, щоб запобігти ушкодженням та витокам.

Забороняється користуватися відкритим полум'ям та палити в місцях зберігання. Рекомендується, щоб навантажувач із вилковим захватом та електричне обладнання були захищеними згідно з відповідним стандартом.

### 7.2. Умови безпечного зберігання, у тому числі несумісні умови

Запобігайте контакту з такими матеріалами: окисники, їдкі лужні метали, міцні кислоти.

Запобігайте контакту зі шкірою та очима. Не вдихайте пари та розпилені тумани. Дотримуйтеся правил перестороги згідно з інформацією на етикетці. Користуйтеся індивідуальними засобами захисту, як зазначено в розділі 8.

Не палити, не їсти та не пити в усіх місцях підготовки та використання продукту.

Забороняється використовувати тиск для випорожнення контейнера; контейнери не розраховані на використання високого тиску.

Зберігайте в добре вентильованому сухомію місці подалі від джерел тепла та прямого сонячного світла

Зберігайте на цементній або іншій непроникній підлозі, бажано з порогами для локалізації будь-яких витоків. Не складуйте на висоту більше трьох піддонів.

Тримайте контейнери щільно закритими. Відкриті контейнери повинні бути ретельно щільно закриті та їм має бути надано вертикальне положення, щоб запобігти витіканню. Тримайте в контейнері виробника або в контейнері з такого самого матеріалу.

Необхідно виключити можливість несанкціонованого доступу.

### 7.3. Специфічне кінцеве використання

Немає сценаріїв діяння, дивіться інформацію у розділі 1.

## РОЗДІЛ 8: Контроль діяння/індивідуальний захист

### 8.1. Контрольні параметри

Такі величини орієнтовних безпечних рівнів виробничого фактора були встановлені Головним Керуючим у Справах Техніки Безпеки й опубліковані в документі ACGIH.

Матеріал	Гранично допустимий рівень короточасного впливу (середнє за 15 хвилин)		Гранично допустимий рівень середньозмінного впливу (середньозважене за 8 годин)		Коментарі
	млн-1	мг/м <sup>3</sup>	млн-1	мг/м <sup>3</sup>	
1-Метоксипропан-2-ол	150	-	100	-	
Kaolin	-	-	-	2	
Етилбензол	125	-	100	434	
Ксилол	150	651	100	434	
Пропан-2-ол	400	-	200	-	
Тетраетил-о-силікат	-	-	10	-	

(C) максимальна межа

(+) Існує ризик проникнення через неушкоджену шкіру.

### Рівні DNEL/PNEC

Немає даних щодо сумішей.

### 8.2. Контроль діяння

Забезпечте відповідну вентиляцію. Там, де існує практична можливість, цього можна досягти за рахунок використання місцевої витяжної вентиляції та належним загальним видаленням. Якщо цього виявляється недостатньо для того, щоби підтримувати рівень концентрацій завислих твердих частинок та будь-яких парів нижче за величини орієнтовних безпечних рівнів виробничого фактора, необхідно користуватися відповідними засобами захисту органів дихання.

### Захист очей/обличчя

Користуйтеся засобами захисту очей, наприклад, захисними окулярами, закритими захисними окулярами або захисними масками для захисту від бризок рідини. Захист очей повинна відповідати вимогам стандарту EN 166.

## Захист шкіри

В разі тривалого чи регулярного контакту з шкірою користуйтеся придатними захисними рукавицями. Захистити ділянки шкіри, що підлягають дії, допоможе бар'єрний крем, однак його не слід наносити вже після дії шкідливих речовин. Після контакту шкіру слід вимити. Користуйтеся хімічно стійкими рукавицями, що класифіковані за стандартом EN 374: Рукавиці для захисту від хімічних речовин і мікроорганізмів. Для максимального захисту.

Рекомендуються рукавиці: нітрил або вітон.  
Час проникнення: > 480 хв.

При можливості тривалого або частого повторного контакту рекомендуються рукавиці класу захисту 6 (час проникнення більше 480 хвилин згідно EN 374). Коли очікується лише короткий контакт, рекомендуються рукавиці класу захисту 2 або вище (час проникнення не менше 30 хвилин згідно EN 374).

**ПРИМІТКА:** Під час вибору конкретних рукавиць для певного застосування й тривалості використання на робочому місці слід також мати на увазі всі відповідні фактори на робочому місці, деякі з котрих, або можливо не всі, можуть бути такими: інші хімічні речовини, з якими можуть поводитися робітники; фізичні вимоги (захист від розрізання/протикання, мінімальне обмеження руху, термічний захист); потенціальні реакції організму на матеріал рукавиць; а також інструкції/специфікації від постачальника рукавиць.

Споживач повинен перевірити, що кінцевий вибір типу рукавичок, вибраних для маніпуляцій з цим продуктом, є найбільш відповідним, і приймає до уваги специфічні умови використання, які включено до оцінки ризику споживача.

## Other

Користуйтеся спецодягом, що покриває тіло, руки та ноги. Вплив на шкіру є неприпустимим. Бар'єрні креми можуть допомогти захистити місця, які важко закрити, такі як лице та шия. Проте їх не можна наносити, якщо вплив вже відбувся. Засоби на основі нафтового желе такі як Вазелін забороняється використовувати. Всі частини тіла повинні бути вимиті після контакту.

## Захист органів дихання

Якщо працівники зазнають впливу концентрацій, вищих за гранично допустимий рівень впливу, вони повинні користуватися відповідними зареєстрованими протигазами. Для максимального захисту при розпиленні даного продукту рекомендовано використовувати багатошаровий комбінований фільтр, такий як АВЕК1.

В обмежених просторах користуйтеся засобами захисту органів дихання зі стисненим або зі свіжим повітрям.

## Термічні фактори небезпеки

Немає даних щодо сумішей.

## РОЗДІЛ 9: Фізичні та хімічні властивості

Зовнішній вигляд	Сірий Рідина
Запах	Запах Розчинника
Поріг сприйняття запаху	Не вимірюване
pH	Не вимірюване
Точка топлення / точка замерзання	Не вимірюване
Початкова точка кипіння та інтервал кипіння (°C)	82
Точка спалаху (°C)	13
Коефіцієнт випаровування (Простий ефір = 1)	Не вимірюване
Вогнебезпечність (тверда речовина, газ)	Не застосовується
Верхня/нижня межі спалахнення або	Нижня Межа Вибуховості: Не вимірюване

## вибуховості

Тиск пари (Па)	Верхня межа вибуховості: Не вимірюване Не вимірюване
Щільність пари	Важчий за повітря;
Відносна щільність	1.07
Розчинність(ності)	Що не змішується
Коефіцієнт розподілення n-октанол/вода (Lg Kow)	Не вимірюване
Температура самозаймання (°C)	Не вимірюване
Температура розкладання (°C)	Не вимірюване
В'язкість (сСт)	50

## 9.2. Інша інформація

Немає подальшої інформації

## РОЗДІЛ 10: Стабільність та реакційна властивість

### 10.1. Реакційна властивість

Немає даних.

### 10.2. Хімічна стабільність

Стійкий при рекомендованих умовах зберігання та використання матеріалу (див. розділ 7). При дії високих температур може утворювати небезпечні продукти розкладу, такі як монооксид вуглецю, двооксид вуглецю, оксиди азоту та дим.

Тримайте окремо від окисників, сильних основ та сильних кислот, щоб уникнути можливих екзотермічних реакцій.

### 10.3. Можливість небезпечних реакцій

Може відбутися екзотермічна реакція з: окисниками, їдкими лужними металами, міцними кислотами.

### 10.4. Умови, яких необхідно уникати

Не змінює свої властивості при дотримуванні рекомендованих умов зберігання та транспортування (див. розділ 7).

### 10.5. Несумісні матеріали

Запобігайте контакту з такими матеріалами: окисники, їдкі лужні метали, міцні кислоти.

### 10.6. Небезпечні продукти розкладання

При пожежі утворюється густий чорний дим. Продукти розкладання можуть містити такі речовини: монооксид вуглецю, двооксид вуглецю, дим, оксиди азоту.

Уникайте діяння небезпечних речовин та при необхідності використовуйте дихальні апарати.

## РОЗДІЛ 11: Токсикологічна інформація

### гостра токсичність

Вплив таких концентрацій парів компонентів-розчинників, які перевищують встановлені величини орієнтовних безпечних рівнів виробничого фактора, може призвести до негативного впливу на здоров'я, такого як подразнення слизових оболонок та органів дихання та до негативного впливу на нирки, печінку та центральну нервову систему. Симптоми включають головну біль, нудоту, запаморочення, втому, слабкість м'язів, сонливість та, в крайніх випадках, непритомність.

Повторний або тривалий контакт з препаратом може спричинити втрату шкірою природних жирів, що призведе до сухості, подразнення та можливості виникнення неалергічних контактних дерматитів. Розчинники можуть також поглинатися шкірою. Бризки рідини при попаданні в очі можуть призвести до подразнення та відчуття болю з можливими оборотними ураженнями.

Підготовка була оцінена, використовуючи Гострі Дані Токсичності, нижчезгадані, і класифікувалася для токсикологічних небезпек відповідно. Див. секцію 2 для деталізації.

Інгредієнт	Оральна медіанна смертельна доза (LD50), мг/кг	Шкіряна медіанна смертельна доза (LD50), мг/кг	Вдихання медіанної смертельної дози пари (LD50), мг/л/4 години	Вдихання медіанної смертельної дози пил/туман (LD50), мг/л/4 години
1-Метоксипропан-2-ол - (107-98-2)	5,000.00, Криси	13,000.00, Кролик	Not Available	Not Available
Бутилдигліколь - (112-34-5)	5,660.00, Криси	2,700.00, Кролик	Not Available	Not Available
Етилбензол - (100-41-4)	3,500.00, Криси	15,433.00, Кролик	17.20, Криси	Not Available
Ксилол - (1330-20-7)	4,299.00, Криси	1,548.00, Кролик	20.00, Криси	Not Available
Пропан-2-ол - (67-63-0)	4,710.00, Криси	12,800.00, Криси	72.60, Криси	Not Available
Тетраетил-о-силікат - (78-10-4)	6,270.00, Криси	5,878.00, Кролик	Not Available	Not Available

Класифікація	Категорія	Опис небезпеки
Гостра токсичність (оральний прийом)	Не класифіковане	Not Applicable
Гостра токсичність (для шкіри)	Не класифіковане	Not Applicable
Гостра токсичність (при вдиханні)	Не класифіковане	Not Applicable
роз'їдання/подразнення шкіри	Не класифіковане	Not Applicable
значні ушкодження/подразнення очей	2	Спричиняє тяжке подразнення очей.
Дихальна сенсibiliзація	Не класифіковане	Not Applicable
Сенсibiliзація шкіри	Не класифіковане	Not Applicable
мутагенність зародкових клітин	Не класифіковане	Not Applicable
канцерогенність	Не класифіковане	Not Applicable
репродуктивна токсичність	Не класифіковане	Not Applicable
Специфічна токсичність для органів-мішеної (STOT) - одноразове діяння	Не класифіковане	Not Applicable
Специфічна токсичність для органів-мішеної (STOT) - діяння, що повторюється	Не класифіковане	Not Applicable
небезпека аспірації	Не класифіковане	Not Applicable

## РОЗДІЛ 12: Екологічна інформація

### 12.1. Токсичність

Цей препарат пройшов випробування стандартним методом згідно з Директивою про Небезпечні Препарати 1999/45/ЕС і його не вважають небезпечним для довкілля.



Відомості про цей продукт відсутні.

Запобігайте попаданню продукту в стоки та водоводи.

### Екологічна токсичність для водяних організмів

Інгредієнт	96 hr LC50 fish, мг/л	48 hr EC50 crustacea, мг/л	ErC50 algae, мг/л
1-Метоксипропан-2-ол - (107-98-2)	1,000.00, Oncorhynchus mykiss	500.00, Daphnia magna	1,000.00 (96 hr), Selenastrum capricornutum
Пропан-2-ол - (67-63-0)	1,400.00, Lepomis macrochirus	100.00, Daphnia magna	100.00 (72 hr), Scenedesmus subspicatus
Ксилол - (1330-20-7)	3.30, Oncorhynchus mykiss	8.50, Palaemonetes pugio	100.00 (72 hr), Chlorococcales
Бутилдигліколь - (112-34-5)	1,300.00, Lepomis macrochirus	100.00, Daphnia magna	Not Available
Тетраетил-о-силікат - (78-10-4)	Not Available	Not Available	Not Available
Етилбензол - (100-41-4)	4.20, Oncorhynchus mykiss	2.93, Daphnia magna	3.60 (96 hr), Pseudokirchneriella subcapitata

### 12.2. Стійкість та здатність до розкладу

Немає інформації щодо приготування.

### 12.3. Біоаккумулятивний потенціал

Не вимірюване

### 12.4. Рухливість у ґрунті

Немає даних.

### 12.5. Результати оцінювання за критеріями PBT та vPvB

Цей продукт не містить хімічних речовин PBT/vPvB.

### 12.6. Інші шкідливі діяння

Немає даних.

## РОЗДІЛ 13: Вказівки з утилізації

### 13.1. Способи переробки відходів

Запобігайте попаданню в стоки та водоводи. Відходи та порожні контейнери повинні бути видалені відповідно до директив, які розроблені, виходячи з Акта про Контроль Забруднень та Акта про Захист Довкілля.

Виходячи з інформації, яка міститься в цьому Паспорті Безпеки, необхідно одержати письмові вказівки від Органів Регулювання Видалення Відходів щодо необхідності керуватися спеціальними правилами видалення відходів.

08 01 11 Відходи фарби та лаку, що містять органічні розчинники та інші небезпечні речовини

## РОЗДІЛ 14: Інформація з транспортування

14.1. Номер ООН 1263

14.2. Найменування при транспортуванні ООН PAINT

14.3. Клас(и) небезпеки при транспортуванні

ADR/RID/ADN

№ ООН 1263 Фарба, Клас 3, Група пакування II

<b>IMDG</b>	<b>Клас/Розділ 3</b> <b>Сегрегація групи</b>	<b>Підклас -</b> No segregation group appropriate
	<b>План дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій</b>	F-E,S-E

**Категорія ICAO/IATA**      **Клас 3**      **Підклас -**

**14.4. Група впаковування**      Група пакування II

**14.5. небезпека для навколишнього середовища**

**ADR/RID/ADN** Environmentally Hazardous: Ni

**IMDG**      Морський забруднювач ( полютант ): Ni

**14.6. Спеціальні застережні заходи для користувача**

Немає подальшої інформації

**14.7. Транспортування без тари відповідно Додатку II MARPOL 73/78 и Кодексу IBC**

Не застосовується

## РОЗДІЛ 15: Нормативна інформація

### Законодавство ЕС

Відповідає вимогам розпорядження (EC) №.1907/2006 (REACH), додаток II та розпорядження (EC) № 1272/2008

### Національне законодавство

Нічого не позначено.

## РОЗДІЛ 16: Інша інформація

### 16.1. Класифікація речовини або суміші

Класифікація згідно з Директивою 67/548/ЕЕС або 1999/45/ЕС.

F      Дуже легкозаймистий.

Xi      Подразнюючий агент.

R11      Дуже легкозаймистий.

R36      Викликає подразнення очей.

R67      Пари можуть призвести до сонливості та запаморочення.

### 16.2. Елементи етикетки

Відповідно до директиви 1999/45/ЕС



Дуже легкозаймистий



Подразнюючий агент

**Містить:**

R11 Дуже легкозаймистий.  
R36 Викликає подразнення очей.  
R67 Пари можуть призвести до сонливості та запаморочення.

S23 Не вдихайте пари/аерозоль.  
S24 Уникайте контакту зі шкірою.  
S51 Використовуйте лише в добре вентильованих місцях.

## **P-Фрази**

**IMPORTANT NOTE:** the information contained in this data sheet (as may be amended from time to time) is not intended to be exhaustive and is presented in good faith and believed to be correct as of the date on which it is prepared. It is the user's responsibility to verify that this data sheet is current prior to using the product to which it relates.

Persons using the information must make their own determinations as to the suitability of the relevant product for their purposes prior to use. Where those purposes are other than as specifically recommended in this safety data sheet, then the user uses the product at their own risk.

**MANUFACTURER'S DISCLAIMER:** the conditions, methods and factors affecting the handling, storage, application, use and disposal of the product are not under the control and knowledge of the manufacturer. Therefore the manufacturer does not assume responsibility for any adverse events which may occur in the handling, storage, application, use, misuse or disposal of the product and, so far as permitted by applicable law, the manufacturer expressly disclaims liability for any and all loss, damages and/or expenses arising out of or in any way connected to the storage, handling, use or disposal of the product. Safe handling, storage, use and disposal are the responsibility of the users. Users must comply with all applicable health and safety laws.

Unless we have agreed to the contrary, all products are supplied by us subject to our standard terms and conditions of business, which include limitations of liability. Please make sure to refer to these and / or the relevant agreement which you have with AkzoNobel (or its affiliate, as the case may be).

© AkzoNobel

Повний текст R, H & EUH-фраз, які наведені в розділі 3, такий:

H225 Надзвичайно вогнебезпечна рідина та пара.  
H226 Вогнебезпечна рідина та пара.  
H312 Шкідливе при попаданні на шкіру.  
H315 Спричиняє подразнення шкіри.  
H319 Спричиняє тяжке подразнення очей.  
H332 Небезпечно при вдиханні.  
H335 Може спричинити подразнення дихальних шляхів.  
H336 Може спричинити сонливість або запаморочення.  
R10 Легкозаймистий.  
R11 Дуже легкозаймистий.  
R20 Шкідливий при вдиханні.  
R20/21 Шкідливий при вдиханні та при контакті зі шкірою.  
R36 Викликає подразнення очей.  
R36/37 Викликає подразнення очей та органів дихання.  
R38 Викликає подразнення шкіри.  
R67 Пари можуть призвести до сонливості та запаморочення.

**Наступних розділах були змінені з моменту попередньої ревізії.**

11. Токсикологічна інформація

12. Екологічна інформація

### Кінець документу



Зверніть увагу на відмову від претензій у Технічному Описі Продукту, який разом із Паспортом Безпеки цієї країни та етикеткою на упаковці являє собою єдину інформаційну систему для цього продукту. Копії Технічного Опису Продукту можуть бути надані за Вашим запитом компанією International Paint або знайдені на наших Інтернет-сайтах: [www.yachtpaint.com](http://www.yachtpaint.com), [www.international-marine.com](http://www.international-marine.com), [www.international-pc.com](http://www.international-pc.com)