

**Thông Tin An Toàn Về Sản Phẩm****QHA285 INTERZINC 22 GREENISH GREY PART A****Số bản dịch 2 Số bản hiệu chỉnh 03/05/14****1. Chi tiết về sản phẩm và công ty****1.1. Tên Sản Phẩm** INTERZINC 22 GREENISH GREY PART A

Mã sản phẩm QHA285

**1.2 Cách dùng đồng nhất có liên quan của các chất hoặc hỗn hợp và cách dùng ngược lại**

Mục đích sử dụng Xem Bản Thông Báo Kỹ Thuật

Chỉ dành cho sử dụng chuyên nghiệp.

Phương pháp sơn Xem Bản Thông Báo Kỹ Thuật

**Thông tin chi tiết của các nhà cung cấp về các bảng thông tin an toàn****Nhà sản xuất** International Paint Pte Ltd.

E-Town Bldg, 364 Cong Hoa, Ward 13

Dist. Tan Binh, Ho Chi Minh City

SR Viet Nam

**Số ĐT**

+ 84 83812 0499

**Số fax**

+84 83812 0498

**Số điện thoại khẩn**

+ 84 83812 0499/+ 84 613931355

**Số ĐT liên hệ khi bị nhiễm độc**

Để có lời khuyên đến bác sĩ và bệnh viện

**2.Nhận biết nguy hại của sản phẩm****2.1. Phân loại các chất hoặc hỗn hợp**

Flam. Liq. 2;H225 Chất lỏng và hơi rất dễ cháy

Acute Tox. 5;H313 Có thể có hại khi tiếp xúc với da.

Skin Irrit. 2;H315 Gây ngứa da.

Eye Irrit. 2;H319 Gây ngứa mắt nghiêm trọng.

STOT SE 3;H336 Hơi dung môi có thể gây ra uể oải và chóng mặt.

Aquatic Acute 3;H402 Có hại đối với động thực vật dưới nước.

**2.2 Các yếu tố trên nhãn**

Sử dụng những dữ liệu về độc tố được liệt kê trong phần 11 &amp; 12 , sản phẩm phải được dán nhãn như sau

**Nguy hiểm**

H225 Hơi nước và chất lỏng rất dễ cháy

H313 Có thể có hại khi tiếp xúc với da.

H315 Gây ngứa da.

H319 Gây ngứa mắt nghiêm trọng.

H336 Hơi dung môi có thể gây ra uể oải và chóng mặt.

H402 Có hại đối với động thực vật dưới nước.

#### [Ngăn chặn]:

P210 Tránh khỏi các nguồn nhiệt/phát sáng/ ngọn lửa trần/bè mặt nóng. Không hút thuốc

P261 Tránh hít bụi / khói / sương mù khí / / hơi / phun.

P264 Rửa kỹ sau khi tiếp xúc

P271 Chỉ sử dụng ngoài trời hoặc trong khu vực thông thoáng.

P273 Tránh thải ra môi trường.

P280 Mang găng tay bảo vệ / bảo vệ mắt / bảo vệ mặt.

#### [Phản ứng]:

P302+352 Nếu trên da : Rửa với nhiều xà phòng và nước

P303+361+353 Nếu trên da ( hoặc tóc ) : Hủy bỏ / Cởi ngay lập tức tất cả các quần áo dính hóa chất.Rửa sạch da bằng nước / voi sen.

P304+312 Nếu hít phải : Gọi trung tâm chống độc hoặc bác sĩ

P305+351+338 Nếu vào mắt : Rửa sạch liên tục với nước trong vài phút. Bỏ kính sát tròng nếu có thể và dễ dàng để làm - tiếp tục rửa.

P312 Gọi trung tâm chống độc hoặc bác sĩ nếu bạn cảm thấy không khỏe.

P321 Biện pháp chữa trị đặc biệt (xem trên nhãn)

P337+313 Nếu kích ứng mắt vẫn tồn tại: tư vấn/chăm sóc y tế

P340 mang nạn nhân đến chỗ không khí trong lành và nghỉ ngơi ở tư thế để hô hấp dễ dàng

P362 Cởi quần áo nhiễm hóa chất và rửa sạch trước khi tái sử dụng.

P370 Trong trường hợp cháy

#### [Lưu trữ]:

P403+233 Lưu trữ ở một nơi thông gió tốt.Giữ bình chứa đóng kín.

P405 Lưu trữ khóa cẩn thận

#### [Xử lý]:

P501 Thải bỏ các chất/ vật liệu chứa theo quy định của luật pháp quốc gia

### 2.3. Các nguy hiểm khác

Sản phẩm này không chứa PBT/vPvB

## 3.Thành phần/thông tin về thành phần

Sản phẩm này chứa những vật chất sau có thể gây hại.

| Thành phần /Tên hóa học                                     | % trọng lượng | Phân loại GHS  | Ghi chú |
|---|---------------|--|---------|
| Propylen glycol monometyl ete<br>Số CAS: 0000107-98-2       | 25-50         | Flam. Liq. 3;H226<br>STOT SE 3;H336  | [1][2]  |
| Xylen (các chất đồng phân pha trộn)<br>Số CAS: 0001330-20-7 | 10-25         | Flam. Liq. 3;H226<br>Acute Tox. 4;H332<br>Acute Tox. 4;H312<br>Skin Irrit. 2;H315                      | [1][2]  |
| 2-Butoxyethanol<br>Số CAS: 0000111-76-2                     | 2.5-10        | Acute Tox. 4;H332<br>Acute Tox. 4;H312<br>Acute Tox. 4;H302<br>Eye Irrit. 2;H319<br>Skin Irrit. 2;H315 | [1][2]  |
| Tetraetyl orthosilicat<br>Số CAS: 0000078-10-4              | 2.5-10        | Flam. Liq. 3;H226<br>Acute Tox. 4;H332<br>Eye Irrit. 2;H319<br>STOT SE 3;H335                          | [1][2]  |
| Etylbenzen<br>Số CAS: 0000100-41-4                          | 2.5-10        | Flam. Liq. 2;H225<br>Acute Tox. 4;H332   | [1][2]  |
| Ethylcellulose<br>Số CAS: 0009004-57-3                      | 1-2.5         |  | [1]     |

|  |    |  |        |
|--|----|--|--------|
| Axit clohyđric<br>Số CAS: 0007647-01-0       | <1 | Press. Gas;H280<br>Acute Tox. 3;H331<br>Skin Corr. 1A;H314                                     | [1][2] |
| 2-Methoxy-1-propanol<br>Số CAS: 0001589-47-5 | <1 | Flam. Liq. 3;H226<br>Repr. 1B;H360D<br>STOT SE 3;H335<br>Skin Irrit. 2;H315<br>Eye Dam. 1;H318 | [1]    |

[1] Chất được phân loại theo mối nguy hiểm về sức khỏe hoặc nguy hiểm về môi trường. [2] Chất với giới hạn phơi nhiễm nơi làm việc. [3] Chất PBT hoặc chất vPvB. Nguyên văn của các cụm từ sẽ được thể hiện trong phần 16.

## 4. Biện pháp sơ cứu đầu tiên

### 4.1. Mô tả các biện pháp sơ cứu

#### Thông tin chung

Trong tất cả trường hợp nghi ngờ, hay xuất hiện những triệu chứng, phải tìm nhân viên y tế để chăm sóc.

Không bao giờ cho bất cứ cái gì vào mồm người đang bất tỉnh.

#### Hít phòi

Đưa ra nơi có không khí trong lành, giữ cho người bệnh ấm và để họ nghỉ ngơi. Đôi khi người bệnh thở không đều hay ngừng thở thì phải cho thở bằng máy thở nhân tạo. Nếu bất tỉnh thì phải được đưa vào một nơi để hồi phục và tìm ngay nhân viên y tế để chăm sóc. Không được cho gì vào mồm bệnh nhân.

#### Tiếp xúc với da

Cởi bỏ quần áo nhiễm bẩn. Rửa da kỹ bằng xà phòng và nước hay sử dụng chất rửa da được khuyên dùng. Không sử dụng dung môi hay chất pha sơn.

#### Tiếp xúc với mắt

Rửa bằng nước ngọt, sạch ít nhất trong 10 phút, giữ cho mí mắt không nhắm và tìm nhân viên y tế để chăm sóc.

#### Nuốt phòi

Nếu vô tình nuốt phải vật liệu, tìm nhân viên y tế để chăm sóc ngay. Để người bệnh nghỉ ngơi. Không bắt người bệnh nôn.

### 4.2 Các triệu chứng và ảnh hưởng quan trọng, cả cấp tính lẫn chậm

Không có dữ liệu

### 4.3 Chỉ ra các chăm sóc y tế ngay tức thời và các biện pháp chữa trị đặc biệt cần thiết

Không có dữ liệu

## 5. Biện pháp chống cháy

### 5.1. Phương tiện chữa cháy

Phương tiện dập cháy đề xuất; bọt chịu cồn, CO2, bột, phun nước.

Không sử dụng -tia nước áp lực mạnh.

Lưu ý; Cháy sẽ sinh ra khói đen dày đặc. Các sản phẩm bị phân hủy có thể rất nguy hại đối với sức khỏe. Tránh phơi nhiễm và sử dụng thiết bị thở phù hợp.

Phun nước làm lạnh thùng chứa hàng đang bị cháy. Không để nước và các tạp chất sinh ra trong quá trình chữa cháy chảy vào cống thoát nước hay sông, suối, kênh, lạch nhân tạo.

### 5.2 Các mối nguy hiểm đặc biệt xảy ra từ một chất hoặc hỗn hợp

Cháy sẽ sinh ra khói đen dày đặc. Các sản phẩm bị phân hủy có thể sinh ra các chất như: CO, CO2, khói, NO. Tránh phơi nhiễm và sử dụng thiết bị thở phù hợp

### 5.3. Lời khuyên dành cho nhân viên cứu hỏa

Phun nước làm lạnh thùng chứa hàng đang bị cháy. Không để nước và các tạp chất sinh ra trong quá trình chữa cháy chảy vào cống thoát nước hay sông, suối hoặc các nguồn nước

## 6. Biên pháp làm giảm tai nạn

### 6.1. Sự phòng ngừa cá nhân, thiết bị bảo vệ và quy trình khẩn cấp

Loại bỏ mọi nguồn đánh lửa, không bật, tắt đèn hay bật và tắt các thiết bị điện không được bảo vệ. Trong trường hợp bị tràn hay đổ lớn hóa chất trong không gian chật hẹp, sơ tán khỏi nơi đó ngay và kiểm tra xem mức độ hơi dung môi có thấp hơn Giới Hạn Nổ Dưới không trước khi quay lại khu vực đó.

### 6.2. Các biện pháp phòng ngừa về mặt môi trường

Không được đổ hóa chất tràn đổ vào cống hoặc nguồn nước

### 6.3. Các phương pháp và vật liệu để ngăn chặn và làm sạch

Làm thông thoáng không khí và tránh hít phải hơi dung môi. Tiến hành các biện pháp bảo hộ cá nhân như đã liệt kê trong Phần 8.

Chứa và thẩm hóa chất tràn bằng vật liệu không dễ bắt lửa như: cát, đất, vermiculit. Bỏ vật liệu đó trong thùng đóng kín để bên ngoài và vứt bỏ theo qui định về quản lý chất thải của từng địa phương. (Xem Phần 13).

Làm sạch, tốt hơn là sử dụng chất tẩy. Không sử dụng dung môi.

Không để cho hóa chất tràn vào cống thoát nước hoặc các nguồn nước

Nếu công rãnh, suối hay hồ bị nhiễm hóa chất phải thông báo ngay cho công ty cấp nước địa phương. Trong trường hợp gây ô nhiễm sông, suối, hồ, thông báo cho Cục Bảo Vệ Môi trường được biết.

## 7. Vận chuyển và bảo quản

### 7.1. Biện pháp phòng ngừa để chuyên chở và đóng gói an toàn

#### Tiếp xúc

Sơn này có chứa dung môi. Hơi dung môi nặng hơn không khí và có thể bay trãi khắp sàn nhà. Hơi dung môi có thể hình thành một hỗn hợp gây nổ cùng với không khí. Nơi để bảo quản, pha chế và sử dụng sản phẩm sơn phải được làm thông thoáng nhằm tránh hình thành sự tập trung hơi dung môi nổ dễ cháy trong không khí và tránh để hơi dung môi tập trung cao hơn giới hạn phơi nhiễm do nghề nghiệp.

#### Lưu trữ

Vận chuyển thùng sơn cẩn thận để tránh hư hỏng và rò rỉ.

Không được hút thuốc hay để ánh lửa tràn trong nơi bảo quản hàng. Xe tải cần cẩu và thiết bị điện phải được bảo vệ theo tiêu chuẩn phù hợp.

Sơn này có chứa dung môi. Hơi dung môi nặng hơn không khí và có thể bay trãi khắp sàn nhà. Hơi dung môi có thể hình thành một hỗn hợp gây nổ cùng với không khí. Nơi để bảo quản, pha chế và sử dụng sản phẩm sơn phải được làm thông thoáng nhằm tránh hình thành sự tập trung hơi dung môi nổ dễ cháy trong không khí và tránh để hơi dung môi tập trung cao hơn giới hạn phơi nhiễm do nghề nghiệp.

#### Điều kiện về lưu trữ an toàn, bao gồm sự không tương hợp

Để xa các chất oxy hóa, các alkaline mạnh và các nguyên liệu acid mạnh

Tránh để da và mắt tiếp xúc. Tránh hít phải hơi dung môi và bụi phun. Xem lưu ý thận trọng ghi trên nhãn báo. Sử dụng thiết bị bảo hộ cá nhân được đề cập trong Phần 8.

Không được hút thuốc, ăn và uống tại nơi pha chế và nơi sơn.

Không bao giờ được sử dụng áp lực để đổ sơn ra khỏi thùng; các thùng sơn không phải là thùng chịu áp lực.

Đây là chất lỏng dễ cháy cao. Xem yêu cầu của AS/NZS1940 (Bảo quản và Vận chuyển Những Chất lỏng dễ cháy) và Những Qui Định của nhà nước cho Hàng Hóa Nguy Hiểm.

Không có thông tin về sự phơi nhiễm, xem chi tiết trong phần 1

### 7.3. Mục đích sử dụng cụ thể

Bảo quản tại nơi khô ráo, có hệ thống thông gió tốt, tránh các nguồn nóng và ánh nắng trực tiếp.

Bảo quản trên nền bê tông hay nền không thấm khác, tốt nhất là có đai ở dưới để hứng trong trường hợp bị rò rỉ. Không được chồng cao quá 3 pa-lét.

Giữ cho thùng sơn đóng chặt. Thùng sơn đã mở phải được gắn lại cẩn thận và giữ để thăng đứng để tránh rò rỉ. Bảo quản thùng nguyên hay thùng có cùng một vật liệu.

Ngăn không được vào lối không cho phép.

Mọi nguồn lửa (bề mặt nóng, tia lửa, ngọn lửa tràn...) phải loại khỏi nơi pha chế và nơi sơn. Tất cả thiết bị điện (kể cả đèn pin) phải được bảo vệ theo tiêu chuẩn phù hợp.

Sản phẩm có thể tích điện. Luôn phải sử dụng chì nối đất khi đồ dùng môi và chuyển sản phẩm. Người làm phải mặc quần áo không phát điện (ít nhất là 60% sợi tự nhiên) và mang giày chống tĩnh điện; sàn nhà cũng phải là loại có khả năng dẫn nhiệt, điện.

## 8. Kiểm soát phơi nhiễm và bảo hộ cá nhân

### 8.1. Kiểm soát các thông số

Những thông tin cung cấp phù hợp với những tiêu chuẩn ACGIH. Người sử dụng nên kiểm tra xem số liệu có hiện hành hay không.

| Vật liệu                            | Ngắn hạn (trung bình 15 phút) |                      | Lâu dài (trung bình thời gian là 8 giờ) |       | Chú thích không được phân loại |
|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------|---|-------|--------------------------------|
|                                     | ppm                           | mg/m³                | ppm                                     | mg/m³ |                                |
| 2-Butoxyethanol                     | 15                            | 45                   | 25                                      | 121   | không được phân loại           |
| Etylbenzen                          | 125                           | 543                  | 100                                     | 434   | không được phân loại           |
| Propylen glycol monometyl ete       | 150                           | 553                  | 100                                     | 369   | không được phân loại           |
| Water                               |                               | không được phân loại |   |       | không được phân loại           |
| Xylen (các chất đồng phân pha trộn) | 150                           | 651                  | 100                                     | 434   | không được phân loại           |

(P) Giới hạn phơi nhiễm tột đỉnh

(R) Giới hạn Chỉ định của Nhà Sản Xuất

(Sk) Có rủi ro khi thấm qua da còn nguyên vẹn

(Sen) Mẫn cảm

(Loại 1) Loại 1 - chất chắc chắn gây ung thư cho người

(Loại 2) Loại 2 - chất có thể gây ung thư cho người

(Loại 3) Loại 3 - vật chất nghi ngờ có tiềm năng gây ung thư.

### Giá trị DNEL/PNEC

Không có dữ liệu

### 8.2. Kiểm soát phơi nhiễm

Bảo đảm thông gió đầy đủ. Ở nơi nào thực tế phù hợp, việc thông gió có thể thực hiện bằng cách sử dụng hệ thống thông gió của địa phương và hệ thống thông gió trung tâm. Nếu gió không đủ để duy trì sự tập

trung vật chất và hơi dung môi dưới giới hạn tiếp xúc do nghề nghiệp thì phải mang thiết bị thở thích hợp.

### Bảo vệ mắt

Đeo kính bảo vệ mắt để tránh các tia chất lỏng. Bảo vệ mắt phải phù hợp theo tiêu chuẩn hiện hành.

Mang tấm chắn che toàn bộ mặt nếu việc pha trộn hay rót đổ sản phẩm có nguy cơ bị bắn, tràn.

Một nơi làm việc tốt nên có một trạm làm vệ sinh mắt.

### Bảo vệ da

Phải mang găng tay có chất liệu phù hợp trong quá trình pha trộn và sơn.

### Khác

Nên mặc áo choàng che kín người, cánh tay và chân. Da không được để phơi nhiễm. Kem bôi có thể giúp để bảo vệ những nơi khó che như mặt và cổ. Tuy nhiên không nên bôi kem một khi đã bị phơi nhiễm.

Không nên sử dụng loại kem có gốc gel dầu mỏ như vaselin. Tất cả các bộ phận cơ thể người đều phải được rửa sạch sau khi tiếp xúc.

### Bảo vệ thở

Khi lượng dung môi tập trung vượt quá giới hạn phơi nhiễm được chỉ ở trên, công nhân phải mang những thiết bị thở được công nhận phù hợp theo tiêu chuẩn hiện hành. Những thiết bị khác như thiết bị thông gió phải được cân nhắc nếu thực tế thấy cần.

### Các mối nguy hiểm về nhiệt

Không có dữ liệu

## 9. Các đặc tính lý hóa

**Màu sắc**

Xanh lá cây Lỏng

**Mùi**

Mùi dung môi

**Ngưỡng mùi**

Không giới hạn

**pH**

Không áp dụng

**Điểm nóng chảy/ điểm đóng băng (°C)**

Không giới hạn

**Điểm sôi và phạm vi sôi ban đầu (°C)**

117

**Điểm cháy C**

13

**Tỉ lệ bay hơi (Ether = 1)**

Không giới hạn

**Dễ cháy (rắn, khí)**

không áp dụng

**Giới hạn cháy hoặc nổ trên/dưới**

Giới hạn nổ dưới: 1.1 ( 2-Butoxyethanol )

Giới hạn nổ trên: 6.6 ( Xylen (các chất đồng phân pha trộn) )

**Áp suất hơi (Pa)**

Không giới hạn

**Tỷ trọng hơi**

Nặng hơn không khí

**Tỷ trọng riêng**

1.08

**Khả năng hòa tan trong nước**

Không thể hoà trộn

**Hệ số phân bô n-octanol với nước**

Không giới hạn

**Nhiệt độ bốc cháy**

Không giới hạn

**Nhiệt độ phân hủy**

Không giới hạn

**Độ sét**

Không áp dụng

### 9.2. Thông tin khác

Không có thông tin thêm

## 10. Sự ổn định và phản ứng

## 10.1. Sự phản ứng

Không có dữ liệu

## 10.2 Ôn định hóa học

Ôn định trong điều kiện vận chuyển và bảo quản chỉ định (xem Phần 7). Khi bị phơi nhiễm ra nhiệt độ cao có thể sẽ sản sinh ra các sản phẩm bị phân hóa nguy hại như cacbon monoxit, cacbon dioxit, oxit nitơ và khói.

Bảo quản xa các chất oxy hóa, các chất kiềm và axit mạnh nhằm tránh các phản ứng phát nhiệt có thể.

## 10.3. Khả năng xảy ra các phản ứng nguy hại

Có thể phản ứng tỏa nhiệt với các chất oxy hóa, chất kiềm mạnh, chất axit mạnh

## 10.4. Điều kiện cần tránh

Ôn định trong điều kiện vận chuyển và bảo quản chỉ định (xem Phần 7)

## 10.5. Những vật liệu không tương thích

Để xa các chất oxy hóa, các alkaline mạnh và các nguyên liệu acid mạnh

## 10.6. Các sản phẩm phân hủy nguy hiểm

Cháy sẽ sinh ra khói đen dày đặc. Các sản phẩm bị phân hủy có thể sinh ra các chất như: CO, CO<sub>2</sub>, khói, NO. Tránh phơi nhiễm và sử dụng thiết bị thở phù hợp

## 11. Thông tin về độc tố

### Độ độc cấp tính

Phơi nhiễm với tập trung hỗn hợp hơi dung môi từ những dung môi thành phần vượt quá giới hạn phơi nhiễm do nghề nghiệp đã đề cập có thể gây tác động có hại đến sức khỏe như viêm mũi và gây khó chịu đối với hệ hô hấp và những tác động có hại khác đối với thận, gan và hệ thần kinh trung ương. Các triệu chứng bao gồm đau đầu, buồn nôn, chóng mặt, mệt mỏi, cơ bắp yếu, uể oải và trong những trường hợp nặng gây ra mất ý thức.

Tiếp xúc liên tục hay kéo dài với hợp chất này có thể làm cho da mắt đi chất nhờn, gây khô và khó chịu da và có thể sinh ra bệnh viêm da không phải do dị ứng. Dung môi có thể thấm qua da. Chất lỏng bắn vào mắt có thể gây khó chịu và đau mắt với tổn thương có hại có thể xảy ra.

Hợp chất này đã được đánh giá thông qua việc sử dụng dữ liệu về độ độc cấp tính được liệt kê bên dưới và được phân loại theo mức độ độc tố nguy hại. Xem chi tiết ở mục 2

| Thành phần  | Đường miệng LD50, mg/kg | Qua da LD50, mg/kg | Hít phải/ Hơi, mg/L/4 giờ | Hít phải/ Bụi/Sương LD50, mg/L/4 giờ |
|---|-------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| 2-Butoxyethanol - (111-76-2)                      | 470.00, Chuột           | 220.00, Thỏ        | không áp dụng             | không áp dụng                        |
| 2-Methoxy-1-propanol - (1589-47-5)                | không áp dụng           | không áp dụng      | không áp dụng             | không áp dụng                        |
| Axit clohyđric - (7647-01-0)                      | 900.00, Thỏ             | 5,010.00, Thỏ      | không áp dụng             | không áp dụng                        |
| Ethylcellulose - (9004-57-3)                      | 5,000.00, Chuột         | 5,000.00, Thỏ      | không áp dụng             | không áp dụng                        |
| Etylbenzen - (100-41-4)                           | 3,500.00, Chuột         | 15,433.00, Thỏ     | 17.20, Chuột              | không áp dụng                        |
| Propylen glycol monometyl ete - (107-98-2)        | 5,000.00, Chuột         | 13,000.00, Thỏ     | không áp dụng             | không áp dụng                        |
| Tetraetyl orthosilicat - (78-10-4)                | 6,270.00, Chuột         | 5,878.00, Thỏ      | không áp dụng             | không áp dụng                        |
| Xylen (các chất đồng phân pha trộn) - (1330-20-7) | 4,299.00, Chuột         | 1,548.00, Thỏ      | không áp dụng             | 20.00, Chuột                         |

| Mục                               | Loại                 | Nguy hại      |
|-----------------------------------|----------------------|---------------|
| Tính độc nghiêm trọng (qua miệng) | không được phân loại | không áp dụng |

|   |                      |   |
|---|----------------------|---|
| Tính độc nghiêm trọng (da)                                      | 5                    | Có thể có hại khi tiếp xúc với da.              |
| Tính độc nghiêm trọng (hít phải)                                | không được phân loại | không áp dụng                                   |
| Ăn mòn/ngứa da  | 2                    | Gây ngứa da.                                    |
| Tổn thương/ngứa mắt   | 2                    | Gây ngứa mắt nghiêm trọng.                      |
| Nhạy cảm (hệ hô hấp)  | không được phân loại | không áp dụng                                   |
| Nhạy cảm (da)   | không được phân loại | không áp dụng                                   |
| Tính độc với bào thai   | không được phân loại | không áp dụng                                   |
| Khả năng gây ung thư.   | không được phân loại | không áp dụng                                   |
| Tính độc với hệ sinh sản  | không được phân loại | không áp dụng                                   |
| Tính độc ngấm vào cơ quan chủ đạo cụ thể (phơi nhiễm một lần)   | 3                    | Hơi dung môi có thể gây ra uể oải và chóng mặt. |
| Tính độc ngấm vào cơ quan chủ đạo cụ thể (phơi nhiễm nhiều lần) | không được phân loại | không áp dụng                                   |
| Nguy hại tới hệ hô hấp  | không được phân loại | không áp dụng                                   |

## 12. Thông tin về sinh thái.

### 12.1. Độc tính

Chất pha chế đã được thực hiện theo phương pháp quy ước trong Định hướng 1999/45/EC về chất pha chế nguy hiểm và được phân loại không nằm trong nhóm gây nguy hiểm cho môi trường

Không có số liệu săn về sản phẩm.

Sản phẩm không được chảy ra cống thoát nước hay sông, suối, kênh, lạch nhân tạo.

### Độc học môi trường nước

| Thành phần  | 96 giờ LC50 cá, mg/l          | 48 giờ EC50 động vật giáp xác, mg/l | Er50 tảo, mg/l                                |
|---|-------------------------------|-------------------------------------|---|
| Propylen glycol monometyl ete - (107-98-2)        | 1,000.00, Oncorhynchus mykiss | 500.00, Daphnia magna               | 1,000.00 (96 hr), Selenastrum capricornutum   |
| Xylen (các chất đồng phân pha trộn) - (1330-20-7) | 3.30, Oncorhynchus mykiss     | 8.50, Palaemonetes pugio            | 100.00 (72 hr), Chlorococcales                |
| 2-Butoxyethanol - (111-76-2)                      | 220.00, Fish (Piscis)         | 1,000.00, Daphnia magna             | không áp dụng                                 |
| Tetraethyl orthosilicat - (78-10-4)               | không áp dụng                 | không áp dụng                       | không áp dụng                                 |
| Etylbenzen - (100-41-4)                           | 4.20, Oncorhynchus mykiss     | 2.93, Daphnia magna                 | 3.60 (96 hr), Pseudokirchneriella subcapitata |
| Ethylcellulose - (9004-57-3)                      | không áp dụng                 | không áp dụng                       | không áp dụng                                 |
| Axit clohyđric - (7647-01-0)                      | 282.00, Gambusia affinis      | 260.00, Crangon crangon             | không áp dụng                                 |
| 2-Methoxy-1-propanol - (1589-47-5)                | không áp dụng                 | không áp dụng                       | không áp dụng                                 |

## 12.2. Duy trì và hủy hoại

Không có sẵn dữ liệu trong việc chuẩn bị

### 12.3. Tích lũy sinh học tiềm tàng

Không giới hạn

### 12.4. Sự biến đổi trong đất

Không có dữ liệu

### 12.5. Những kết quả đánh giá của PBT và vPvB

Sản phẩm này không chứa PBT/vPvB

### 12.6 Các ảnh hưởng bất lợi khác

Không có dữ liệu

## 13. Xem xét khi vứt bỏ

### 13.1 Phương pháp xử lý rác

Không để cho hóa chất tràn vào cống thoát nước hay sông, suối, kênh, lạch nhân tạo. Chất thải và các thùng hết sơn phải được tiêu huỷ theo qui định của từng địa phương.

Sử dụng các thông tin trong bản thông báo này cần có lời khuyên của Chính Quyền Địa Phương (về các qui định chất thải) để xem các qui định về chất thải được áp dụng như thế nào.

## 14. Thông tin về vận chuyển

không được  
phân loại

14.1. Số UN 1263

14.2 Tên vận chuyển theo UN Sơn

14.3 Phân loại nhóm nguy hiểm về vận chuyển

Vận tải đường bộ và đường sắt. 1263, Sơn, 3, III, 3[Y]

IMDG Loại/Bộ phận 3 Loại phụ

không được Nhãn EMS F-E,S-E  
phân loại

ICAO/IATA Loại 3 Loại phụ

14.4. Nhóm đóng gói III

### 14.5 Các mối nguy hiểm về môi trường

không được  
phân loại

Vận tải đường Nguy hiểm về môi trường: Thành phần đơn lẻ  
bộ và đường  
sắt.

IMDG Ô nhiễm hàng hải: Thành phần đơn lẻ

### 14.6 Những phòng ngừa đặc biệt cho người sử dụng

Không có thông tin thêm

### 14.7 Vận chuyển với số lượng lớn tuân thủ theo phụ lục II của MARPOL73/78 và IBC code

Không áp dụng

## 15. Thông tin điều chỉnh

Sản phẩm phù hợp với những qui định của địa phương.

## 16. Thông tin khác

Thông tin trong bản an toàn sản phẩm này được dựa trên kiến thức hiện tại của chúng tôi và đồng thời dựa trên các tiêu chuẩn hiện hành.

Sản phẩm không được sử dụng cho những mục đích khác như đã đề ra trong bản thông báo sản phẩm trừ khi có được ý kiến bằng văn bản  
trách nhiệm của người sử dụng là phải tiến hành từng bước cần thiết để đáp ứng mọi yêu cầu về qui định hiện hành.

ý nghĩa đầy đủ của cụm được thể hiện trong phần 3 là:

H225 Hơi nước và chất lỏng rất dễ cháy

H226 Hơi nước và chất lỏng dễ cháy

H302 Có hại nếu nuốt phải.

H312 Có hại khi tiếp xúc với da.

H315 Gây ngứa da.

H319 Gây ngứa mắt nghiêm trọng.

H332 Có hại nếu hít phải.

H335 Có thể gây dị ứng về đường hô hấp.

H336 Hơi dung môi có thể gây ra uế cổ và chóng mặt.

H372 Gây tổn hại đến các bộ phận trong cơ thể thông qua tiếp xúc kéo dài hoặc lặp đi lặp lại.

**This SDS is valid for 5 years from the revised date on page 1.**

SECTION 9: Physical and chemical properties

### Kết thúc tài liệu



Mọi thông tin liên quan đến sản phẩm và/hoặc các đề nghị cho việc lưu trữ và sử dụng sản phẩm nêu trong tài liệu này được cung cấp với thiện ý và từ những nguồn đáng tin cậy. Tuy nhiên, Akzo Nobel không chịu trách nhiệm cho tính chính xác và/hoặc đầy đủ của các thông tin này.